Crna Gora
Opština Tivat
Broj 07-426/25-545
Tivat, 20 -11- 2025

PREGLED POSTUPKA #103903

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na zamjeni hidroizolacije na krovu zgrade Opštine
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radmila Lučić
Kontakt	032/661-360
Datum objave	20.11.2025. 13:00
Napomena	-

20.11.2025 13:19:41

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	20.11.2025 13:00	26.11.2025 09:00	26.11.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

20.11.2025 13:19:41

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**OPŠTINA TIVAT** **Radovi na zamjeni hidroizolacije na krovu zgrade opštine** 45261420 - Radovi na hidroizolaciji	25.000,00 EUR	5.250,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar sa podacima o ovlašćenom licu, a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od podnošenja ponude.	Rok važenja ponude
Način plaćanja: Virmanski, uplatom na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Tivat, trg magnolije br. 1	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje se vrši najkanije u roku od 30 radnih dana Naručioca računajući od dana prijema fakture ili drugog dokumenta koji prati plaćanje.	Rok plaćanja
Kontrolu kvaliteta sprovodi naručilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Stručni i kadrovski kapaciteti: inženjer građevinske struke sa licencom projektanta i izvođača radova, članstvom u Inženjerskoj komori, minimum jednom potvrdom o iskustvu na radovima hidroizolacije vrijednosti minimum 20.000,00€. (može i u okviru drugih radova) . Ovaj uslov je ujedno parametar kvaliteta i vrednuje se iznad minimalnog zahtjeva koji je ovdje postavljen u dijelu iskustva). Navesti ime prezime inženjera i dostaviti licencu, potvrdu o članstvu u IK, i potvrdu investitora ili korisnika o iskustvu na navedenim poslovima ne duže od 5 godina računajući i 2025.godinu.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Iskustvo inženjera građevinske struke na poslovima hidroizolacije - 20 bodova.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **25.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Predmjer	Priprema krovne površine za izradu hidroizolacije, skidanje postojeće hidroizolacije i holkera, pranje krova i holkera, otvaranje i uklanjanje potklobučanih djelova stare izolacije i nanošenje bitumenskog prajmera Bauder burkolit plus ili ili ekvivalent (istih ili boljih karakteristika - dostaviti tehnički list u slučaju da se nudi drugi prozivod). Odvoz šuta i materijala na deponiju predstavlja obavezu izvođača.	410,00 m²
2	Predmjer	Nabavka materijala i ugradnja dvoslojnog sistema krovne hidroizolacije od Bauder bitumenskih traka debljine 4+5mm ili ekvivalent . Prvi sloj debljine 4mm, PYE PV 200 S4 ili ekvivalent (sa savitljivošću na niskim temperaturama do -15 stepeni) bitumenska traka se vari po cijeloj površini sa preklopima, a zatim se postavlja, takodje varenjem po cijeloj površini, drugi sloj E-KV-5S traka debljine 5mm sa UV zaštitom-mineralnim škriljcem i savitljivošću na niskim temperaturama (do -15 stepeni). Horizontalna hidroizolacija krova se podiže uz atične zidove 30cm. Završni sloj je za prohodne krovove. Bitumenske trake moraju biti elastomerne sa poliesterskim flisom 250gr. "	410,00 m²
3	Ostali nespecificirani materijal i rad		1,00 paušal

20.11.2025 13:19:41