

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka HTZ opreme(ljetnje i zimske)

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO SKIJALIŠTA CRNE GORE
MOJKOVAC

PIB:

03168816

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 114/24) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: Isporuku ugovorene robe potrebno je izvršiti u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana zaključenja ugovora .(KONKRETNO SE IZJASNITI O ROKU ISPORUKE KOJI SE NUDI, A KOJI MORA BITI IDENTIČAN ROKU NAVEDENOM U OKVIRU KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE)	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u dvije tranše na način što će 50% ugovorene cijene biti uplaćeno najkasnije 30 dana od dana zaključenja ugovora, a 50% najkasnije 30 dana od uplate prve polovine ugovorene cijene	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski, prenosom novčanih sredstava sa računa Naručioca na račun Dobavljača nažiro račun broj _____ kod _____banke (upisati podatke o broju žiro računa i nazivu banke), u skladu sa ugovorenim rokom plaćanja.	Način plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane ovlašćenih lica naručioca, prilikom prijema robe i to na način što će se provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i ponudom izabranog ponuđačakao i kao i da li je dostavljena zahtjevana propratna dokumentacija. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama, da je dostavljena propratna dokumentacija, Naručilac sačinjava Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju ovlašćeno/a lice/a Naručioca i ovlašćeno/a lice/a izabranog ponuđača. U suprotnom, ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i ponudom izabranog ponuđača, da je ambalaža očigledno oštećena, da nije dostavljena propratna dokumetacija ili da postoje drugi nedostaci, sačinjava se Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristikai i da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, koja je tražena kroz druge uslove i to u roku od 5 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Svaki artikal treba da bude posebno upakovan, a pakovanje obilježeno veličinskim brojem.	Pakovanje
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi deklaracije proizvođača, kao i dokaze u obliku stručnog mišljenja da je materijal namijenjen za proizvodnju profesionalne odježe za planinske i surove zimske uslove za stavke specifikacije za koje je to zahtijevano	Drugi uslovi
Spisak potrebnih veličina za stavke iz tehničke specifikacije date su u Prilogu 1	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 114/24) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: Isporuku ugovorene robe potrebno je izvršiti u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana zaključenja ugovora .(KONKRETNO SE IZJASNITI O ROKU ISPORUKE KOJI SE NUDI, A KOJI MORA BITI IDENTIČAN ROKU NAVEDENOM U OKVIRU KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE)	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u dvije tranše na način što će 50% ugovorene cijene biti uplaćeno najkasnije 30 dana od dana zaključenja ugovora, a 50% najkasnije 30 dana od uplate prve polovine ugovorene cijene	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski, prenosom novčanih sredstava sa računa Naručioca na račun Dobavljača nažiro račun broj _____ kod _____banke (upisati podatke o broju žiro računa i nazivu banke), u skladu sa ugovorenim rokom plaćanja.	Način plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane ovlašćenih lica naručioca, prilikom prijema robe i to na način što će se provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i ponudom izabranog ponuđačakao i kao i da li je dostavljena zahtjevana propratna dokumentacija. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama, da je dostavljena propratna dokumentacija, Naručilac sačinjava Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju ovlašćeno/a lice/a Naručioca i ovlašćeno/a lice/a izabranog ponuđača. U suprotnom, ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i ponudom izabranog ponuđača, da je ambalaža očigledno oštećena, da nije dostavljena propratna dokumetacija ili da postoje drugi nedostaci, sačinjava se Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika i da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, koja je tražena kroz druge uslove i to u roku od 5 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Svaki artikal treba da bude posebno upakovan, a pakovanje obilježeno veličinskim brojem.	Pakovanje
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi deklaracije proizvođača, kao i dokaze u obliku stručnog mišljenja da je materijal namijenjen za proizvodnju profesionalne odježe za planinske i surove zimske uslove za stavke specifikacije za koje je to zahtijevano	Drugi uslovi
Spisak potrebnih veličina za stavke iz tehničke specifikacije date su u Prilogu 1	Drugi uslovi
U Prilogu 1-Struktura brojeva data je detaljna razrada u pogledu potrebnih veličina za svaku stavku iz tehničke specifikacije.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok isporuke(R): Osnov za vrednovanje po ovom segmentu čini broj bodova za ponuđeni rok isporuke u ponudi koji ne može biti duži od 15 dana od dana zaključivanja ugovora. Najniže ponuđeni rok u ponudi dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za ponude ostalih ponuđača izračunavaju se na način što se najniže ponuđeni rok podijeli sa ponuđenim rokom isporuke u ponudi koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum - 10 bodova, po formuli: $R = (R_n/R_p) \times 10$ gdje je: R – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni rok isporuke R_p – ponuđeni rok isporuke u ponudi koja je predmet ocjene R_n – najniže ponuđeni rok isporuke u postupku; Rok mora biti predviđen u vremenskim jedinicama- danima!	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok isporuke(R): Osnov za vrednovanje po ovom segmentu čini broj bodova za ponuđeni rok isporuke u ponudi koji ne može biti duži od 15 dana od dana zaključivanja ugovora. Najniže ponuđeni rok u ponudi dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za ponude ostalih ponuđača izračunavaju se na način što se najniže ponuđeni rok podijeli sa ponuđenim rokom isporuke u ponudi koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum - 10 bodova, po formuli: $R = (R_n/R_p) \times 10$ gdje je: R – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni rok isporuke R_p – ponuđeni rok isporuke u ponudi koja je predmet ocjene R_n – najniže ponuđeni rok isporuke u postupku; Rok mora biti predviđen u vremenskim jedinicama- danima!	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
60000.00	1	Muške jakne	Jakna je ravnog kroja, dužine 20 cm ispod struka. Ergonomski kroj rukava prema prirodnoj poziciji ruke. Na rukavima u predjelu manžetni podesivi kaiševi sa čičak trakom za zatezanje rukava. Jakna sa povišenom kragnom, minimum 10 cm, dodatno ojačana u prethodnom dijelu. Jakna ima pod- kragnu, koja se zbog lakšeg održavanja skida pomoću rajsfešlusa. Jakna ima kapuljaču koja se kači za jaknu rajsfešlusom. Kapuljača je dodatno prikačena za ojačani prednji dio kragne sa dva drikera sa obje strane. Kopčanje kapuljače drikerima treba da bude skriveno. Radi boljeg prijanjanja uz glavu, kapuljača treba da ima elastičnu traku cijelom dužinom po obodu kapuljače. Podešavanje elastične trake je stoperima sa obje strane. Takođe, na kapuljači po sredini, u predjelu vrata sa zadnje strane, treba da postoji čičak traka radi što boljeg podešavanja. Jakna se zatvara cijelom dužinom voodootpornim rajsfešlusom marke IKK ili odgovarajuće a ispod rajsfešlusa treba da postoji šob. Sa unutrašnje strane jakne u pojasu treba da postoji elastična traka cijelim obimom jakne koja ima mogućnost podešavanja pomoću stope sa obje strane. U predjelu struka sa obje strane jakne treba da postoji po jedan skriveni džep koji se zatvara rajsfešlusom dužine 17 - 19cm. U jednom slučaju treba da postoji elastični držač za ključeve. U predjelu grudi sa obje strane treba da postoji po jedan džep koji se zatvara rajsfešlusom dužine 16-18cm. Sa obje strane jakne, ispod pazuha treba da postoje ventilacioni otvori koji se zatvaraju Rajsfešlusom. Na lijevom rukavu, u predjelu podlaktice treba da postoji džep za ski pas koji se zatvara rajsfešlusom dužine minimum 12-14 cm. Sa zadnje strane u donjem dijelu jakne treba da postoji veliki džep za odlaganje rukavica i sl. i odvojeni džep za sredstva za prvu pomoć. Džep se zatvara sa jedne strane skrivenim rajsfešlusom dužine 17-19 cm. Postava je fiksirana za jaknu-ne skida se. Na postavi u predjelu struka je naša knjiga sa silikonskom gumom koja se zatvara drikerima i ima	46.00	kom

dodatni driker kojim se kači za postavu. Sa unutrašnje strane jakne, u predjelu grudi sa obje strane, treba da postoji po jedan džep koji se zatvaraju rajsfešlusom dužine 17-19cm. Dodatno na postavi sa ove strane još po jedan džep sa mrežom, za odlaganje naočara i sl. Na krajevima rukava za postavu je ušivena dodatna elastična lajsna-rukavica sa otvorom za prste i palac. Na jakni u predelu grudi sa lijeve strane treba da bude logo Skijališta, tehnikom veze veličine 10x5,7 cm. Svi šavovi moraju biti zavareni odgovarajućim trakom zbog vodonepropustljivosti. Jakna mora imati vodootpornost materijala 20000mm/H2O ili više i visoku propusnost vlage 20000 g/m2/24 h ili više.

Osnovni materijal za jaknu:

Dvoslojna laminirana tkanina, ukupne površine 220gr/m2 (+/-10%)

- prvi sloj: poliester 100% Dermizak EV C-KVR ili odgovarajaoce
- drugi sloj: PU MEMBRANA 100%

Promjena pri pranju na 40°S, maksimum 1% po dužini i širini.

postojanost boja na:

- pranje na 40°S (MEST EN ISO 105-C08:2012) - min 4
- otiranje - suvo (MEST EN ISO 105-H12:2017) - min 4
- otiranje – mokro (MEST EN ISO 105-H12:2017) - min 4
- peglanje na 110°S-odmah (MEST EN ISO 105-H11:2012) - min 4
- peglanje na 110°S-posle 4h (MEST EN ISO 105-H11:2012) - min 4
- hemijsko čišćenje (MEST EN ISO 105-D01:2012) - min 4
- znoj alkalni (MEST EN ISO 105-E04:2014) - min 4
- znoj kiseli (MEST EN ISO 105-E04:2014) - min 4
- postojanost na djelovanje UV zracenja (mikroskopija) - min 4
- sadržaj alergena (GC-MS) - mak 0,1
- sadržaj lako zapaljivih toksičnih jedinjenja (GC-MS) - mak 0,1
- potpuna postojanost materijala na ekstremno niske temperature do -20°S u dužem vremenskom periodu vremenskom periodu (min 168 sati)
- stabilnost dimenzija materijala posle 25 ciklusa pranja – dozvoljena promjena maks.

		1,5% - puna stabilnost materijala poslije delovanja dezifisijenas na bazi katjonskih tenzida Otpornost prema dejstvu vode (ISO 4920:2012) - vodoodbojnost 100 (ISO 5) - vodonepropusnost pod pritiskom (60cmH20/min) ISO 811:2018) 20 000 mm/H2O – min. 1350 Propustljivost vodene pare (ISO-11092:2014) m2kPa/V: 20 000 g/m2/24h – min 4		
	2 Muške pantalone	Ergonomske pantalone, skrojene prema prirodnom položaju noge. Sa visokim zakopčavanjem koje pokriva prednji i zadnji dio trupa sve do grudi, na kraju gornjeg dijela sa svake strane nalazi se elastična traka za veću udobnost. Pantalone se zakopčavaju dvosmjernim vodootpornim rajsferšlusom prednji rajsferšlus je dužine 38 -48 cm. Tregeri su fiksni. Sa obje strane kaiša su ušivene čičak trake, koje su pričvršćene za elastičnu traku radi boljeg podešavanja (širina kaiša min. 3 cm). Ispod kaiša postoje džepovi sa obje strane koji se mogu zatvoriti vodootpornim rajsferšlusom 17-19 cm, ispod njih postoji još jedan red džepova sa vodootpornim rajsferšlusima veće zapremine. Takođe postoji mali džep na grudnoj ploči sa rajsferšlusom veličine 12 -14 cm koji je vodootporan. Ventilacioni otvori sa vodootpornim rajsferšlusom prekrivenim plastronom (komadom tkanine) nalaze se na obje nogavice spolja iznad koljena, veličine 25-30 cm. Pantalone su dodatno ojačane posebnim materijalom (kordura ili ekvivalent) sa unutrašnje strane nogavica na dnu. Postava je 100% poliester, fiksna. Na dnu nogavica, dodatna postava sa gornjim dijelom - silikonskom gumom za bolje prijanjanje. Svi šavovi su zapečaćeni odgovarajućom vodootpornom trakom. Pantalone treba da imaju vodootporni materijal od 20000 mm/H2O ili više i visoku propustljivost vlage od 20000 g/m2/24 sata ili više. Na lijevoj nogavici izmedju oba dzepa treba da da bude logo Skijališta, tehnikom veze veličine 8x6,8 cm. Glavni materijal za pantalone: Dvoslojna laminirana tkanina, ukupna	38.00	kom

površinska masa 220 gr/m² (+/-2%)
 - prvi sloj: POLIESTER 100%
 - drugi sloj: PU MEMBRANA 100%
 Zameniti prilikom pranja na 40°C,
 maksimalno 1% u dužini i širini.
 Maksimalna zatezna čvrstoća (MEST EN
 ISO 13934-1:2015)
 -u pravcu osnove min. 1050 N
 -u pravcu potke min. 1250 N
 Postojanost boje do:
 - pranja na 40°C (MEST EN ISO 105-
 C08:2012) min. 4
 - trljanja - suvo (MEST EN ISO 105-
 X1:2017) min. 4
 -trljanja - mokro (MEST EN ISO 105-
 X12:2017) min. 4
 -peglanja na 110°C - odmah (MEST EN ISO
 105-X11:2012) min. 4
 -peglanja na 110°C - poslije 4 sata (MEST
 EN ISO 105-X11:2012) min. 4
 -hemijsko čišćenje (MEST EN ISO 105-
 D01:2012) min. 4
 -alkalni znoj (MEST EN ISO 105-E04:2014)
 min. 4
 - kiseli znoj (MEST EN ISO 105-E04:2014)
 min. 4
 - otpornost na UV zračenje (mikroskopija)
 min. 4
 - sadržaj alergena (GC-MS) maks. 0,1
 - sadržaj zapaljivih toksičnih jedinjenja (GC-
 MS) maks. 0,1
 - puna stabilnost materijala na ekstremno
 niskim temperaturama do -20°C tokom
 dužeg vremenskog perioda (min. 168 sati).
 - dimenzionalna stabilnost materijala nakon
 25 ciklusa pranja - dozvoljena promjena
 maks. 1,5%
 - puna stabilnost materijala nakon dejstva
 dezinfekcionih sredstava na bazi katjonskih
 surfaktanata. Vodootpornost (ISO
 4920:2012)
 - vodoodbojnost 100 (ISO 5)
 - vodopropusnost pod pritiskom
 ((60cmH₂O/min) ISO 811:2018) 20.000
 mm/H₂O - min. 1350
 Propusnost vodene pare (ISO-11092:2014)
 m²xPa/W: 20.000 g/m²/24h - min. 4
 Za materijal je potrebno priložiti dokaz u
 obliku stručnog mišljenja da je materijal
 namijenjen za proizvodnju profesionalne
 odjeće za planinske i surove zimske uslove.
 Hidroizolacija i paropropusnost moraju biti
 na nivou profesionalne opreme.

Sastav:
 100% POLIESTER površinska težina min. 60gr/m2.
 - skupljanje pri pranju na 40°C, maksimalno 1% po dužini i širini.
 - postojanost boje pri pranju na 40°C, min. 4
 - sadržaj alergena maks. 0,1
 - sadržaj isparljivih toksičnih jedinjenja maks. 0,1
 - puna stabilnost nakon dejstva dezinfekcionih sredstava na bazi katjonskih surfaktanata.
 - puna izdržljivost materijala na ekstremno niskim temperaturama do -20°C tokom dužeg vremenskog perioda (min. 168 sati).
 - dimenzionalna stabilnost materijala nakon 25 ciklusa pranja - dozvoljena promena maks. 1,5%.
 - iritantnost određena ZEIN TEST 0 (nula).

S obzirom da je postava u kontaktu sa kožom, mora biti dermatološki kompatibilna i ispunjavati OEKO-TEX 100 standard (ne smije biti starija od 6 meseci).

Tkanina za ojačane delove:
 100% POLIESTER sa ukupnom površinskom težinom 230 gr/m2
 - vodootpornost - vodoodbojnost (ISO 492:2012) ISO 5 (100)
 Čvrstoća na kidanje (MEST EN ISO 13927-2:2013)
 - osnova min. 80N
 - potka min. 60N
 Postojanost boje na:
 - svetlost (MEST EN ISO 105-B02:2015)

Karakteristike:
 • Potpuno zalijepljeni šavovi
 • Ventilacioni rajsferšlusi
 • Vodootporni YKK rajsferšlusi u kontrastnoj boji i crnoj
 • Dva prednja džepa
 • Dva velika donja kargo džepa
 • Ojačanje od kordure na krajevima skija
 • Unutrašnje kamašne
 • Fiksni elastični tregeri

3 Muška tanja podjakna

Rukavi, ramena i bočni džepovi su napravljeni od meke i rastegljive tkanine presvučene jonima srebra. Zakopčava se rajsferšlusom duž cijele dužine od 70-110

43.00 kom

		cm, prekrivenim jarko žutom trakom. Sa obje strane postoje dva džepa minimalne širine 16 cm i minimalne dubine 20 cm, koji se zakopčavaju rajsferšlusom dužine 16-20 cm. Krajevi rukava i donji dio jakne moraju imati ušivenu lastiš. Na postavi u predjelu grudi sa lijeve strane, logo skijališta mora biti izrađen tehnikom veza, dimenzija 10x5,7 cm. Prednji rajsferšlus je 64 cm (+/-2 cm), rajsferšlusi na džepovima su 17 cm (+/-2 cm). Karakteristike: • Dva bočna džepa • Unutrašnji džep • Elastične manžetne na rukavima • Elastični kukovi Tkanina / Prevlaka: • 1.0L BJ POLI ELASTIČNA TKANINA Dvosmjerno mekana elastična tkanina 100% poliester DWR završna obrada Karakteristike: • Dva bočna džepa • Unutrašnji džep • Elastične manžetne na rukavima • Elastični kukovi • Tkanina za upravljanje vlagom - 205 gr/m2 100% poliester Završna obrada sa srebrnim jonima Izolacija: • Tijelo - Primaloft® CLO 0.9 • Rukavi - tkanina za upravljanje vlagom		
	4 Cipele	Opis: Mikrofiber, hidrofobna obrada, crna boja Debljina: 1,8mm +/- 0,10mm Ukupan sastav: 55% PU 45% PA Sastav - Koža: 100% PU Sastav - Leđa: 50% PA 50% PU Težina: 850g g/m2 +/-60g/m2 ISO Otpor na savijanje kugle: > 100.000 obrtaja Bez pukotina EN ISO 20344-6.6 Propustljivost vodene pare: > 0,8 mg/cm2/h EN ISO 20344-6.8 Koeficijent vodene pare: > 15 mg/cm2 EN ISO 20344-6.13 Prodor vode: < 0,2 g EN ISO 20344-6.13 Upijanje vode: < 30%	50.00	par
	5 Ženska jakna	Jakna je ravnog kroja, dužine 20 cm ispod struka. Ergonomski kroj rukava prema prirodnoj poziciji ruke. Na rukavima u	9.00	kom

predjelu manžetni podesivi kaiševi sa čičak trakom za zatezanje rukava. Jakna sa povišenom kragnom, minimum 10 cm, dodatno ojačana u prethodnom dijelu. Jakna ima pod- kragnu, koja se zbog lakšeg održavanja skida pomoći rajsfešlusa. Jakna ima kapuljaču koja se kači za jaknu rajsfešlusom. Kapuljača je dodatno prikačena za ojačani prednji dio kragne sa dva driker sa obje strane. Kopčanje kapuljače drikerima treba da bude skriveno. Radi boljeg prijanjanja uz glavu, kapuljača treba da ima elastičnu traku cijelom dužinom po obodu kapuljače. Podešavanje elastične trake je stoperima sa obe strane. Takođe, na kapuljači po sredini, u predjelu vrata sa zadnje strane, treba da postoji čičak traka radi što boljeg podešavanja. Jakna se zatvara cijelom dužinom voodootpornim rajsfešlusom marke IKK ili odgovarajuće a ispod rajsfešlusa treba da postoji šob. Sa unutrašnje strane jakne u pojasu treba da postoji elastična traka cijelim obimom jakne koja ima mogućnost podešavanja pomoću stope sa obje strane. U predjelu struka sa obje strane jakne treba da postoji po jedan skriveni džep koji se zatvara rajsfešlusom dužine 17 - 19cm. U jednom slučaju treba da postoji elastični držač za ključeve. U predjelu grudi sa obje strane treba da postoji po jedan džep koji se zatvara rajsfešlusom dužine 16-18cm. Sa obje strane jakne, ispod pazuha treba da postoje ventilacioni otvori koji se zatvaraju Rajsfešlusom. Na lijevom rukavu, u predjelu podlaktice treba da postoji džep za ski pas koji se zatvara rajsfešlusom dužine minimum 12-14 cm. Sa zadnje strane u donjem delu jakne treba da postoji veliki džep za odlaganje rukavica i sl. i odvojeni džep za sredstva za prvu pomoć. Džep se zatvara sa jedne strane skrivenim rajsfešlusom dužine 17-19 cm. Postava je fiksirana za jaknu-ne skida se. Na postavi u predjelu struka je naša knjiga sa silikonskom gumom koja se zatvara drikerima i ima dodatni driker kojim se kači za postavu. Sa unutrašnje strane jakne, u predjelu grudi sa obje strane, treba da postoji po jedan džep koji se zatvaraju rajsfešlusom dužine 17-19cm. Dodatno na postavi sa ove strane još po jedan džep sa mrežom, za odlaganje naočara i sl. Na krajevima rukava za postavu je ušivena dodatna elastična lajsna-

rukavica sa otvorom za prste i palac. Na jakni u predjelu grudi sa leve strane treba da bude logo Skijališta, tehnikom veze veličine 10x5,7 cm. Svi šavovi moraju biti zavareni odgovarajućom trakom zbog vodonepropustljivosti. Jakna mora imati vodootpornost materijala 20000mm/H2O ili više i visoku propusnost vlage 20000 g/m2/24 h ili više.

Osnovni materijal za jaknu:

Dvoslojna laminirana tkanina, ukupne površine 220gr/m2 (+/-10%)

- prvi sloj: poliester 100% Dermizak EV C-KVR ili odgovarajajoce
- drugi sloj: PU MEMBRANA 100%

Promjena pri pranju na 40°S, maksimum 1% po dužini i širini.

postojanost boja na:

- pranje na 40°S (MEST EN ISO 105-C08:2012) - min 4
- otiranje - suvo (MEST EN ISO 105-H12:2017) - min 4
- otiranje – mokro (MEST EN ISO 105-H12:2017) - min 4
- peglanje na 110°S-odmah (MEST EN ISO 105-H11:2012) - min 4
- peglanje na 110°S-posle 4h (MEST EN ISO 105-H11:2012) - min 4
- hemijsko čišćenje (MEST EN ISO 105-D01:2012) - min 4
- znoj alkalni (MEST EN ISO 105-E04:2014) - min 4
- znoj kiseli (MEST EN ISO 105-E04:2014) - min 4
- postojanost na dJelovanje UV zracenja (mikroskopija) - min 4
- sadržaj alergena (GC-MS) - mak 0,1
- sadržaj lako zapaljivih toksičnih jedinjenja (GC-MS) - mak 0,1
- potpuna postojanost materijala na ekstremno niske temperature do -20°S u dužem vremenskom periodu vremenskom periodu (min 168 sati)
- stabilnost dimenzija materijala posle 25 ciklusa pranja – dozvoljena promJena maks. 1,5%
- puna stabilnost materijala posle dJelovanja dezifisijenSA na bazi katjonskih tenzida

Otpornost prema dejstvu vode (ISO 4920:2012)

- vodoodbojnost 100 (ISO 5)
- vodonepropusnost pod pritiskom (60cmH20/min) ISO 811:2018) 20 000

		mm/H2O – min. 1350 Propustljivost vodene pare (ISO-11092:2014) m2kPa/V: 20 000 g/m2/24h – min 4	
6	Ženske pantalone	Ergonomske pantalone, skrojene prema prirodnom položaju noge. Sa visokim zakopčavanjem koje pokriva prednji i zadnji dio trupa sve do grudi, na kraju gornjeg dijela sa svake strane nalazi se elastična traka za veću udobnost. Pantalone se zakopčavaju dvosmjernim vodootpornim rajsferšlusom prednji rajsferšlus je dužine 38 -48 cm. Tregeri su fiksni. Sa obje strane kaiša su ušivene čičak trake, koje su pričvršćene za elastičnu traku radi boljeg podešavanja (širina kaiša min. 3 cm). Ispod kaiša postoje džepovi sa obje strane koji se mogu zatvoriti vodootpornim rajsferšlusom 17-19 cm, ispod njih postoji još jedan red džepova sa vodootpornim rajsferšlusima veće zapremine. Takođe postoji mali džep na grudnoj ploči sa rajsferšlusom veličine 12 -14 cm koji je vodootporan. Ventilacioni otvori sa vodootpornim rajsferšlusom prekrivenim plastronom (komadom tkanine) nalaze se na obje nogavice spolja iznad koljena, veličine 25-30 cm. Pantalone su dodatno ojačane posebnim materijalom (kordura ili ekvivalent) sa unutrašnje strane nogavica na dnu. Postava je 100% poliester, fiksna. Na dnu nogavica, dodatna postava sa gornjim dijelom - silikonskom gumom za bolje prijanjanje. Svi šavovi s zapečaćeni odgovarajućom vodootpornom trakom. Pantalone treba da imaju vodootporni materijal od 20000 mm/H2O ili više i visoku propustljivost vlage od 20000 g/m2/24 sata ili više. Na lijevoj nogavici izmedju oba dzepa treba da da bude logo Skijališta, tehnikom veze veličine 8x6,8 cm. Glavni materijal za pantalone: Dvoslojna laminirana tkanina, ukupna površinska masa 220 gr/m2 (+/-2%) - prvi sloj: POLIESTER 100% - drugi sloj: PU MEMBRANA 100% Zameniti prilikom pranja na 40°S, maksimalno 1% u dužini i širini. Maksimalna zatezna čvrstoća (MEST EN ISO 13934-1:2015) -u pravcu osnove min. 1050 N	1.00 kom

-u pravcu potke min. 1250 N
Postojanost boje do:
- pranja na 40°C (MEST EN ISO 105-C08:2012) min. 4
- trljanja - suvo (MEST EN ISO 105-X1:2017) min. 4
- trljanja - mokro (MEST EN ISO 105-X12:2017) min. 4
- peglanja na 110°C - odmah (MEST EN ISO 105-X11:2012) min. 4
- peglanja na 110°C - posle 4 sata (MEST EN ISO 105-X11:2012) min. 4
- hemijsko čišćenje (MEST EN ISO 105-D01:2012) min. 4
- alkalni znoj (MEST EN ISO 105-E04:2014) min. 4
- kisel znoj (MEST EN ISO 105-E04:2014) min. 4
- otpornost na UV zračenje (mikroskopija) min. 4
- sadržaj alergena (GC-MS) maks. 0,1
- sadržaj zapaljivih toksičnih jedinjenja (GC-MS) maks. 0,1
- puna stabilnost materijala na ekstremno niskim temperaturama do -20°C tokom dužeg vremenskog perioda (min. 168 sati).
- dimenzionalna stabilnost materijala nakon 25 ciklusa pranja - dozvoljena promjena maks. 1,5%
- puna stabilnost materijala nakon dejstva dezinfekcionih sredstava na bazi katjonskih surfaktanata. Vodootpornost (ISO 4920:2012)
- vodoodbojnost 100 (ISO 5)
- vodopropusnost pod pritiskom ((60cmH2O/min) ISO 811:2018) 20.000 mm/H2O - min. 1350
Propusnost vodene pare (ISO-11092:2014) m2xPa/W: 20.000 g/m2/24h - min. 4
Za materijal je potrebno priložiti dokaz u obliku stručnog mišljenja da je materijal namijenjen za proizvodnju profesionalne odjeće za planinske i surove zimske uslove. Hidroizolacija i paropropusnost moraju biti na nivou profesionalne opreme.

Sastav:

100% POLIESTER površinska težina min. 60gr/m2.
- skupljanje pri pranju na 40°C, maksimalno 1% po dužini i širini.
- postojanost boje pri pranju na 40°C, min. 4
- sadržaj alergena maks. 0,1

		- sadržaj isparljivih toksičnih jedinjenja maks. 0,1 - puna stabilnost nakon dejstva dezinfekcionih sredstava na bazi katjonskih surfaktanata. - puna izdržljivost materijala na ekstremno niskim temperaturama do -20°C tokom dužeg vremenskog perioda (min. 168 sati). - dimenzionalna stabilnost materijala nakon 25 ciklusa pranja - dozvoljena promena maks. 1,5%. - iritantnost određena ZEIN TEST 0 (nula). S obzirom da je postava u kontaktu sa kožom, mora biti dermatološki kompatibilna i ispunjavati OEKO-TEX 100 standard (ne smije biti starija od 6 meseci). Tkanina za ojačane dijelove: 100% POLIESTER sa ukupnom površinskom težinom 230 gr/m2 - vodootpornost - vodoodbojnost (ISO 492:2012) ISO 5 (100) Čvrstoća na kidanje (SRPS EN ISO 13927-2:2013) - osnova min. 80N - potka min. 60N Postojanost boje na: - svijetlost (MEST EN ISO 105-B02:2015) Karakteristike: • Potpuno zalijepljeni šavovi • Ventilacioni rajsferšlusi • Vodootporni YKK rajsferšlusi u kontrastnoj boji i crnoj • Dva prednja džepa • Dva velika donja kargo džepa • Ojačanje od kordure na krajevima skija • Unutrašnje kamašne • Fiksni elastični tregeri		
7	Ženska tanja podjakna	Rukavi, ramena i bočni džepovi su napravljeni od meke i rastegljive tkanine presvučene jonima srebra. Zakopčava se rajsferšlusom duž cijele dužine od 70-110 cm, prekrivenim jarko žutom trakom. Sa obje strane postoje dva džepa minimalne širine 16 cm i minimalne dubine 20 cm, koji se zakopčavaju rajsferšlusom dužine 16-20 cm. Krajevi rukava i donji dio jakne moraju imati ušivenu lastiš. Na postavi u predjelu grudi sa lijeve strane, logo skijališta mora biti izrađen tehnikom	9.00	kom

		veza, dimenzija 10x5,7 cm. Prednji rajsferšlus je 64 cm (+/-2 cm), rajsferšlusi na džepovima su 17 cm (+/-2 cm). Karakteristike: • Dva bočna džepa • Unutrašnji džep • Elastične manžetne na rukavima • Elastični kukovi Tkanina / Prevlaka: • 1.0L BJ POLI ELASTIČNA TKANINA Dvosmjerno mekana elastična tkanina 100% poliester DWR završna obrada Karakteristike: • Dva bočna džepa • Unutrašnji džep • Elastične manžetne na rukavima • Elastični kukovi • Tkanina za upravljanje vlagom - 205 gr/m2 100% poliester Završna obrada sa srebrnim jonima Izolacija: • Tijelo - Primaloft® CLO 0.9 • Rukavi - tkanina za upravljanje vlagom		
	8 Ženske cipele	Opis: Mikrofiber, hidrofobna obrada, crna boja Debljina: 1,8mm +/- 0,10mm Ukupan sastav: 55% PU 45% PA Sastav - Koža: 100% PU Sastav - Leđa: 50% PA 50% PU Težina: 850g g/m2 +/-60g/m2 ISO Otpor na savijanje kugle: > 100.000 obrtaja Bez pukotina EN ISO 20344-6.6 Propustljivost vodene pare: > 0,8 mg/cm2/h EN ISO 20344-6.8 Koeficijent vodene pare: > 15 mg/cm2 EN ISO 20344-6.13 Prodor vode: < 0,2 g EN ISO 20344-6.13 Upijanje vode: < 30%	10.00	pari
	9 Zimske skijaške rukavice	Klasične zimske skijaške rukavice. Napravljene tako da izdrže hladnoću, vjetar i vlagu. Unutrašnjost - postava treba da bude od poliester a i da sadrži vodonepropusnu membranu	50.00	par
	10 Zimska kapa	Kapa treba da ima spoljnu pletenu strukturu i postavu od polarnog filsa za dodatnu toplinu	60.00	kom
	11 SET = Skija dužine 130 cm + vez	Skija u dužini 130 cm. Radij na dužini 120 cm = 11,3 m. Dimenzije na dužini 120 cm su 104-68-86. Težina seta na 120 cm je 850 g.	3.00	set

		Vezovi u setu da sadrže sledeće standarde: ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C; Din veza = 2 – 7,5		
	12 SET = Skija dužine 140 cm + vez	Skija u dužini 140 cm. Radij na dužini 120 cm = 10 m. Dimenzije 104-68-86. Težina seta na 120cm je 850 g. Vezovi u setu da sadrže sledeće standarde: ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C; Din veza = 2 – 7,5	3.00	set
	13 SET = Skija dužine 150 cm + vez	Skija u dužini 150 cm. Radij na dužini 120 cm je 11,3 m, težina seta na 120cm je 850 g. Dimenzije 104-68-86. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 23223 C, ISO 5355 C, ISO 5355 A. Din veza = 2 – 7,5.	3.00	set
	14 SET = Skija dužine 155 cm + vez	Skija u dužini 155 cm. Radij na dužini 155 cm je 14,5 m, težina 1500 g. Dimenzije 117-73-99. Din veza = 2,5 – 9. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Airpower : Jezgro skije.	3.00	set
	15 SET = Skija dužine 160 cm + vez	Skija u dužini 160 cm. Radij na dužini 160 cm je 15 m, težina 1600 g. Dimenzije 117,5-73-100. Din veza = 3 – 10. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Sendvič konstrukcija bočnih zidova : Drveno jezgro kombinovano sa ABS bočnim zidovima u klasičnoj sendvič konstrukciji Rentaltrack : Pločica sa performansama i svim karakteristikama iznajmljivanja uključujući brzo podešavanje i polje za bar-kod.	4.00	set
	16 SET = Skija dužine 160 cm + vez	Skija u dužini 160 cm. Radij na dužini 160 cm je 15 m, težina 1600 g. Dimenzije 117,5-73-100. Din veza = 3 – 10. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Sendvič konstrukcija bočnih zidova : Drveno jezgro kombinovano sa ABS bočnim zidovima u klasičnoj sendvič konstrukciji. Rentaltrack : Pločica sa performansama i svim karakteristikama iznajmljivanja uključujući brzo podešavanje i polje za bar-kod.	4.00	set
	17 SET = Skija dužine 165 cm + vez	Skija u dužini 165 cm. Radij na dužini 160 cm je 15 m, težina 1600 g. Dimenzije 117,5-73-100. Din veza = 3 – 10. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Sendvič konstrukcija bočnih zidova : Drveno jezgro kombinovano sa ABS bočnim zidovima u klasičnoj sendvič konstrukciji. Rentaltrack : Pločica sa performansama i svim karakteristikama iznajmljivanja	4.00	set

		uključujući brzo podešavanje i polje za bar-kod.		
18	SET = Skija dužine 165 cm + vez	Skija u dužini 165 cm. Radij na dužini 165 cm je 15,5 m, težina 1600 g. Dimenzije 118-73-101. Jezgo skije je iz topole. Din veza = 2,5 – 9. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Airpower : Jezgro skije	6.00	set
19	Pancerice = 24.5	Rental pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 85 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1990 g. Gripwalk don, crna boja	3.00	par
20	Pancerice = 25.5	Rental pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 85 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1990 g. Gripwalk don, crna boja	3.00	par
21	Pancerice = 26.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 60 i širinom gazišta (last) 99 mm (26,5), ISO 5355. Mikro-podešive kopče. Potpuno termoformabilna podloga. Zuta boja	1.00	par
22	Pancerice = 26.5	Rental pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 85 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1990 g. Gripwalk don, siva boja	2.00	par
23	Pancerice = 27.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 90 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1840 g. Gripwalk don, crna boja	3.00	par
24	Pancerice = 28.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexom 110 i širinom gazišta (last) 101 mm (26,5), težinom 2100 g, GripWalk® donom, integrisana kopča za skijanje/hodanje, teget crvena boja	3.00	par
25	Pancerice = 28.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 100 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1790g. Gripwalk don. Plutajući ulazni poklopac. Integrisana kopča za skijanje/hodanje, crno žuta boja	2.00	par
26	Pancerice = 29.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 90 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5). Plutajući ulazni poklopac. Visok prednji dio za visok ris. Podesive kopče,	5.00	par

	27	Pancerice = 30.5	Žuto crna boja	4.00	par
	28	Štapovi = dužine 120 cm	Aluminijumski štapovi, ALU 7075, sa ergonomskim rukohvatom, dijametra 16:9 mm, težine na 125 cm 260g, mat sivo narandžaste boje. Brzo podešavanje kaiša	6.00	set
	29	Štapovi = dužine 125 cm	Rental aluminijumski štapovi, ALU 7075, sa ergonomskim rukohvatom, dijametra 16:9 mm, težine na 125 cm 221g, srebrno sive boje. Standardno prilagođavanje kaiša	8.00	set
	30	Štapovi = dužine 130 cm	Rental aluminijumski štapovi, ALU 7075, sa ergonomskim rukohvatom, dijametra 16:9 mm, težine na 125 cm 221g, srebrno sive boje. Standardno prilagođavanje kaiša	8.00	set
	31	Štapovi = dužine 135 cm	Rental aluminijumski štapovi, ALU 7075, sa ergonomskim rukohvatom, dijametra 16:9 mm, težine na 125 cm 221g, srebrno sive boje. Standardno prilagođavanje kaiša.	6.00	set

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
60000.00	1	Muške jakne	Jakna je ravnog kroja, dužine 20 cm ispod struka. Ergonomski kroj rukava prema prirodnoj poziciji ruke. Na rukavima u predjelu manžetni podesivi kaiševi sa čičak trakom za zatezanje rukava. Jakna sa povišenom kragom, minimum 10 cm, dodatno ojačana u prethodnom dijelu. Jakna ima pod- kragnu, koja se zbog lakšeg održavanja skida pomoću rajsfešlusa. Jakna ima kapuljaču koja se kači za jaknu rajsfešlusom. Kapuljača je dodatno prikačena za ojačani prednji dio kragne sa dva drikeri sa obje strane. Kopčanje kapuljače drikerima treba da bude skriveno. Radi boljeg prijanjanja uz glavu, kapuljača treba da ima elastičnu traku cijelom dužinom po obodu kapuljače. Podešavanje elastične	46.00	kom

trake je stoperima sa obje strane. Takođe, na kapuljači po sredini, u predjelu vrata sa zadnje strane, treba da postoji čičak traka radi što boljeg podešavanja. Jakna se zatvara cijelom dužinom voodootpornim rajsfešlusom marke IKK ili odgovarajuće a ispod rajsfešlusa treba da postoji šob. Sa unutrašnje strane jakne u pojasu treba da postoji elastična traka cijelim obimom jakne koja ima mogućnost podešavanja pomoću stope sa obje strane. U predjelu struka sa obje strane jakne treba da postoji po jedan skriveni džep koji se zatvara rajsfešlusom dužine 17 - 19cm. U jednom slučaju treba da postoji elastični držač za ključeve. U predjelu grudi sa obje strane treba da postoji po jedan džep koji se zatvara rajsfešlusom dužine 16-18cm. Sa obje strane jakne, ispod pazuha treba da postoje ventilacioni otvori koji se zatvaraju Rajsfešlusom. Na lijevom rukavu, u predjelu podlaktice treba da postoji džep za ski pas koji se zatvara rajsfešlusom dužine minimum 12-14 cm. Sa zadnje strane u donjem dijelu jakne treba da postoji veliki džep za odlaganje rukavica i sl. i odvojeni džep za sredstva za prvu pomoć. Džep se zatvara sa jedne strane skrivenim rajsfešlusom dužine 17-19 cm. Postava je fiksirana za jaknu-ne skida se. Na postavi u predjelu struka je naša knjiga sa silikonskom gumom koja se zatvara drikerima i ima dodatni driker kojim se kači za postavu. Sa unutrašnje strane jakne, u predjelu grudi sa obje strane, treba da postoji po jedan džep koji se zatvaraju rajsfešlusom dužine 17-19cm. Dodatno na postavi sa ove strane još po jedan džep sa mrežom, za odlaganje naočara i sl. Na krajevima rukava za postavu je ušivena dodatna elastična lajsna-rukavica sa otvorom za prste i palac. Na jakni u predelu grudi sa lijeve strane treba da bude logo Skijališta, tehnikom veze veličine 10x5,7 cm. Svi šavovi moraju biti zavareni odgovarajućim trakom zbog vodonepropustljivosti. Jakna mora imati voodootpornost materijala 20000mm/H2O ili više i visoku propusnost vlage 20000 g/m2/24 h ili više.

Osnovni materijal za jaknu:
Dvoslojna laminirana tkanina, ukupne površine 220gr/m2 (+/-10%)
- prvi sloj: poliester 100% Dermizak EV C-KVR ili odgovarajaoce

- drugi sloj: PU MEMBRANA 100%
 Promjena pri pranju na 40°S, maksimum 1% po dužini i širini.
 postojanost boja na:
 - pranje na 40°S (MEST EN ISO 105-C08:2012) - min 4
 - otiranje - suvo (MEST EN ISO 105-H12:2017) - min 4
 - otiranje – mokro (MEST EN ISO 105-H12:2017) - min 4
 - peglanje na 110°S-odmah (MEST EN ISO 105-H11:2012) - min 4
 - peglanje na 110°S-posle 4h (MEST EN ISO 105-H11:2012) - min 4
 - hemijsko čišćenje (MEST EN ISO 105-D01:2012) - min 4
 - znoj alkalni (MEST EN ISO 105-E04:2014) - min 4
 - znoj kiseli (MEST EN ISO 105-E04:2014) - min 4
 - postojanost na djelovanje UV zracenja (mikroskopija) - min 4
 - sadržaj alergena (GC-MS) - mak 0,1
 - sadržaj lako zapaljivih toksičnih jedinjenja (GC-MS) - mak 0,1
 - potpuna postojanost materijala na ekstremno niske temperature do -20°S u dužem vremenskom periodu vremenskom periodu (min 168 sati)
 - stabilnost dimenzija materijala posle 25 ciklusa pranja – dozvoljena promjena maks. 1,5%
 - puna stabilnost materijala poslije delovanja dezifisijenas na bazi katjonskih tenzida
 Otpornost prema dejstvu vode (ISO 4920:2012)
 - vodoodbojnost 100 (ISO 5)
 - vodonepropusnost pod pritiskom (60cmH20/min) ISO 811:2018) 20 000 mm/H2O – min. 1350
 Propustljivost vodene pare (ISO-11092:2014) m2kPa/V: 20 000 g/m2/24h – min 4

2 Muške pantalone

Ergonomske pantalone, skrojene prema prirodnom položaju noge. Sa visokim zakopčavanjem koje pokriva prednji i zadnji dio trupa sve do grudi, na kraju gornjeg dijela sa svake strane nalazi se elastična traka za veću udobnost. Pantalone se zakopčavaju dvosmjernim vodootpornim rajsferšlusom prednji rajsferšlus je duzine 38-48 cm. Tregeri su fiksni. Sa obje strane kaiša su ušivene čičak trake, koje su

38.00 kom

pričvršćene za elastičnu traku radi boljeg podešavanja (širina kaiša min. 3 cm). Ispod kaiša postoje džepovi sa obje strane koji se mogu zatvoriti vodootpornim rajsferšlusom 17-19 cm, ispod njih postoji još jedan red džepova sa vodootpornim rajsferšlusima veće zapremine. Takođe postoji mali džep na grudnoj ploči sa rajsferšlusom veličine 12-14 cm koji je vodootporan. Ventilacioni otvori sa vodootpornim rajsferšlusom prekrivenim plastronom (komadom tkanine) nalaze se na obje nogavice spolja iznad koljena, veličine 25-30 cm. Pantalone su dodatno ojačane posebnim materijalom (kordura ili ekvivalent) sa unutrašnje strane nogavica na dnu. Postava je 100% poliester, fiksna. Na dnu nogavica, dodatna postava sa gornjim dijelom - silikonskom gumom za bolje prijanjanje. Svi šavovi su zapečaćeni odgovarajućom vodootpornom trakom. Pantalone treba da imaju vodootporni materijal od 20000 mm/H2O ili više i visoku propustljivost vlage od 20000 g/m2/24 sata ili više.

Na lijevoj nogavici izmedju oba dzepa treba da da bude logo Skijališta, tehnikom veze veličine 8x6,8 cm.

Glavni materijal za pantalone:

Dvoslojna laminirana tkanina, ukupna površinska masa 220 gr/m2 (+/-2%)

- prvi sloj: POLIESTER 100%

- drugi sloj: PU MEMBRANA 100%

Zameniti prilikom pranja na 40°C, maksimalno 1% u dužini i širini.

Maksimalna zatezna čvrstoća (MEST EN ISO 13934-1:2015)

-u pravcu osnove min. 1050 N

-u pravcu potke min. 1250 N

Postojanost boje do:

- pranja na 40°C (MEST EN ISO 105-C08:2012) min. 4

- trljanja - suvo (MEST EN ISO 105-X1:2017) min. 4

-trljanja - mokro (MEST EN ISO 105-X12:2017) min. 4

-peglanja na 110°C - odmah (MEST EN ISO 105-X11:2012) min. 4

-peglanja na 110°C - poslije 4 sata (MEST EN ISO 105-X11:2012) min. 4

-hemijsko čišćenje (MEST EN ISO 105-D01:2012) min. 4

-alkalni znoj (MEST EN ISO 105-E04:2014)
min. 4
- kiseli znoj (MEST EN ISO 105-E04:2014)
min. 4
- otpornost na UV zračenje (mikroskopija)
min. 4
- sadržaj alergena (GC-MS) maks. 0,1
- sadržaj zapaljivih toksičnih jedinjenja (GC-MS) maks. 0,1
- puna stabilnost materijala na ekstremno niskim temperaturama do -20°C tokom dužeg vremenskog perioda (min. 168 sati).
- dimenzionalna stabilnost materijala nakon 25 ciklusa pranja - dozvoljena promjena maks. 1,5%
- puna stabilnost materijala nakon dejstva dezinfekcionih sredstava na bazi katjonskih surfaktanata. Vodootpornost (ISO 4920:2012)
- vodoodbojnost 100 (ISO 5)
- vodopropusnost pod pritiskom ((60cmH2O/min) ISO 811:2018) 20.000 mm/H2O - min. 1350
Propusnost vodene pare (ISO-11092:2014) m2xPa/W: 20.000 g/m2/24h - min. 4
Za materijal je potrebno priložiti dokaz u obliku stručnog mišljenja da je materijal namijenjen za proizvodnju profesionalne odjeće za planinske i surove zimske uslove. Hidroizolacija i paropropusnost moraju biti na nivou profesionalne opreme.

Sastav:
100% POLIESTER površinska težina min. 60gr/m2.
- skupljanje pri pranju na 40°C, maksimalno 1% po dužini i širini.
- postojanost boje pri pranju na 40°C, min. 4
- sadržaj alergena maks. 0,1
- sadržaj isparljivih toksičnih jedinjenja maks. 0,1
- puna stabilnost nakon dejstva dezinfekcionih sredstava na bazi katjonskih surfaktanata.
- puna izdržljivost materijala na ekstremno niskim temperaturama do -20°C tokom dužeg vremenskog perioda (min. 168 sati).
- dimenzionalna stabilnost materijala nakon 25 ciklusa pranja - dozvoljena promena maks. 1,5%.
- iritantnost određena ZEIN TEST 0 (nula).

S obzirom da je postava u kontaktu sa

kožom, mora biti dermatološki kompatibilna i ispunjavati OEKO-TEX 100 standard (ne smije biti starija od 6 meseci).

Tkanina za ojačane delove:
100% POLIESTER sa ukupnom površinskom težinom 230 gr/m2
- vodootpornost - vodoodbojnost (ISO 492:2012) ISO 5 (100)
Čvrstoća na kidanje (MEST EN ISO 13927-2:2013)
- osnova min. 80N
- potka min. 60N
Postojanost boje na:
- svjetlost (MEST EN ISO 105-B02:2015)

Karakteristike:
• Potpuno zalijepljeni šavovi
• Ventilacioni rajsferšlusi
• Vodootporni YKK rajsferšlusi u kontrastnoj boji i crnoj
• Dva prednja džepa
• Dva velika donja kargo džepa
• Ojačanje od kordure na krajevima skija
• Unutrašnje kamašne
• Fiksni elastični tregeri

3 Muška tanja podjakna

Rukavi, ramena i bočni džepovi su napravljeni od meke i rastegljive tkanine presvučene jonima srebra. Zakopčava se rajsferšlusom duž cijele dužine od 70-110 cm, prekrivenim jarko žutom trakom. Sa obje strane postoje dva džepa minimalne širine 16 cm i minimalne dubine 20 cm, koji se zakopčavaju rajsferšlusom dužine 16-20 cm. Krajevi rukava i donji dio jakne moraju imati ušivenu lastiš.
Na postavi u predjelu grudi sa lijeve strane, logo skijališta mora biti izrađen tehnikom veza, dimenzija 10x5,7 cm.

Prednji rajsferšlus je 64 cm (+/-2 cm), rajsferšlusi na džepovima su 17 cm (+/-2 cm).

Karakteristike:
• Dva bočna džepa
• Unutrašnji džep
• Elastične manžetne na rukavima
• Elastični kukovi

Tkanina / Prevlaka:
• 1.0L BJ POLI ELASTIČNA TKANINA
Dvosmjerno mekana elastična tkanina
100% poliester
DWR završna obrada

43.00 kom

		Karakteristike: • Dva bočna džepa • Unutrašnji džep • Elastične manžetne na rukavima • Elastični kukovi • Tkanina za upravljanje vlagom - 205 gr/m2 100% poliester Završna obrada sa srebrnim jonima Izolacija: • Tijelo - Primaloft® CLO 0.9 • Rukavi - tkanina za upravljanje vlagom		
	4 Cipele	Opis: Mikrofiber, hidrofobna obrada, crna boja Debljina: 1,8mm +/- 0,10mm Ukupan sastav: 55% PU 45% PA Sastav - Koža: 100% PU Sastav - Leđa: 50% PA 50% PU Težina: 850g g/m2 +/-60g/m2 ISO Otpor na savijanje kugle: > 100.000 obrtaja Bez pukotina EN ISO 20344-6.6 Propustljivost vodene pare: > 0,8 mg/cm2/h EN ISO 20344-6.8 Koeficijent vodene pare: > 15 mg/cm2 EN ISO 20344-6.13 Prodor vode: < 0,2 g EN ISO 20344-6.13 Upijanje vode: < 30%	50.00	par
	5 Ženska jakna	Jakna je ravnog kroja, dužine 20 cm ispod struka. Ergonomski kroj rukava prema prirodnoj poziciji ruke. Na rukavima u predjelu manžetni podesivi kaiševi sa čičak trakom za zatezanje rukava. Jakna sa povišenom kragom, minimum 10 cm, dodatno ojačana u prethodnom dijelu. Jakna ima pod- kragnu, koja se zbog lakšeg održavanja skida pomoći rajsfešlusa. Jakna ima kapuljaču koja se kači za jaknu rajsfešlusom. Kapuljača je dodatno prikačena za ojačani prednji dio kragne sa dva drikera sa obje strane. Kopčanje kapuljače drikerima treba da bude skriveno. Radi boljeg prijanjanja uz glavu, kapuljača treba da ima elastičnu traku cijelom dužinom po obodu kapuljače. Podešavanje elastične trake je stoperima sa obe strane. Takođe, na kapuljači po sredini, u predjelu vrata sa zadnje strane, treba da postoji čičak traka radi što boljeg podešavanja. Jakna se zatvara cijelom dužinom vodootpornim rajsfešlusom marke IKK ili odgovarajuće a ispod rajsfešlusa treba da postoji šob. Sa unutrašnje strane jakne u pojasu treba da postoji elastična traka cijelim obimom jakne	9.00	kom

koja ima mogućnost podešavanja pomoću stope sa obje strane. U predjelu struka sa obje strane jakne treba da postoji po jedan skriveni džep koji se zatvara rajsfešlusom dužine 17 - 19cm. U jednom slučaju treba da postoji elastični držač za ključeve. U predjelu grudi sa obje strane treba da postoji po jedan džep koji se zatvara rajsfešlusom dužine 16-18cm. Sa obje strane jakne, ispod pazuha treba da postoje ventilacioni otvori koji se zatvaraju Rajsfešlusom. Na lijevom rukavu, u predjelu podlaktice treba da postoji džep za ski pas koji se zatvara rajsfešlusom dužine minimum 12-14 cm. Sa zadnje strane u donjem delu jakne treba da postoji veliki džep za odlaganje rukavica i sl. i odvojeni džep za sredstva za prvu pomoć. Džep se zatvara sa jedne strane skrivenim rajsfešlusom dužine 17-19 cm. Postava je fiksirana za jaknu-ne skida se. Na postavi u predjelu struka je naša knjiga sa silikonskom gumom koja se zatvara drikerima i ima dodatni driker kojim se kači za postavu. Sa unutrašnje strane jakne, u predjelu grudi sa obje strane, treba da postoji po jedan džep koji se zatvaraju rajsfešlusom dužine 17-19cm. Dodatno na postavi sa ove strane još po jedan džep sa mrežom, za odlaganje naočara i sl. Na krajevima rukava za postavu je ušivena dodatna elastična lajsna-rukavica sa otvorom za prste i palac. Na jakni u predjelu grudi sa leve strane treba da bude logo Skijališta, tehnikom veze veličine 10x5,7 cm. Svi šavovi moraju biti zavareni odgovarajućom trakom zbog vodonepropustljivosti. Jakna mora imati vodootpornost materijala 20000mm/H2O ili više i visoku propusnost vlage 20000 g/m2/24 h ili više.

Osnovni materijal za jaknu:

Dvoslojna laminirana tkanina, ukupne površine 220gr/m2 (+/-10%)

- prvi sloj: poliester 100% Dermizak EV C-KVR ili odgovarajaoce
- drugi sloj: PU MEMBRANA 100%

Promjena pri pranju na 40°S, maksimum 1% po dužini i širini.

postojanost boja na:

- pranje na 40°S (MEST EN ISO 105-C08:2012) - min 4
- otiranje - suvo (MEST EN ISO 105-H12:2017) - min 4
- otiranje – mokro (MEST EN ISO 105-

H12:2017) - min 4
 - peglanje na 110°S-odmah (MEST EN ISO 105-H11:2012) - min 4
 - peglanje na 110°S-posle 4h (MEST EN ISO 105-H11:2012) - min 4
 - hemijsko čišćenje (MEST EN ISO 105-D01:2012) - min 4
 - znoj alkalni (MEST EN ISO 105-E04:2014) - min 4
 - znoj kiseli (MEST EN ISO 105-E04:2014) - min 4
 - postojanost na djelovanje UV zračenja (mikroskopija) - min 4
 - sadržaj alergena (GC-MS) - mak 0,1
 - sadržaj lako zapaljivih toksičnih jedinjenja (GC-MS) - mak 0,1
 - potpuna postojanost materijala na ekstremno niske temperature do -20°S u dužem vremenskom periodu vremenskom periodu (min 168 sati)
 - stabilnost dimenzija materijala posle 25 ciklusa pranja – dozvoljena promjena maks. 1,5%
 - puna stabilnost materijala posle djelovanja dezinficijensa na bazi katjonskih tenzida
 Otpornost prema dejstvu vode (ISO 4920:2012)
 - vodoodbojnost 100 (ISO 5)
 - vodonepropusnost pod pritiskom (60cmH2O/min) ISO 811:2018) 20 000 mm/H2O – min. 1350
 Propustljivost vodene pare (ISO-11092:2014) m2kPa/V: 20 000 g/m2/24h – min 4

6 Ženske pantalone

Ergonomske pantalone, skrojene prema prirodnom položaju noge. Sa visokim zakopčavanjem koje pokriva prednji i zadnji dio trupa sve do grudi, na kraju gornjeg dijela sa svake strane nalazi se elastična traka za veću udobnost. Pantalone se zakopčavaju dvosmjernim vodootpornim rajsferšlusom prednji rajsferšlus je dužine 38-48 cm. Tregeri su fiksni. Sa obje strane kaiša su ušivene čičak trake, koje su pričvršćene za elastičnu traku radi boljeg podešavanja (širina kaiša min. 3 cm). Ispod kaiša postoje džepovi sa obje strane koji se mogu zatvoriti vodootpornim rajsferšlusom 17-19 cm, ispod njih postoji još jedan red džepova sa vodootpornim rajsferšlusima veće zapremine. Takođe postoji mali džep na grudnoj ploči sa rajsferšlusom veličine 12-14 cm koji je vodootporan. Ventilacioni

1.00 kom

otvori sa vodootpornim rajsferšlusom prekrivenim plastronom (komadom tkanine) nalaze se na obje nogavice spolja iznad koljena, veličine 25-30 cm. Pantalone su dodatno ojačane posebnim materijalom (kordura ili ekvivalent) sa unutrašnje strane nogavica na dnu. Postava je 100% poliester, fiksna. Na dnu nogavica, dodatna postava sa gornjim dijelom - silikonskom gumom za bolje prijanjanje. Svi šavovi s zapečaćeni odgovarajućom vodootpornom trakom. Pantalone treba da imaju vodootporni materijal od 20000 mm/H2O ili više i visoku propustljivost vlage od 20000 g/m2/24 sata ili više.

Na lijevoj nogavici izmedju oba dzepa treba da da bude logo Skijališta, tehnikom veze veličine 8x6,8 cm.

Glavni materijal za pantalone:
Dvoslojna laminirana tkanina, ukupna površinska masa 220 gr/m2 (+/-2%)
- prvi sloj: POLIESTER 100%
- drugi sloj: PU MEMBRANA 100%
Zameniti prilikom pranja na 40°C, maksimalno 1% u dužini i širini.
Maksimalna zatezna čvrstoća (MEST EN ISO 13934-1:2015)
-u pravcu osnove min. 1050 N
-u pravcu potke min. 1250 N
Postojanost boje do:
- pranja na 40°C (MEST EN ISO 105-C08:2012) min. 4
- trljanja - suvo (MEST EN ISO 105-X1:2017) min. 4
-trljanja - mokro (MEST EN ISO 105-X12:2017) min. 4
-peglanja na 110°C - odmah (MEST EN ISO 105-X11:2012) min. 4
-peglanja na 110°C - posle 4 sata (MEST EN ISO 105-X11:2012) min. 4
-hemijsko čišćenje (MEST EN ISO 105-D01:2012) min. 4
-alkalni znoj (MEST EN ISO 105-E04:2014) min. 4
- kiseli znoj (MEST EN ISO 105-E04:2014) min. 4
- otpornost na UV zračenje (mikroskopija) min. 4
- sadržaj alergena (GC-MS) maks. 0,1
- sadržaj zapaljivih toksičnih jedinjenja (GC-MS) maks. 0,1

- puna stabilnost materijala na ekstremno niskim temperaturama do -20°C tokom dužeg vremenskog perioda (min. 168 sati).
- dimenzionalna stabilnost materijala nakon 25 ciklusa pranja - dozvoljena promjena maks. 1,5%
- puna stabilnost materijala nakon dejstva dezinfekcionih sredstava na bazi katjonskih surfaktanata. Vodootpornost (ISO 4920:2012)
- vodoodbojnost 100 (ISO 5)
- vodopropusnost pod pritiskom ((60cmH2O/min) ISO 811:2018) 20.000 mm/H2O - min. 1350
Propusnost vodene pare (ISO-11092:2014) m2xPa/W: 20.000 g/m2/24h - min. 4
Za materijal je potrebno priložiti dokaz u obliku stručnog mišljenja da je materijal namijenjen za proizvodnju profesionalne odjeće za planinske i surove zimske uslove. Hidroizolacija i paropropusnost moraju biti na nivou profesionalne opreme.

Sastav:

100% POLIESTER površinska težina min. 60gr/m2.
- skupljanje pri pranju na 40°C, maksimalno 1% po dužini i širini.
- postojanost boje pri pranju na 40°C, min. 4
- sadržaj alergena maks. 0,1
- sadržaj isparljivih toksičnih jedinjenja maks. 0,1
- puna stabilnost nakon dejstva dezinfekcionih sredstava na bazi katjonskih surfaktanata.
- puna izdržljivost materijala na ekstremno niskim temperaturama do -20°C tokom dužeg vremenskog perioda (min. 168 sati).
- dimenzionalna stabilnost materijala nakon 25 ciklusa pranja - dozvoljena promena maks. 1,5%.
- iritantnost određena ZEIN TEST 0 (nula).

S obzirom da je postava u kontaktu sa kožom, mora biti dermatološki kompatibilna i ispunjavati OEKO-TEX 100 standard (ne smije biti starija od 6 meseci).

Tkanina za ojačane dijelove:

100% POLIESTER sa ukupnom površinskom težinom 230 gr/m2
- vodootpornost - vodoodbojnost (ISO 492:2012) ISO 5 (100)

Čvrstoća na kidanje (SRPS EN ISO 13927-2:2013)
- osnova min. 80N
- potka min. 60N
Postojanost boje na:
- svijetlost (MEST EN ISO 105-B02:2015)

Karakteristike:

- Potpuno zalijepljeni šavovi
- Ventilacioni rajsferšlusi
- Vodootporni YKK rajsferšlusi u kontrastnoj boji i crnoj
- Dva prednja džepa
- Dva velika donja kargo džepa
- Ojačanje od kordure na krajevima skija
- Unutrašnje kamašne
- Fiksni elastični tregeri

7 Ženska tanja podjakna

Rukavi, ramena i bočni džepovi su napravljeni od meke i rastegljive tkanine presvučene jonima srebra. Zakopčava se rajsferšlusom duž cijele dužine od 70-110 cm, prekrivenim jarko žutom trakom. Sa obje strane postoje dva džepa minimalne širine 16 cm i minimalne dubine 20 cm, koji se zakopčavaju rajsferšlusom dužine 16-20 cm. Krajevi rukava i donji dio jakne moraju imati ušivenu lastiš.
Na postavi u predjelu grudi sa lijeve strane, logo skijališta mora biti izrađen tehnikom veza, dimenzija 10x5,7 cm.

Prednji rajsferšlus je 64 cm (+/-2 cm), rajsferšlusi na džepovima su 17 cm (+/-2 cm).

Karakteristike:

- Dva bočna džepa
- Unutrašnji džep
- Elastične manžetne na rukavima
- Elastični kukovi

Tkanina / Prevlaka:

- 1.0L BJ POLI ELASTIČNA TKANINA

Dvosmjerno mekana elastična tkanina

100% poliester

DWR završna obrada

Karakteristike:

- Dva bočna džepa
- Unutrašnji džep
- Elastične manžetne na rukavima
- Elastični kukovi
- Tkanina za upravljanje vlagom - 205 gr/m2

100% poliester

Završna obrada sa srebrnim jonima

Izolacija:

9.00 kom

		• Tijelo - Primaloft® CLO 0.9 • Rukavi - tkanina za upravljanje vlagom		
8	Ženske cipele	Opis: Mikrofiber, hidrofozna obrada, crna boja Debljina: 1,8mm +/- 0,10mm Ukupan sastav: 55% PU 45% PA Sastav - Koža: 100% PU Sastav - Leđa: 50% PA 50% PU Težina: 850g g/m2 +/-60g/m2 ISO Otpor na savijanje kugle: > 100.000 obrtaja Bez pukotina EN ISO 20344-6.6 Propustljivost vodene pare: > 0,8 mg/cm2/h EN ISO 20344-6.8 Koeficijent vodene pare: > 15 mg/cm2 EN ISO 20344-6.13 Prodor vode: < 0,2 g EN ISO 20344-6.13 Upijanje vode: < 30%	10.00	pari
9	Zimske skijaške rukavice	Klasične zimske skijaške rukavice. Napravljene tako da izdrže hladnoću, vjetar i vlagu. Unutrašnjost - postava treba da bude od poliestera i da sadrži vodonepropusnu membranu	50.00	par
10	Zimska kapa	Kapa treba da ima spoljnu pletenu strukturu i postavu od polarnog filsa za dodatnu toplinu	60.00	kom
11	SET = Skija dužine 130 cm + vez	Skija u dužini 130 cm. Radij na dužini 120 cm = 11,3 m. Dimenzije na dužini 120 cm su 104-68-86. Težina seta na 120 cm je 850 g. Vezovi u setu da sadrže sledeće standarde: ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C; Din veza = 2 – 7,5	3.00	set
12	SET = Skija dužine 140 cm + vez	Skija u dužini 140 cm. Radij na dužini 120 cm = 10 m. Dimenzije 104-68-86. Težina seta na 120cm je 850 g. Vezovi u setu da sadrže sledeće standarde: ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C; Din veza = 2 – 7,5	3.00	set
13	SET = Skija dužine 150 cm + vez	Skija u dužini 150 cm. Radij na dužini 120 cm je 11,3 m, težina seta na 120cm je 850 g. Dimenzije 104-68-86. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 23223 C, ISO 5355 C, ISO 5355 A. Din veza = 2 – 7,5.	3.00	set
14	SET = Skija dužine 155 cm + vez	Skija u dužini 155 cm. Radij na dužini 155 cm je 14,5 m, težina 1500 g. Dimenzije 117-73-99. Din veza = 2,5 – 9. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Airpower : Jezgro skije.	3.00	set
15	SET = Skija dužine 160 cm + vez	Skija u dužini 160 cm. Radij na dužini 160 cm je 15 m, težina 1600 g. Dimenzije 117,5-73-100. Din veza = 3 – 10. Vezovi da zadrže	4.00	set

		sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Sendvič konstrukcija bočnih zidova : Drveno jezgro kombinovano sa ABS bočnim zidovima u klasičnoj sendvič konstrukciji Rentaltrack : Pločica sa performansama i svim karakteristikama iznajmljivanja uključujući brzo podešavanje i polje za bar-kod.		
16	SET = Skija dužine 160 cm + vez	Skija u dužini 160 cm. Radij na dužini 160 cm je 15 m, težina 1600 g. Dimenzije 117,5-73-100. Din veza = 3 – 10. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Sendvič konstrukcija bočnih zidova : Drveno jezgro kombinovano sa ABS bočnim zidovima u klasičnoj sendvič konstrukciji. Rentaltrack : Pločica sa performansama i svim karakteristikama iznajmljivanja uključujući brzo podešavanje i polje za bar-kod.	4.00	set
17	SET = Skija dužine 165 cm + vez	Skija u dužini 165 cm. Radij na dužini 160 cm je 15 m, težina 1600 g. Dimenzije 117,5-73-100. Din veza = 3 – 10. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Sendvič konstrukcija bočnih zidova : Drveno jezgro kombinovano sa ABS bočnim zidovima u klasičnoj sendvič konstrukciji. Rentaltrack : Pločica sa performansama i svim karakteristikama iznajmljivanja uključujući brzo podešavanje i polje za bar-kod.	4.00	set
18	SET = Skija dužine 165 cm + vez	Skija u dužini 165 cm. Radij na dužini 165 cm je 15,5 m, težina 1600 g. Dimenzije 118-73-101. Jezgo skije je iz topole. Din veza = 2,5 – 9. Vezovi da zadrže sledeće standarde: ISO 23223 A, ISO 5355 A. Airpower : Jezgro skije	6.00	set
19	Pancerice = 24.5	Rental pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 85 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1990 g. Gripwalk don, crna boja	3.00	par
20	Pancerice = 25.5	Rental pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 85 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1990 g. Gripwalk don, crna boja	3.00	par
21	Pancerice = 26.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 60 i širinom gazišta (last) 99 mm (26,5), ISO 5355. Mikro-podešive kopče. Potpuno termoformabilna podloga. Zuta boja	1.00	par

22	Pancerice = 26.5	Rental pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 85 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1990 g. Gripwalk đon, siva boja	2.00	par
23	Pancerice = 27.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 90 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1840 g. Gripwalk đon, crna boja	3.00	par
24	Pancerice = 28.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexom 110 i širinom gazišta (last) 101 mm (26,5), težinom 2100 g, GripWalk® đonom, integrisana kopča za skijanje/hodanje, teget crvena boja	3.00	par
25	Pancerice = 28.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 100 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5), težinom 1790g. Gripwalk đon. Plutajući ulazni poklopac. Integrisana kopča za skijanje/hodanje, crno žuta boja	2.00	par
26	Pancerice = 29.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 90 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5). Plutajući ulazni poklopac. Visok prednji dio za visok ris. Podesive kopče, žuto crna boja	5.00	par
27	Pancerice = 30.5	Pancerice velikog volumena, sa antibakterijskim uloškom, rental kopčama, flex indexa 90 i širinom gazišta (last) 102 mm (26,5). Plutajući ulazni poklopac. Visok prednji dio za visok ris. Podesive kopče, žuto crna boja	4.00	par
28	Štapovi = dužine 120 cm	Aluminijumski štapovi, ALU 7075, sa ergonomskim rukohvatom, dijametra 16:9 mm, težine na 125 cm 260g, mat sivo narandžaste boje. Brzo podešavanje kaiša	6.00	set
29	Štapovi = dužine 125 cm	Rental aluminijumski štapovi, ALU 7075, sa ergonomskim rukohvatom, dijametra 16:9 mm, težine na 125 cm 221g, srebrno sive boje. Standardno prilagođavanje kaiša	8.00	set
30	Štapovi = dužine 130 cm	Rental aluminijumski štapovi, ALU 7075, sa ergonomskim rukohvatom, dijametra 16:9 mm, težine na 125 cm 221g, srebrno sive boje. Standardno prilagođavanje kaiša	8.00	set
31	Štapovi = dužine 135 cm	Rental aluminijumski štapovi, ALU 7075, sa ergonomskim rukohvatom, dijametra 16:9 mm, težine na 125 cm 221g, srebrno sive	6.00	set

			boje. Standardno prilagodavanje kaiša.		
--	--	--	--	--	--