

PREGLED POSTUPKA #104110

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA
PIB	02394294
E-mail	rdc@rdc.co.me
Telefon	020/408-000
Internet adresa	www.rdc.co.me
Fax	020/408-005
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka antena, konektora i potrošnog materijala
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Vučinić
Kontakt	020-408-000
Datum objave	28.11.2025. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev	28.11.2025 14:00	03.12.2025 10:00	03.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA FM i UHF Antene 32522000 - Telekomunikaciona oprema	20.000,00 EUR	4.200,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok za izvršenje ugovora: 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: magacin naručioca-Plavnica(opština Zeta)	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 7 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu	Rok plaćanja
Način plaćanja:virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 24 meseca od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu	Garantni rok
Rok važenja ponude je 60 dana	Rok važenja ponude
Opis i karakteristike predmeta nabavke. Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti tehničke listove za robu koji nudi, sa kojim se potvrđuju tražene tehničke katakteristike.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	FM YAGI antena 87.5 – 108 MHz	-Konstrukcija (Construction) yagi 3-elements antenna -Ulazni konektor (Input connector) EIA 7/8" -Impedansa (Impedance) 50 ohm -Frekvencijski opseg (Frequency range) 87.5 – 108 MHz -VSWR ≤ 1.28 -Dobitak (Gain) 5 dBd (7.2dBi) -Polarizacija (Polarisation) vertical -Max. ulazna snaga (Max. input power) 5 kW -Horizontalni ugao (Horizontal angle) 120° -Vertikalni ugao (Vertical angle) 65° -Max. dimenzije (Max. Dimensions) 1590 mm (od nosa antene do kraja konektora) x 1810 mm -Max. masa (Max. Weight) 16 kg -Opterećenje vjetra (Wind load) frontal: 0.07kN (at 160 km/h); lateral/side: 0.20kN (at 160 km/h) -Max. brzina vjetra (Max. wind velocity) 220 km/h -Montaža (Mounting) Na cijev od Ø60-114 mm pomoću 2 U-vijka (To pipe Ø60-114 mm by means of 2 U-bolt)	10,00 kom

2	Konektor EIA7/8 za kabal CELLFLEX LCF 1/2"	Osobine konektora: -Konektor: flanša EIA 7/8, za kabal CELLFLEX LCF 1/2" -Impendansa: 50 Ω; -Frekvencijski opseg: 0Hz do 1GHz; VSWR≤1.02; -Materijal i površina unutrašnjeg i spoljašnjeg provodnika: legura bakra, posrebrena; -Drugi metalni djelovi: legura bakra; svijetlo niklovano; -Izolacija: PTFE, PE; -Zaptivač: silikonska guma, zaptivna masa (PLAST2000); -IP nivo zaštite: IP68;	60,00 kom
3	Unutrašnji spojni element (inner coupling element) namijenjen za RF konektor EIA 7/8"	Osobine innera: -Inner za EIA7/8 flanšu -Impendansa: 50 Ω; -Frekvencijski opseg: 0Hz do 1GHz; VSWR≤1.01; -Materijal i površina unutrašnjeg provodnika: legura bakra, posrebrena -Drugi metalni djelovi: nerđajući čelik -Dužina innera: 49,1mm -Spoljašnji Ø izolatora innera: 20,6mm; debljina izolatora innera: 4,7mm -Inner se isporučuje sa silikonskim dihtungom (O ring) i zavrtnjevima sa pripadajućim navrtkama	60,00 kom

4	Konektor muški DIN 7/16m ugaoni za kabal CELLFLEX LCF 1/2"	-Konektor: tip DIN 7/16 (muški), za kabal CELLFLEX LCF ½“; -Smjer spoja: pravi ugao; -Impendansa: 50 Ω; -Frekvencijski opseg: 0Hz do 1GHz; VSWR ≤ 1.04; -Materijal i površina unutrašnjeg i spoljašnjeg provodnika: legura bakra, posrebrana; -Drugi metalni djelovi: legura bakra; svijetlo niklovano; -Izolacija: PTFE; -Zaptivač: silikonska guma; zaptivna masa (PLAST2000); -IP nivo zaštite: IP68;	50,00 kom
5	RF konektor EIA 7/8' za kabl CELLFLEX LCF 7/8"	Konektor: flanša EIA 7/8, za kabal CELLFLEX LCF 7/8“ -Impendansa: 50 Ω; -Frekvencijski opseg: 0Hz do 1GHz; VSWR≤1.02; -Materijal i površina unutrašnjeg i spoljašnjeg provodnika: legura bakra, posrebrana -Drugi metalni djelovi: legura bakra i nerđajući čelik; svijetlo niklovano -Izolacija: PTFE -Zaptivač: silikonska guma; zaptivna masa -IP nivo zaštite: IP68	25,00 kom

6	Unutrašnji spojni element (inner coupling element) namijenjen za RF konektor EIA 7/8"	Osobine innera: -Inner za EIA7/8 flanšu -Impendansa: 50 Ω; -Frekvencijski opseg: 0Hz do 1GHz; VSWR≤1.01; -Materijal i površina unutrašnjeg provodnika: legura bakra, posrebrena -Drugi metalni djelovi: nerđajući čelik -Dužina innera: 49,1mm -Spoljašnji Ø izolatora innera: 20,6mm; debljina izolatora innera: 4,7mm -Inner se isporučuje sa silikonskim dihtungom (O ring) i zavrtnjevima sa pripadajućim navrtkama	25,00 kom
7	Držač za 7/8" kablove Tip: UCC/2x7/8" (28)	Držač za kablove 7/8" (CELLFLEX LCF78-50JA): Ø27-28mm -Držač se sastoji od: dva dvostruka sedla, dvije čelične prirubnice, šestougaonih matica, podloški, šipke s navojem M8 i samozatvarajuće stege MCM 8 -Držač omogućava kačenje na ravne, okrugle i ugaone / L profile pomoću samozatvarajuće stege MCM 8. Dimenzije profila za kačenje su: ravnih i L profila debljine 3-25mm, dok okruglih Ø8-25mm.	300,00 kom