

PREGLED POSTUPKA #105100

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS PODGORICA DOO
PIB	02653753
E-mail	info@parkingservispg.me
Telefon	020/665-515
Internet adresa	www.parkingservispg.me
Fax	020/665-515
Adresa	Trg Argentina 8
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka rampi i letvi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandra Škerović
Kontakt	020 665 515
Datum objave	08.12.2025. 14:50
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka rampi i letvi	08.12.2025 14:50	12.12.2025 09:00	12.12.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	PARKING SERVIS PODGORICA DOO Nabavka rampi i letvi 34926000 - Oprema za nadzor parkinga	21.950,00 EUR	4.609,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok na isporučenu opremu je 24 mjeseca.Garantni rok počinje teći od dana isporuke, montaže, puštanja u rad i potpisanog zapisnika o izvršenoj primopredaji.Ponuđač garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, ponuđač biti dužan da, bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili zamijeni opremu. Zamijenjena oprema mora imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena oprema.	Garantni rok
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede naziv,tip i model opreme koji nudi, kao i precizne karakteristike opreme koju nudi u odnosu na tražene.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 21.950,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Automatska parking rampa (javna upotreba – intenzivan režim rada) Automatska parking rampa namijenjena za intenzivan i kontinuiran rad u javnim parking sistemima Projektovana za kontinuirani rad (100% duty cycle) bez ograničenja broja ciklusa po satu Minimalna trajna radna sposobnost: 5.000 ciklusa otvaranje/zatvaranje u 24 časa Maksimalna dužina letve: do 4,0 m Letva izrađena od aluminijuma ili ekvivalentnog materijala Fabrički balansirana letva (opruga ili ekvivalentan balansni sistem) Letva sa integrisanom LED signalizacijom duž cijele dužine LED signalizacija za letvu uključena u isporuku	

1	Rampa	Vrijeme podizanja letve do 4,0 m: podesivo 3 - 6 sekundi Soft start i soft stop obavezni Pogon sa bezčerkastim (brushless) elektromotorom Minimalna snaga elektromotora: ≥ 200 W Minimalni obrtni moment elektromotora: ≥ 150 Nm Pogonski sistem sa nepovratnim (irreversible) reduktorom Integrisana fabrička upravljačka elektronika proizvođača Digitalni enkoder za precizno pozicioniranje letve i detekciju prepreke Elektronika mora omogućiti: priključenje najmanje jednog para foto-ćelija upravljanje LED signalizacijom letve priključenje eksternih komandi (open/close) sigurnosne ulaze (STOP / SAFETY) Obavezna isporuka foto-ćelija kompatibilnih sa rampom Foto-ćelije za spoljašnju upotrebu, minimalna IP zaštita IP54	16,00 komada
---	-------	---	--------------

		Metalno kućište sa antikorozivnom zaštitom Minimalni stepen zaštite kućišta: IP54 Radna temperatura: –20 °C do +55 °C Isporuka mora uključivati: stub automatske rampe letvu do 4,0 m balansni mehanizam LED signalizaciju za letvu foto-ćelije integrisanu upravljačku elektroniku kompletan set za montažu	
2	Letva za automatsku rampu	aluminski profil (pravougaoni ili eliptični) minimalne dužine 3.5m sa zaštitnom gumenom lajsnom i led diodama	5,00 komada