

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Alat ručni, električni, mehanički

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
BUDVA

PIB:

02005573

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište , što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca – tehnička zgrada "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva, na adresi Dubovica bb, Budva.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Garantni rok minimum 2 godine, osim za stavku 27	Garantni rok	Da
Garantni rok za stavku 27, motorna pumpa za prljavu vodu, minimum 3 godine	Garantni rok	Ne
Za dvostubnu elektro hidrauličnu auto dizalicu potrebna je i montaža, puštanje u rad i obuka zaposlenih za njenu upotrebu. Treba prethodno da se izađe na lice mjesta kako bi nam dali preporuku ako nešto treba izvesti od građevinskih radova prije montaže iste	Drugi uslovi	Ne
Za Mašinu za balansiranje auto pneumatike i mašinu za montažu/demontažu pneumatike potrebno je puštanje u rad i obuka zaposlenih	Drugi uslovi	Ne
Ponudjač mora dostaviti izjavu da je roba nova.	Drugi uslovi	Da
Način plaćanja je virmanski, 30 dana od dana dostavljanja fakture	Način plaćanja	Da
Sukcesivno u roku od 365 dana, pri čemu je rok svake pojedinačne isporuke najkasnije 21 dan od datuma na narudzbениci	Rok izvršenja ugovora	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište , što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca – tehnička zgrada "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva, na adresi Dubovica bb, Budva.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Garantni rok minimum 2 godine, osim za stavku 27	Garantni rok	Da
Garantni rok za stavku 27, motorna pumpa za prljavu vodu, minimum 3 godine	Garantni rok	Ne
Za dvostubnu elektro hidrauličnu auto dizalicu potrebna je i montaža, puštanje u rad i obuka zaposlenih za njenu upotrebu. Treba prethodno da se izađe na lice mjesta kako bi nam dali preporuku ako nešto treba izvesti od građevinskih radova prije montaže iste	Drugi uslovi	Ne
Za Mašinu za balansiranje auto pneumatike i mašinu za montažu/demontažu pneumatike potrebno je puštanje u rad i obuka zaposlenih	Drugi uslovi	Ne
Ponudjač mora dostaviti izjavu da je roba nova.	Drugi uslovi	Da
Način plaćanja je virmanski, 30 dana od dana dostavljanja fakture	Način plaćanja	Da
Sukcesivno u roku od 365 dana, pri čemu je rok svake pojedinačne isporuke najkasnije 21 dan od datuma na narudzbenici	Rok izvršenja ugovora	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	1	Motorna testera	Gorivo benzin, dužina mača 30 cm, snaga min. 1200w, rezervoar za ulje min. 145 cm ³ , rezervoar za gorivo min. 250 ml, lanac 3/8", kubikaža motora min. 30 cm ³ , HD-2 filter, težina max. 4.1kg, nivo zvučnog pritiska max. 100 dB(A), nivo snage zvuka max. 111 dB(A), Stihl MS 170 ili ekvivalent	2.00	kom
			2	Akumulatorski udarni odvijač	Akumulatorski udarni odvijač, napon 18V, kapaciteta baterije min. 5.0 Ah, obrtni moment min. 215 Nm ili veći, broj obrtaja 0-2900 o/min-1, prihvata 12.7 mm 1/2". sa odgovarajućim nastavcima i punjačem i baterijom.	3.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	3	Električna ugaona brusilica	Električna ugaona brusilica, snage min. 750 W, prečnik ploče 115mm, težina max. 2kg, broj obrtaja min. 2800-11000/min	2.00	kom
			4	Električna ugaona brusilica	Električna ugaona brusilica, snage min. 1400W, max. 6.7A, 50/60Hz, prečnik ploče 125mm, težina max. 2.2kg, broj obrtaja 11000/min-1 ili veći	2.00	kom
			5	Aklumulatorska ugaona brusilica	Akumulatorska ugaona brusilica, napon 18V, broj obrtaja 11.000 o/min-1 ili veći, prečnik ploče 125mm, navoj vretena brusilice M14. težina sa baterijom max. 1.7kg sa punjačem i baterijom.	5.00	kom
			6	Starter - set baterija	Starter set baterija, 18V, 2 x 5.0Ah min + punjač, za stavku broj 5	2.00	kom
			7	Elektro-pneumatski čekić	Snaga motora min. 790 W, sa dva režima rada: udaranje i udaranje sa rotacijom. Energija udara min. 2.7 J, broj obrtaja 0 - 930 o/min minimalno, broj udara 0 - 4.200/min minimalno, SDS-max prihvat, prečnik bušenja u drvetu min. 30mm, u metalnu min. 13mm, težine max. 2.8 kg, upakovano u kofer.	3.00	kom
			8	Aparat (pegla) za varenje PPR cijevi	Aparat za varenje PPR cijevi prečnika 20- 63mm, radna temperatura max 260°, snaga max. 800W, napon 230V, 50 Hz. Sa svim nastavcima	3.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	9	Mješalica za beton	Zapremina bubnja min. 125 l, snaga motora min. 700 W, napon 230V / 50 Hz	1.00	kom
			10	Mješalica za beton	Zapremina bubnja min. 165 l, snaga motora min. 700 W, napon 230V / 50 Hz	2.00	kom
			11	Benzinski motorni trimer	Vrsta goriva benzin, ergonomska drška za dvije ruke, remen za udobnije košenje, rezervoar za gorivo min. 0,67 l, ravnomjerno pokretanje motora bez trzaja ili ekvivalent, zapremina motora 39 ccm, snaga motora min. 2,2kw, težina max 7,5 kg, broj obrtaja min. 9150 rpm. (FS 350 ili ekvivalent)	1.00	kom
			12	Glava za trimer	Odgovarajuća za ponuđeni trimer	2.00	kom
			13	Nož za trimer	Trokraki, za ponuđeni trimer	2.00	kom
			14	Elektro-pneumatski udarni čekić	Elektro-pneumatski udarni čekić, snaga min. 1500W, broj udara 0-2040/min-1 minimum, energija udara min. 17,5 J, prihvat SDS-max., težine max. 10kg	2.00	kom
			15	Elektro-pneumatski čekić sa bušenjem	Snaga motora min. 1500 W, sa dva režima rada: udaranje i udaranje sa rotacijom. Energija udara min. 16.8 J, broj udara pri nominalnom broju obrtaja 900-1890/min minimalno, SDS-max prihvat, težina max. 10.3 kg, emisija vrijednost vibracije ah max. 16 m/s ² Upakovano u kofer.	1.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	16	Akumulatorski elektro- pneumatski čekić	Akumulatorski elektro - pneumatski čekić (bušilica) sa dva režima rada bušenje i bušenje sa vibracijom, prečnik bušenja u drvetu min. 30mm, u betonu min. 20mm, u metal u min. 13mm, broj obrtaja min. 1800 o/min, SDS - plus prihvat, energija udara min 2J, broj udara 5100/min minimalno, sa baterijom kapaciteta vmin.4.0 Ah, napon baterije min. 18V i punjačem	2.00	kom
			17	Dlijeto	Ravno, Široko, SDS, 50x400 mm, odgovarajući za alat iz tačke 10 i 11.	1.00	kom
			18	Dlijeto	Ravno, SDS, 25x400 mm, odgovarajući za alat iz tačke 10 i 11.	1.00	kom
			19	Dlijeto	Špic, SDS, dužine min. 400 mm, odgovarajući za alat iz tačke 10 i 11.	1.00	kom
			20	Dlijeto	Špic, SDS, dužine 250 – 260 mm, odgovarajući za alat iz tačke 10 i 11.	1.00	kom
			21	Burgija	SDS-max, Ø35/370 mm, za beton i građevinske materijale.	1.00	kom
			22	Burgija	SDS-max, Ø40/370 mm, za beton i građevinske materijale.	1.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	23	Motorni duvač / usisivač	Motorni benzinski duvač / usisivač, zapremina motora min. 27 cm ³ , snaga min. 1.1 ks, težina max. 5.6 kg, protok vazduha pri usisavanju min. 770 m ³ /h, nivo zvučnog pritiska max. 96 dB(A), nivo snage zvuka max. 105 dB(A), HD-2 filter, zapremina vreće za skupljanje min. 45 l.	2.00	kom
			24	Kompresor	Trofazni dvocilindrični kompresor za vazduh, maksimalni pritisak vazduha min. 10.5 bara, snaga motora max. 5,5 kw, napon 400V, rezervoar min. 270 litara, broj obrtaja min. 1250 o/min, protok vazduha min. 860 l/min, zaštita motora, redukcioni ventil, filter, podmazivanje remenskog pogona	1.00	kom
			25	Ručna lampa	Ručna LED punjiva lampa, snage min.10W, kapacitet baterije min. 4Ah.	19.00	kom
			26	Rezna ploča	Ø 450 dijamantska za rezanje arm. betona, asfalta, duktilnog liva, prihvat alata da odgovara mašini (FSG 513 Tyrolit 8.2kw/11Hp)	1.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	27	motorna pumpa za prljavu vodu	Motorna pumpa za prljavu vodu, samousisna, snage max.3.6 kw, dubina usisa min 8m, ukupni napor max.30m, protok min.710 l/min, prečnik nečistoća na korpi min.24mm, usis/potis 2", sistem pokretanja potezni, hlađenje prinudno vazdušno, operativna težina max.50kg, broj obrtaja max.3600 o/min, nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca max.92 dB(A). WT20 honda ili ekvivalent. Isporuka sa usisnom korpom, klasične spojke za crijeva sa šelnama x2, sa usisnim crijevom.	1.00	kom
			28	Potapajuća muljna pumpa za prljavu vodu	Potapajuća muljna pumpa za prljavu vodu. Monofazna, snage max. 1.1 kw, napor 2 - 14 m ili više, protok 750 l/min ili više, napon 230 V, max 8A, 50Hz radno kolo od nerđajućeg čelika, nečistoće veličine min. Ø50mm, napojni kabal min 10m, izlaz fi 2 cola, težine max. 20 kg.	2.00	kom
			29	Kombinovana brusilica (tocilo)	Kombinovana brusilica, tip tocilo, snage max.250W, napon 230V, 50 Hz, broj obrtaja min.2950 rpm, jedan min. Ø 150x20x12mm, drugi min.Ø200x40x20mm.	1.00	kom

	2 ELEKTRO PNEUMATSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	5000.00	1	Dvostubna elektro hidraulična auto dizalica	Dvostubna elektro hidraulična auto dizalica Karakteristika: nosivost min. 4000 kg, pogon: elektrohidraulični sistem, napajanje 380 - 400V, 50 Hz, snaga motora max. 3kw, visina podizanja min.1900mm, razmak između stubova min 2450mm, visina stubova min.3800mm, moraju biti sinhronizovani, bezbjedonosni sistem : mehanička kočnica sa ručnom ili automatskom aktivacijom, potporne ruke teleskopske prilagođene različitim vozilima, vrijeme podizanja/spuštanja max.40 sek.	1.00	kom
			2	Mašina za balansiranje auto pneumatika	Mašina za balansiranje auto pneumatika, karakteristika: min. 4 režima balansiranja, napajanje 220 V/ 50 Hz, prečnik oboda pneumatika min. 10"-24" širina oboda min. 1.5"-18", težina točka min. 65 kg, preciznost balansiranja ±1g, brzina balansiranja min. 180 o/min , vrijeme mjerenja max. 8sek, čelično kućište, zaštitni poklopac točka, snaga motora max. 0.3 kw, elektromagnetna kočnica, rješenje podijeljene i skrivene težine, automatsko mjerenje.	1.00	kom

	2 ELEKTRO PNEUMATSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	5000.00		3 Mašina za demontažu/montažu auto pneumatika	Mašina za demontažu/montažu auto pneumatika poluautomatska, karakteristika: monofazna ili trofazna, motor snage od 0.7 do 1.5 kw, prečnik pneumatika min.970mm, širina pneumatika min.350mm, spoljni prihvrat min. 12" do 20", unutrašnji prihvrat min. 14" do 24", vazduh max. 8 bara asistencijska ruka minimum jedna, fiksni stub bočna ruka, pištolj za naduvavanje guma, montirač poluga, plastična/gumena zaštita felne, pedala za inflaciju, filtracija vazduha.	1.00	kom
--	---	---------	--	---	---	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	1	Motorna testera	Gorivo benzin, dužina mača 30 cm, snaga min. 1200w, rezervoar za ulje min. 145 cm3, rezervoar za gorivo min. 250 ml, lanac 3/8", kubikaža motora min. 30 cm3, HD-2 filter, težina max. 4.1kg , nivo zvučnog pritiska max. 100 dB(A), nivo snage zvuka max. 111 dB(A), Stihl MS 170 ili ekvivalent	2.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	2	Akumulatorski udarni odvijač	Akumulatorski udarni odvijač, napon 18V, kapaciteta baterije min. 5.0 Ah, obrtni moment min.215 Nm ili veći, broj obrtaja 0-2900 o/min-1, prihvata 12.7 mm 1/2". sa odgovarajućim nastavcima i punjačem i baterijom.	3.00	kom
			3	Električna ugaona brusilica	Električna ugaona brusilica, snage min. 750 W, prečnik ploče 115mm, težina max. 2kg, broj obrtaja min. 2800-11000/min	2.00	kom
			4	Električna ugaona brusilica	Električna ugaona brusilica, snage min. 1400W, max. 6.7A, 50/60Hz, prečnik ploče 125mm, težina max. 2.2kg, broj obrtaja 11000/min-1 ili veći	2.00	kom
			5	Akumulatorska ugaona brusilica	Akumulatorska ugaona brusilica, napon 18V, broj obrtaja 11.000 o/min-1 ili veći, prečnik ploče 125mm, navoj vretena brusilice M14. težina sa baterijom max. 1.7kg sa punjačem i baterijom.	5.00	kom
			6	Starter - set baterija	Starter set baterija, 18V, 2 x 5.0Ah min + punjač, za stavku broj 5	2.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	7	Elektro-pneumatski čekić	Snaga motora min. 790 W, sa dva režima rada: udaranje i udaranje sa rotacijom. Energija udara min. 2.7 J, broj obrtaja 0 - 930 o/min minimalno, broj udara 0 - 4.200/min minimalno, SDS-max prihvat, prečnik bušenja u drvetu min. 30mm, u metalu min. 13mm, težine max. 2.8 kg, upakovano u kofer.	3.00	kom
			8	Aparat (pegla) za varenje PPR cijevi	Aparat za varenje PPR cijevi prečnika 20-63mm, radna temperatura max 260°, snaga max. 800W, napon 230V, 50 Hz. Sa svim nastavcima	3.00	kom
			9	Mješalica za beton	Zapremina bubnja min. 125 l, snaga motora min. 700 W, napon 230V / 50 Hz	1.00	kom
			10	Mješalica za beton	Zapremina bubnja min. 165 l, snaga motora min. 700 W, napon 230V / 50 Hz	2.00	kom
			11	Benzinski motorni trimer	Vrsta goriva benzin, ergonomska drška za dvije ruke, remen za udobnije košenje, rezervoar za gorivo min. 0,67 l, ravnomjerno pokretanje motora bez trzaja ili ekvivalent, zapremina motora 39 ccm, snaga motora min. 2,2kw, težina max 7,5 kg, broj obrtaja min. 9150 rpm. (FS 350 ili ekvivalent)	1.00	kom
			12	Glava za trimer	Odgovarajuća za ponuđeni trimer	2.00	kom
			13	Nož za trimer	Trokraki, za ponuđeni trimer	2.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	14	Elektro-pneumatski udarni čekić	Elektro-pneumatski udarni čekić, snaga min. 1500W, broj udara 0-2040/min-1 minimum, energija udara min. 17,5 J, prihvat SDS-max., težine max. 10kg	2.00	kom
			15	Elektro-pneumatski čekić sa bušenjem	Snaga motora min. 1500 W, sa dva režima rada: udaranje i udaranje sa rotacijom. Energija udara min. 16.8 J, broj udara pri nominalnom broju obrtaja 900-1890/min minimalno, SDS-max prihvat, težina max. 10.3 kg, emisiona vrijednost vibracije ah max. 16 m/s2 Upakovano u kofer.	1.00	kom
			16	Akumulatorski elektro- pneumatski čekić	Akumulatorski elektro - pneumatski čekić (bušilica) sa dva režima rada bušenje i bušenje sa vibracijom, prečnik bušenja u drvetu min. 30mm, u betonu min. 20mm, u metalnu min. 13mm, broj obrtaja min. 1800 o/min, SDS - plus prihvat, energija udara min 2J, broj udara 5100/min minimalno, sa baterijom kapaciteta vmin.4.0 Ah, napon baterije min. 18V i punjačem	2.00	kom
			17	Dlijeto	Ravno, Široko, SDS, 50x400 mm, odgovarajući za alat iz tačke 10 i 11.	1.00	kom
			18	Dlijeto	Ravno, SDS, 25x400 mm, odgovarajući za alat iz tačke 10 i 11.	1.00	kom
			19	Dlijeto	Špic, SDS, dužine min. 400 mm, odgovarajući za alat iz tačke 10 i 11.	1.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	20	Dlijeto	Špic, SDS, dužine 250 – 260 mm, odgovarajući za alat iz tačke 10 i 11.	1.00	kom
			21	Burgija	SDS-max, Ø35/370 mm, za beton i građevinske materijale.	1.00	kom
			22	Burgija	SDS-max, Ø40/370 mm, za beton i građevinske materijale.	1.00	kom
			23	Motorni duvač / usisivač	Motorni benzinski duvač / usisivač, zapremina motora min. 27 cm3, snaga min. 1.1 ks, težina max. 5.6 kg, protok vazduha pri usisavanju min. 770 m3/h, nivo zvučnog pritiska max. 96 dB(A), nivo snage zvuka max. 105 dB(A), HD-2 filter, zapremina vreće za skupljanje min. 45 l.	2.00	kom
			24	Kompresor	Trofazni dvocilindrični kompresor za vazduh, maksimalni pritisak vazduha min. 10.5 bara, snaga motora max. 5,5 kw, napon 400V, rezervoar min. 270 litara, broj obrtaja min. 1250 o/min, protok vazduha min. 860 l/min, zaštita motora, redukcioni ventil, filter, podmazivanje remenskog pogona	1.00	kom
			25	Ručna lampa	Ručna LED punjiva lampa, snage min.10W, kapacitet baterije min. 4Ah.	19.00	kom
			26	Rezna ploča	Ø 450 dijamantska za rezanje arm. betona, prihvata alata da odgovara mašini (FSG 513 Tyrolit 8.2kw/11Hp)	1.00	kom

1	ELEKTROMOTORNI, ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	15000.00	27	motorna pumpa za prljavu vodu	Motorna pumpa za prljavu vodu, samousisna, snage max.3.6 kw, dubina usisa min 8m, ukupni napor max.30m, protok min.710 l/min, prečnik nečistoća na korpi min.24mm, usis/potis 2", sistem pokretanja potezni, hlađenje prinudno vazdušno, operativna težina max.50kg, broj obrtaja max.3600 o/min, nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca max.92 dB(A). WT20 honda ili ekvivalent. Isporuka sa usisnom korpom, klasične spojke za crijeva sa šelnama x2, sa usisnim crijevom.	1.00	kom
			28	Potapajuća muljna pumpa za prljavu vodu	Potapajuća muljna pumpa za prljavu vodu. Monofazna, snage max. 1.1 kw, napor 2 - 14 m ili više, protok 750 l/min ili više, napon 230 V, max 8A, 50Hz radno kolo od nerđajućeg čelika, nečistoće veličine min. Ø50mm, napojni kabal min 10m, izlaz fi 2 cola, težine max. 20 kg.	2.00	kom
			29	Kombinovana brusilica (tocilo)	Kombinovana brusilica, tip tocilo, snage max.250W, napon 230V, 50 Hz, broj obrtaja min.2950 rpm, jedan min. Ø 150x20x12mm, drugi min.Ø200x40x20mm.	1.00	kom

	2 ELEKTRO PNEUMATSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	5000.00	1	Dvostubna elektro hidraulična auto dizalica	Dvostubna elektro hidraulična auto dizalica Karakteristika: nosivost min. 4000 kg, pogon: elektrohidraulični sistem, napajanje 380 - 400V, 50 Hz, snaga motora max. 3kw, visina podizanja min.1900mm, razmak između stubova min 2450mm, visina stubova min.3800mm, moraju biti sinhronizovani, bezbjedonosni sistem : mehanička kočnica sa ručnom ili automatskom aktivacijom, potporne ruke teleskopske prilagođene različitim vozilima, vrijeme podizanja/spuštanja max.40 sek.	1.00	kom
			2	Mašina za balansiranje auto pneumatika	Mašina za balansiranje auto pneumatika, karakteristika: min. 4 režima balansiranja, napajanje 220 V/ 50 Hz, prečnik oboda pneumatika min. 10"-24" širina oboda min. 1.5"-18", težina točka min. 65 kg, preciznost balansiranja ±1g, brzina balansiranja min. 180 o/min , vrijeme mjerenja max. 8sek, čelično kućište, zaštitni poklopac točka, snaga motora max. 0.3 kw, elektromagnetna kočnica, rješenje podijeljene i skrivene težine, automatsko mjerenje.	1.00	kom

	2 ELEKTRO PNEUMATSKI ALAT SA PRIBOROM I OPREMOM	5000.00		3 Mašina za demontažu/montažu auto pneumatika	Mašina za demontažu/montažu auto pneumatika poluautomatska, karakteristika: monofazna ili trofazna, motor snage od 0.7 do 1.5 kw, prečnik pneumatika min.970mm, širina pneumatika min.350mm, spoljni prihvat min. 12" do 20", unutrašnji prihvat min. 14" do 24", vazduh max. 8 bara asistencijska ruka minimum jedna, fiksni stub bočna ruka, pištolj za naduvavanje guma, montirač poluga, plastična/gumena zaštita felne, pedala za inflaciju, filtracija vazduha.	1.00	kom
--	--	---------	--	---	---	------	-----

Izveštaj generisan 16.12.2025 08:43