

Aerodromi Crne Gore AD

Broj: 01/4-1047

Datum i mesto: 17.12.2025.godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/54 od 06.09.2024), **Aerodromi Crne Gore AD** donose sledeću

IZMENU Br. 1

- Tenderske dokumentacije br. 01/4-11787 od 05.12.2025. godine – za otvoreni postupak javne nabavke roba – **Radna odeća**.

1.Vrši se izmena tehničke specifikacije za Partiju 1 stavka 1

Zimska visokovidljiva modularna radna jakna (hi-vis) za rad na aerodromu

Naručilac je izvršio izmjene tehničke specifikacije radi preciziranja zahtjeva i otklanjanja mogućih različitih tumačenja, uz zadržavanje namjene i obavezne usklađenosti sa relevantnim EN standardima.

Izmjene se odnose na:

- EN 343:2019 – zahtijevana minimalna klasa zaštite od padavina i vremenskih uticaja precizirana je na najmanje klasa 3-1 (otpornost na prodiranje vode klasa 3; paropropusnost klasa 1), umjesto prethodno naznačene klase 3-2.
- EN 342:2017 – zahtjev je preformulisan tako da se traži sertifikovana zaštita od hladnoće u skladu sa EN 342 za zimske uslove rada, sa najmanje AP klasa 2, dok su vrijednosti $I_{cl,er}$ i WPP vezane za deklaraciju proizvođača za ponuđeni modularni sklop (uz obavezu dostavljanja odgovarajuće sertifikacione/tehničke dokumentacije).
- Tekst je terminološki i tehnički usklađen kako bi zahtjevi bili jasni i primjenjivi na širi spektar proizvoda koji ispunjavaju standarde.

Menja se i glasi:

Zimska visokovidljiva modularna radna jakna (hi-vis) za rad na aerodromu

Jakna (modularni sistem) mora biti projektovana i sertifikovana u skladu sa EN ISO 13688, EN ISO 20471 (spoljašnja jakna klasa 3; unutrašnji modularni slojevi koji se mogu samostalno nositi klasa ≥ 2), EN 343:2019 (najmanje klasa 3-1) i EN 342:2017 – sertifikovana zaštita od hladnoće u skladu sa standardom EN 342 za zimske uslove rada, sa najmanje AP klasa 2; vrijednosti $I_{cl,er}$ i WPP u skladu sa deklaracijom proizvođača za ponuđeni modularni sklop.

Zimska visokovidljiva radna jakna je namijenjena za upotrebu na otvorenom prostoru u zimskim, vjetrovitim, kišnim i snježnim uslovima, uz povećan rizik smanjene vidljivosti. Sistem mora biti modularan i sastojati se od najmanje tri (3) međusobno odvojiva odjevna dijela: jednog spoljašnjeg sloja i najmanje dva unutrašnja sloja, koji se mogu nositi pojedinačno ili u kombinaciji. Materijal i konstrukcija Spoljašnji sloj: Oxford $\geq 300D$, 100% poliester sa PU premazom ili ekvivalentna tkanina istog ranga performansi (otpornost na habanje i kidanje), sa PU premazom; vodonepropusnost materijala ≥ 8.000 mm; šavovi zavareni, zalijepljeni ili zapečaćeni; otpornost na habanje najmanje 40.000 ciklusa Martindale (EN ISO 12947) Unutrašnji slojevi: termoizolacioni materijal ili flis/polar minimalne gramature 175 g/m^2 (ili ekvivalent za termoizolaciju), otporan na piling po EN ISO 12945-2 Fluorescentna žuta boja; hromatičnost i postojanost na svjetlost/UV zračenje u skladu sa zahtjevima ove specifikacije. Retrorefleksija R' mora biti $\geq 330 \text{ cd/(lx}\cdot\text{m}^2)$ nakon broja ciklusa pranja navedenih u sertifikatu proizvođača, ali ne manje od 25 ciklusa. Rukavi odvojivi rajsferšlusom. Kapuljača odvojiva ili uvlačiva u okovratnik spoljašnjeg sloja. Funkcionalne karakteristike Minimalno 6 funkcionalnih džepova ukupno, od čega spoljašnja jakna mora sadržati najmanje: 2 donja sa vodoodbojnom ili vodonepropusnom zaštitom, 2 na grudima sa skrivenim vertikalnim rajsferšlusima, 1 unutrašnji džep za dokumentaciju i 1 džep za radio/opremu Rajsferšlus dvostrukog smjera sa zaštitnom patkom protiv vjetrova i padavina Visoki ovratnik sa termoizolacionom postavom Podesivi rukavi i struk Ergonomski kroj bez podizanja donjeg ruba pri kretanju Otpornost i održavanje Sistem/set mora ostati funkcionalan i fleksibilan do -20°C , prema izjavi proizvođača u skladu sa EN 342 ispitnim parametrima. WP vrijednost (otpor na prodiranje vode) mora biti navedena u sertifikatu proizvođača u skladu sa EN 342, ukoliko je deklarirana za dati modularni sklop. Zadržavanje sertifikovanih svojstava vodonepropusnosti, vidljivosti i termoizolacije nakon minimalno 25 ciklusa pranja (dozvoljeno više). Materijali otporni na UV, vlagu, industrijske deterdžente, ulja i goriva. Dimenzije Raspon veličina najmanje od S do 5XL. Modularni dizajn mora omogućiti brzo i jednostavno skidanje/pričvršćivanje unutrašnjih slojeva bez degradacije ergonomije, vidljivosti i performansi.

2.Vrši se izmena tehničke specifikacije za Partija 1 stavke 1, 2, 3, 4 i 5

Naručilac je izvršio izmjene tehničke specifikacije u gore navedenim stavkama zadatu partiju i to na način što se u svim stavkama tehničke specifikacije dodaje obaveza za označavanje, odnosno štampa.

3.Vrši se izmena tehničke specifikacije predmeta nabavke za Partiju 2 stavke 1, 2, 3 i 4

Naručilac je izvršio izmenu tehničke specifikacije u gore navedenim stavkama za zadatu partiju u delu koji se odnosi na metod ispitivanja prema EN ISO 20344 na sledeći način:

Radne cipele – plitke, bez zaštitne kapice

Radne cipele – plitke, bez zaštitne kapice usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20347:2022 (O6, A, SR, HI, CI, FO). Radne cipele namijenjene zaposlenima na aerodromu (koordinatori putnika i prtljaga, tehničke službe, IT, ljekarska služba, logistika, higijena i drugo operativno osoblje) za rad u zatvorenim i otvorenim prostorima aerodroma. Model mora obezbijediti visoku stabilnost pri kretanju, udobnost tokom dužeg perioda nošenja i zaštitu od klizanja na različitim radnim površinama. Lice: prirodna goveđa koža pune debljine min. 1,8 - 2,0mm, hidrofobno tretirana, sa svojstvom WPA otpornosti na apsorpciju i prodiranje vode. Unutrašnja podstava mora uključivati integrisanu vodonepropusnu i paropropusnu membranu visokih performansi, namijenjenu dugotrajnoj upotrebi, koja obezbjeđuje efikasnu

zaštitu od prodora vode, uz istovremeni transport vlage, u skladu sa zahtjevima EN ISO 20347:2022 (WPA). Konstrukcija membrane i podstave mora obezbijediti zadržavanje deklariranih svojstava tokom deklariranog vijeka upotrebe. Oglava i kragna treba da budu izrađeni od tekstilnog materijala. Uložak: anatomske antibakterijske na vađenje, višeslojni obložen prirodnom kožom ili tekstilom, antistatik. Jezik: antistatičan (A), otporan na ulja/goriva (FO), visoke i niske temperature (HI; CI), protivklizni SR i otporan na habanje, u skladu sa EN ISO 20347:2022. Gornji sloj – mekši PU za amortizaciju. Donji sloj (gazna površina) – guma visoke otpornosti na habanje. Zaštitna svojstva (min): O6, A, FO, SR, HI, CI. Dizajn: plitki model, bez zaštitne kapice (visina obuće u skladu sa dizajnom A). Boja: tamna (dominantno crna, $\geq 90\%$ površine). Raspon veličina: najmanje 36–48. Obuća mora biti izrađena u potpunosti bez metalnih dijelova. Održavanje: površina mora biti jednostavna za rutinsko čišćenje standardnim sredstvima, uz zadržavanje svojstava tokom periodične upotrebe. par 346 Ponuđeni proizvod mora u potpunosti ispunjavati minimalne tehničke zahtjeve i performanse definisane ovom specifikacijom, u skladu sa EN ISO 20347:2022 (O6, SR, HI, CI, FO). Ponude bez priloženog Sertifikata izdatog od nezavisne akreditovane institucije o usklađenosti sa traženim standardima, kao i relevantnom tehničkom dokumentacijom i/ili izvještajima ispitivanja akreditovane laboratorije, ukoliko su takva svojstva deklarirana od strane proizvođača.

Radne cipele – zaštitne, plitke, sa zaštitnom nemetalnom kapicom

Radne zaštitne cipele namijenjene zaposlenima na aerodromu koji obavljaju poslove rukovanja robom, transporta, održavanja i tehničkih intervencija (koordinatori robe i pošte, transportno osoblje, robni magacioneri, autoelektričari, automehaničari, električari, majstori, vrtlari, vozači i dr). Model mora biti plitki (niski profil), obezbijediti visoku stabilnost pri kretanju i zaštitu od povreda stopala u operativnom radu. Lice: prirodna goveđa koža pune debljine min. 1,6–2,0 mm, hidrofobno tretirana, sa povećanom otpornošću na vodu, ulja i mehaničko habanje, u skladu sa zahtjevima EN ISO 20345:2022. Unutrašnja podstava mora uključivati integrisanu vodonepropusnu i paropropusnu membranu visokih performansi, namijenjenu dugotrajnoj profesionalnoj upotrebi, koja obezbjeđuje efikasnu zaštitu od prodora vode uz istovremeni transport vlage, u skladu sa zahtjevima EN ISO 20345:2022. Konstrukcija membrane i podstave mora obezbijediti zadržavanje deklariranih svojstava tokom deklariranog vijeka upotrebe. Membrana mora sprječavati prodor vode pri dugotrajnoj upotrebi i ne smije izgubiti funkciju tokom deklariranog perioda eksploatacije. Oglava i kragna trebaju biti izrađeni od tekstilnog materijala. Zaštitna kapica: isključivo nemetalna otporna na udar min. 200 J i pritisak min. 15 kN. Metalna kapica nije dozvoljena zbog bezbjednosnih procedura aerodromskih skenera. Uložak: anatomske i antibakterijske na vađenje, višeslojni obložen prirodnom kožom ili tekstilom, antistatik. Jezik treba da bude izrađen od tekstilnog materijala. Don: dvokomponentni gumeno–poliuretanski (guma/PU), antistatičan (A), otporan na ulja/goriva (FO), visoke i niske temperature (HI; CI), protivklizni SR i otporan na habanje, u skladu sa EN ISO 20345:2022. Zahtijevana minimalna S6 zaštitna svojstva (min.): A, E, P, WR, FO, SR, HI, CI. Sloj protiv probijanja donja: nemetalni kompozitni sloj protiv probijanja (P), usklađen sa zahtjevima EN ISO 20345:2022 za nivo S6. Dizajn: isključivo plitki model (niski profil) (visina obuće usklađena sa dizajnom A). Obuća mora biti izrađena u potpunosti bez metalnih dijelova. Boja: dominantno crna (min. 90% površine). Raspon veličina: najmanje 36–48. Održavanje: površina mora biti jednostavna za rutinsko čišćenje standardnim sredstvima, uz zadržavanje funkcionalnih svojstava tokom periodične upotrebe. Ponude bez priloženog Sertifikata izdatog od nezavisne akreditovane institucije o usklađenosti sa traženim standardima, kao i izvještajima akreditovane laboratorije o testiranju unutrašnje membrane i antibakterijskog uložka smatraće se neprihvatljivim.

Za stavke 3 i 4 Partija 2 pored metod ispitivanja prema EN ISO 20344, Naručilac vrši I izmenu opisa predmeta nabavke I izmenu u bitnim karakteristikama predmeta nabavke:

Zaštitne radne čizme – bez zaštitne kapice (PU - poliuretanske)

Zaštitne radne čizme – bez zaštitne kapice (PU - poliuretan)
EN ISO 20347:2022 -O4, SR. Radne čizme namijenjene zaposlenima zaduženim za poslove održavanja

higijene, čišćenja i sanitarnih prostora u zatvorenim i otvorenim zonama aerodroma, gdje postoji stalni rizik od klizanja, kontakta sa vodom, uljima, sredstvima za čišćenje i razređenim hemikalijama. Model mora obezbijediti potpunu vodonepropusnost, stabilnost i visok nivo protivklizne zaštite. Materijal: poliuretan (PU), otporan na ulja, masti, sredstva za čišćenje i razređene hemikalije. Podstava: tekstilna ili poliesterska podstava, prozračna, sa osnovnim termo-izolacionim svojstvima, pogodna za dugotrajno nošenje u vlažnim uslovima. Uložak: anatomski, antistatički, zamjenjiv, sa pojačanom apsorpcijom energije u peti (E). Đon: antistatičan (A), otporan na ulja i goriva (FO), protivklizni SR, otporan na habanje i sredstva za čišćenje. Konstrukcija: jednodijelna, monolitna izrada, bez šavova, radi potpune vodonepropusnosti. Minimalna zaštitna svojstva: O4, A, E, FO, SR. Vodonepropusnost (WR) obezbijedena monolitnom PU konstrukcijom čizme. Oblik: visoka čizma, minimalno do sredine lista (visina usklađena sa dizajnom C). Boja: crna, tamnozeleno ili tamnosiva radi uniformnosti i lakšeg održavanja. Raspon veličina: najmanje 36–48, par 71. Ponuđeni proizvod mora ispunjavati sve minimalne zahtjeve performanse nivoa O4 u skladu sa EN ISO 20347:2022, uz obaveznu SR protivkliznost. Ponude obuča sa nižim nivoima zaštite (OB, O1, O2 i sl.) neće biti prihvaćene. Proizvođači i ponuđači dužni su da kroz sertifikate i/ili izvještaje ispitivanja akreditovanog tijela dokažu usklađenost sa propisanim standardima i zahtijevanim svojstvima.

Zaštitne radne čizme sa nemetalnom zaštitnom kapicom (PU – poliuretan) EN ISO 20345:2022 – S5

Namijenjene zaposlenima koji obavljaju rad na otvorenom u vlažnim i zahtjevnim uslovima, uključujući vrtlara i vozača, gdje je prisutan rizik od klizanja, kontakta sa vodom, uljima, hemikalijama, mehaničkih povreda i probijanja đona. Materijal i konstrukcija: PU - poliuretan, monolitna (jednodijelna) konstrukcija, radi potpune vodonepropusnosti. Visina: do ispod koljena (usklađena sa dizajnom C). Zaštitna kapica: nemetalan (kompozit / polimer / fiberglass / karbon), sa otpornošću na udar ≥ 200 J i pritisak ≥ 15 kN. Protivprobojni sloj (P): nemetalni sloj protiv probijanja, u skladu sa zahtjevima EN ISO 20345:2022 za nivo S5. Podstava: prozračna, sa osnovnom termoizolacijom. Uložak: anatomski, antistatički, zamjenjiv. Đon: otporan na ulja i goriva (FO), protivklizni SR, visoke otpornosti na habanje, u skladu sa EN ISO 20345:2022. Minimalna zaštitna svojstva (min.): S5, A, E, FO, WR, SR. Dodatno poželjno (nije obavezno i ne utiče na prihvatljivost ponude): izolacija od hladnoće (CI) u skladu sa EN ISO 20345:2022, ukoliko je deklarirana od strane proizvođača. Boja: crna (dominantno), tamnozeleno ili tamnosiva. Raspon veličina: najmanje 36–48.

Kako je izmena izvršena shodno članu 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac nema obavezu produženja roka za dostavljanje ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

u roku od 10 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži

dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,
član komisije Dušan Mirković

