

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ulja i sredstva za podmazivanje

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD
PODGORICA

PIB:

02723620

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili dostizanje ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica i Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja

Plaćanje se vrši virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat o kvalitetu (tehnički list) za ponuđene proizvode, naziv, tip i pakovanje ulja, koji nudi na svim pozicijama.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Rok za pružanje usluge sukcesivno, u roku od max 24h.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili dostizanje ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica i Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat o kvalitetu (tehnički list) za ponuđene proizvode, naziv, tip i pakovanje ulja, koji nudi na svim pozicijama.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Rok za pružanje usluge sukcesivno, u roku od max 24h.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Ulje spojnice za EMV CAF	ISO 12925-1; Industry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224, pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	2	Mast za v. motore i kvačila za EMV CAF	Mast je crvene boje, temp. primjene - 20 do 140°C, temp. postojanosti 240°C, temp. samozapaljenja > 320°C; kanta od 17 do 20kg u zavisnosti od ambalaže proizvođača,	1.00	kilogram
	3	Ulje za podmazivanje vijenaca točkova za lokomotivu 461 i EMV 412/416	Gustina na 15°C: 0,959 g/cm3; Kinamatska viskoznost na 40°C: 325mm2/s; Kinamatska viskoznost na 100°C: 24,2 mm2/s; Tačka paljenja: 200°C; Bačva od 150 do 200 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	kilogram
	4	Ulje za zupčaničke kutije za DEL 643	ISO 6743-6 L-CKJ, kin.viskoznost(100°C)=58; kanta od 17 litara do 20 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	5	Ulje za reduktore za EMV CAF	Indeks viskoziteta: ASTM D2270 (144mm2/s), temperatura paljenja: 210 °C, kin.viskozitet na 100 °C 15.7, kin.viskozitet na 40 °C 115, proizvod mora da ispunjava: API GL-5, pakovanje od 5 ili 10 litara zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	6	Ulje za transformatore za lokomotivu 461 i EMV 412/416	IEC 60296:2012 (I); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	7	Tečnost za odmašćivanje za EMV serije 412/416	alkalno biorazgradivo sredstvo za odmašćivanje,bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	8	Motorno ulje za DEL 643	SAE 40, indeks viskoznosti 100, kin.viskoznost (40°C)=135, kin. viskoznost (100 °C)=14.2, gustina: na 15°C =0.89 kg/l, tačka tečenja (-18° C), tačka paljenja (180° C)(min); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	9	Ulje za reduktor za lokomotivu 461	ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 320; bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar

20000.00	10	Anfifriz	100%	1.00	litar
	11	Mast za osovinske ležajeve za EMV serije 412/416 i lokomotivu 461	ISO 6743 – 9: L – XCCHB2; DIN 51825: KP2K – 30; DIN 51502; pakovanje od 10 do 20 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	kilogram
	12	Ulje za reduktore za EMV serije 412/416	ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 680; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	13	Kompresorsko ulje za DEL 643	ISO 3448, indeks viskoznosti 105 (ISO 2909) , kin.viskoznost (40°C)=46, tačka paljenja 230° C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	14	Hidraulični regulator za DEL 643	ISO 6 743/4 HM, indeks viskoznosti 110 , kin.viskoznost (40°C)=28,8-35,2, tačka paljenja od 205°C do 240°C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	15	Ulje za klizne ležajeve za DEL 643	ISO 6743/4 HM, indeks viskoznosti 95 , kin.viskoznost (40 °C)= od 90 do 110, tačka paljenja 240 °C, tačka tečenja (min)]: -15 °C, pakovanje od 190 do 210 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača	1.00	litar

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Ulje spojnice za EMV CAF	Shell omala HD 460 S4 GX ili ekvivalent - ISO 12925-1; Industry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224, pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar

20000.00	2	Mast za v. motore i kvačila za EMV CAF	Shell Gadus S3 V220C 2 ili ekvivalent - Mast je crvene boje, temp. primjene - 20 do 140°C, temp. postojanosti 240°C, temp. samozapaljenja > 320°C; kantica od 17 do 20kg u zavisnosti od ambalaže proizvođača,	1.00	kilogram
	3	Ulje za podmazivanje vijenaca točkova za lokomotivu 461 i EMV 412/416	Fluid BL ili ekvivalent - Gustina na 15°C: 0,959 g/cm ³ ; Kinamatska viskoznost na 40°C: 325mm ² /s; Kinamatska viskoznost na 100°C: 24,2 mm ² /s; Tačka paljenja: 200°C; Bačva od 150 do 200 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	kilogram
	4	Ulje za zupčaničke kutije za DEL 643	Viskolit 40 ili ekvivalent - ISO 6743-6 L-CKJ, kin.viskoznost(100° C)=58; kanta od 17 litara do 20 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	5	Ulje za reduktore za EMV CAF	Mobil Synthetic Gear oil 75W-90 ili ekvivalent - Indeks viskoziteta: ASTM D2270 (144mm ² /s), temperatura paljenja: 210 °C, kin.viskozitet na 100 °C 15.7, kin.viskozitet na 40 °C 115, proizvod mora da ispunjava: API GL-5, pakovanje od 5 ili 10 litara zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	6	Ulje za transformatore za lokomotivu 461 i EMV 412/416	Trafina 3000 ili ekvivalent - IEC 60296:2012 (I); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	7	Tečnost za odmašćivanje za EMV serije 412/416	Ivasol/Dimer ili ekvivalent - alkalno biorazgradivo sredstvo za odmašćivanje,bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	8	Motorno ulje za DEL 643	Shervol Delo 1000 Marine 40 ili ekvivalent-indeks viskoznosti 100, kin.viskoznost (40°C)=135, kin. viskoznost (100 °C)=14.2, gustina: na 15°C =0.89 kg/l, tačka tečenja (-18° C), tačka paljenja (180° C)(min); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	9	Ulje za reduktor za lokomotivu 461	Epol SP 320 ili ekvivalent - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 320; bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	10	Anfifriz	100%	1.00	litar

20000.00	11	Mast za osovinske ležajeve za EMV serije 412/416 i lokomotivu 461	LIS EP 2 (EP 3) ili ekvivalent - ISO 6743 – 9: L – XCCHB2; DIN 51825: KP2K – 30; DIN 51502; pakovanje od 10 do 20 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	kilogram
	12	Ulje za reduktore za EMV serije 412/416	Epol 680 ili ekvivalent - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 680; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	13	Hidraulični regulator za DEL 643	Hydrolubric HD 100 VG 32 ili ekvivalent - ISO 6 743/4 HM, indeks viskoznosti 110 , kin.viskoznost (40°C)=28,8-35,2, tačka paljenja od 205°C do 240°C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1.00	litar
	14	Ulje za klizne ležajeve za DEL 643	Hydrolubric HD 100 ili ekvivalent - ISO 6743/4 HM, indeks viskoznosti 95 , kin.viskoznost (40 °C)= od 90 do 110, tačka paljenja 240 °C, tačka tečenja (min)]: -15 °C, pakovanje od 190 do 210 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača	1.00	litar

Izveštaj generisan 29.12.2025 10:03