

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ulja i sredstva za podmazivanje

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD
PODGORICA

PIB:

02723620

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili dostizanje ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica i Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja

Plaćanje se vrši virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat o kvalitetu (tehnički list) za ponuđene proizvode, naziv, tip i pakovanje ulja, koji nudi na svim pozicijama.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Rok za pružanje usluge sukcesivno, u roku od max 24h.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili dostizanje ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica i Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat o kvalitetu (tehnički list) za ponuđene proizvode, naziv, tip i pakovanje ulja, koji nudi na svim pozicijama.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Rok za pružanje usluge sukcesivno, u roku od max 24h.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Ulje spojnice za EMV CAF	Shell omala HD 460 S4 GX - ISO 12925-1; Industry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224, pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	2	Mast za v. motore i kvačila za EMV CAF	Shell Gadus S3 V220C 2 ili ekvivalent - Mast je crvene boje, temp. primjene - 20 do 140°C, temp. postojanosti 240°C, temp. samozapaljenja > 320°C; kantica od 17 do 20kg u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	kilogram
	3	Ulje za podmazivanje vijenaca točkova za lokomotivu 461 i EMV 412/416	Fluid BL - Gustina na 15°C: 0,959 g/cm3; Kinamatska viskoznost na 40°C: 325mm2/s; Kinamatska viskoznost na 100°C: 24,2 mm2/s; Tačka paljenja: 200°C; Bačva od 150 do 200 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	kilogram
	4	Ulje za zupčaničke kutije za DEL 643	Viskolit 40 - ISO 6743-6 L-CKJ, kin.viskoznost(100° C)=58; bitumenska maziva velike viskoznosti i prijanjivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih cilindričnih ili kosih zupčanika, lanaca, lančanika i čelične užadi, kod manjih brzina i srednjih opterećenja do 500 N/mm2 i radnih temepratura od 70 do 100 °C, kanta od 17 litara do 20 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	5	Ulje za reduktore za EMV CAF	Mobil Synthetic Gear oil 75W-90 - Indeks viskoziteta: ASTM D2270 (144mm2/s), temperatura paljenja: 210 °C, kin.viskozitet na 100 °C 15.7, kin.viskozitet na 40 °C 115, proizvod mora da ispunjava: API GL-5, pakovanje od 5 ili 10 litara zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	6	Ulje za transformatore za lokomotivu 461 i EMV 412/416	Trafina 3000 - IEC 60296:2012 (I); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	7	Tečnost za odmašćivanje za EMV serije 412/416	Ivasol/Dimer - alkalno biorazgradivo sredstvo za odmašćivanje, 10 ili 20lit pakovanje, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar

20000.00	8	Motorno ulje za DEL 643	Shervol Delo 1000 Marine 40 - indeks viskoznosti 100, kin.viskoznost (40°C)=135, kin. viskoznost (100 °C)=14.2, gustina: na 15°C =0.89 kg/l, tačka tečenja (-18° C), tačka paljenja (180° C)(min); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	9	Ulje za reduktor za lokomotivu 461	Epol SP 320 - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 320; bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	10	Anfifriz	100%, G12 - crveni	1.00	litar
	11	Mast za osovinske ležajeve za EMV serije 412/416 i lokomotivu 461	LIS EP 3 - DIN 51825: KP 3 K-20 (Süper Gres EP 3), TS 11584, pakovanje od 10 do 20 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	kilogram
	12	Ulje za reduktore za EMV serije 412/416	Epol 680 - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 680; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	13	Hidraulični regulator za DEL 643	Hydrolubric HD VG 32 - ISO 6 743/4 HM, indeks viskoznosti od 101 do 110, kin.viskoznost (40°C)=28,8-35,2, tačka paljenja od 205°C do 240°C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	14	Ulje za klizne ležajeve za DEL 643	Hydrolubric HD 100 - ISO 6743/4 HM, indeks viskoznosti 95 , kin.viskoznost (40 °C)= od 90 do 110, tačka paljenja 240 °C, tačka tečenja (min)]: -15 °C, pakovanje od 190 do 210 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Ulje spojnice za EMV CAF	Shell omala HD 460 S4 GX - ISO 12925-1; Industry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224, pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	2	Mast za v. motore i kvačila za EMV CAF	Shell Gadus S3 V220C 2 ili ekvivalent - Mast je crvene boje, litijum, radna temperatura - 20 do 140°C, tačka tečenja 240°C, kantica od 17 do 20kg u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	kilogram
	3	Ulje za podmazivanje vijenaca točkova za lokomotivu 461 i EMV 412/416	Fluid BL - Gustina na 15°C: 0,959 g/cm3; Kinamatska viskoznost na 40°C: 325mm2/s; Kinamatska viskoznost na 100°C: 24,2 mm2/s; Tačka paljenja: 200°C; Bačva od 150 do 200 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	kilogram
	4	Ulje za zupčaničke kutije za DEL 643	Viskolit 40 - ISO 6743-6 L-CKJ, kin.viskoznost(100° C)=58; bitumenska maziva velike viskoznosti i prijanjivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih cilindričnih ili kosih zupčanika, lanaca, lančanika i čelične užadi, kod manjih brzina i srednjih opterećenja do 500 N/mm2 i radnih temepratura od 70 do 100 °C, kanta od 17 litara do 20 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	5	Ulje za reduktore za EMV CAF	Mobil Synthetic Gear oil 75W-90 - Indeks viskoziteta: ASTM D2270 (od 140 do 160), temperatura paljenja: ne manja od 210 °C, kin.viskozitet na 40 °C od 100 do 120, proizvod mora da ispunjava: API GL-5, pakovanje od 5 ili 10 litara zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	6	Ulje za transformatore za lokomotivu 461 i EMV 412/416	Trafina 3000 - IEC 60296:2012 (I); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	7	Tečnost za odmašćivanje za EMV serije 412/416	Ivasol/Dimer - alkalno biorazgradivo sredstvo za odmašćivanje, 10 ili 20lit pakovanje, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar

20000.00	8	Motorno ulje za DEL 643	Shervol Delo 1000 Marine 40 - indeks viskoznosti od 95 do 105, kin.viskoznost (40°C) od 135 do 145, kin. viskoznost (100 °C) od 14 do 14.5, gustina: na 15°C = od 0.80 kg/l do 0.90 kg/l, tačka tečenja (od -15° C do -20° C), tačka paljenja (ne manja od 180° C)(min); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	9	Ulje za reduktor za lokomotivu 461	Epol SP 320 - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 320; bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	10	Anfifriz	100%, G12 - crveni	1.00	litar
	11	Mast za osovine ležajeva za EMV serije 412/416 i lokomotivu 461	LIS EP 3 - DIN 51825: KP 3 K-20 (Süper Gres EP 3), TS 11584, pakovanje od 10 do 20 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	kilogram
	12	Ulje za reduktore za EMV serije 412/416	Epol 680 - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 680; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	13	Hidraulični regulator za DEL 643	Hydrolubric HD VG 32 - ISO 6 743/4 HM, indeks viskoznosti od 101 do 110, kin.viskoznost (40°C)=28,8-35,2, tačka paljenja od 205°C do 240°C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar
	14	Ulje za klizne ležajeva za DEL 643	Hydrolubric HD 100 - ISO 20763, indeks viskoznosti od 90 do 100 , kin.viskoznost (40 °C)= od 90 do 110, tačka paljenja ne manja od 240 °C, tačka tečenja (min)]: od -15 °C do -18 °C, pakovanje od 190 do 210 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent	1.00	litar