

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-130/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 210

Djelovodni br. 0416/26-183/2

Podgorica, 21.01.2026.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

**IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI INTERNOG ODELJENJA U OKVIRU
KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA KOTOR**

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 55 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
55	PVC VIŠESLOJNE PODNE OBLOGE	Nabavka i postavka PVC višeslojne podne obloge. Nanošenje protivprašnog premaza i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnjanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu (obračunato kao posebna stavka). Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2 mm, a dozvoljena vlažnost estriha je maksimalno 2 % CM. PVC obloga se postavlja na brzovezujućem lijepku na bazi sintetičkih poliimera tipa Rollcoll MAPEI ili ekvivalent. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna fleksibilna PVC podna obloga s antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom te EVERCARE ili ekvivalent trajnim zaštitnim tretmanom, nema potrebe za poliranjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje. ♦ ukupna debljina prema EN ISO 24346:2013 - 2 mm ♦ debljina kalendiranog homogenog nosivog sloja od čistog PVC-a prema EN ISO 24340:2013 ≥	338,75	m ²

		1.02 mm ♦ 80% udio bio, mineralnog i recikliranog sadržaja ♦ ukupna težina prema EN ISO 23997:2013 ≥ 2580 gr/m² ♦ širina role prema EN ISO 24341:2013 200 cm ♦ dužina role prema EN ISO 24341:2013 20 m ♦ specifikacija prema EN ISO 10582:2018 ♦ evropska klasifikacija prema EN ISO 10874:2013 34-43 ♦ vatrootpornost EN 13501-1:2019: Bfl-s1 ♦ sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815:2016: < 2 kV ♦ klasa protivkliznosti prema DIN 51 130 R10 ♦ otpornost na abraziju prema EN 660-2:2003: ≤ 2.0 mm³ ♦ grupa habanja T ♦ vrsta sadržaja veziva prema EN ISO 10582:2018 tip I ♦ dimenzijska stabilnost prema EN ISO 23999:2021 $\leq 0.40\%$ ♦ zaostalo udubljenje prema EN ISO 24343-1:2013 ≤ 0.10 mm ♦ zaostalo udubljenje prosječna izmjerena vrijednost $\approx 0,02$ mm ♦ zvučna izolacija prema EN ISO 717-2:2021 – 8 dB ♦ otpornost na kotačiće namještaja prema EN ISO 4918:2021 OK ♦ toplinska provodljivost prema EN ISO 10456:2008 – $0,25$ W/(m.K) ♦ postojanost boja prema EN 20 105-B02 ≥ 6 stupnjeva ♦ otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987:2013 OK ♦ antibakterijsko djelovanje (E.coli, S.aureus, MRSA) prema ISO 22196 sprječava rast > 99% ♦ antivirusna aktivnost (ljudski coronavirus 229E) prema ISO 21702: 99,7% poslije 2h ♦ ukupna emisija lako hlapljivih spojeva (TVOC) nakon 28 dana ISO 16000-6:2022: < 10 μg/m³ ♦ izjava o svojstvima (DoP) prema EN 14041:2018 ♦ certifikat Floorscore® ili ekvivalent ♦ površinski tretman Evercare ili ekvivalent – uklanjanje potrebu za laštenjem,		
--	--	---	--	--

		otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. V1 Dezen INDIANA - 4001 Ofu ili ekvivalent GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT ili ekvivalent. Napomena: u cijenu uračunati i termički obrađene brtve za spoj sa vinil holkerom čija je visina 10cm. Obracun po m2.		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 56 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
56	PVC VIŠESLOJNE PODNE OBLOGE	Nabavka i postavka PVC višeslojne podne obloge. Nanošenje protivprašnog premaza i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu (obračunato kao posebna stavka). Dopusštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2 mm, a dozvoljena vlažnost estriha je maksimalno 2 % CM. PVC obloga se postavlja na brzovezjućem lijepku na bazi sintetičkih polimera tipa Rollcoll MAPEI ili ekvivalent. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna fleksibilna PVC podna obloga s antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom te EVERCARE ili ekvivalent trajnim zaštitnim tretmanom, nema potrebe za poliranjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje. ♦ ukupna debljina prema EN ISO 24346:2013 - 2 mm ♦ debljina kalendiranog homogenog nosivog sloja od čistog	580,95	m ²

		PVC-a prema EN ISO 24340:2013 $\geq$ 1.02 mm ♦ 80% udio bio, mineralnog i recikliranog sadržaja ♦ ukupna težina prema EN ISO 23997:2013 $\geq$ 2580 gr/m² ♦ širina role prema EN ISO 24341:2013 200 cm ♦ dužina role prema EN ISO 24341:2013 20 m ♦ specifikacija prema EN ISO 10582:2018 ♦ evropska klasifikacija prema EN ISO 10874:2013 34-43 ♦ vatrootpornost EN 13501-1:2019: Bfl-s1 ♦ sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815:2016: < 2 kV ♦ klasa protukliznosti prema DIN 51 130 R10 ♦ otpornost na abraziju prema EN 660-2:2003: $\leq$ 2.0 mm³ ♦ grupa habanja T ♦ vrsta sadržaja veziva prema EN ISO 10582:2018 tip I ♦ dimenzijska stabilnost prema EN ISO 23999:2021 $\leq$ 0.40% ♦ zaostalo udubljenje prema EN ISO 24343-1:2013 $\leq$ 0.10 mm ♦ zaostalo udubljenje prosječna izmjerena vrijednost $\approx$ 0,02 mm ♦ zvučna izolacija prema EN ISO 717-2:2021 – 8 dB ♦ otpornost na kotačiće namještaja prema EN ISO 4918:2021 OK ♦ toplinska provodljivost prema EN ISO 10456:2008 – 0,25 W/(m.K) ♦ postojanost boja prema EN 20 105-B02 $\geq$ 6 stupnjeva ♦ otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987:2013 OK ♦ antibakterijsko djelovanje (E.coli, S.aureus, MRSA) prema ISO 22196 sprječava rast > 99% ♦ antivirusna aktivnost (ljudski coronavirus 229E) prema ISO 21702: 99,7% poslije 2h ♦ ukupna emisija lako hlapljivih spojeva (TVOC) nakon 28 dana ISO 16000-6:2022: < 10 μg/m³ ♦ izjava o svojstvima (DoP) prema EN 14041:2018 ♦ certifikat Floorscore® ili ekvivalent ♦ površinski tretman Evercare ili ekvivalent–		
--	--	--	--	--

		uklanja potrebu za laštenjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. V2 Dezen INDIANA - 4002 Manua ili ekvivalent GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT ili ekvivalent. Napomena: u cijenu uračunati i termički obrađene brtve za spoj sa vinil holkerom čija je visina 10cm. Obračun po m2.		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, briše se Pozicija 102.

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 246 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
246	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI	Izrada čelične podkonstrukcije na krovu objekta za montažu opreme za termotehničke instalacije (toplotna pumpa, klima komora), zaštićena osnovnom i završnom bojom otpornom na spoljašnje uslove.	2000	kg

U dijelu Stručna i tehnička sposobnost dodaje se tekst I glasi:

Za lice iz tačka b) licenciranog inženjera za arhitektonsku djelatnost – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (arhitektonska vrsta radova), potrebno je dostaviti umjesto potvrde Inženjerske komore Crne Gore, potvrdu Komore arhitekata I planera Crne Gore.

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **12.02.2026. godine do 10 sati**.

Otvaranje ponuda održaće se dana **12.02.2026. godine u 10 sati**.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji

nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **12.02.2026. godine do 10 sati.**

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Vukčević,

