

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-130/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 210

Djelovodni br. 01-426/26-611/5

Podgorica, 24.02.2026.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

**IZMJENU BR. 3 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI INTERNOG ODELJENJA U OKVIRU
KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA KOTOR**

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 4 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
4	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - RUŠENJE POSTOJEĆIH ZIDOVA	Demontaža i rušenje postojećih zidova (opekarski blok, siporeks) i odvoz šuta na deponiju udaljenosti 20 km. Pozicija uključuje uklanjanje svih postojećih sanitarija i opreme. Zid debljine 24 cm. Obračun po m2.	92,14	m2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 87 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
87	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija U4 - Nabavka i ugradnja Knauf Pocket Kit sistema ili ekvivalent za klizna vrata koji se sastoji od kompleta nosača i vodicica za klizna vrata. Za ugradnju u gipsane zidove sa CW 100 mm profilima. Dvoslojna zidna obloga sa obje strane. Debljina krila vrata: 40 mm. Predmontaža Prigušivača kliznih vrata. Krilo vrata je od MDF-a lakiranog u bijeloj standardnoj boji RAL 9003 Signal White. Set ručica za Pocket vrata tipa HOPPE M472 ili ekvivalent završna obrada satin chrome. Obračun po komadu. Dimenzije cm 182 x 210 LIJEVA	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 88 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
88	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija U5 - Nabavka i ugradnja Knauf Pocket Kit sistema za klizna vrata ili ekvivalent koji se sastoji od kompleta nosača i vodicica za klizna vrata. Za ugradnju u gipsane zidove sa CW 75 mm profilima. Dvoslojna zidna obloga sa obje strane. Debljina krila vrata: 40 mm. Predmontaža Prigušivača kliznih vrata. Krilo vrata je od MDF-a lakiranog u bijeloj standardnoj boji RAL 9003 Signal White. Set ručica za Pocket vrata tipa HOPPE M472 ili ekvivalent završna obrada satin chrome. Obracun po komadu. Dimenzije cm 162 x 210 DESNA	5	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 89 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
89	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija U5 - Nabavka i ugradnja Knauf Pocket Kit sistema za klizna vrata ili ekvivalent koji se sastoji od kompleta nosača i vodicica za klizna vrata. Za ugradnju u gipsane zidove sa CW 75 mm profilima. Dvoslojna zidna obloga sa obje strane. Debljina krila vrata: 40 mm. Predmontaža Prigušivača kliznih vrata. Krilo vrata je od MDF-a lakiranog u bijeloj standardnoj boji RAL 9003 Signal White. Set ručica za Pocket vrata tipa HOPPE M472 ili ekvivalent završna obrada satin chrome. Obracun po komadu. Dimenzije cm 162 x 210 DESNA	4	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 94 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
94	BOJENJE ZIDOVA	Bojenje zidova u enterijerima i eksterijerima pomoću valjka, četke sa dvije ruke pokrivne boje u odgovarajućem rastvoru visoko kvalitetne perive boje na bazi 100% akrilnih polimera i pigmenta u vodenoj disperziji u bijeloj boji. Premaz boje će obezbijediti otpornost na pranje tokom 3.000 ciklusa. U cijenu su uključeni i nadoknađeni troškovi za zaštitu poda pomoću najlonskih folija, prekrivanje svih podnih lajsni papirnom ljepljivom trakom, diferencirano skupljanje zaostalog materijala, utovar, istovar i upućivanje materijala prevoznim sredstvima na bilo koju udaljenost, naknada za odlaganje i sve ostalo potrebno da bi se posao uradio shodno najboljoj tehničkoj izradi u sadašnje vrijeme. Pozicija radova uključuje i moleraj sa oznakom MO01 u dijelu objekta gdje se predviđa plava boja RAL 5004 Black blue (u svemu prema grafičkom prilogu C.3.3 Osnova sa obradom zidova). Obračun po m ² bojene površine. Zidovi	2056	m ²

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 98 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
98	PLATFORMA	Isporuka i ugradnja vertikalne platforme LIFTBOY tipa LEHNER LIFTTECHNIK, Austrija ili ekvivalent. Karakteristike: Namjena: za unutrašnju ugradnju Visina dizanja: 800 mm Nosivost: 300 kg Pristupna rampa: 750 mm Dimenzije platforme: 924 mm x 1505 mm Makazasti mehanizam platforme Brzina: od 0,1 m/s	1	kom

		Napajanje: 1x230V/50-60Hz Snaga motora: 24V Boja: RAL 7035 2 bežična daljinska upravljača, Ručni upravljač platforme Ravan ulaz i ravan izlaz pod uglom od 180° Obračun po komadu.		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 68 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
68	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S01 -Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom na standardnim bolesničkim sobama. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u standardne bolesničke sobe. Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Krilo vrata podrazumijeva i kružni stakleni otvor prečnika 50cm na osovinskom odstojanju od dna na 150cm. Staklo transparentno lamelirano kaljeno debljine 6mm. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija R_w (stari R_w, P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru,	5	kom

		mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 180°. Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kpg tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm.Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. Dimenzije cm118 x 252 LIJEVA		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 69 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
69	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S01 - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom na standardnim bolesničkim sobama. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u standardne bolesničke sobe. Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Krilo vrata podrazumijeva i kružni stakleni otvor prečnika 50cm na osovinskom odstojanju od dna na 150cm. Staklo transparentno lamelirano kaljeno debljine 6mm. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna	3	kom

		brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija R_w (stari $R_{w,P}$) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 180°. Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kpg tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. Dimenzije cm118 x 252 DESNA		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 70 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
70	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S01a - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom na standardnoj bolesničkoj sobi 7. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u standardne bolesničke sobe. Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Krilo vrata podrazumijeva i kružni stakleni otvor prečnika 50cm na osovinskom odstojanju od	1	kom

		dna na 150cm. Staklo transparentno lamelirano kaljeno debljine 6mm. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija R_w (stari R_w, P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 180°. Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe nema pervajza. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kgp tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. Dimenzije cm118 x 252 DESNA		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 71 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
71	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S01b - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom na apartmanima br 5.17 i 5.19. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u standardne bolesničke sobe. Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se postojeći blok zid sa GK oblogama ukupne debljine 37cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko	2	kom

		bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Krilo vrata podrazumijeva i kružni stakleni otvor prečnika 50cm na osovinskom odstojanju od dna na 150cm. Staklo transparentno lamelirano kaljeno debljine 6mm. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija R_w (stari R_w, P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 180°. Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe nema pervajza. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kpg tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. Dimenzije cm118 x 252 LIJEVA		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 72 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
72	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S01c - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom na kardiovaskularoj dijagnostici (6.02). Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u standardne bolesničke sobe. Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju,	2	kom

		pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Krilo vrata podrazumijeva i kružni stakleni otvor prečnika 50cm na osovinskom odstojanju od dna na 150cm. Staklo transparentno lamelirano kaljeno debljine 6mm. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija R_w (stari R_w, P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 90°. Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kpg tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. VRATA OBAVEZNO OPREMITI ELEKTROMAGNETNOM BRAVOM JER SE PREDVIĐA SISTEM KONTROLE PRISTUPA. Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. Dimenzije cm118 x 252 DESNA		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 73 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
73	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S02 - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom , prostorija 3.03. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokome. Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3- strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija R_w (stari R_w,P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 90° . Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kgp tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm.Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. Dimenzije cm108 x 252 LIJEVA	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 74 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
74	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S02 - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom , prostorija 3.03. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom . Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3- strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija Rw (stari Rw,P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 90° . Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kgp tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. cm108 x 252 DESNA	3	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 75 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
75	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S03 - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom , prostorija 1.03. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u prostoriju za sekretaricu. Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 10 i 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija Rw (stari Rw,P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 90°. Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kgp tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. Dimenzije cm 88 x 252 DESNA	2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 76 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
76	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S03 - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom , prostorija 1.03. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u prostoriju za sekretaricu. Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 10 i 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija Rw (stari Rw,P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 90° . Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kgp tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. Sve prema šemama stolarije. Obračun po komadu. dimenzije cm 88 x 252 LIJEVA	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 77 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
77	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S03a - Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom , (prostorija 5.21, vrata sa automatskim zatvaranjem). Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u pretprostor za sobu za izolaciju. Vrata sa automatskim zatvaranjem Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u GK zid debljine 10 i 15cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija Rw (stari Rw,P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 90° . Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kgp tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. Sve	1	kom

		prema šemama stolarije. Obračun po komadu. Dimenzije cm 88 x 252 LIJEVA		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 78 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
78	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija S03b -Nabavka i ugradnja sobnih vrata sa čeličnim štokom , (prostorija 3.14, direktor bolnice). Sve prema šemama stolarije. Unutrašnja drvena vrata sa čeličnim štokom na ulazu u kancelariju direktora. Vrata sa automatskim zatvaranjem Štok vrata - dvodijelni čelični okvir za naknadnu ugradnju, pričvršćivanje trapeznim sidrom, s kompenzacijom debljine zida (ugrađuje se u postojeći pregradni zid sa obostranom GK oblogom, ukupne debljine 37cm), od pocinčanog lima debljine 1,5mm. Čelični štok: plastificiran u RAL 7035 Light Grey (svijetlo siva). Krilo vrata od MDF-a sa HPL folijom d=0,8mm u Alpsko bijeloj boji tipa W1100 ST9 Egger ili ekvivalent koja odgovara Signalno bijeloj boji po RAL karti. Rub krila vrata: ABS rub 0,8mm, 3-strano, tipa Egger misty plava u502 43×0,8 ili ekvivalent. Debljina krila vrata cca 42mm. Odbojnik od inoxnog lima 0,6mm u dnu krila, visine 20cm, s obje strane krila. Spuštajuća podna brtva tipa Schall-Ex Ultra ili ekvivalent po krilu. Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 4, sa steznim elementom. HOPPE garnitura kvaka tipa PARIS ili ekvivalent sa rozetom, nerđajući čelik mat. Zvučna izolacija Rw (stari Rw,P) = 37dB prema DIN 4109. 3 šarke po krilu, u okviru, mat nerđajući čelik, rastojanje šarki na referentnim linijama - otvaranje vrata ka hodniku do 90° . Pervajz lajsna od plastificiranog čelika na strani	1	kom

		hodnika je 10cm, a sa unutrašnje strane sobe je 7cm. Visina plafona u hodnicima je na 260cm od kpg tako da se visina vrata prilagođava na način da je krilo zajedno sa lajsnom od 10cm ukupne visine 260cm. Obračun po komadu. dimenzije cm 88 x 252 LIJEVA		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 57 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
57	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Nabavka i postavka zaštitnih ploča proizvod GERFLOR SPM – DECOCHOC ili ekvivalent. • PVC zaštitne i dekorativne ploče • ukupna debljina prema EN ISO 24346:2013 2 mm +/- 0.15 • stabilizator CaZn • gustoća 1.40 g/cm³ • tvrdoća prema EN ISO 868:2008 75 ShD • težina prema EN ISO 23997:2013 2800 +/- 200 • širina ploče prema EN ISO 24341:2013 1300 mm • dužina ploče prema EN ISO 24341:2013 3000 mm • površina s laganom teksturom (Optimixt površina) • klasa vatrootpornosti prema EN 13501-1:2019 klasa Bs2d0 • otpornost na hemikalije EN ISO 26987:2013 OK • toplinska provodljivost prema DIN 52612 0.17 W/(m.K) • dekontaminacija površine (radionuklidi) prema ISO 8690 izvrsna • antibakterijska aktivnost (S. aureus – S.pyogenes) ISO 22196 sprečava rast >99% • migracija specifičnih metala prema EN 12149-A <2	175,6	m ²

		• vinil klorid prema EN 12149-B nije detektirano • formaldehid prema EN 12149-C nije detektirano • TVOC emisija prema ISO 16000-6:2014 nakon 28 dana <15µg/m³ • probijanje usred udara (određivanje točkaste žilavosti) prema EN ISO 6603-1:2008 > 15 J • otpornost na udarce (određivanje žilavosti) prema Charpyu prema EN ISO 179-1:2010 > 30 KJ/m² • 100% proizveden bez upotrebe teških metala • Izrazita otpornost na udarce, ogrebotine, habanje i razne hemikalije • Otpornost na udarce do 320 kg pri brzini od 3km/h Ploče se postavljaju na suhu, čvrstu, ravnu i neoštećenu zidnu podlogu očišćenu od svih masnih fleka i prašine, pri temperaturi većoj od 10°C. Ploče se lijepe sa Gerflor ili ekvivalent akrilnim ljepilom. Spojevi između ploča se vare elektrodom (u boji ploče) Dezen 0001 Chalk ili ekvivalent SPM DECOCHOC ili ekvivalent. Napomena: u cijenu uračunati i termički obrađene brtve za spoj sa vinil holkerom čija je visina 10cm		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 90 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
90	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Pozicija U6 - Sanitarna pregrada - kabina za tuš sa vratima, izrađena od kompaktnog laminata d=12 mm. Kabina je od stratifikovanog HP laminata, glatka, nije porozna, otporna na grebanje, laka za čišćenje, higijenska, otporna na visoku temperaturu i vandalizam (sprejeve, flomastere, otvoreni plamen, cigarete). Vrata su opremljena plastičnim ivicama otpornim	1	kom

		na grebanje, odgovarajućim bravama i samozatvarajućim šarkama od anodiziranog aluminijuma. U gornjem dijelu je profil od anodiziranog aluminijuma koji povezuje cijelu strukturu. Kabina je povezana sa postojećim zidovima posebnim spojnicama od aluminijuma. Kabina je postavljena na nožice od nerđajućeg čelika koje izdižu panel 150mm od poda. Dimenzije cm 177x220		
--	--	--	--	--

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 13.03.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 13.03.2026. godine u 10 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 13.03.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Milica Vukčević,

