

PREGLED POSTUPKA #109573

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OTPADNE VODE BUDVA DOO
PIB	03304388
E-mail	javnenabavke@otpadnevode.me
Telefon	033/475-657
Internet adresa	www.otpadnevode.me
Fax	033/475-657
Adresa	Omladinskih brigada bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zaštitna oprema za rad - HTZ oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Šašović
Kontakt	033/475-657
Datum objave	06.03.2026. 13:00

Napomena	Nabavka robe - Zaštitna oprema za rad - HTZ oprema. S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodnih roba tokom trajanja ugovora, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24) koji glasi: „Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke“. Ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zaštitna oprema za rad - HTZ oprema	06.03.2026 13:00	11.03.2026 13:00	11.03.2026 13:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OTPADNE VODE BUDVA DOO Zaštitna oprema za rad - HTZ oprema 18110000 - Radna odjeća 18143000 - Zaštitna oprema	4.958,68 EUR	1.041,32 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora/iskoruke robe: 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do dostizanja ugovorenih sredstava (do potrošnje procijenjene vrijednosti), zavisno od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen. Roba će se isporučivati sukcesivno, po zahtjevu naručioca, po jediničnim cijenama datim u ponudi, u roku do 5 dana od dana prijema narudžbenice.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od datuma isporuke robe. Ponuđač je u svojoj ponudi obavezan dostaviti u slobodnoj formi Izjavu ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom potvrđuje garantni rok za ponuđenu opremu. Garantni rok se počinje računati od momenta isporuke roba odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetnih roba.	Garantni rok

Ponuđači su dužni da dostave Sertifikate, izdate od nezavisnog akreditovanog tijela, kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 i 30 kao i Deklaracije o usklađenosti, izdate od proizvođača opreme, kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke 1, 2, 3, 4, 9 i 10.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva od strane naručioca putem ESJN dostave uzorke opreme za stavke 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 27 iz tehničke specifikacije. Svaki uzorak unutar pakovanja mora biti označen pripadajućim brojem iz tehničke specifikacije, a ukoliko uzorak ima prateću papirologiju ista mora biti bezbjedno upakovana da se ne odvaja od uzorka na koji se odnosi. Dostavljeni uzorci ponuđača koji bude izabran kao najpovoljniji, radi kontrole kvaliteta biće zadržani do ispunjenja ugovora. Stavke za koje je predviđena sito štampa ne moraju biti odštampani prilikom dostavljanja uzoraka. Štampa će biti naknadno dogovorena sa izabranim ponuđačem.	Drugi uslovi
Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se prilikom prijema robe od strane lica određenog/ih ispred Naručioca o čemu će se sačiniti Zapisnik o primopredaji ugovorene robe. Isti će izvršiti detaljnu kontrolu u skladu sa važećim standardima i propisima koji se odnose na kvalitet i usklađenost sa tehničkom specifikacijom (materijal, dimenzije, boja i drugim specifikacijama robe prema ugovorenim standardima). Ukoliko se utvrdi nedostatak na predmetnoj robi, ponuđač je dužan da otkloni nedostatak, odnosno ponovo isporuči predmetnu robu bez naknade u roku koji ne može biti duži od pet dana od dana prijema reklamacije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.958,68 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radna bluza	Radna bluza sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom sa dodatnim preklopom na čičak i pritisne kopče. Bluza ima minimum 6 džepova i to: dva u grudnom dijelu od kojih jedan ima zatvaranje na patent, kao i po jedan dupli džep u donjem dijelu sa obje strane sa zatvaranjem na preklop i otvorom sa strane. Trostruki šavovi na bluzi kao dodatna zaštita od kidanja. Bluza u grudnom dijelu treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, pravougaonog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom koji je smješten u grudnom dijelu. Elastična traka sa bočnih strana u struku i na krajevima rukava sa dodatnom trakom na čičak za optimalno podešavanje. Ojačanja na laktovima od osnovnog materijala, kako bi se spriječilo habanje. Reflektujuće oznake sa prednje strane u predjelu grudi i na leđima. Radna bluza treba biti izrađena od 65% poliestera i 35% pamuka – rip stop, 260 gr/m² (±3%). Boja bluze je kombinacija tamno plave i crne, dok sitni detalji mogu biti u drugoj boji. Sito štampa. Radna bluza mora biti usklađena sa standardom EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 komad

2	Radne pantalone	Radne pantalone sa gajkama za kaiš i elastičnom trakom sa bokova zbog veće komocije prilikom nošenja. Prednje zatvaranje na dugme sa rajsferšlusom koji je sakriven preklopom. Pantalone trebaju biti povišene u leđnom dijelu. Trostruki šavovi na pantalonama kao dodatna zaštita od kidanja. Posjeduju minimum 10 džepova i to: dva usječena u struku, dva veća i četiri manja našivena džepa u predjelu butina, kao i dva usječena džepa sa zadnje strane. Dodatno ojačanje u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. Otvori za štitnike u predjelu koljena sa zatvaranjem na čičak. Radne pantalone trebaju biti izrađene od 65% poliestera i 35% pamuka – rip stop, 260 gr/m² (±3%). Boja pantalona je kombinacija tamno plave i crne, dok sitni detalji mogu biti u drugoj boji. Radne pantalone moraju biti usklađene sa standardom EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 komad
---	-----------------	---	------------

3	Radne tregerice	Radne pantalone sa tregerima, dok je širina podesiva pomoću dugmadi sa bočnih strana. Pričvršćivanje tregera pomoću plastičnih zakački sa prednje strane, dok su sa leđne strane tregeri urađeni od elastičnog materijala, kako bi se korisniku pružala veća komocija prilikom nošenja. Prednje zatvaranje na rajsferšlus koji je sakriven preklopom. Pantalone treba da posjeduju minimum devet džepova i to: veći džep sa zatvaranjem na patent sa prednje strane, dva usječna džepa u struku, četiri sa bočnih strana od kojih dva moraju biti sa zatvaranjem na preklop, te dva usječna džepa sa zadnje strane. Trostruki šavovi na pantalonama kao dodatna zaštita od kidanja. Dodatno ojačanje u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. Otvori za štitnike u predjelu koljena sa zatvaranjem na čičak. Radne pantalone trebaju biti izrađene od 65% poliestera i 35% pamuka – rip stop, 260 gr/m² (±3%). Boja pantalona treba biti kombinacija tamno plave i crne, dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji. Radne pantalone sa tregerima moraju biti usklađena sa standardom EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 komad
---	-----------------	---	------------

4	Radni prsluk	Radni prsluk sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom. Prsluk treba da ima elastičnu traku na otvorima rukava radi dodatne zaštite od vjetra. Prsluk treba da posjeduje minimum devet džepova i to : dva u grudnom dijelu od kojih makar jedan mora imati zatvaranje na patent, dva veća našivena džepa u donjem dijelu i četiri manja, kao i jedan u unutrašnjosti koji treba imati zatvaranje na patent. Prsluk u predjelu grudi dijelu treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, pravougaonog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom koji je smješten u grudnom dijelu. Reflektujuća oznaka u sivoj boji na leđima. Prsluk radni treba biti izrađen od 65% poliester 35% pamuk, $240 \text{ g/m}^2 \pm 3\%$ sa postavom od 100% poliesterskih vlakana, minimalne težine punjenja 180 gr/m^2. Boja: teget u kombinaciji sa crnom bojom (mogućnost sitnih detalja u drugoj boji). Sito štampa. Radni prsluk mora biti usklađen sa standardom EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 komad
5	Majica kratkih rukava	Majica sa O izrezom, kratkih rukava sa duplim štepovima na renderu, rukavima i dnu, dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom. Materijal 100% pamuk, $150 \text{ g/m}^2 \pm 3\%$. Boja prema potrebi Naručioca. Sito štampa.	1,00 komad
6	Majica sa kragom, kratak rukav	Majica sa kragom, kratkih rukava, šivena sa strane sa duplim štepom na dnu. Ranfle oko rukava, tri dugmeta u boji majice. Ojačana trakom duž vrata i dodatnim štepom duž ramena. Materijal 100% pamuk, $180 \text{ g/m}^2 \pm 3\%$. Boja: prema potrebi Naručioca. Sito štampa.	1,00 komad

7	Majica sa kragnom, dug rukav	Polo majica dugih rukava sa elastičnim ranflama na rukavima, dupli štep na dnu i tri dugmeta u boji majice. Dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom, šlicevi sa strane. Materijal 100% pamuk, 200 g/m ² ± 3%. Boja prema potrebi Naručioca. Sito štampa.	1,00 komad
8	Dukserica	Dukserica sa elastičnim ranflama oko vrata, na rukavima i dnu, dok je okovratnik ojačan trakom. Dodatni štepovi na okovratniku, rukavima, ramenima i dnu. Materijal minimum 80% pamuk, težina 280 gr/m ² ± 3%. Boja prema potrebi Naručioca. Sito štampa.	1,00 komad
9	Jakna sa rukavima na skidanje	Jakna sa rukavima na skidanje i prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom koji je sakriven panelima. Jakna treba da posjeduje minimum 4 džepa: jedan u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, dva bočna i jedan u unutrašnjosti sa zatvaranjem na patent. Zglobovi i donji rub jakne stegnuti elastičnom trakom. Spoljnji materijal poliester sa premazom od poliuretana, dok su postava i kragna od polarnog flisa. Boja: tamnoplava, sitni detalji mogu biti u drugoj boji. Sito štampa. Jakna sa rukavima na skidanje mora biti usklađena sa standardom EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 komad

10	Vjetrovka zimska	Zimska vjetrovka sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus koji je sakriven panelima cijelom dužinom i vodonepropusnim šavovima. Unutrašnjost okovratnika jakne je postavljena polarnim flisom kao dodatna zaštita od hladnoće. Pored toga, radna vjetrovka treba da ima postavljenu kapuljaču sa mogućnošću skidanja i minimum 6 džepova i to: dva u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, po jedan džep u donjem dijelu sa obje strane i dva džepa u unutrašnjosti. Vjetrovka treba da ima ojačanja sa PU premazom na ramenima i leđima, dok je donji rub vjetrovke podesiv elastičnom trakom sa učkurom za podešavanje. Vjetrovka u predjelu grudi treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom. Oznaka za ime treba da bude providni najlon, pravouganog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom, tako da se može vratiti u džep. Mogućnost podešavanja širine rukava na vjetrovci, dok se sa unutrašnje strane nalazi elastični produžetak rukava sa otvorom za palac zbog zaštite od vjetra, hladnoće i prodora vode u unutrašnjost. Sito štampa. Spoljašnji materijal – 90%-95% poliester i 5-10% elastin, TPU membrana sa dvoslojno laminiranim materijalom; Postava : Taft od 100% poliestera, 160 gr/m²; Boja: tamnoplava; Zimska vjetrovka mora biti usklađena sa standardom EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 komad
----	------------------	---	------------

11	Jakna visoke vidljivosti	Jakna visoke vidljivosti treba da se sastoji iz dva dijela: zimske jakne koja se može nositi zasebno i podjakne sa rukavima na skidanje, tako da se u ljetnjem periodu može nositi i kao prsluk. Zimska jakna sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus koji je sakriven iza panela kao dodatna zaštita od prodora vode u unutrašnjost jakne sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem. Kragna treba biti postavljena polarnim flisom kao dodatna zaštita od hladnoće. Jakna ima fiksnu kapuljaču koja se po potrebi može ubaciti u kragu i najmanje 4 džepa od kojih od kojih jedan treba biti u unutrašnjosti. Spoljašnjost zimske jakne je od poliestera sa premazom od poliuretana, dok je postava od poliestera. Našivene reflektujuće trake u sivoj boji, postavljene na prednjoj strani, leđima i rukavima. Podjakna sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus i rukavima na skidanje, tako da se u zimskom periodu može nositi ispod zimske jakne kao dodatna zaštita od hladnoće ili da se po potrebi skinu rukavi, tako da se može nositi i kao prsluk. Podjakna (prsluk) treba da ima najmanje 4 džepa od kojih je jedan džep u unutrašnjosti. Spoljašnjost prsluka izrađena od poliestera sa premazom poliuretana, dok su rukavi na skidanje od polarnog flisa. Postava prsluka je od poliestera. Zimska jakna treba da bude u fluo narandžastoj boji sa mogućnošću kombinovanja sa još nekom tamnom bojom (crna ili tamno plava). Sitni detalji mogu biti u drugoj boji. Sita štampa. Zimska jakna mora ispunjavati sljedeće standarde: EN 13688:2021 ili ekvivalent, EN 20471:2016 ili ekvivalent, EN 343:2019 (minimalno 3,1) ili ekvivalent, EN 342:2017 (minimalno 2) ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 komad
----	--------------------------	---	------------

12	Zimska kapa	Zimska kapa za zaštitu od hladnoće izrađena od mrežastog akrila. Univerzalna veličina. Boja prema potrebi Naručioca.	1,00 komad
13	Kačket	Ljetnja kapa – kačket treba da ima 5 panela sa mogućnošću podešavanja opsega glave sa zadnje strane. Boja: u zavisnosti od potrebe Naručioca. Sito štampa.	1,00 komad
14	Bum kapa	Kačket za zaštitu od bočnih udaraca. Spoljašnji materijal poliester sa mrežastim materijalom u gornjem dijelu zbog veće udobnosti i prozračnosti. Unutrašnost kačketa je od polietilena (ili ekvivalent) sa mekanim sunđerom za bolju amortizaciju udaraca. Šilt kape 6-8cm, sa mehanizmom za podešavanje opsega glave u zadnjem dijelu. Bum kapa je u dominantno fluo žutoj boji sa našivenom sivom fluo trakom duž cijelog obima, širine 2cm ± 0,5cm. Bum kapa mora biti usklađena sa standardom EN 812:2012 ili ekvivalent.	1,00 komad
15	Rukavice kožne	Rukavice izrađena od pune goveđe kože, osim obruba koji je dekorativnog karaktera, sa maksimalnim stepenom osjetljivosti za rad. Lice kože debljine 0,90 – 1,1 mm. Rukavica kožna mora da bude usklađena sa standardima EN ISO 21420:2020 ili ekvivalent, EN 388:2018 (3,1,2,2) ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par

16	Rukavica za visoke temperature	Rukavica treba biti izrađena od goveđe špalt kože sa postavom od poliestera ili vune. Šavovi na rukavici trebaju biti prošiveni Kevlar koncem zbog dužeg roka trajanja. Manžetna od prirodne goveđe kože na rukavici mora biti minimalno 20cm, dok dužina cijele rukavice (od kažipsta do kraja manžetne) mora biti minimum 40cm. Rukavica mora da ispunjava standarde: EN ISO 21420:2020 ili ekvivalent, EN388:2018 (3,2,4,3) ili ekvivalent, EN407:2020 (4,1,3,x,4,x) ili ekvivalent, EN12477:2005 Tip A ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par
17	Rukavice pletene	Rukavica radna pletena, izrađena od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja. Rukavica radna pletena treba biti u nekoj jarkoj boji (fluo žuta ili narandžasta). Rukavica mora biti usklađena sa standardima EN420:2009 ili ekvivalent, EN388:2016 (2,1,4,1, A) ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par

18	Čizme radne	Čizma treba da bude veoma lagana, fleksibilna i udobna za nošenje. Visina čizme usklađena sa "dizajnom D". Čizma je treba biti izrađena u cjelosti od poliuretana. Unutrašnjost čizme treba da štiti od hladnoće, te sprečava negativne učinke nepovoljnih vremenskih uslova. Antibakterijski uložak na vađenje izrađen od memorijske pjene koja garantuje stabilnu potporu ravnoteži u svakodnevnoj upotrebi po neravnom terenu, kao i maksimalan komfor prilikom dugotrajnog nošenja. Đon čizme protivklizni, izrađen od poliuretana (PU) sa ojačanjem od termoplastičnog poliuretana (TPU), antistatik, otporan na naftu i ulja sa šok apsorberom, te pruža dobru izolaciju od hladnoće. Radna čizma mora biti da ispunjava standarde: EN 20347:2022 O4, SR, FO, CI, ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par
----	-------------	--	----------

19	Radna cipela plitka	Radna cipela plitka treba biti u crnoj boji. Modelirane su tako da zaštite noge i stopala korisnika do nivoa ispod zgloba. Obuća je opremljena čvršćom kragnom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica. Obuća se veže pomoću pertli provučenih kroz nekoliko pari tekstilnih gurti i jedan par hakni. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti izrađene od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. Unutrašnja postava izrađena od minimalno četvoroslojne membrane. Jezik treba biti od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. Uložna tabanica je minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom. Temeljna tabanica izrađena od sintetičkog materijala, debljine 2,5 mm. Don izrađen od kombinacije guma/PU, sa kramponima otvorenim sa strane, minimalne visine 5 mm, dorađen protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Radna cipela plitka mora da ispunjava standard EN ISO 20347:2022, nivo zaštite O6 SR HRO FO CI HI WPA ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par
----	---------------------	---	----------

20	Radna cipela duboka	Radna cipela duboka treba biti u crnoj boji. Modelirane su tako da zaštite noge i stopala korisnika do nivoa iznad zgloba. Obuća je opremljena čvršćom kragnom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica. Obuća se veže pomoću pertli provučenih kroz nekoliko pari tekstilnih gurti i jedan par hakni. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti izrađene od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. Unutrašnja postava izrađena od minimalno četvoroslojne membrane. Jezik treba biti od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. Uložna tabanica je minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom. Temeljna tabanica izrađena od sintetičkog materijala, debljine 2,5 mm. Don izrađen od kombinacije guma/PU, sa kramponima otvorenim sa strane, minimalne visine 5 mm, dorađen protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Radna cipela duboka mora da ispunjava standard EN ISO 20347:2022, nivo zaštite O6 SR HRO FO CI HI WPA ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par
----	---------------------	---	----------

21	Zaštitna cipela plitka	Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štiti noge i stopala korisnika u nivou ispod zgloba. Lice treba biti izrađeno od prirodne hidrofobirane goveđe kože, pune koža vlaknaste strukture, velur, minimalne debljine 1,9-2,1 mm u kombinaciji s vodoodbojnom kordurom. Obuća je opremljena kragom od tekstila ispunjenom suđerastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od kordure. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz minimalno dva para gurni i dva para ringlica. Postava treba biti dišljivi prozračni tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), ispod kompozitne kapne u prednjem dijelu izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Zaštitna kapna i tabanica trebaju biti nemetalne, otporna na probijanje. Uložna tabanica antibakterijska na vađenje je minimalno troslojna, presvučena tekstilom. Protivklizni đon, izrađen od dvoslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja u prednjem i zadnjem gazećem dijelu đona, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna plitka mora biti usklađena sa standardima EN ISO 20345:2022 S3L SR WPA FO ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par
----	------------------------	---	----------

22	Zaštitna cipela duboka	Cipela treba biti u dominantno crnoj boji. Dizajnirana tako da štite noge i stopala korisnika u nivou iznad zgloba. Gornjište treba biti izrađeno od crne vodoodbojne kože, otporne na habanje, deklarisanе debljine 1,8–2,0 mm. U predjelu pete treba da se nalazi dodatni umetak za bolju stabilnost iznad koje je umetnut reflektujući materijal u sivoj boji. Obuća je opremljena kragom od tekstila ispunjenom suđerastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zgloбni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađен od kvalitetne tkanine koja je u jednom dijelu obložena PU nanosom. Obuća se vezuje naprijed pomoću pertli sa plastificiranim krajevima. Postava treba biti dišljivi prozračni tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), ispod kompozitne kapne u prednjem dijelu izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Zaštitna kapna i tabanica trebaju biti nemetalne, otporna na probijanje. Uložna tabanica antibakterijska na vađenje je minimalno troslojna, presvučena tekstilom. Protivklizni đon, izrađen od troslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna duboka mora biti usklađena sa standardima EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par
----	------------------------	---	----------

23	Čizme kombinezon	Čizme kombinezon proizvedene od kvalitetnog PVC ili gume sa tekstilnom postavom. Čizme trebaju da budu do grudi sa elastičnim tregerima i plastičnom zakačkom, kao i učkurom duž cijelog obima struka za podešavanje širine. Pojačanja u predjelu koljena od osnovnog materijala, kao dodatna zaštita od habanja. U unutrašnjosti čizama, u predjelu grudi treba da se nalazi džep. Đon čizme treba biti protivklizni sa apsorberom energije u oblasti pete. Dostaviti uzorak	1,00 par
24	Klompe	Gornji dio izrađen od kože sa protivkliznim PU đonom.	1,00 par
25	Trenerka	Pamučna trenerka, treba da se sastoji od gornjeg i donjeg dijela trenerke.	1,00 komplet
26	Prsluk visoke vidljivosti	Prsluk visoke vidljivosti je izrađen od poliestera sa prednjim kopčanjem na čičak. U predjelu stomaka, duž cijelog obima, prsluk ima dvije sive horizontalne paralelne trake, širine 5cm. Sito štampa. Prsluk visoke vidljivosti mora biti usklađen sa standardima EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent, EN ISO 20471:2016 ili ekvivalent.	1,00 komad

27	Kišno odijelo	Kišno odijelo treba da se sastoji iz jakne i pantalona na tregere. Prednje zatvaranje na preklop sa drikerima, kako bi se spriječio prodor vode u unutrašnjost. Kišno odijelo ima fiksnu kapuljaču sa vezicom i učkurom na podešavanje i minimum dva džepa na preklop. Elastična traka oko zglobova sa unutrašnje strane, zbog zaštite od vjetra i prodora vode u unutrašnjost. Pantalone trebaju da imaju elastične tregere sa leđne strane kako bi se korisniku omogućila maksimalna udobnost i komfor prilikom rada koji se sa prednje strane zatvaraju pomoću plastičnih zakački. Materijal kišnog odijela: kombinacija PVC/poliester, debljine najmanje 0,45mm, težina minimalno 330 gr/m². Boja: tamnoplava. Kišno odijelo mora biti usklađeno sa standardima EN 13688 ili ekvivalent, EN343 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 komplet
28	Kišna kabanica	Kišna kabanica sa prednjim kopčanjem na driker. Vareni šavovi. Kabanica ima fiksnu kapuljaču sa vezicom i učkurom za podešavanje i minimum dva džepa na preklop. Materijal kombinacija PVC/poliester, debljine najmanje 0,45mm, težine minimalno 330 gr/m². Boja : teget. Kišna kabanica mora biti usklađena sa standardima EN 13688 ili ekvivalent, EN343 ili ekvivalent.	1,00 komad
29	Mantil radni	Mantil radni u bijeloj boji. Treba biti dostupan u muškoj i ženskoj (strukiranoj varijanti).	1,00 komad
30	Antifon	Antifon podesiv po visini sa školjkama od ABS-a (ili ekvivalent). Školjka treba biti punjena sintetičkom pjenom sa dodatnim premazom zbog veće udobnosti. Metalni obruč u kombinaciji sa tekstilom zbog veće udobnosti. SNR minimum 33 dB. Antifon mora biti u skladu sa standardnom EN 352-1:2020 ili ekvivalent.	1,00 komad

