

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka materijala za krečenje

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU DOM UČENIKA I STUDENATA
PODGORICA

PIB:

02016591

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je magacin fco .	Mjesto izvršenja ugovora
Isporuka roba vrši se sukcesivno, u količinama koje će zavisiti od potreba naručioca. Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 24 časa od dostavljanja pismenog zahtjeva naručioca. Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do potrošnje sredstava	Rok izvršenja ugovora

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 a koji je sastavni dio zahtjeva	Drugi uslovi
Uslovi plaćanja:u roku od 30 dana od dana prijema fakture	Uslovi plaćanja
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude
Privredni subjekat treba da: □ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: □ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude, navede naziv proizvođača čiji proizvod nudi, po svim stavkama iz "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".	Drugi uslovi
Naručilac je na neke stavke naveo naziv proizvođača sa navodjenjem riječi" ili ekvivalentno", u skladu sa članom 87 i 88. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.Crne Gore" br. 074/19, 003/23 i 11/23). Za nevedenu robu ponudjač u finansijskoj ponudi navodi naziv proizvođača i briše riječ ili ekvivalentno. Ponuđač koji dostavi ekvivalent za tražene proizvode je dužan da dostavi dokaz o ekvivalentnosti- Izjavu proizvođača nuđene robe o ekvivaletnosti sa traženim proizvodom.	Drugi uslovi
Ponudjac je duzan da posjeduje i da dostavi uz ponudu: Sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdu o ispunjavanjanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke – ISO 9001	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je magacin fco .	Mjesto izvršenja ugovora

Isporučka roba vrši se sukcesivno, u količinama koje će zavisiti od potreba naručioca. Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 24 časa od dostavljanja pismenog zahtjeva naručioca. Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do potrošnje sredstava	Rok izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 a koji je sastavni dio zahtjeva	Obrazac 2
Uslovi plaćanja: u roku od 30 dana od dana prijema fakture	Uslovi plaćanja
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude
Privredni subjekat treba da: □ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: □ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude, navede naziv proizvođača čiji proizvod nudi, po svim stavkama iz "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".	Drugi uslovi
Naručilac je na neke stavke naveo naziv proizvođača sa navodjenjem riječi "ili ekvivalentno", u skladu sa članom 87 i 88. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Crne Gore" br. 074/19, 003/23 i 11/23). Za nevedenu robu ponudjač u finansijskoj ponudi navodi naziv proizvođača i briše riječ ili ekvivalentno. Ponuđač koji dostavi ekvivalent za tražene proizvode je dužan da dostavi dokaz o ekvivalentnosti- Izjavu proizvođača nuđene robe o ekvivaletnosti sa traženim proizvodom.	Drugi uslovi
Ponudjac je dužan da posjeduje i da dostavi uz ponudu: Sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdu o ispunjavanjanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke – ISO 9001	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15000.00	1	Jupol JUB ili ekvivalent	Izgled tečan Boja bijela nijanse Gustina (kg/dm ³ /20°C) ca 1,70 pH (20°C): 8,5-10,5 Sadržaj suve materije (%) 62,0 - 66,0 Paropropustnost μ (-) μ<100 Pokrivnost 10,0 m ² /l mat VOC max 1,0 g/l 25/1 Priložiti tehnički i bezbjedonosni list	1.00	komad
	2	Fasadeks JUB ili ekvivalent	Izgled tečan Boja bijela nijanse Gustina (kg/dm ³ /20°C) 1,5-1,6 pH (20°C): 9,0-10,0 Sadržaj suve materije (%): 63,0 - 67,0 Paropropustnost μ (-): μ<300 Kapilarno upijanje vode (kg/m ² h0,5) W<0,05 (24 sata) Sjaj mat VOC max 8,0 g/l 25/1 Priložiti tehnički i bezbjedonosni list	1.00	komad
	3	Fasadeks JUB ili ekvivalent	Iz stavke 2. toniran u boji JUB5560 ili ekvivalent	1.00	komad

15000.00	4	Jupol blok	Izgled: tečan Boja: bijela, nijanse Gustina (kg/dm3/20□): ca.1,50 pH (20□): 8,0-9,0 Sadržaj suve materije (%): 60,0-70,0 Paropropusnost μ (-): μ < 8000 VOC: max. 10,0 g/l 25/1 Priložiti tehnički i bezbjedonosni list	1.00	komad
	5	Lak braon	Nitro 1/1	1.00	komad
	6	Lak zeleni	Nitro 1/1	1.00	komad
	7	Lak plavi	Nitro 1/1	1.00	komad
	8	Lak crni	Nitro 1/1	1.00	komad
	9	Lak bijeli	Nitro 1/1	1.00	komad
	10	Fasakril - uljani	1/1	1.00	komad
	11	Najlon debeli		1.00	metar
	12	Folija tanka	pakovanje	1.00	komad
	13	Traka papirna	(5cm)	1.00	komad
	14	Toner orange	1/1	1.00	komad
	15	Toner žuti	1/1	1.00	komad
	16	Toner plavi	1/1	1.00	komad
	17	Toner oker	1/1	1.00	komad
	18	Fugenfuller	Knauf 5/1 ili ekvivalent	1.00	komad
	19	Gips	2/1	1.00	komad
	20	Glet masa	Granulacija: 0,1mm Gustina u suvom stanju: ca. 1000 kg/m3 Količina vode ca. 9-10l / džak Potrošnja: ca. 1,5-2,5 kg/m2 3/1	1.00	komad
	21	Ljepilo za stiropor	25/1	1.00	komad
	22	Razređivač uljani	1/1	1.00	komad
	23	Tečnost za buđ	Knauf ili ekvivalent 1/1	1.00	komad
	24	Podloga za nanošenje prije krećenja	1/1	1.00	komad
	25	Uljna boja za drvo	1/1	1.00	komad
	26	Sandolin	1/1	1.00	komad
	27	Lak bezbojni	1/1	1.00	komad
	28	Policem za vlagu	5/1	1.00	komad
	29	Kalijev sapun	1/1	1.00	komad
	30	Papir za šmirglanje granulacije	120	1.00	metar

15000.00	31	Temeljna farba	1/1	1.00	komad
	32	Boja za radijatore	1/1	1.00	komad
	33	Ugaona četka za radijatore		1.00	komad
	34	Teleskop		1.00	komad
	35	Četke za farbanje	50mm	1.00	komad
	36	Četke za farbanje	70mm	1.00	komad
	37	Četke za farbanje	100mm	1.00	komad
	38	Valjak mali končani sa držačem		1.00	komad
	39	Valjak veliki končani sa držačem		1.00	komad
	40	Polifimobitol za krovnu izolaciju	30/1	1.00	komad
	41	Gumirani vodootporni sprej	Gumirani zaštitni premaz namijenjen za punjenje i zaptivanje rupa i pukotina. Pruža vodonepropusni, elastični sloj koji sprječava prodiranje vlage, rđu i koroziju. Leak Sealformirapolu - glatki, čvrst završni sloj koji neće iscureti ili otpasti, a može biti prefarban bojama na uljanoj ili latex bazi nakon 24 sata. Namijenjen je upotrebi na metalu, aluminijumu, pocinkovanom limu, PVC-u, betonu, opeci, asfaltu, raznim krovnim materijalima plastici, stakloplastici, i drugim materijalima	1.00	komad
	42	Sredstvo za zaštitu kamenih površina	Pogodan je za ukrašavanje i zaštitu površina koje su napravljene od kamena, poroznog kamena, cigle, crijepa, i ukrasnih građevinskih elemenata od betona. Prodire u pore na površini, osigurava odlično prijanjanje, otporan je na teške vremenske uslove i ne žuti. Naglašava i štiti kamen i druge građevinske materijale od atmosferskog smoga u gradovima a odlikuje se izuzetnim zaptivnim svojstvima.	1.00	komad
	43	Hidroizolacija dvokomponentna	Hidroizolacija se zasniva na dvije komponente, tečno nanos polimetilmetakrilata membrane, ojačana ugrađenom poliesterskom vunom nominalne mase po jedinici površine 110g po m2. Proizvod se postavlja u zimskom i ljetnjem periodu, gdje su temperature postavljanja između -5°C i 10°C, odnosno 10°C i 35°C respektivno. Sistem se primjenjuje da obezbijedi vodonepropusnost membrane sa minimalnom debljinom suvog filma od 1,8mm.	1.00	komad
	44	Mrežica za lijepak	50/1	1.00	komad

15000.00	45	Špatle manje		1.00	komad
	46	Špatle veće		1.00	komad
	47	Čelične četke		1.00	komad
	48	Ljepilo za keramiku za unutrašnju upotrebu	Ceresit ili ekvivalent	1.00	kg
	49	Ljepilo za keramiku za spoljašnju upotrebu	Ceresit CM 16 ili ekvivalent	1.00	kg
	50	UD profil za gips	duzina 3 m	1.00	kom
	51	Fugomal gips ploca	dim 2x1,25 m vlagootporna	1.00	kom
	52	Bandaz traka	sirina 5 cm duzina 50 m	1.00	kom
	53	Fugomal za bazene	3kg dvokomponentni	1.00	kom
	54	Fix All Ljepilo hermetik	Kristalno čisto, fleksibilno Ljepilo na bazi hibridnih polimera SMX za unutrašnjui spoljašnju primjenu Lijepi i na mokrim materijalima. Idealna transparentnost spojeva. Hemijski neutralno. Otporan na blage kiseline, rastvarače i ulja Otporan na vremenske uslove i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati bojama na bazi vode. Primjena: Lijepljenje ukrasnih i građevinskih elemenata (ručke,...) 290 ml	1.00	kom
	55	CD profil za gips	duzina 3 m	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15000.00	1	Jupol JUB ili ekvivalent	Izgled tečan Boja bijela nijanse Gustina (kg/dm ³ /20°C) ca 1,70 pH (20°C): 8,5-10,5 Sadržaj suve materije (%) 62,0 - 66,0 Paropropustnost μ (-) μ<100 Pokrivnost 10,0 m ² /l mat VOC max 1,0 g/l 25/1 Priložiti tehnički i bezbjedonosni list	1.00	komad

15000.00	2	Fasadeks JUB ili ekvivalent	Izgled tečan Boja bijela nijanse Gustina (kg/dm ³ /20□) 1,5-1,6 pH (20□): 9,0-10,0 Sadržaj suve materije (%): 63,0 - 67,0 Paropropustnost μ (-): μ<300 Kapilarno upijanje vode (kg/m ² h0,5) W<0,05 (24 sata) Sjaj mat VOC max 8,0 g/l 25/1 Priložiti tehnički i bezbjedonosni list	1.00	komad
	3	Fasadeks JUB ili ekvivalent	Iz stavke 2. toniran u boji JUB5560 ili ekvivalent	1.00	komad
	4	Jupol blok	Izgled: tečan Boja: bijela, nijanse Gustina (kg/dm ³ /20□): ca.1,50 pH (20□): 8,0-9,0 Sadržaj suve materije (%): 60,0-70,0 Paropropusnost μ (-): μ < 8000 VOC: max. 10,0 g/l 25/1 Priložiti tehnički i bezbjedonosni list	1.00	komad
	5	Lak braon	Nitro 1/1	1.00	komad
	6	Lak zeleni	Nitro 1/1	1.00	komad
	7	Lak plavi	Nitro 1/1	1.00	komad
	8	Lak crni	Nitro 1/1	1.00	komad
	9	Lak bijeli	Nitro 1/1	1.00	komad
	10	Fasakril - uljani	1/1	1.00	komad
	11	Najlon debeli		1.00	metar
	12	Folija tanka	pakovanje	1.00	komad
	13	Traka papirna	(5cm)	1.00	komad
	14	Toner orange	1/1	1.00	komad
	15	Toner žuti	1/1	1.00	komad
	16	Toner plavi	1/1	1.00	komad
	17	Toner oker	1/1	1.00	komad
	18	Fugenfuller	Knauf 5/1 ili ekvivalent	1.00	komad
	19	Gips	2/1	1.00	komad
	20	Glet masa	Granulacija: 0,1mm Gustina u suvom stanju: ca. 1000 kg/m ³ Količina vode ca. 9-10l / džak Potrošnja: ca. 1,5-2,5 kg/m ² 3/1	1.00	komad
	21	Ljepilo za stiropor	25/1	1.00	komad

15000.00	22	Razređivač uljani	1/1	1.00	komad
	23	Tečnost za buđ	Knauf ili ekvivalent 1/1	1.00	komad
	24	Podloga za nanošenje prije krećenja	1/1	1.00	komad
	25	Uljna boja za drvo	1/1	1.00	komad
	26	Sandolin	1/1	1.00	komad
	27	Lak bezbojni	1/1	1.00	komad
	28	Policem za vlagu	5/1	1.00	komad
	29	Kalijev sapun	1/1	1.00	komad
	30	Papir za šmirglanje granulacije	120	1.00	metar
	31	Temeljna farba	1/1	1.00	komad
	32	Boja za radijatore	1/1	1.00	komad
	33	Ugaona četka za radijatore		1.00	komad
	34	Teleskop		1.00	komad
	35	Četke za farbanje	50mm	1.00	komad
	36	Četke za farbanje	70mm	1.00	komad
	37	Četke za farbanje	100mm	1.00	komad
	38	Valjak mali končani sa držačem		1.00	komad
	39	Valjak veliki končani sa držačem		1.00	komad
	40	Polifimobitol za krovnu izolaciju	30/1	1.00	komad
	41	Gumirani vodootporni sprej	Gumirani zaštitni premaz namijenjen za punjenje i zaptivanje rupa i pukotina. Pruža vodonepropusni, elastični sloj koji spriječava prodiranje vlage, rđu i koroziju. Leak Sealformirapolu - glatki, čvrst završni sloj koji neće iscureti ili otpasti, a može biti prefarban bojama na uljanoj ili latex bazi nakon 24 sata. Namijenjen je upotrebi na metalu, aluminijumu, pocinkovanom limu, PVC-u, betonu, opeci, asfaltu, raznim krovnim materijalima plastici, stakloplastici, i drugim materijalima	1.00	komad

15000.00	42	Sredstvo za zaštitu kamenih površina	Pogodan je za ukrašavanje i zaštitu površina koje su napravljene od kamena, poroznog kamena, cigle, crijepa, i ukrasnih građevinskih elemenata od betona. Prodire u pore na površini, osigurava odlično prijanjanje, otporan je na teške vremenske uslove i ne žuti. Naglašava i štiti kamen i druge građevinske materijale od atmosferskog smoga u gradovima a odlikuje se izuzetnim zaptivnim svojstvima.	1.00	komad
	43	Hidroizolacija dvokomponentna	Hidroizolacija se zasniva na dvije komponente, tečno nanos polimetilmetakrilata membrane, ojačana ugrađenom poliesterskom vunom nominalne mase po jedinici površine 110g po m2. Proizvod se postavlja u zimskom i ljetnjem periodu, gdje su temperature postavljanja između -5°C i 10°C, odnosno 10°C i 35°C respektivno. Sistem se primjenjuje da obezbijedi vodonepropusnost membrane sa minimalnom debljinom suvog filma od 1,8mm.	1.00	komad
	44	Mrežica za lijepak	50/1	1.00	komad
	45	Špatle manje		1.00	komad
	46	Špatle veće		1.00	komad
	47	Čelične četke		1.00	komad
	48	Ljepilo za keramiku za unutrašnju upotrebu	Ceresit ili ekvivalent	1.00	kg
	49	Ljepilo za keramiku za spoljašnju upotrebu	Ceresit CM 16 ili ekvivalent	1.00	kg
	50	UD profil za gips	duzina 3 m	1.00	kom
	51	Fugomal gips ploca	dim 2x1,25 m vlagootporna	1.00	kom
	52	Bandaz traka	sirina 5 cm duzina 50 m	1.00	kom
	53	Fugomal za bazene	3kg dvokomponentni	1.00	kom
	54	Fix All ljepilo hermetik	Kristalno čisto, fleksibilno ljepilo na bazi hibridnih polimera SMX za unutrašnjui spoljašnju primjenu Lijepi i na mokrim materijalima. Idealna transparentnost spojeva. Hemijski neutralno. Otporan na blage kiseline, rastvarače i ulja Otporan na vremenske uslove i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati bojama na bazi vode. Primjena: Lijepljenje ukrasnih i građevinskih elemenata (ručke,...) 290 ml	1.00	kom
	55	CD profil za gips	duzina 3 m	1.00	kom

