

PREGLED POSTUPKA #109709

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
PIB	02407515
E-mail	direktor@pogrebneuslugepg.me
Telefon	020/634-022
Internet adresa	www.pogrebneuslugepg.me
Fax	
Adresa	8. marta bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Lična zaštitna oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Đuranović
Kontakt	020/624-616
Datum objave	12.03.2026. 14:30

Napomena	Zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, Naručilac nije u mogućnosti odrediti tačne količine iste. Shodno Članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, predmet se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Potrebno je da Ponuđač dostaviti uzorke za tražene stavke iz tehničke specifikacije. Dostavljeni uzorci ne moraju biti sa logom firme. Na svakom pakovanju uzorka jasno navesti redni broj uzorka iz tehničke specifikacije. Uzorci ponuđača sa kojim naručilac zaključi ugovor biće zadržani radi kontrole kvaliteta do ispunjenja ugovora. Prilikom poručivanja robe naručilac će naglasiti veličinu koju ponuđač treba da isporuči.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponude	12.03.2026 14:30	19.03.2026 09:00	19.03.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA Lična zaštitna oprema 18100000 - Radna odjeća, posebna radna odijela i pribor 35113490 - Zaštitna odijela	19.834,71 EUR	4.165,29 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do isteka ugovorene vrijednosti	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Na žiro račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica - Fco magacin Naručioca, na Gradskom groblju "Čepurci", Ulica 8. marta bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 dana od dana dostavljanja pismenog zahtjeva Naručioca - porudžbenice. Ista će ispunjavati uslove iz tehničke specifikacije i sadržati veličinske brojeve i količine.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da dostave uzorke opreme za stavke: 1,2,3,5,8,9,10,12,13,14,15,16,21,22,23, 24 i 32 iz tehničke specifikacije.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da dostave Izjavu proizvođača opreme sa kojom se potvrđuju traženi standardi za stavke: 1,2,3,5,12 ,13 i 23 iz tehničke specifikacije. Sertifikate izdate od nezavisnog akreditovanog tijela kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 29 i 32, kao i Izveštaje nezavisne akreditovane laboratorije za stavke: 8,9,21 i 22 iz tehničke specifikacije kojim se potvrđuju ostali traženi parametri.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 15 dana duže od roka trajanja ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „opis predmeta javne nabavke“ precizno se izjasni u odnosu na sve stavke zahtijevane tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.834,71 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
--	-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Radno odijelo (bluza+pantalone)	Radna bluza treba biti blago produžena u zadnjem dijelu. Prednje zatvaranje treba biti pomoću rajsferšlusa cijelom dužinom. Petlja za kačenje treba biti centralno ušivena u šav kragne sa unutrašnje strane. Bluza treba da posjeduje minimalno 7 džepova i to : dva džepa u grudnom dijelu od kojih makar jedan mora imati zatvaranje na patent, dok se u donjem dijelu trebaju nalaziti dva dupla džepa sa zatvaranjem na preklop i otvorom sa strane, kao i minimum jedan džep u unutrašnjosti. Krajevi rukava i donji rub sa bočnih strana trebaju biti stegnuti elastičnom trakom. Bluza u grudnom dijelu treba da ima mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, prikačen za unutrašnjost džepa koji je smješten u grudnom dijelu. Radne pantalone treba da posjeduju gajke za kaiš, kao i elastičnu traku sa bočnih strana. Prednje zatvaranje na dugme i rajsferšlus koji je sakriven preklopom. Pantalone treba da posjeduju minimalno 6 džepova i to : dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama sa naborima za obimnije skladištenje, kao i dva džepa sa zadnje strane. Pantalone treba da imaju trostruki prošiv kao dodatnu zaštitu od kidanja, kao i ojačanje od osnovnog materijala u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. U predjelu koljena treba da se nalazi ojačanje od osnovnog materijala sa otvorom za smještaj štitnika za koljena sa zatvaranjem na čičak traku. Materijal : 65% poliester 35% pamuk, 235 g/m² ±5% Boja: Radno odijelo mora biti dostupno u tamno plavoj i tamno sivoj varijanti sa crnim detaljima. Sito štampa. Radna odijelo treba da ispunjava minimalno standard EN 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 kom.
---	---------------------------------	---	-----------

2	Radno odijelo (bluza i pantalone sa tregerima)	Radna bluza treba biti blago produžena u zadnjem dijelu. Prednje zatvaranje treba biti pomoću rajsferšlusa cijelom dužinom. Petlja za kačenje treba biti centralno ušivena u šav kragne sa unutrašnje strane. Bluza treba da posjeduje minimalno 7 džepova i to : dva džepa u grudnom dijelu od kojih makar jedan mora imati zatvaranje na patent, dok se u donjem dijelu trebaju nalaziti dva dupla džepa sa zatvaranjem na preklop i otvorom sa strane, kao i minimum jedan džep u unutrašnjosti. Krajevi rukava i donji rub sa bočnih strana trebaju biti stegnuti elastičnom trakom. Bluza u grudnom dijelu treba da ima mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, prikačen za unutrašnjost džepa koji je smješten u grudnom dijelu. Radne pantalone sa tregerima, dok je širina podesiva pomoću dugmadi koje se nalaze sa bočnih strana. Tregeri sa leđne strane trebaju biti urađeni od elastičnog materijala, dok se sa prednje spajaju pomoću plastičnih zakački. Prednje zatvaranje je na rajsferšlus koji je sakriven preklopom. Pantalone treba da posjeduju minimum devet džepova i to: dva veća džepa sa sa prednje strane od kojih makar jedan mora imati zatvaranje na patent, dva usječena džepa u struku, tri džepa sa naborima sa bočnih strana za obimno skladištenje, te dva džepa sa zadnje strane od kojih makar jedan mora biti na preklop sa čičak zatvaračem. Pantalone treba da imaju trostruki prošiv kao dodatnu zaštitu od kidanja, kao i ojačanje od osnovnog materijala u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. U predjelu koljena treba da se nalazi ojačanje od osnovnog materijala sa otvorom za smještaj štitnika za koljena sa zatvaranjem na čičak traku. Materijal : 65% poliester 35% pamuk, 235 g/m² ±5%	1,00 kom.
---	--	---	-----------

		Boja: Radno odijelo mora biti dostupno u tamno plavoj i tamno sivoj varijanti sa crnim detaljima. Sito štampa. Radno odijelo treba da ispunjavaju minimalno standard EN 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	
3	Radno odijelo zimsko (bluza i pantalone zimske)	Radna bluza treba biti blago produžena u zadnjem dijelu. Prednje zatvaranje treba biti pomoću rajsferšlusa cijelom dužinom. Petlja za kačenje treba biti centralno ušivena u šav kragne sa unutrašnje strane. Bluza treba da posjeduje minimalno 7 džepova i to : dva džepa u grudnom dijelu od kojih makar jedan mora imati zatvaranje na patent, dok se u donjem dijelu trebaju nalaziti dva dupla džepa sa zatvaranjem na preklop i otvorom sa strane, kao i minimum jedan džep u unutrašnjosti. Krajevi rukava i donji rub sa bočnih strana trebaju biti stegnuti elastičnom trakom. Bluza u grudnom dijelu treba da ima mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, prikačen za unutrašnjost džepa koji je smješten u grudnom dijelu. Radne pantalone zimske trebaju biti sa postavom od 100% pamuka. Prednje zatvaranje na dugme i rajsferšlus koji je sakriven preklopom. Radne pantalone zimske treba da posjeduju gajke za kaiš, kao i elastičnu traku sa bočnih strana. Pantalone treba da posjeduju minimalno 6 džepova i to : dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama sa naborima za obimnije skladištenje, kao i dva džepa sa zadnje strane. Pantalone treba da imaju trostruki prošiv kao dodatnu zaštitu od kidanja, kao i ojačanje od osnovnog materijala u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. U predjelu koljena treba da se nalazi ojačanje od osnovnog materijala sa otvorom za smještaj štitnika za koljena sa zatvaranjem na čičak traku.	1,00 kom.

		Materijal : 65% poliester 35% pamuk, 235 g/m² ±5%, pantalone postavljene 100% pamuk Boja: Radno odijelo zimsko mora biti dostupno u tamno plavoj i tamno sivoj varijanti sa crnim detaljima. Sito štampa. Radno odijelo zimsko treba da ispunjava minimalno standard EN 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	
4	Ženske helanke	Ženske helanke izrađene su od mekanog, elastičnog pamuka u crnoj boji.	1,00 kom.

5	Zimska jakna sa rukavima na skidanje	Jakna sa rukavima na skidanje treba da ima prednje zatvaranje na rajsferšlus cijelom dužinom koji je sakriven lajsnama. Unutrašnjost jakne i kragna trebaju biti obloženi polarnim flisom (ili ekvivalent), kao dodatna zaštita od hladnoće. Jakna treba da posjeduje minimum 4 džepa i to: jedan u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, dva bočna i jedan u unutrašnjosti sa zatvaranjem na patent. Zglobovi i donji rub jakne trebaju biti stegnuti elastičnom trakom. Jakna u grudnom dijelu treba da ima mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, prikačen za unutrašnjost džepa koji je smješten u grudnom dijelu. Jakna treba da ima mogućnost skidanja rukava pomoću rajsferšlusa koji su sakriveni lajsnom, tako da se može nositi i kao prsluk. Sito štampa. Materijal: Spoljnji materijal poliester sa premazom od poliuretana, dok su postava i kragna od polarnog flisa. Boja: Jakna sa skidanjem rukava mora biti dostupna u tamno plavoj i crnoj boji. Jakna sa rukavima na skidanje treba da ispunjava minimalno standard EN 13688:2021 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 kom.
6	Majica sa kragnom, dugih rukava	Polo majica dugih rukava sa elastičnim ranflama na rukavima, dupli štep na dnu i tri dugmeta u boji majice. Dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom, šlicevi sa strane. Sito štampa. Materijal 100% pamuk, 200 g/m² ± 3%. Boja: prema potrebi Naručioca.	1,00 kom

7	Majica sa kragnom, kratkih rukava	Majica sa kragnom, kratkih rukava, šivena sa strane sa duplim štepom na dnu. Ranfle oko rukava, tri dugmeta u boji majice. Ojačana trakom duž vrata i dodatnim štepom duž ramena. Sito štampa. Materijal 100% pamuk, 180 g/m ² ± 3%. Boja: prema potrebi Naručioca	1,00 kom
---	-----------------------------------	---	----------

8	Cipela radna plitka	Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štiti noge i stopala korisnika u nivou ispod zgloba. Lice treba biti izrađeno od prirodne hidrofobirane goveđe kože, koža treba da bude pune vlaknaste strukture, velur, minimalne debljine 1,8 mm u kombinaciji s vodoodbojnom kordurom. Obuća je opremljena kragnom od tekstila ispunjenom suđerastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od kordure. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz minimalno dva para gurti i dva para ringlica. Postava treba biti dišljivi prozračni tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), treba biti izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Protivklizni đon, izrađen od dvoslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja u prednjem i zadnjem gazećem dijelu đona, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna plitka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO ili ekvivalent. Apsorpcija vode (lice) maksimalno 8% Penetracija vode (lice) – maksimalno 0,2 g Čvrstoća veze (lice/đon) minimalno 8 N/mm Čvrstoća cijepanja postava (osnova/potka) minimalno 50 N Propustljivost vodene pare (lice) minimalno 16 mg/cm²h Koef. propustljivosti vodene pare (lice) minimalno 140 mg/cm² Propustljivost vodene pare (postava) minimalno 140 mg/cm²h Koef. propustljivosti vodene pare (postava) minimalno 1100 mg/cm² Apsorpcija energije u oblasti pete minimalno 35 J Dostaviti uzorak.	1,00 par
---	---------------------	--	----------

9	Cipela radna duboka	Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štiti noge i stopala korisnika u nivou iznad zgloba. Lice treba biti izrađeno od glatke prirodne hidrofobirane goveđe boks kože, pune vlaknaste strukture, minimalne debljine 1,8 mm. Obuća je opremljena kragom od prirodne kože ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od prirodne kože. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz nekoliko pari “D” prstena, kao i zakački u gornjem dijelu. Postava treba biti u potpunosti od postavne prirodne kože, osim postave prednjeg dijela (oglava) koji je obložen tekstilom radi zaštite od žuljanja. Protivklizni ravni đon, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela radna duboka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20347:2022 O6, SR, CI, FO ili ekvivalent. Apsorpcija vode (lice) maksimalno 5% Penetracija vode (lice) – 0 g Čvrstoća veze (lice/đon) minimalno 19 N/mm Propustljivost vodene pare (lice) minimalno 3 mg/cm²h Koef. propustljivosti vodene pare (lice) minimalno 40 mg/cm² Apsorpcija energije u oblasti pete minimalno 25J Dostaviti uzorak.	1,00 par
---	---------------------	---	----------

10	Radne čizme	Čizma treba biti veoma lagana, fleksibilna i udobna za nošenje, izrađena u cjelosti od poliuretana. Visina čizme treba biti usklađena sa dizajnom D. Unutrašnjost čizme štiti od hladnoće, te sprečava negativne učinke nepovoljnih vremenskih uslova. Antibakterijski uložak na vađenje izrađen od memorijske pjene koja garantuje stabilnu potporu ravnoteži u svakodnevnoj upotrebi po neravnom terenu, kao i maksimalan komfor prilikom dugotrajnog nošenja. Đon čizme treba biti izrađen u kombinaciji poliuretan/termoplastični poliuretan (PU/TPU), protivklizni, antistatik, otporan na naftu i ulja sa šok apsorberom, te da pruža dobru izolaciju od hladnoće. Svaki par čizama mora biti posebno zapakovan u kutiju odgovarajuće veličine. Radna čizma mora ispunjavati sljedeće minimum standarde: EN 20347:2022 O4, SR, FO, CI ili ekvivalent Dostaviti uzorak	1,00 kom.
11	Klompe	Klompe sa PU đonom, crne boje.	1,00 par

12	Kišno odijelo	Kišno odijelo treba da se sastoji iz jakne i pantalona na tregere. Prednje zatvaranje pomoću preklopa sa pritisnim kopčama kao dodatnim pričvršćivačem. Jakna treba da ima fiksnu kapuljaču sa vezicom i učkurom za podešavanje. Elastična traka treba da se nalazi oko zglobova sa unutrašnje strane jakne zbog zaštite od vjetra i prodora vode u unutrašnjost. Pantalone treba da imaju elastične tregere sa leđne strane kako bi se korisniku omogućila maksimalna udobnost i komfor prilikom rada, a koji se sa prednje strane zatvaraju pomoću plastičnih zakački. Materijal: kombinacija PVC/poliester, debljine minimalno 0,45 mm, težine minimalno 330 gr/m². Boja: tamno plava Kišno odijelo mora da ispunjava minimum sljedeće standarde : EN 13688 i EN 343 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 kom
13	Kišna kabanica	Kišna kabanica sa prednjim kopčanjem na pritisne kopče. Kabanica ima fiksnu kapuljaču sa vezicom i učkurom za podešavanje i posjeduje minimalno dva džepa na preklop. Materijal kombinacija PVC/poliester, debljine minimalno 0,45 mm, težine minimalno 330 gr/m². Boja: tamno plava Kišna kabanica mora da ispunjava minimum sljedeće standarde: EN 13688 i EN 343 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 kom

14	Rukavice radne pletene	Rukavica za zaštitu od mehaničkih opasnosti, voodootporna do sredine gornjeg dijela, s dobrim prijanjanjem zahvaljujući grubom premazu od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstim zbog boljeg prijanjanja. Rukavica treba da ima dodatnu pletenu manžetnu, kao i prozračnu tekstilnu nadlanicu. Rukavica mora ispunjavati minimalno sljedeće stadnarde: EN ISO 21420:2020 i EN388:2018 (2,1,2,1) ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par
15	Rukavica pletena sa manžetnom	Rukavica radna pletena sa manžetnom, močana u prirodni lateks sa prozračnom nadlanicom. Hrapava gumena obloga na dlanu i prstima na podlozi od pamuka. Rukavica pletena sa manžetnom mora ispunjavati minimalno sljedeće standarde: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (2,1,3,1) ili ekvivalent Dostaviti uzorak	1,00 par
16	Pletene bešavne rukavice	Pletene bešavne zaštitne rukavice trebaju biti s poliamidnim vlaknima u sivoj boji. Elastična manžetna. Rukavica treba da ima premaz od poliuretanske pjene na dlanu i vrhovima prstiju sa nitrilnim tačkicama za bolje prijanjanje. Pletena bešavna rukavice mora ispunjavati minimalno sljedeće standarde EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (4,1,3,1,A) ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 par
17	Kačket	Ljetnja kapa – kačket treba da ima 5 panela sa mogućnošću podešavanja opsega glave sa zadnje strane. Treba da posjeduje otvore za ventiliaciju, kao i traku za podešavanje širine.	1,00 kom.

18	Naočare za košenje	Zaštitne naočare sa sočivima od bezbojnog polikarbonata, otporne na ogrebotine, zamagljivanje i UV400. Krilca trebaju biti fleksibilna, izrađena od najlona, podesiva po dužini. Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom treba da ispunjavaju minimum standarde EN ISO 16321-1:2025 U1.2 CT 1-M.	1,00 kom.
19	Majica O izrez, kratak rukav	Majica sa O izrezom, kratkih rukava sa duplim štepovima na renderu, rukavima i dnu, dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom. Sito štampa. Materijal 100% pamuk, 150 g/m ² ± 3%. Boja prema potrebi Naručioca.	1,00 kom.
20	Majica O izrez, dug rukav	Majica sa O izrezom, dugih rukava sa duplim štepovima na renderu, rukavima i dnu, dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom. Sito štampa. Materijal 100% pamuk, 160 g/m ² ± 3%. Boja prema potrebi Naručioca.	1,00 kom.

21	Pantalone džeparice rip stop	Pantalone se kopčaju pomoću patent zatvarača i metalnog dugmeta u pojasu. Pojas pantalona je širine 42 mm. Na pojasu je ušiveno sedam gajki širine 30 mm, dužine 60 mm i otvora za kaiš 40mm. U bočnim djelovima pojasa ušivena je elastična traka širine 40mm i dužine 100 mm. Ispod pojasa prema bokovima su dva kosa džepa, sa duplo štepanim ojačanjima i učvršćene ringlicama. Bočni džepovi su izrađeni sa dvije falte. Dubina džepa je 230 mm, širina u donjem dijelu 240 mm. Otvor džepa je širine 200 mm. Zatvaraju se patnama koje su duplo krojene. Prednji dio patne zatvara se čičak trakom. Zadnji – uži dio patne je fiksiran za džep ringlicom od 20 mm. Zadnji džepovi su koso postavljeni i zatvaraju se patnama pomoću čičak trake širine 25 mm i dužine 50 mm. Dubina džepa je 210 mm. Na koljenima su našivena ojačanja, koje je izrađeno od osnovne tkanine. Pantalone su od koljena sužene prema dužini, tako da su prilagođene za nošenje u čizmami. Na dužini pantalona je tunel u koji je uvučen pljosnati žnur, za regulisanje širine noganice. Svi šavovi na pantalonama su sa dva štepa i učvršćeni ringlicama. Tehničke karakteristike osnovne tkanine za izradu pantalona: - Sirovinski sastav: 50% Pamuk – 50% Poliamid (± 5%) (EN ISO 1833-7:17) - Prepletaj Rips top (kvadrat 7 x 7 mm) (ISO 3572:17) - Masa: 250 g/m² (± 5%) (ISO 3801 : 77) - Finoća prediva - osnova/potka: 16 tex x2/ 41 tex x2 (±3%) (EN ISO 7211-5:) - Gustina žice ž / 1cm³ osnova: 39 ±2 cm³, potka: 23 ±2cm³ (EN 1049-2:10) - Prekidne sile N/5 cm, osnova: min. 950 ; potka: min. 990 (EN ISO 13934-1:13) - Skupljanje na pranje na 60°C do -3% (ISO 5077:11), - Vodoodbojnost: ISO 5 (EN ISO 4920:14) - Uljeodbojnost: ISO 5 (EN ISO 4920:14) - Postojanost boje: Svjetlost: min. 5 (ISO 105 B02) Dostaviti uzorak	1,00 kom.
----	------------------------------	---	-----------

22	Košulja taktička	Košulja taktička, dug rukav, izrađena u kombinaciji pamuk/poliester (rip stop) u crnoj boji sa epoletama. Prednje kopčanje na dugmad koja su prekrivena lajsnom. Na krajevima rukava trebaju biti dugmad koja su podesiva i pomoću kojih je moguće izvršiti dotezanje same košulje. Košulja u predjelu grudi sa lijeve i desne strane trebaju da imaju po jedan džep sa preklopom. Tehničke karakteristike osnovne tkanine za izradu košulja : - Sirovinski sastav: 60% Pamuk – 40% Poliamid (± 5%) (EN ISO 1833-7:17) - Prepletaj Rips top (kvadrat 7 x 7 mm) (ISO 3572:17) - Masa: 205 g/m² (± 5%) (ISO 3801 : 77) - Finoća prediva - osnova/potka: 15 tex x2/ 15 tex x2 (±3%) (EN ISO 7211-5:) - Gustina žice ž / 1cm osnova: 40 ±2 cm³, potka: 22 ±2cm³ (EN 1049-2:10) - Prekidne sile N/5 cm, osnova: min. 1150 (± 5%) ; potka: min. 590(± 5%) (EN ISO 13934-1:13) - Skupljanje na pranje na 60°C do -2% (ISO 5077:11) - Vodoodbojnost: ISO 5 (EN ISO 4920:14) - Uljeodbojnost: ISO 5 (EN ISO 4920:14) Dostaviti uzorak	1,00 kom.
----	------------------	--	-----------

23	Jakna taktička	Jakna sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus koji je sakriven panelima cijelom dužinom i vodonepropusnim šavovima. Unutrašnjost okovratnika jakne je postavljena polarnim flisom kao dodatna zaštita od hladnoće. Pored toga, radna vjetrovka treba da ima postavljenu kapuljaču sa mogućnošću skidanja i minimum 6 džepova i to: dva u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, po jedan džep u donjem dijelu sa obje strane i dva džepa u unutrašnjosti. Jakna treba da ima ojačanja sa PU premazom na ramenima i leđima, dok je donji rub vjetrovke podesiv elastičnom trakom sa učkurom za podešavanje. Jakna u predjelu grudi treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom. Oznaka za ime treba da bude providni najlon, pravouganog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom, tako da se može vratiti u džep. Mogućnost podešavanja širine rukava na vjetrovci, dok se sa unutrašnje strane nalazi elastični produžetak rukava sa otvorom za palac zbog zaštite od vjetra, hladnoće i prodora vode u unutrašnjost. Spoljašnji materijal: 90%-95% poliester i 5%-10% elastin, TPU membrana sa dvoslojno laminiranim materijalom (ili ekvivalent), dok je postava : Taft od 100% poliester (ili ekvivalent), 160 gr/m² ± 5%. Jakna mora biti dostupna u crnoj, dok ostali sitini detalji mogu biti u drugim bojama. Sito štampa. Jakna mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 13688:2021 i EN 14058:2017 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 kom.
----	----------------	--	-----------

24	Džemper taktički	Džemper taktički sa epoletama treba biti izrađen od poliakrila u crnoj boji. Treba imati ojačanje na laktovima i ramenima. Džemper mora imati minimum jedan džep na preklop u predjelu grudi. Dostaviti uzorak	1,00 kom.
25	Opasač	Opasač, širine min, 50mm, treba biti izrađena od poliestera u crnoj boji. Kačenje pomoću zakačke koja je izrađena od kvalitetne plastike.	1,00 kom.
26	Biber sprej 50ml	Biber sprej zapremine 50ml ± 5ml	1,00 kom.
27	Futrola za biber sprej	Futrola za biber sprej treba biti izrađena od poliestera u crnoj boji. Mora biti pogodan za smještaj biber spreja od 50ml.	1,00 kom.
28	Teleskop palica	Teleskop palica za samoodbranu dužine min. 50 cm. Treba da se sastoji iz dva dijela koji se izvlače iz osnovne osovine.	1,00 kom
29	Vatrogasni aparat	Prenosni vatrogasni aparat pod stalnim pritiskom, punjen prahom ABC (6 kg). Koeficijent gašenja minimalno 55A 233B. Vatrogasni aparat mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima EN 3-7:2007 ili ekvivalent.	1,00 kom
30	Ormar prve pomoći	Ormar za apoteku prve pomoći izrađen od lima u bijeloj boji sa crvenim krstom na prednjoj strani. Posjeduje bravicu sa dva ključa. Dimenzije maksimalno 300x370x140mm.	1,00 kom
31	Sadržaj za ormar prve pomoći	Ormar treba biti opremljen sa minimalno sljedećim sadržajem : 1 x Borogal krema, 3 x Kaliko zavoj 5x5, 3 x Kaliko zavoj 6x5, 3 x Kaliko zavoj 8x5, 1 x Crijervo za podvezivanje, 1 x I zavoj tip 1 (8x5 + komp. 10x10), 1 x I zavoj tip 2 (10x5 + komp. 10x10), 1 x I zavoj tip 3 (12x5 + komp. 10x20), 1 x Flexogal 4x10 (3 kom), 1 x Sterilna gaza 1m, 3 x Sterilna gaza 1/2m, 3 x Sterilna gaza 1/4m, 1 x Alkohol 100ml, 1 x Leukoplast 2.5x5, 1 x Žilet, 1 x Uputstvo za korišćenje	1,00 komplet

32	Cipela taktička	Radna cipela plitka treba biti u crnoj boji. Modelirana tako da zaštiti noge i stopala korisnika do nivoa ispod zglobova. Obuća je opremljena čvršćom kragom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni ("žaba jezik") i dio je lica obuće. Obuća se veže pomoću pertli provučenih kroz nekoliko pari tekstilnih gurti i par hakni. Visina obuće treba biti u skladu sa dizajnom Tip „A“. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio trebaju biti izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti izrađeni od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. Unutrašnja postava izrađena od minimalno četvoroslojne membrane. Jezik izrađen od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. Uložna tabanica treba biti minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom, dok je temeljna tabanica izrađena od sintetičkog materijala. Don cipele treba biti izrađen u kombinaciji guma/poliuretan, sa kramponima otvorenim sa strane, minimalne visine 5 mm, dorađen protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti – don mora zadovoljiti bitne zahtjeve standarda, koji se odnose na otpornost prema tečnom gorivu, habanju, savijanju, kontaktu s toplotom i čvrstoću cijepanja. Radna cipela plitka mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 20347:2022 O6, SR, HRO, FO CI, HI ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 par
----	-----------------	---	----------