

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

PIB:

02009501

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjediste.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorcima koji su predmet nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je dužan da prilikom provjere izjave privrednog subjekta dostavi uzorke za sve zahtjevano proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom (od kojih plombirani uzorci za: Radno odijelo Pilot, Radno odijelo Pilot (sive boje), Radno odijelo Pilot antistatic, Zimska jakna antistatic, Jakna zimska, Prsluk zimski futrovani).	Stručna i tehnička sposobnost

Izjava privrednog subjekta. Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garancija ponude: Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenje ponude i osam dana nakon isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, šta prije istekne.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Magacin Rudnika uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o porijeklu robe, deklaraciju proizvoda.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: U navedenom zahtjevu dostaviti dokumentaciju koja je zahtjevana kroz bitne karakteristike predmeta nabavke, a odnosi se na dio koji glasi "Dostaviti uz ponudu". Prilikom dostavljanja dokumentacije naziv fajla (datoteke) mora sadržati minimum broj stavke iz specifikacije (npr. "1.stavka ..."), a sve u cilju lakšeg prepoznavanja na koju se stavku odnose dokazi.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom proizvoda.	Pakovanje

Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe iz Ugovora o javnoj nabavci, isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Komisija za prijem robe će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije proizvoda. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača kojim se dokazuje da je isporučena roba u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u izabraanoj ponudi, o čemu se sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu roba, a koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Datum isporuke roba je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da isti otkloni.	Uslovi za primopredaju
Način i dinamika isporuke: Sukcesivna isporuka, minimum 20 kalendarskih dana, maksimum 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Navesti tačan broj dana koji se poklapa sa brojem dana u kriterijumu za vrednovanje.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Dostaviti validan dokaz (izvještaj, potvrdu ili drugi dokument) kojim ponuđač dokazuje da standard koji je ponudio na ekvivalentan način zadovoljava zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom, za sve stavke ukoliko se nudi ekvivalentan standard.	Drugi uslovi

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: isključuje se privredni subjekt iz postupka javne nabavke, koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjediste.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorcima koji su predmet nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je dužan da prilikom provjere izjave privrednog subjekta dostavi uzorke za sve zahtjevano proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom (od kojih plombirani uzorci za: Radno odijelo Pilot, Radno odijelo Pilot (sive boje), Radno odijelo Pilot antistatic, Zimska jakna antistatic, Jakna zimska, Prsluk zimski futrovani).	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta. Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garancija ponude: Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenje ponude i osam dana nakon isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, šta prije istekne.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Magacin Rudnika uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o porijeklu robe, deklaraciju proizvoda.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: U navedenom zahtjevu dostaviti dokumentaciju koja je zahtjevana kroz bitne karakteristike predmeta nabavke, a odnosi se na dio koji glasi "Dostaviti uz ponudu". Prilikom dostavljanja dokumentacije naziv fajla (datoteke) mora sadržati naziv iz Opisa predmeta nabavke robe koja se traži (npr. "Elektroizolacioni šlem"), a sve u cilju lakšeg prepoznavanja na koju se stavku odnose dokazi.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom proizvoda.	Pakovanje

Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe iz Ugovora o javnoj nabavci, isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Komisija za prijem robe će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije proizvoda. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača kojim se dokazuje da je isporučena roba u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u izabraanoj ponudi, o čemu se sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu roba, a koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Datum isporuke roba je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da isti otkloni.	Uslovi za primopredaju
Način i dinamika isporuke: Sukcesivna isporuka, minimum 20 kalendarskih dana, maksimum 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Navesti tačan broj dana koji se poklapa sa brojem dana u kriterijumu za vrednovanje.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Dostaviti validan dokaz (izvještaj, potvrdu ili drugi dokument) kojim ponuđač dokazuje da standard koji je ponudio na ekvivalentan način zadovoljava zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom, za sve stavke ukoliko se nudi ekvivalentan standard.	Drugi uslovi

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: isključuje se privredni subjekta iz postupka javne nabavke, koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na osnovu roka isporuke: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10. Ponuđaču koji ponudi najkraći rok isporuke dodjeljuje se maksimalan broj bodova 10. Ostali, broj bodova za podkriterijum rok isporuke se dobija na način što se najkraća ponuđena dužina roka isporuke podijeli sa ponuđenom dužinom roka isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Rok isporuke je minimum 20 kalendarskih dana, maksimum 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Broj bodova za ovaj potkriterijum određuje se po formuli: Krok isporuke= $(K_{min}/K_p) \times 10$ gdje je: Krok isporuke- broj bodova za podkriterijum kvalitet, K_{min} – ponuđeni minimalni rok isporuke, K_p – ponuđeni rok isporuke	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na osnovu roka isporuke: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10. Ponuđaču koji ponudi najkraći rok isporuke dodjeljuje se maksimalan broj bodova 10. Ostali, broj bodova za podkriterijum rok isporuke se dobija na način što se najkraća ponuđena dužina roka isporuke podijeli sa ponuđenom dužinom roka isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Rok isporuke je minimum 20 kalendarskih dana, maksimum 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Broj bodova za ovaj potkriterijum određuje se po formuli: Krok isporuke= (Kmin/Kp) x 10 gdje je: Krok isporuke- broj bodova za podkriterijum kvalitet, Kmin – ponuđeni minimalni rok isporuke, Kp – ponuđeni rok isporuke	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

260000.00	1	Radno odijelo Pilot	Odijelo izrađeno u skladu sa standardom EN ISO 13688 ili ekvivalent. Radno odijelo se sastoji od bluze i pantalona sa tregerima. Radna bluza i pantalone sa plastronom. Bluza je sa uglavljenim rukavima, rukavi su bez rajsferšlusa i ne skidaju se. Bluza se zakopčava rajsferšlusom. Bluza ima preklopnu lajsnu ispod koje se nalazi rajsferšlus. Dužine do bokova sa dva džepa na grudima sa patnama i dva kosa usečena na pojasu. Fluo traka je našivena po obimu bluze preko grudnog i leđnog dijela. Pantalone su sa plastronom i džepom na njemu. Elastični tregeri. Dva džepa u pojasu su ušivena. Džep na plastronu je našiven koj se zatvara prijeklopom sa čičak trakom. Bočno na nogavici džep je desno našiven koj se zatvara preklopom sa čičak trakom. Džep pozadi našiven je sa desne strane koj se zatvara prijeklopom sa čičak trakom. Odijelo ima ukrasne paspule, boje iz palete osnovnih-primarnih boja, koji se nalaze na ivici kragne, na preklopnim lajsnama, ivicama džepova. Na donjem dijelu nogavica, ispod koljena ušivena je fluo traka širine 5 cm, srebrne boje, u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent. Odijelo se izrađuje od uljno i vodoodbojne tkanine, teget boje sljedećih karakteristika: izrađeno od materijala tezine 230-250 gr/m², sastava pamuk 60%±3%, poliester 40% ±3%, Na lijevom gornjem džepu bluze izrađen logo firme: Rudnik uglja AD Pljevlja Dostaviti uz ponudu: deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputsvo za održavanje, izvještaj o kontrolisanju za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent, plombiranu uzorak gotovog proizvoda sa izvještajem o ispitivanju tkanine od koje je napravljen plombirani uzorak izdat od akreditovane laboratorije. Veličine: 50/50; 52/100; 54/200; 56/400; 58/300; 60/100; 62/200; 64/20.	1370.00	kom
-----------	---	------------------------	---	---------	-----

260000.00	2 Radno odijelo Pilot (sive boje)	Odijelo izrađeno u skladu sa standardom EN ISO 13688 ili ekvivalent. Radno odijelo se sastoji od bluze i pantalona sa tregerima. Radna bluza i pantalone sa plastronom. Bluza je sa uglavljenim rukavima, rukavi su bez rajsferšlusa i ne skidaju se. Bluza se zakopčava rajsferšlusom. Bluza ima preklopnu lajsnu ispod koje se nalazi rajsferšlus. Dužine do bokova sa dva džepa na grudima sa patnama i dva kosa usečena na pojasu. Fluo traka je našivena po obimu bluze preko grudnog i leđnog dijela. Pantalone su sa plastronom i dzepom na njemu. Elastični tregeri. Dva usječena džepa na pojasu, jedan na plastronu koj se zatvara prijeklopom sa čičak trakom, jedan našiven bočno na nogavici sa desne strane koj se zatvara prijeklopom sa čičak trakom i pozadi sa desne strane našiven koj se zatvara prijeklopom sa čičak trakom. Odelo ima ukrasne paspule, boje iz palete osnovnih-primarnih boja, koji se nalaze na ivici kragne, na preklopnim lajsnama, ivicama dzepova. Na donjem dijelu nogavica, ispod koljena ušivena je fluo traka širine 5 cm, srebrne boje, u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent. Odijelo se izrađuje od uljno i vodoodbojne tkanine, sive boje sljedećih karakteristika: izrađeno od materijala težine 230-250 gr/m2, sastava pamuk 100%. Na lijevom gornjem džepu bluze izrađen logo firme: Rudnik uglja AD Pljevlja. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za održavanje, izvještaj o kontrolisanju za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent, plombiranu uzorak gotovog proizvoda sa izvještajem o ispitivanju tkanine od koje je napravljen plombirani uzorak izdat od akreditovane laboratorije. Veličine: 62/5; 64/5.	10.00	kom
-----------	--------------------------------------	--	-------	-----

260000.00	3	Radno odijelo Pilot antistatik	Odijelo izrađeno u skladu sa standardima EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN ISO 1149-5 ili ekvivalent. Bluza je ravnog kroja, dužine do bokova, sa podignutom kragom sa uglavljenim rukavima i sa dva džepa na grudima i dva kosa u struku. Zakopčava se sa rajsfešlusom koji je pokriven prijeklopom/šoblajsnom. Iznad džepova sa obje prsne strane bluze vertikalno su našivene reflektujuće trake sive boje širine 5 cm koje se protežu preko ramenog dijela i završavaju se na leđnom dijelu, u istoj visini kao na prednjem dijelu. U donjem dijelu rukava, po cijelom obimu, našivene su reflektujuće trake sive boje širine 5 cm. Pantalone su sa plastronom ima džep na grudima sa prijeklopom sa čičak trakom, dva kosa džepa sa strene, pozadi sa desne strane našiven je džep koji se zatvara prijeklopom sa čičak trakom. Na pantalonama ispod koljena na obe nogavice je našivena reflektujuća traka po obimu nogavica. Fluo trake moraju biti širine 5 cm, srebrne boje, u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent. Odijelo se izrađuje od antistatik tkanine, otporne na gorenje, teget boje sledećih karakteristika: sirovinskog sastava 98- 100% pamuka sa antistatik obrada (ugljenični nanos), površinske mase 270 - 290gr/m2. Na lijevom gornjem džepu izrađen logo firme: Rudnik uglja AD Pljevlja. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, uputstvo za održavanje, izvještaj o kontrolisanju za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent, plombiranu uzorak gotovog proizvoda sa izvještajem o ispitivanju tkanine od koje je napravljen plombirani uzorak izdat od akreditovane laboratorije .Veličine; 50/3; 52/10; 54/8; 56/15; 58/15; 60/8; 62/3.	62.00	kom
-----------	---	--------------------------------	--	-------	-----

260000.00	4 Zimska jakna antistatik	Jakna izrađena u skladu sa standardima: EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN ISO 1149-5 ili ekvivalent. Zimska jakna teget boje, sa reflektivnom trakom (napred i pozadi), ravnog kroja sa kapuljačom i štepanim pamučnim uloškom koji može da se skida rajsfešlusom. Kagna visoka u kojoj se ugrađuje kapuljača. Otvor za kapuljaču u kragu se zatvara rajsferšlusom. Jakna se kopča zupčastim rajsfešlusom cijelom dužinom (zahvata i kragu). Preko rajsfešlusa je našivena šoblajsna/prieklopnik cijelom dužinom (zahvata i kragu) koji se kopča sa 3 drikera. Sa obje strane grudi ušiven je po jedan polukosi džep koji se zatvara sa rajsfešlusom i prieklopom. Na preklapu je driker za kopčanje. U donjem dijlu jakne s obje strane našiven je po jedan džep koji se zatvara preklapom i drikerom za zakopčavanje. Na tim džepovima je i bočni presek za ruke kao dodatni džep. Uložak je od pamučne štepane postave. U visini grudi u cijelom obimu jakne ušivena je reflektujuća traka srebrne boje. Fluo trake moraju biti širine 5 cm, srebrne boje, u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent. Jakna se izrađuje od antistatik tkanine, teget boje sledećih karakteristika: uljno i vodoodbojna, sirovinskog sastava 98- 100% pamuka sa antistatik obrada (ugljenični nanos), površinske mase 330 - 350gr/m2. Uložak štepani je pamuk 100% lice, pamuk 100% naličje, punjenje koflin poliester 100%. Na lijevom gornjem džepu izrađen logo firme: Rudnik uglja AD.Pljevlja. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, izvještaj o kontrolisanju za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent, uputstvo za održavanje, plombiranu uzorak gotovog proizvoda sa izvještajem o ispitivanju tkanine i uloška od koje je napravljen plombirani uzorak izdat od akreditovane laboratorije. Veličine:50/2; 52/4; 54/5; 56/5; 58/5; 60/5; 62/2.	28.00	kom
-----------	---------------------------	---	-------	-----

260000.00	5	Radni mantil ženski	Mantil izrađen u skladu sa standardom EN ISO 13688 ili ekvivalent. Radni mantil ženski teget boje, dugih rukava, klasičnog kroja, kopčanje dugmadima, ima po jedan džep sa strane u prijedelu struka i jedan džep na lijevoj strani grudi, sa ili bez šlica pozadi, sa ili bez kaiša pozadi. Mantil mora biti izrađen od tkanine sledećih karakteristika: teget boje, sirovinskog sastava pamuk 60%±5%, poliester 40% ±5%, površinske mase 190 - 210gr/m2. Na lijevom gornjem džepu izrađen logo firme: Rudnik uglja A.D. Pljevlja Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za održavanje. Veličine:38/15; 40/15; 42/10; 44/10; 46/10.	60.00	kom
	6	Radni mantil muški	Mantil izrađen u skladu sa standardom EN ISO 13688 ili ekvivalent. Radni mantil muški teget boje, dugih rukava, klasičnog kroja, kopčanje dugmadima, ima po jedan džep sa strane u predjelu struka i jedan džep na lijevoj strani grudi, sa ili bez šlica pozadi, sa ili bez kaiša pozadi. Mantil mora biti izrađen od tkanine sledećih karakteristika: teget boje, sirovinskog sastava pamuk 60%±5%, poliester 40% ±5%, površinske mase 190 - 210gr/m2. Na lijevom gornjem džepu izrađen logo firme: Rudnik uglja A.D. Pljevlja Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za održavanje. Veličine: 50/30; 52/30; 54/50; 56/50;58/50; 60/50; 62/20; 64/20.	300.00	kom

260000.00	7	Jakna zimska	Jakna izrađena u skladu sa standardima: EN ISO 13688 ili ekvivalent. Zimska jakna teget boje, sa reflektivnom trakom (naprijed i pozadi), ravnog kroja sa kapuljačom i štepanim poliester uloškom koji može da se skida rajsfešlusom. Kragna visoka u kojoj se ugrađuje kapuljača. Otvor za kapuljaču u kragni se zatvara rajsferšlusom. Jakna se kopča zupčastim rajsfešlusom cijelom dužinom (zahvata i kragnu). Preko rajsfešlusa je našivena šoblajsna/preklopnik celom dužinom (zahvata i kragnu) koji se kopča sa 3 drikera. Sa obje strane grudi ušiven je po jedan polukosi džep koji se zatvara sa rajsfešlusom i preklopom. Na preklopu je driker za kopčanje. U donjem dijelu jakne s obje strane našiven je po jedan džep koji se zatvara preklopom i drikerom za zakopčavanje. Na tim džepovima je i bočni prorez za ruke kao dodatni džep. Uložak je od poliesterske štepane postave punjen koflinom. U visini grudi u cijelom obimu jakne ušivena je reflektujuća traka srebrne boje. Uložak je od poliester štepane postave. Fluo trake moraju biti širine 5 cm, srebrne boje, u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent. Jakna se izrađuje od tkanine, teget boje sledećih karakteristika: uljno i vodoodbojna, sirovinskog sastava pamuk 60%±3%, poliester 40%±3%, površinske mase 310gr/m2 ±5%. Uložak lice poliester 100%. naličje poliester 100%, koflin poliester 100%. Na lijevom gornjem džepu izrađen logo firme: Rudnik uglja A.D. Pljevlja. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za održavanje, izvještaj o kontrolisanju za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent, plombiranu uzorak gotovog proizvoda sa izvještajem o ispitivanju tkanine i uloška od koje je napravljen plombirani uzorak izdat od akreditovane laboratorije. Veličine: 46/30; 48/30; 50/30; 52/30; 54/45; 56/50;58/50; 60/10; 62/10; 64/5.	290.00	kom
-----------	---	--------------	--	--------	-----

260000.00	8	Prsluk zimski futrovani	Izrađen u skladu sa standardom EN ISO 13688 ili ekvivalent. Prsluk sa podignutom ruskom kragom, punjen koflinom 150g/m2 ±5%, dužina prsluka naprijed je do pojasa, pozadi ima produžetak za dodatnu zaštitu krsta i bubrega; prednje kopčanje rajsfešlusom, pokriveno šob lajsnom koja se na četiri mjesta pričvršćuje čičak trakom, kragna ruska; pojas dva kosa džepa preko kojih su našivena dva kosa džepa koji se zatvaraju patnama sa čičak trakom; u visini grudi našivena dva manja džepa koji se zatvaraju patnama sa čičak trakom od kojih je jedan podjeljen na dva manja; između gornjih i donjih džepova usječena su dva horizontalna džepa koji se zatvaraju rajsfešlusima u boji tkanine; patne na svim džepovima oivičene su ukrasnim paspulom boje iz palete osnovnih-primarnih boja kao i ivica kragne. Preko prsnog i leđnog dijela našivena je fluo traka širine 5 cm, srebrne boje, u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent. Prsluk se izrađuje od tkanine, teget boje sledećih karakteristika: sirovinskog sastava pamuk 60%±5%, poliester 40%±5%, površinske mase 270gr/m2 ±5%. Postava sirovinskog sastava poliester 100%, punjenje koflin poliester 100%, površinska masa koflin 150g/m2 ±5%. Na lijevom gornjem džepu izrađen logo firme: Rudnik uglja A.D. Pljevlja. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za održavanje, izvještaj o kontrolisanju za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent, plombiranu uzorak gotovog proizvoda sa izvještajem o ispitivanju tkanine i uložka od koje je napravljen plombirani uzorak izdat od akreditovane laboratorije. Veličine: 48/5; 50/5; 52/20; 54/25; 56/40; 58/40.	135.00	kom
	9	Prsluk fluorscentni	Izrađen u skladu sa standardom: EN ISO 20471 ili ekvivalent nivo zaštite klasa 2. Prsluk žuti visoke vidljivosti sa reflektujućim trakama 200 g/m2±6%, od 100% poliesteru površinske mase 125g/m2±6%, širina reflektujuće trake je 5cm. Kopča se čičak trakom. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal. Uputstvo za upotrebu i održavanje.	400.00	kom

260000.00	10	Pantalone futrovane	Pantalone sa tregerima i plastronom, izrađene su od 100% poliestera, sa poliestarskom postavom punjene koflinom, EN ISO 13688 ili ekvivalent. Površinska masa punjenja je 150gr/m2 ±5%, površinska masa postave je 55gr/m2 ±5%. Vetrootporne, sa podesivim tregerima. Zatvaranje se vrši pomoću dugmadi koja se nalaze sa strane pantalona i patent zatvaračem na prednjoj strani. Sa lijeve i desne strane , na bokovima, nalaze se dva ušivena kosa džepa. Na plastronu je našiven džep koji se zatvara patent zatvaračem. Teget boje.Tkanina: poliester 100%, površinska masa 185g/m2 ±5%. Dostaviti uz ponudu: deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Veličine: L / 20; XL / 80; XXL / 80; XXXL / 15.	195.00	kom
	11	Kabanica kišna	Kišna kabanica namenjena za zaštitu od kiše, vlage za vreme rada na otvorenom prostoru. Materijal: poliester 100% sa pvc premazom, 180gr/m2 ±5%. Standard EN ISO 13688 ili ekvivalent. Džepovi: dva u predjelu kukova sa preklopima radi sprječavanja ulaska vode. Kopčanje: drikerima i rajsferšlusom. Vodonepropusna, lagana, komotna, da se može koristiti preko već obučene odjeće, vareni šavovi, otvori za provjetravanje, dužina do koljena, kapuljača na zatezanje bez mogućnosti skidanja. Boja teget, žuta ili tamnozeleno. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu i održavanje. Veličine: XXL / 100; XXXL / 40.	140.00	kom
	12	Polo majica kratkih rukava	Polo majica kratkih rukava sa tri dugmeta iste boje, šavovima u području vrata sa trakom u istoj boji. Majica se izrađuju od tkanine, sive i maslinaste boje 1775 kom u sivoj boji i 1775 kom u maslinastoj boji sljedećih karakteristika: površinska masa: 160-220 g/m², sirovinski sastav: 100 % pamuk. U visini gornjeg lijevog džepa izrađen logo firme: Rudnik uglja A.D. Pljevlja. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za održavanje. Veličine, ½ navedenih veličina se odnosi na sive, a ½ na maslinastne: M/200;L/1050;XL/1000;XXL/1000;XXXL/300	3550.00	kom

260000.00	13	Cipele plitke zaštitne	Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite S3 SR. Zaštitne plitke cipele, crne boje, služe za zaštitu nogu od probijanja đona, za zaštitu prstiju od udara i sabijanja. Obuća je izrađena od goveđe hidrofobirane kože, crne boje, đon brizgan dvoslojni PU/PU, sa šok apsorberom u peti i kramponima obrađenim protiv klizanja, čelični uložak otporan prema penetraciji, čelična kapa za zaštitu prstiju. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu. Veličine: 42/50; 43/90; 44/100; 45/60; 46/20; 47/20.	340.00	par
	14	Cipele duboke zaštitne	Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite S3 SR. Duboke cipele izrađene su od goveđe hidrofobirane kože, crne boje, đon brizgan dvoslojni PU/PU, otporan na ulja, naftu, kisjeline, rastvarače, sa šok apsorberom u peti i kramponima obrađenim protiv klizanja, čelični uložak otporan prema penetraciji, čelična kapa za zaštitu prstiju. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu. Veličine 38/20; 39/20; 40/30; 41/30; 42/150; 43/290; 44/290; 45/170;46/90; 47/20.	1110.00	par
	15	Plitke zaštitne cipele/patike	Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite S7L SR HI CI HRO FO. Gornjište obuće je napravljeno od goveđe boks kože, crne boje, otporna na vodu. Dio jezika i okovratnik cipele napravljen je od goveđe kože napa, crne boje. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna otporna na udar i na sabijanje. Nemetalni uložak protiv probijanja. Đon je napravljen od gume. Obuća je vodoodbojna, otporna na klizanje, otporna na toplotu, otporna na hladnoću, antistatik, apsorber energije u peti. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu Veličine: 43/2; 44/1; 45/1; 46/1.	5.00	par

260000.00	16	Čizme rudarske	Izrađene u skaldu sa standardom: EN ISO 20347 ili ekvivalent, nivo zaštite OB CI E SR. Gornji dio tj.lice čizme je izradjeno od gume sa postavom od netkanog tekstilnog materijala. U gornjem dijelu čizme i sa zadnje strane postavljena je gumena lajsna (opciono na gornjoj lajsni našivena tekstilna kragna sa pantljikom za sužavanje). Donji dio čizme sastoji se od presovanog djona, filcane tabanice, gumenog uloška izmedju djona i tabanice. Djon je izradjen od presovane gume, otporan na klizanje, habanje i višestruko savijanje. U prednjem dijelu prstiju i zadnjem dijelu gležnja postavljena su gumena ojačanja lajsna i lub. Tip D. Dostaviti uz ponudu: Dekalraciju usaglašenosti, Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, Uputstvo za upotrebi u tehnički list. Veličine: 42/120; 43/170; 44/170; 45/170; 46/80; 47/50.	760.00	par
	17	Čizme gumene (ženske)	Izrađene u skaldu sa standardom: EN ISO 20347 ili ekvivalent, nivo zaštite OB CI E SR. Gornji dio tj.lice čizme je izradjeno od gume sa postavom od netkanog tekstilnog materijala. U gornjem dijelu čizme i sa zadnje strane postavljena je gumena lajsna (opciono na gornjoj lajsni našivena tekstilna kragna sa pantljikom za sužavanje). Donji dio čizme sastoji se od presovanog djona, filcane tabanice, gumenog uloška izmedju djona i tabanice. Djon je izradjen od presovane gume, otporan na klizanje, habanje i višestruko savijanje. U prednjem delu prstiju i zadnjem dijelu gležnja postavljena su gumena ojačanja lajsna i lub. Tip D. Dostaviti uz ponudu: Dekalraciju usaglašenosti, Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, Uputstvo za upotrebi u tehnički list.. Veličine: 38/20; 39/30; 40/20.	70.00	par

260000.00	18	Čizme visoko-naponske	Izrađene u skladu sa standardima: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite SBE HRO SR i EN 50321-1, klasa 1 Elektroizolacione čizme pružaju dodatnu zaštitu korisniku pri radu na mjestima na kojim postoji opasnost od električnog udara. Elektroizolacione čizme izrađene od gume postupkom brizganja sa postavom od poliestera i kapnom od čvrstog plastičnog materijala. Đon je od gume sa kramponima. Otporan na ulja, masti, rastvarače, klizanje, prosecanje, visoke temperature. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Veličine: 42/2; 43/2; 45/4; 46/2; 47/1.	11.00	par
	19	Kapa zimska	Zimska kapa , izrađena od osnovnog materijala površinske mase 270 gr/m2, sa odstupanjem $\pm 3\%$ sirovinskog sastava 40% poliestar ± 3 , 60% pamuk ± 3 , postavljena polar pleteninom. Kapa ima dodatak za zaštitu ušiju i vrata koji se kopča pomoću drikera. U zadnjem vratnom dijelu uvučena gumaza regulisanje obima. Na prednjem dijelu kape je šiltsuncobran. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju usaglašenosti	50.00	kom
	20	Industrijska kapa	Izrađena u skladu sa EN 812 ili ekvivalent. Klasičnog dizajna sa ventilacionim otvorima. Otvori sa metalnim prstenovima. Podešavanje obima pomoću čičak trake. Unutrašnja ABS školjka sa mekanim jastučetom. Materijali: Pamuk, ABS. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	100.00	kom
	21	Zaštitna kapa od UV zračenja	Lagana kapa s plaštom na skidanje i šiltom, traka za podešavanje veličine, štiti od UV zračenja, karakteriše ga prozračnost i efekt hlađenja kože. Izrađen od 100% recikliranog poliester mikrofibera. Dostupan u univerzalnoj veličini u bež boji.	80.00	kom

260000.00	22	Elektroizolacioni šlem	Izrađen u skladu sa standardom: EN 397 ili ekvivalent, EN 50365 ili ekvivalent. Zaštitni elektroizolacioni šlem sa integrisanim naočarima proizveden je od materijala ABS (sa UV stabilizatorom otpornim na UV zrake). Elektroizolaciona svojstva do 1000 V, poseduje uložak sa kačenjem na 6 tačaka sa podešavanjem dubine i obima. Obim se podešava pomoću točkića. Obod (okvir) koji okružuje školjku šlema obuhvata i slivnik za kišu. Posjeduje podbradnu traku sa podbradkom i naočare koje se izvlače iz školjke šlema. Boja: bijela. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti.	15.00	kom
	23	Maska za varenje naglavna	Izrađena u skladu sa standardom: EN ISO 16321-1 i EN ISO 16321-2 ili ekvivalent. Naglavna varilačka maska, materijal polipropilen, sa zojnicom i točkim za podešavanje obima. Dimenzije stakala 90 mm x 110 mm. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	10.00	kom
	24	Štitnik za oči i lice	Naglavni štitnik za lice sa prozirnim viziorom napravljen od PC vizira sa PP naglavnim štitnikom za lice napravljenim od polipropilena otpornog na udar. Podešavanje pomoću točkića za lako korišćenje. Optička klasa 1, zaštita od vrlo brzih čestita, srednja udarna energija B, zaštita od kapljica tečnosti nivo 3. EN 166 ili ekvivalent. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	5.00	kom
	25	Štitnik za koljena	Štitnik za koleno od poliuretana visoke gustine za zaštitu koljena pri dužem klečanju na tvrdj podlozi. Štitnik za koljena je kategorija I. Dostaviti uz ponudu: tehnički list proizvoda.	40.00	par
	26	Naočare varilačke	Izrađene u skladu sa standardima: EN 175 ili ekvivalent, EN 166 ili ekvivalent, EN 169 ili ekvivalent. Naočare za zavarivanje na preklop, sa ventilima. Mekani PVC ram, elastična podesiva traka, polikarbonatna stakla nivo zatamnjenja 5, unutrašnja polikarbonatna bistra stakla. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	10.00	kom

260000.00	27	Naočare zaštitne	Izrađene u skladu sa standardom: EN 166 ili ekvivalent. Bistre naočare izrađene sa bočnom zaštitom. Stakla pružaju zaštitu od čestica male udarne energije, optičke klase 1. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Boja: bezbojne.	150.00	kom
	28	Zaštitna polumaska	Polumaska izrađena u skladu sa standardom: EN 140 ili ekvivalent. Polumaska sa jednim ili dva izmenjiva filtera, P2 R - EN 143 ili ekvivalent, podesivim elastičnim trakama , od mekog postojanog materijala (guma,silikon i sl.) koji obezbjeđuje dobro nalijeganje i zaptivenost. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.	5.00	kom
	29	Rukavice sa lateks nanosom	Rukavica sa pet prstiju tekstilnog materijala dva puta cijela močena u prirodni lateks, do iverice manžetne. Materijal pletenine je sirovinskog sastava poliester 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%. EN 388 ili ekvivalent ,nivo zaštite min.2431B. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.	50.00	par
	30	Rukavice radne	Izrađene u skladu sa standardom: EN 388 ili ekvivalent,nivo zaštite min.4143X. Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika sa pet prstiju izrađene u cjelosti od goveđe kože. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.	1000.00	par
	31	Rukavice radne ojačane	Izrađene u skladu sa standardom: EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min. 4244C. Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika, sa pet prstiju, koje su izrađene od goveđe špalt kože sive boje, sa postavom od laganog izuzetno čvrstog sintetičkog vlakna i manžetnom od troslojnog tekstilnog materijala. Materijal manžetne je sirovinskog sastava poliester 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%. Dužina manžetne je 10cm +/-1cm, a dužina cijele rukavice je 29cm +/- 1cm. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.	50.00	par

260000.00	32	Rukavice varilačke	Izrađene u skladu sa standardima: EN 12477 ili ekvivalent. Tip A EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min. 3144X, EN 407 ili ekvivalent, nivo zaštite min. 413X4X, Rukavice za zavarivače dužine 35cm, izrađene od špalt kože crvene boje. Dlan, nadlanica i palac su postavljeni pamučnim flanelom. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	30.00	par
	33	Rukavice Visokonaponske Klasa I	Izrađene u skladu sa standardom: EN 60903 ili ekvivalent, EN 420 ili ekvivalent, nivo zaštite klasa 1. Rukavice petoprstne od prirodnog lateksa, otporne na ulja, kiseline. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.	30.00	par
	34	Rukavice termootporne	Izrađene u skladu sa standardima: EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min. 4242X, EN 407 ili ekvivalent nivo zaštite min. X2XXXX, EN 511 ili ekvivalent, nivo zaštite min. X2X. Zaštitne rukavice koje štite od hladnoće, mehaničkih rizika i toplote. Rukavice sa nitrilnom mikro penom, dovstukom postavom, zaštita od kontaktne toplote do 250C. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	5.00	par
	35	Rukavice gumene (za čistačice)	Lateks rukavice imaju protivkliznu reljefnu šaru na prstima i na dlanu. Rukavice su kategorija I. Prikladne su za poslove čišćenja. Rukavice efektivno površinski štite ruke od rastvora deterdženata i kućnih hemikalija, vode i prljavštine. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.	30.00	par
	36	Elektroizolacione rukavice klase 0	Izrađene u skladu sa standardom: EN 60903 ili ekvivalent, EN 420 ili ekvivalent, nivo zaštite klasa 0. Rukavice petoprstne od prirodnog lateksa, otporne na ulja, kiseline. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.	30.00	par
	37	Peškir	Peškir dimenzija 50x100 cm. Izrađen od frotira 100% pamuk, površinske mase 500 gr/m2 ±5% Dostaviti uz ponudu: tehnički list proizvoda Veličine 50 x 100 cm.	80.00	kom

260000.00	38	Prva pomoć	Komplet za pružanje prve pomoći mora da sadrži • Kaliko zavoj 10 cm x 5m – 5kom • Kaliko zavoj 6cm x 5m – 5 kom • Kaliko zavoj 5cm x 5m – 5 kom • Kaliko zavoj 2,5cm x 5m – 5 kom • Individualni prvi zavoj sa jednim jastučetom – 2 kom • Sterilna gaza po 1 m – 2 kom • Sterilna gaza po ½ m – 2 kom • Sterilna gaza po ¼ m – 3 kom • Vazelinska gaza – 2 kom • Trougla marama – 5 kom • Sanitarska vata – 1 kom • Lepljivi flaster na koturu – 3 kom • Adhezivni zavojni materijal – 5 kom • Rukavice za jednokratnu upotrebu, par – 10 kom • Sigurnosna igla – 10 kom • Makaze sa zaobljenim vrhom – 1 kom • Termo-izolaciona folija – 3 kom • Maska za davanje veštačkog disanja za jednokratnu upotrebu – 5 kom • Specifikacija materijala – 1 kom Dostaviti uz ponudu: tehnički list proizvoda.	30.00	kom
	39	Zidna apoteka sa punjenjem	Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić i punjenje sa osnovnim sadržajem za pružanje prve pomoći.Osnovno punjenje ormarića sadrži: • Sterilna kompresna od gaze – pojedinačno pakovanje 10 x 10 cm (5 kom) • Sterilna gaza po ¼ m – pojedinačno pakovanje 80 x 25 cm (5 kom) • Sterilna gaza po ½ m – pojedinačno pakovanje 80 x 50 cm (5 kom) • Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje po 80 x 100 cm (5 kom) • Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5 kom) • Kaliko zavoj 8 cm x 5 m (5 kom) • Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 m (2 kom) • Lepljivi flaster sa jastučićem (adhezivni zavojni materijal 1 kutija) • Trougla marama 100 x 100 x 140 cm (5 kom) • Igla sigurnica (5 kom) • Makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom) • Rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom) • Pamučna vata, 100 gr (2 kom) • Nejedno antiseptičko sredstvo za kožu 100 ml (1 kom) • Specifikacija sadržaja (1 kom) • Uputstvo (1 kom, po prilogu 1) • ormarić Dostaviti uz ponudu: tehnički list proizvoda	5.00	kom

260000.00	40	Komplet za zaštitu od pada	Integrisani komplet se sastoji od: Opasač za rad na visini izrađen u skladu sa standardima: EN 361 ili ekvivalent, EN 358 ili ekvivalent, sa trakama od poliestera širine min 44mm, sa jednim čeličnim prstenom na leđima, jednim čeličnim prstenom na grudima i dva čelična prstena za radno pozicioniranje na bočnim stranama pojasa. Apsorber energije sa dva užeta izrađen u skladu sa standardom: EN 355 ili ekvivalent, krajevi užadi završavaju se kukama, a apsorber energije završava se karabinerom. Ukupna ne sme biti veća od 2 m. Uže za pozicioniranje sa regulatorom EN 358 , EN 354 ili ekvivalent, dužine do 2 m, sa regulatorom dužine od nerđajućeg čelika, na koji je prikačena papagaj kuka na automatsko zabavljanje. Karabin – spojnica izrađen u skladu sa standardom EN 362 ili ekvivalent, izrađen od čelika, širina otvora 52mm, statička jačina 25kN. Karabin – spojnica sa sigurnosnim zavrtnjem, izrađen u skladu sa standardom EN 362 ili ekvivalent. izrađen od čelika, širina otvora 18mm, statička snaga minimum 22kN. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	10.00	kom
-----------	----	----------------------------	---	-------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

160000.00	4	Zimska jakna antistatik	Jakna izrađena u skladu sa standardima: EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN ISO 1149-5 ili ekvivalent. Zimska jakna teget boje, sa reflektivnom trakom (napred i pozadi), ravnog kroja sa kapuljačom i štepanim pamučnim uloškom koji može da se skida rajsfešlusom. Kagna visoka u kojoj se ugrađuje kapuljača. Otvor za kapuljaču u kragni se zatvara rajsferšlusom. Jakna se kopča zupčastim rajsfešlusom cijelom dužinom (zahvata i krag nau). Preko rajsfešlusa je našivena šoblajsna/prijeklopnik cijelom dužinom (zahvata i krag nu) koji se kopča sa 3 driker a. Sa obje strane grudi ušiven je po jedan polukosi džep koji se zatvara sa rajsfešlusom i prijeklopom. Na preklopu je driker za kopčanje. U donjem dijlu jakne s obje srane našiven je po jedan džep koji se zatvara preklopom i drikerom za zakopčavanje. Na tim džepovima je i bočni prorez za ruke kao dodatni džep. Uložak je od pamučne štepane postave. U visini grudi u cijelom obimu jakne ušivena je reflektujuća traka srebrne boje. Fluo trake moraju biti širine 5 cm, srebrne boje, u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent. Jakna se izrađuje od antistatik tkanine, teget boje sledećih karakteristika: uljno i vodoodbojna, sirovinskog sastava 98- 100% pamuka sa antistatik obrada (ugljenični nanos), površinske mase 330 - 350gr/m2. Uložak štepani je pamuk 100% lice, pamuk 100% naličje, punjenje koflin poliester 100%. Na lijevom gornjem džepu izrađen logo firme: Rudnik uglja AD.Pljevlja. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, izvještaj o kontrolisanju za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent, uputstvo za održavanje, plombiranu uzorak gotovog proizvoda sa izvještajem o ispitivanju tkanine i uloška od koje je napravljen plombirani uzorak izdat od akreditovane laboratorije. Veličine:50/2; 52/4; 54/5; 56/5; 58/5; 60/5; 62/2.	28.00	kom
-----------	---	-------------------------	---	-------	-----

160000.00	9	Prsluk fluorscentni	Izrađen u skladu sa standardom: EN ISO 20471 ili ekvivalent nivo zaštite klasa 2. Prsluk žuti visoke vidljivosti sa reflektujućim trakama 200 g/m2±6%, od 100% poliestera površinske mase 125g/m2±6%, širina reflektujuće trake je 5cm. Kopča se čičak trakom. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal. Uputstvo za upotrebu i održavanje.	300.00	kom
	11	Kabanica kišna	Kišna kabanica namenjena za zaštitu od kiše, vlage za vreme rada na otvorenom prostoru. Materijal: poliester 100% sa pvc premazom, 180gr/m2 ±5%. Standard EN ISO 13688 ili ekvivalent. Džepovi: dva u predjelu kukova sa preklopima radi sprječavanja ulaska vode. Kopčanje: drikerima i rajsferšlusom. Vodonepropusna, lagana, komotna, da se može koristiti preko već obučene odjeće, vareni šavovi, otvori za provjetravanje, dužina do koljena, kapuljača na zatezanje bez mogućnosti skidanja. Boja teget, žuta ili tamnozeleno. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu i održavanje. Veličine: XXL / 100; XXXL / 40.	140.00	kom
	13	Cipele plitke zaštitne	Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite S3 SR. Zaštitne plitke cipele, crne boje, služe za zaštitu nogu od probijanja đona, za zaštitu prstiju od udara i sabijanja. Obuća je izrađena od goveđe hidrofobirane kože, crne boje, đon brizgan dvoslojni PU/PU, sa šok apsorberom u peti i kramponima obrađenim protiv klizanja, čelični uložak otporan prema penetraciji, čelična kapa za zaštitu prstiju. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu. Veličine: 42/50; 43/90; 44/100; 45/60; 46/20; 47/20.	340.00	par

160000.00	14	Cipele duboke zaštitne	Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite S3 SR. Duboke cipele izrađene su od goveđe hidrofobirane kože, crne boje, đon brizgan dvoslojni PU/PU, otporan na ulja, naftu, kisjelina, rastvarače, sa šok apsorberom u peti i kramponima obrađenim protiv klizanja, čelični uložak otporan prema penetraciji, čelična kapa za zaštitu prstiju. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu. Veličine 38/20; 39/20; 40/30; 41/30; 42/150; 43/290; 44/290; 45/170;46/90; 47/20.	1050.00	par
	15	Plitke zaštitne cipele/patike	Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite S7L SR HI CI HRO FO. Gornjište obuće je napravljeno od goveđe boks kože, crne boje, otporna na vodu. Dio jezika i okovratnik cipele napravljen je od goveđe kože napa, crne boje. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna otporna na udar i na sabijanje. Nemetalni uložak protiv probijanja. Đon je napravljen od gume. Obuća je vodoodbojna, otporna na klizanje, otporna na toplotu, otporna na hladnoću, antistatik, apsorber energije u peti. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu Veličine: 43/2; 44/1; 45/1; 46/1.	5.00	par

160000.00	16	Čizme rudarske	Izrađene u skaldu sa standardom: EN ISO 20347 ili ekvivalent, nivo zaštite OB CI E SR. Gornji dio tj.lice čizme je izradjeno od gume sa postavom od netkanog tekstilnog materijala. U gornjem dijelu čizme i sa zadnje strane postavljena je gumena lajsna (opciono na gornjoj lajsni našivena tekstilna kragna sa pantljikom za sužavanje). Donji dio čizme sastoji se od presovanog djona, filcane tabanice, gumenog uloška između djona i tabanice. Djon je izradjen od presovane gume, otporan na klizanje, habanje i višestruko savijanje. U prednjem dijelu prstiju i zadnjem dijelu gležnja postavljena su gumena ojačanja lajsna i lub. Tip D. Dostaviti uz ponudu: Dekalraciju usaglašenosti, Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, Uputstvo za upotrebi u tehnički list. Veličine: 42/120; 43/170; 44/170; 45/170; 46/80; 47/50.	660.00	par
	17	Čizme gumene (ženske)	Izrađene u skaldu sa standardom: EN ISO 20347 ili ekvivalent, nivo zaštite OB CI E SR. Gornji dio tj.lice čizme je izradjeno od gume sa postavom od netkanog tekstilnog materijala. U gornjem dijelu čizme i sa zadnje strane postavljena je gumena lajsna (opciono na gornjoj lajsni našivena tekstilna kragna sa pantljikom za sužavanje). Donji dio čizme sastoji se od presovanog djona, filcane tabanice, gumenog uloška između djona i tabanice. Djon je izradjen od presovane gume, otporan na klizanje, habanje i višestruko savijanje. U prednjem delu prstiju i zadnjem dijelu gležnja postavljena su gumena ojačanja lajsna i lub. Tip D. Dostaviti uz ponudu: Dekalraciju usaglašenosti, Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, Uputstvo za upotrebi u tehnički list.. Veličine: 38/20; 39/30; 40/20.	70.00	par

160000.00	18	Čizme visoko-naponske	Izrađene u skladu sa standardima: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite SBE HRO SR i EN 50321-1, klasa 1 Elektroizolacione čizme pružaju dodatnu zaštitu korisniku pri radu na mjestima na kojim postoji opasnost od električnog udara. Elektroizolacione čizme izrađene od gume postupkom brizganja sa postavom od poliestera i kapnom od čvrstog plastičnog materijala. Đon je od gume sa kramponima. Otporan na ulja, masti, rastvarače, klizanje, prosecanje, visoke temperature. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Veličine: 42/2; 43/2; 45/4; 46/2; 47/1.	11.00	par
	19	Kapa zimska	Zimska kapa , izrađena od osnovnog materijala površinske mase 270 gr/m2, sa odstupanjem $\pm 3\%$ sirovinskog sastava 40% poliestar ± 3 , 60% pamuk ± 3 , postavljena polar pleteninom. Kapa ima dodatak za zaštitu ušiju i vrata koji se kopča pomoću drikeru. U zadnjem vratnom dijelu uvučena gumaza regulisanje obima. Na prednjem dijelu kape je šiltsuncobran. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju usaglašenosti	50.00	kom
	20	Industrijska kapa	Izrađena u skladu sa EN 812 ili ekvivalent. Klasičnog dizajna sa ventilacionim otvorima. Otvori sa metalnim prstenovima. Podešavanje obima pomoću čičak trake. Unutrašnja ABS školjka sa mekanim jastučetom.Materijali: Pamuk, ABS. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	100.00	kom
	21	Zaštitna kapa od UV zračenja	Lagana kapa s plaštom na skidanje i šiltom, traka za podešavanje veličine, štiti od UV zračenja, karakteriše ga prozračnost i efekt hlađenja kože. Izrađen od 100% recikliranog poliester mikrofibera. Dostupan u univerzalnoj veličini u bež boji.	80.00	kom

160000.00	22	Elektroizolacioni šlem	Izrađen u skladu sa standardom: EN 397 ili ekvivalent, EN 50365 ili ekvivalent. Zaštitni elektroizolacioni šlem sa integrisanim naočarima proizveden je od materijala ABS (sa UV stabilizatorom otpornim na UV zrake). Elektroizolaciona svojstva do 1000 V, poseduje uložak sa kačenjem na 6 tačaka sa podešavanjem dubine i obima. Obim se podešava pomoću točkića. Obod (okvir) koji okružuje školjku šlema obuhvata i slivnik za kišu. Posjeduje podbradnu traku sa podbradkom i naočare koje se izvlače iz školjke šlema. Boja: bijela. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti.	15.00	kom
	23	Maska za varenje naglavna	Izrađena u skladu sa standardom: EN ISO 16321-1 i EN ISO 16321-2 ili ekvivalent. Naglavna varilačka maska, materijal polipropilen, sa znojnicom i točkićem za podešavanje obima. Dimenzije stakala 90 mm x 110 mm. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	10.00	kom
	24	Štitnik za oči i lice	Naglavni štitnik za lice sa prozirnim viziorom napravljen od PC vizira sa PP naglavnim štitnikom za lice napravljenim od polipropilena otpornog na udar. Podešavanje pomoću točkića za lako korišćenje. Optička klasa 1, zaštita od vrlo brzih čestita, srednja udarna energija B, zaštita od kapljica tečnosti nivo 3. EN 166 ili ekvivalent. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	5.00	kom
	25	Štitnik za koljena	Štitnik za koleno od poliuretana visoke gustine za zaštitu koljena pri dužem klečanju na tvrdoj podlozi. Štitnik za koljena je kategorija I. Dostaviti uz ponudu: tehnički list proizvoda.	40.00	par
	26	Naočare varilačke	Izrađene u skladu sa standardima: EN 175 ili ekvivalent, EN 166 ili ekvivalent, EN 169 ili ekvivalent. Naočare za zavarivanje na preklop, sa ventilima. Mekani PVC ram, elastična podesiva traka, polikarbonatna stakla nivo zatamnjenja 5, unutrašnja polikarbonatna bistra stakla. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	10.00	kom

160000.00	27	Naočare zaštitne	Izrađene u skladu sa standardom: EN 166 ili ekvivalent. Bistre naočare izrađene sa bočnom zaštitom. Stakla pružaju zaštitu od čestica male udarne energije, optičke klase 1. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Boja: bezbojne.	150.00	kom
	28	Zaštitna polumaska	Polumaska izrađena u skladu sa standardom: EN 140 ili ekvivalent. Polumaska sa jednim ili dva izmenjiva filtera, P2 R - EN 143 ili ekvivalent, podesivim elastičnim trakama , od mekog postojanog materijala (guma,silikon i sl.) koji obezbjeđuje dobro nalijeganje i zaptivenost. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.	5.00	kom
	29	Rukavice sa lateks nanosom	Rukavica sa pet prstiju tekstilnog materijala dva puta cijela močena u prirodni lateks, do iverice manžetne. Materijal pletenine je sirovinskog sastava poliester 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%. EN 388 ili ekvivalent ,nivo zaštite min.2431B. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.	50.00	par
	30	Rukavice radne	Izrađene u skladu sa standardom: EN 388 ili ekvivalent,nivo zaštite min.4143X. Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika sa pet prstiju izrađene u cjelosti od goveđe kože. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.	1000.00	par
	31	Rukavice radne ojačane	Izrađene u skladu sa standardom: EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min. 4244C. Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika, sa pet prstiju, koje su izrađene od goveđe špalt kože sive boje, sa postavom od laganog izuzetno čvrstog sintetičkog vlakna i manžetnom od troslojnog tekstilnog materijala. Materijal manžetne je sirovinskog sastava poliester 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%. Dužina manžetne je 10cm +/-1cm, a dužina cijele rukavice je 29cm +/- 1cm. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.	50.00	par

160000.00	32	Rukavice varilačke	Izrađene u skladu sa standardima: EN 12477 ili ekvivalent. Tip A EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min. 3144X, EN 407 ili ekvivalent, nivo zaštite min. 413X4X, Rukavice za zavarivače dužine 35cm, izrađene od špalt kože crvene boje. Dlan, nadlanica i palac su postavljeni pamučnim flanelom. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	30.00	par
	33	Rukavice Visokonaponske Klasa I	Izrađene u skladu sa standardom: EN 60903 ili ekvivalent, EN 420 ili ekvivalent, nivo zaštite klasa 1. Rukavice petoprstne od prirodnog lateksa, otporne na ulja, kiseline. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.	30.00	par
	34	Rukavice termootporne	Izrađene u skladu sa standardima: EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min. 4242X, EN 407 ili ekvivalent nivo zaštite min. X2XXXX, EN 511 ili ekvivalent, nivo zaštite min. X2X. Zaštitne rukavice koje štite od hladnoće, mehaničkih rizika i toplote. Rukavice sa nitrilnom mikro penom, dovstukom postavom, zaštita od kontaktne toplote do 250C. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	5.00	par
	35	Rukavice gumene (za čistačice)	Lateks rukavice imaju protivkliznu reljefnu šaru na prstima i na dlanu. Rukavice su kategorija I. Prikladne su za poslove čišćenja. Rukavice efektivno površinski štite ruke od rastvora deterdženata i kućnih hemikalija, vode i prljavštine. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.	30.00	par
	36	Elektroizolacione rukavice klase 0	Izrađene u skladu sa standardom: EN 60903 ili ekvivalent, EN 420 ili ekvivalent, nivo zaštite klasa 0. Rukavice petoprstne od prirodnog lateksa, otporne na ulja, kiseline. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.	30.00	par
	37	Peškir	Peškir dimenzija 50x100 cm. Izrađen od frotira 100% pamuk, površinske mase 500 gr/m2 ±5% Dostaviti uz ponudu: tehnički list proizvoda Veličine 50 x 100 cm.	80.00	kom

160000.00	40	Komplet za zaštitu od pada	Integrirani komplet se sastoji od: Opasač za rad na visini izrađen u skladu sa standardima: EN 361 ili ekvivalent, EN 358 ili ekvivalent, sa trakama od poliestera širine min 44mm, sa jednim čeličnim prstenom na leđima, jednim čeličnim prstenom na grudima i dva čelična prstena za radno pozicioniranje na bočnim stranama pojasa. Apsorber energije sa dva užeta izrađen u skladu sa standardom: EN 355 ili ekvivalent, krajevi užadi završavaju se kukama, a apsorber energije završava se karabinerom. Ukupna ne sme biti veća od 2 m. Uže za pozicioniranje sa regulatorom EN 358 , EN 354 ili ekvivalent, dužine do 2 m, sa regulatorom dužine od nerđajućeg čelika, na koji je prikačena papagaj kuka na automatsko zabavljanje. Karabin – spojnica izrađen u skladu sa standardom EN 362 ili ekvivalent, izrađen od čelika, širina otvora 52mm, statička jačina 25kN. Karabin – spojnica sa sigurnosnim zavrtnjem, izrađen u skladu sa standardom EN 362 ili ekvivalent. izrađen od čelika, širina otvora 18mm, statička snaga minimum 22kN. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.	10.00	kom
-----------	----	----------------------------	---	-------	-----

Izveštaj generisan 12.03.2026 15:15