

PREGLED POSTUPKA #110569

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	javnenabavke@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka sredstava za protivpožarnu zaštitu za potrebe Službe zaštite i spašavanja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Ražnatović
Kontakt	020/482-084
Datum objave	17.03.2026. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka sredstava za protivpožarnu zaštitu za potrebe Službe zaštite i spašavanja	17.03.2026 13:00	23.03.2026 09:00	23.03.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava: Obrazac 2	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: Služba zaštite i spašavanja.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršenu uslugu.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora: u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: minimum 12 mjeseci	Garantni rok
Drugi uslovi: Ponuđač je obavezan da za predmetnu nabavku za stavku 4. Vatrogasne lampe dostavi ATEX sertifikat za rad u eksplozivnim atmosferama ili ekvivalent.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.842,98 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Naprtnjače	Kapacitet min. 25 litara. Konstrukcija sa unutrašnjim rezervoarom od fleksibilnog, vodootpornog materijala i spoljašnjom zaštitnom navlakom otpornom na habanje. Opremljena dvoradnom ručnom pumpom od mesinga (ili ekvivalent). Mlaznica sa funkcijom podešavanja od punog do raspršenog mlaza. Podesivi, ergonomski podstavljeni remeni za nošenje na leđima.	15,00 kom
2	Mlaznice za pranje crijeva	Uređaj za pranje vatrogasnih crijeva promjera 52 mm (tip C). Izrađen od legure aluminijuma otporne na koroziju. Opremljen standardnom stabilnom spojnicom 52 mm prema DIN standardu. Sistem unutrašnjih mlaznica za čišćenje pod pritiskom vode koji ne oštećuje spoljašnje tkanje crijeva.	1,00 kom
3	Kapuljače za spašavanje	Pomoćna kapuljača za spašavanje osoba, kompatibilna sa brzim spojkama na izolacionim aparatima koji su u upotrebi kod naručioca. Izrađena od vatrootpornog, fleksibilnog materijala sa panoramskim vizirom otpornim na magljenje. Podesiva vratna manžetna za hermetičko zaptivanje protiv dima i gasova.	3,00 kom

4	Vatrogasne lampe	Ručna LED lampa sa integrisanom pričvrsnom kopčom za kačenje na vatrogasnu jaknu. LED tehnologija, minimalno 150 lumena. Autonomija rada min. 4h u režimu maksimalnog intenziteta. Stepen zaštite min. IP67. Obavezan ATEX sertifikat za rad u eksplozivnim atmosferama. U kompletu sa baznim punjačem za fiksnu montažu u vozilo (12/24V).	6,00 kom
5	Hvataljke za zmije	Teleskopska ili fiksna hvataljka dužine min 100 cm, izrađena od aluminijuma. Široke, obložene čeljusti sa mehanizmom za siguran hvat bez povređivanja reptila. U kompletu sa transportnom vrećom od gustog, neprovidnog materijala za bezbjedno odlaganje.	2,00 kom
6	Crijevo fi 52	Dužina 15 m, unutrašnji promjer 52 mm (tip C). Unutrašnji sloj od EPDM gume ili poliuretana, spoljašnji sloj od kružno tkanog poliestera. Radni pritisak min. 15 bar, ispitni pritisak 25 bar. Na oba kraja montirane aluminijumske stabilne spojnice prema DIN standardu, pričvršćene žicom ili prstenovima.	20,00 kom
7	Crijevo fi 25	Dužina 15 m, unutrašnji promjer 25 mm (tip D). Unutrašnji sloj od gume ili poliuretana, spoljašnji sloj od kružno tkanog poliestera. Radni pritisak min. 15 bar, ispitni pritisak 25 bar. Na oba kraja montirane aluminijumske stabilne spojnice prema DIN standardu, pričvršćene žicom ili prstenovima.	20,00 kom
8	Prelaznica fi 75/52	Prelaznica sa 75 mm (B) na 52 mm (C). Izrađena od legure aluminijuma livene pod pritiskom ili kovane legure. Kompatibilna sa spojnica po DIN standardu. Opremljena zamjenjivim gumenim zaptivkama otpornim na habanje i pritisak.	5,00 kom

9	Prelaznica fi 52/25	Prelaznica sa 52 mm (C) na 25 mm (D). Izrađena od legure aluminijuma livene pod pritiskom ili kovane legure. Kompatibilna sa spojnicama po DIN standardu. Opremljena zamjenjivim gumenim zaptivkama otpornim na habanje i pritisak.	10,00 kom
---	---------------------	---	-----------