

PREGLED POSTUPKA #110418

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Revizija i izrada planova obavezno šticeenih objekata
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vladan Raonić
Kontakt	Nemanja Vučković +382 20 416 820
Datum objave	23.03.2026. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Revizija i izrada planova obavezno šticehkih objekata	23.03.2026 14:00	27.03.2026 08:00	27.03.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 100 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su svi objekti CGES-a dati u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 30 dana od dana uredno dostavljene fakture za izvršene usluge, uz koju moraju biti priložene dobijene saglasnosti od strane MUP-a na revizije i izradu planova zaštite za svaki objekat, kao potvrda o izvršenom poslu	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun Izvršioca broj ____, banka ____ (ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i banku).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Dobijene saglasnosti od strane MUP-a na revizije i izradu planova zaštite za svaki objekat, kao potvrda o izvršenom poslu.	Uslovi plaćanja
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Obrazac 2
Ponuđači su dužni da u ponudi dostave dokaz da mogu obavljati poslove koji su predmet nabavke i to: - Dokaz da ponuđač posjeduje važeće odobrenje za obavljanje djelatnosti zaštite od policije u skladu sa članom 14 stav 1, članom 18 i članom 19 stav 1 Zakona o zaštiti lica i imovine („Službeni list Crne Gore“, broj 043/18). - Sertifikat o uspostavljenom sistemu upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu po standardu MEST ISO 45001:2018 (ili ISO 45001:2018) iz oblasti zaštite lica i imovine. - Sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom po standardu MEST EN ISO 9001:2016 (ili ISO 9001:2015) iz oblasti zaštite lica i imovine. - Potvrdu ili Saglasnost izdatu od MUP-a na izrađenu Reviziju ili Plan zaštite obavezno šticeenog objekta za najmanje tri objekta od tri različita privredna društva.	Drugi uslovi

Izvršilac se obavezuje: • Da izvrši izradu i reviziju planova obavezno šticehnih objekata u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju Plana zaštite obavezno šticehnih objekata, koji je na osnovu člana 14 stav 5 Zakona o zaštiti lica i imovine ("Sl. List CG broj 43/18), donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova, a koji je objavljen u "Službenom listu CG" br. 21/2019 od 09.04.2019; • da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla; • da rukovodi izvršenjem svih usluga; • da izvrši ispravke, dopune i revizije planova do konačnog odobravanja od strane MUP-a; • da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama; • da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši poslove revizije. • da obiđe sve objekte i stanje u Planovima zaštite obavezno šticehnih objekata usaglasi sa postojećim stanjem na objektima.	Drugi uslovi
Izvršilac je dužan da sa Naručiocem zaključi ugovor o zaštiti tajnih podataka NDA.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Revizija plana zaštite obavezno šticehog objekata	Nacionalni dispečerski centar (Moskovska 39, Podgorica). Površina objekata ukupno 2068 m2 (Zgrada NDC-a 2068 m2). Površina zemljišta 517 m2.	1,00 kom
2	Revizija plana zaštite obavezno šticehog objekata	TS 110/35 kV Bar - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 40MVA. Površina objekata ukupno 577 m2 (Glavna zgrada 577 m2). Površina zemljišta 4856 m2.	1,00 kom
3	Revizija plana zaštite obavezno šticehog objekata	TS 110/35 kV Berane - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 352 m2 (Glavni objekat 352 m2). Površina zemljišta 4285 m2.	1,00 kom
4	Revizija plana zaštite obavezno šticehog objekata	TS 110/35 kV Danilovgrad - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i jedan transformator od 20 MVA. Površina objekata ukupno 463 m2 (Glavni objekat 463 m2). Površina zemljišta 4700 m2.	1,00 kom

5	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 110/35 kV Brezna - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i jedan transformator od 20 MVA. Površina objekata ukupno 395 m2 (El. Energetski objekat 30 m2, Glavni objekat 305 m2, Pomoćni objekat 30 m2, Pomoćni objekat 30). Površina zemljišta 15306 m2.	1,00 kom
6	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 110/35 kV Kličevo - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 31,5 MVA. Površina objekata ukupno 712 m2 (Zgrada trafostanice 712 m2). Površina zemljišta 1446 m2.	1,00 kom
7	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 400/110 kV Lastva Grbaljska - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 400/110 kV i dva transformatora od po 300 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 2757 m2 (Glavna zgrada 780 m2, Magacin 964 m2, Pomoćna zgrada 497 m2, Pomoćna zgrada 485 m2, Pomoćna zgrada 31 m2). Površina zemljišta 63844 m2.	1,00 kom
8	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 110/35 kV Kotor - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 299 m2 (Zgrada trafostanice 299 m2). Površina zemljišta 1041 m2.	1,00 kom
9	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 220/110/35 kV Mojkovac - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 220/110/35 kV i tri transformatora: jedan od 150 MVA i dva od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 812 m2 (Poslovna zgrada 117 m2, Poslovna zgrada 672 m2, Prizemna zgrada 23m2). Površina zemljišta 7322 m2.	1,00 kom

10	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 110/35 kV Pljevlja 1 - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od 40 MVA i 20 MVA. Površina objekata ukupno 1099 m2 (Glavni objekat 918 m2, Pomoćni objekat 45 m2, Pomoćni objekat 136 m2). Površina zemljišta 8728 m2.	1,00 kom
11	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 400/220/110 kV i tri transformatora: dva od po 400 MVA i jedan od 125 MVA. Površina objekata ukupno 2015 m2 (Poslovna zgrada 1156 m2, Prizemna zgrada 91 m2, Prizemna zgrada 20 m2, Prizemna zgrada 441 m2, Garaža 56 m2, Prizemna zgrada 21 m2, Prizemna zgrada 22 m2, 8 prizemnih zgrada 14 m2, Prizemna zgrada 40 m2, Prizemna zgrada 56 m2). Površina zemljišta 89628 m2.	1,00 kom
12	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 110/35 kV Budva - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 63 MVA i jedan od 40 MVA. Površina objekata ukupno 499 m2 (Poslovna zgrada 499 m2). Površina zemljišta 4130 m2.	1,00 kom
13	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 110/35 kV Cetinje - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 31,5 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 423 m2 (Glavni objekat 368 m2, Pomoćni objekat 55). Površina zemljišta 4481 m2.	1,00 kom

14	Revizija plana zaštite obavezno šticekog objekata	TS 110/35 kV Nikšić - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i četiri transformatora: tri od po 63 MVA i jedan od 40 MVA. Površina objekata ukupno 1480 m2 (Glavni objekat 1090 m2, Zgrada DV ekipe 301 m2, Pomoćni objekat 42 m2, Pomoćni objekat 47 m2). Površina zemljišta 21447 m2.	1,00 kom
15	Revizija plana zaštite obavezno šticekog objekata	TS 400/110/35 kV Ribarevine - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 400/110/35 kV i tri transformatora: jedan od 150 MVA i dva od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 810 m2 (Glavni objekat 790 m2, Pomoćni objekat 20 m2). Površina zemljišta 38146 m2.	1,00 kom
16	Revizija plana zaštite obavezno šticekog objekata	TS 110/35 kV Tivat - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 63 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 486 m2 (Zgrada u energetici 348 m2, Zgrada u energetici 134 m2, Zgrada u energetici 4 m2). Površina zemljišta 5213 m2.	1,00 kom
17	Revizija plana zaštite obavezno šticekog objekata	TS 110/35 kV Ulcinj - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 31,5 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 740 m2 (Glavna zgrada 740 m2). Površina zemljišta 4213 m2.	1,00 kom

18	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	Upravna zgrada sa RDC-om (Bul. Sv. Petra Cetinjskog 18, Podgorica). Površina objekata ukupno 2260 m2 (Zgrada 1: Podrum 485 m2, Prizemlje 288 m2, Prvi sprat 25 m2, Drugi sprat 539 m2, Treći sprat 541 m2; Zgrada 2: Podrum 191 m2, Prizemlje 191 m2). Površina zemljišta 887 m2.	1,00 kom
19	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 220/110/35 kV Podgorica 1 - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 220/110/35 kV i četiri transformatora: dva od po 150 MVA i dva od po 63 MVA. Površina objekata ukupno 3012 m2 (Zgrada TS 1152 m2, Glavna zgrada 605 m2, Pomoćna zgrada 279 m2, Pomoćna zgrada 278 m2, Pomoćna zgrada 365 m2, Pomoćna zgrada 48 m2, Pomoćna zgrada 34 m2, Pomoćna zgrada 251 m2). Površina zemljišta 46116 m2.	1,00 kom
20	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 400/110 kV Podgorica 2 - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 400/110 kV i dva transformatora od po 300 MVA. Površina objekata ukupno 1325 m2 (Glavna zgrada 1245 m2, Pomoćni objekat 20 m2, Pomocni objekat 60 m2). Površina zemljišta 47972 m2.	1,00 kom
21	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 110/35 kV Virpazar - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 167 m2 (Glavni objekat 167 m2). Površina zemljišta 5013 m2.	1,00 kom
22	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS 110/35 kV Herceg Novi - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 40MVA. Površina objekata ukupno 372 m2 (Glavna zgrada 318 m2, Pomoćni objekat 54 m2). Površina zemljišta 5594 m2.	1,00 kom

23	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS Mrke 110/20kV - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/20kV i dva transformatora 110/20kV od po 20MVA. Takođe ima i dva trafo polja 110/20kV, tri dalekovodna polja 110kV, dva mjerna polja 110kV i sekciono polje 110kV. Površina objekata ukupno 548 m2 (Jednospratna zgrada 464 m2, Prizemna zgrada 84 m2) Površina zemljišta 7811 m2.	1,00 kom
24	Revizija plana zaštite obavezno šticeenog objekata	TS Mateševo 110/20kv - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/20kV i dva transformatora 110/20kV od po 20MVA. Takođe ima i dva trafo polja 110/20kV, dva dalekovodna polja 110kV, dva mjerna polja 110kV i sekciono polje 110kV. Površina objekata ukupno 548 m2 (Jednospratna zgrada 464 m2, Prizemna zgrada 84 m2) Površina zemljišta 4512 m2.	1,00 kom
25	Izrada plana zaštite obavezno šticeenog objekta	TS Žabljak 110/35kV - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to : 110/35kV i dva transformatora 110/35kV od po 20MVA. Postrojenje 110kV unutar objekta (GIS- postrojenje). U krugu TS portalni stub 110kV na koji se kače DV 110kV , sa portala se spuštaju 110kV kablovi ulaze u podrum zgrade pa do do GIS postrojenja . 35kV napon kablovski odveden direktno podzemno u trafostanicu TS35/10kV Žabljak(CEDIS- vlasnik) Površina objekta 478,58m ² (Glavna zgrada spratnosti TE +P, i trafoboksovi -nadkriveni). Ukupna površina parcele trafostanice 2963m ² .	1,00 kom