

PREGLED POSTUPKA #111635

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	javnenabavke@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Usluga montaže, servisiranja i održavanja telekomunikacione opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Ražnatović
Kontakt	020/482-084
Datum objave	01.04.2026. 09:05

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Usluga montaže, servisiranja i održavanja telekomunikacione opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove.	01.04.2026 09:05	08.04.2026 09:00	08.04.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	GLAVNI GRAD PODGORICA Održavanje telekomunikacione opreme 50330000 - Usluge održavanja telekomunikacijske opreme	9.090,91 EUR	1.909,09 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava: Obrazac 2 (elektronski potpisan)	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: na period od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili dostizanja procijenjene vrijednosti u iznosu od 9.090,91 eura bez pdv-a, zavisno od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Rok plaćanja
Garantni rok: Garantni rok za instaliranu predmetnu opremu je 24 mjeseca od potpisivanja Zapisnika o primopredaji od strane ovlašćenih lica krajnjeg korisnika i dobavljača. Dobavljač je u obavezi da u toku garantnog perioda o svom trošku, otkloni nedostatke na isporučenoj opremi koja pretrpi promjene u funkcionisanju ili oštećenja koja nisu prouzrokovana nepropisnim načinom korišćenja. Utvrđene neispravnosti/nedostatke ovlašćena lica naručioca i dobavljača su dužna da konstatuju sačinjavanjem Zapisnika o reklamaciji.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta ugovorene robe će vršiti ovlašćena lica Naručioca uvidom i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke i ponude Dobavljača, kao i provjerom da li se oprema isporučuje sa potrebnom dokumentacijom, u kom slučaju Naručilac sačinjava Zapisnik o primopredaji opreme koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Dostaviti dokaz o traženim sertifikatima (MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent i MEST ISO 45001:2018 ili ekvivalent)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Drugi uslovi: Imajući u vidu da Naručilac ne može predvidjeti potrebne količine, nabavka će se realizovati na period od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili dostizanja procijenjene vrijednosti u iznosu od 9.090,91 eura bez pdv-a, zavisno od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da izvrši zamjenu neispravnih djelova/uređaja u slučaju kada je to neophodno u procesu rješavanja problema i instalira novi uređaj. Hitne intervencije po potrebi korisnika, koje su posljedica neispravnosti u radu uređaja ili njegovih pojedinih funkcionalnih cjelina. Po prijavi problema u radu sistema, Naručilac treba da obezbijedi intervenciju stručnog lica na lokaciji Naručioca u periodu od 08:00 časova do 16:00 časova, od ponedjeljka do petka, u cilju rješavanja problema funkcionalnosti opreme. Obezbjedenje raspoloživosti i vremena odziva od najviše šest (6) sati po prijemu poziva (zahtjeva) u radno vrijeme radnim danima.	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 9.090,91 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Usluga montaže, servisiranja i održavanja telekomunikacione opreme	Montaža i programiranje manjih analognih I digitalnih telefonskih central. Montaža telefonskog aparata,identifikatora poziva,telefaksa na telefonskim linjama. Bekap podataka na telefonsku centralu - Programiranje telefonske central. Programiranje pojedinačnih stavki unutar glavnog menija radnog programa. Ispitivanje postojeće niskonaponske instalacije unutar objekta u zavisnosti od spratnosti objekta, ispitivanje instalacije na spratu,ispitivanje instalacije između spratova, ispitivanje instalacije na REK ormarima,prespajanje instalacije na REK ormarima,povezivanja REK ormara sa glavnom niskonaponskom kablovskom glavom Telkoma	1,00 h

2	Telefonska centrala	YEASTAR P520 IP ili ekvivalent telefonska centrala: • Broj korisnika: 50 • Broj istovremenih razgovora: 25 • Broj agenata Call centra: 50 • Broj FXS portova: 8 (nema instaliranih fabrički) • Broj FXO/BRI portova: 8 (nema instaliranih fabrički) • Broj GSM/3G/4G portova: 4 (nema instaliranih fabrički) • Transport protokol: UDP, TCP, TLS, SRTP • Voice Codec: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC • Video Codec: H263, H263P, H264, MPEG4, VP8 • DTMF: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO • NFC piši/briši: da • Kompanijski kontakti: 50000 • Ethernet interfejs: 2 x (10/100/1000 Mbps) • Slot za Hard Disk: ne • USB: 1 (za do 2TB) • Napajanje: AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max • Dimenzije ŠxDxV): 340 x 210 x 44 (mm) • Težina (netto): 1.64 kG • Rek montažno kućište: da 19" • Temperatura radnog okruženja: 0°C do 40°C • Temperatura okruženja skladištenja: -20°C do 65° • Vlažnost okruženja: 10-90% RV bez kondenzacije	1,00 kom
---	---------------------	---	----------

3	Telefonska centrala	YEASTAR S-20 IP telefonska centrala ili ekvivalent • 20 x korisnika • 10 x Istovremenih poziva (max) • 20 x SIP trunks (channel) • LAN 1 x 10/100Mbps • WAN x 10/100Mbps • TF CardF port x 1 • Napajanje (50/60Hz): AC 100-240V / 0.6A • Dimenzije D x Š x V (cm): 16 x 16 x 3 • Težina (kg): 0.3 • Potrošnja (W):1.8 - 10.6 W • Temperatura: 0 °C to 40 °C • Radno okruženje-temperatura : 0°C do 40°C • Montaža: stona ili zidna	1,00 kom
4	Yeastar D30 DSP modul ili ekvivalent	Modul za nadogradnju centrale sa dodatnih 100 korisnika i 30 simultanih poziva. Uređaj mora biti istog proizvođača kao i centrala zbog kompatibilnosti.	1,00 kom
5	Yeastar Expansion Board EX08 ili ekvivalent	4 slota za module Maksimalno 8 interfejsa po EX08 kartici	1,00 kom
6	YEASTAR Module O2 (2FXO) modul ili ekvivalent	4 slota za module Maksimalno 8 interfejsa po EX08 kartici	1,00 kom
7	Yeastar S2 (2FXS) modul ili ekvivalent	S2 je modul sa dva FXS porta (analogna lokala), obezbeđuje mogućnost priključenja 2 analogna telefona	1,00 kom

8	Grandstream GRP2613 ili ekvivalent	Poslovni VoIP HD telefon Podesivi 2.8" TFT color LCD 320×240 displej, 24 Virtual Multi-Purpose, pozicija uređaja: Direktor, poslovni sekretarica • Boja: Crna • Displej: 2.80" Connectivity: Dual Band 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 • Radna temperatura: 0°C to 40°C • Storage Temperatura: -10°C to 60°C • Vlažnost: 10% to 90% Non-condescending • Codeci: G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, OPUS, DTMF, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC • Quality of Service: 802.1Q, 802.1P, ToS, DiffServ, MPLS Ključne Funkcije: - 4x XML programmable keys - 5x Navigation/ menu keys - 6x Line keys - 11x Dedicated function keys Interfejsi/ Portovi: • 2x RJ9 Dimenzije: -Visina: 7.99in -Širina: 7.59in -Dubina: 2.05in -Težina: 936g	1,00 kom
9	FXO modul	YEASTAR Module O2 (2FXO) modul ili ekvivalent , 2 dvije ulazne telefonske linije • O2 je modul sa dva FXO porta • Obezbeđuje mogućnost priključenja 2 analogne PSTN (POTS) linije	1,00 kom

10	FXS Gateway	FXS Gateway za 24-analogna lokala • Broj telefonskih portova: 24 • Interfejs: 24 x RJ11 FXS portova plus 1 x 50 pinski Telco konektor • Protokol: SIP (RFC3261), IAX2 • Transport protokola: UDP, TCP, TLS, SRTP • DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band • Kodek: G.711 a/u-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex • Eliminacija eha: ITU-T G.168 LEC • FAX over IP: T.38 and pass-through • Signalizacija: Kewl Start, Loop Start • Identifikacija poziva: BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID • Metod prekida veze: Busy Tone, Polarity Reversal • LAN port: 1 (10/100Mbps) • Mreža: Static IP, DHCP Client, Firewall, VLAN, DDNS, QoS, OpenVPN • NAT Traversal: Static NAT, STUN • Dimenzije (Š x D x V): 440 x 250 x 24 mm • Napajanje: AC 100~240V/50~60Hz • Opseg radne temperature: 0° do 50°C • Skladištenje: -20° do 65°C • Vlažnost okruženja: 10-90% bez kondenzacije	1,00 kom
11	8-portni PoE Switch	Hasivo S1100P-8G-2G-AI-120W PoE+switch 10 PoE ili ekvivalent 10/1000Mb/s, 802.3af/a za potrebe IP telefona	1,00 kom

12	Telefon Panasonic KX-DT333 ili ekvivalent	LCD displej 3 reda, 24 znaka LCD kontrast 4 nivoa Lampica za dolazne pozive 24 programska tastera sa dvobojnim lampicama (crvena i zelena) Navigacijski taster Spikerfone (speakerphone) Podešavanje nivoa na zvučniku, u slušalici i jačine zvona 20 tonova i 10 melodija za dolazne pozive DXDP / XDP funkcija CONF taster za konferencijske razgovore Izvor napajanja - telefonska centrala Podešavanje nagiba Mogućnost priključka naglavnih slušalica Panasonic	1,00 kom
13	Telefon	Panasonic KX-DT321 ili ekvivalent	1,00 kom
14	Alcatel-Lucent H3G IP telefon ili ekvivalent	Enterprise IP telefon osnovni model Podrška za HD Audio kvalitet;ekran minimum 2.8 inča sa pozadinskim osvjetljenjem,minimum 3 SIP naloga,minimum 3 tastera za liniju (Line 1/2) sa LED indikatorima,minimum 4 softverska taster,podršku za Volume control keys (+ and -),hands-free, mute and message keys,podrška za: Call hold, call transfer and redial key,podrška za: Call forward, call waiting, call, transfer, call hold/resume, redial; Mute/unmute, voicemail, DND, auto answer; Conference pozivi sa minimum 3 učesnika,log poziva (1000),lokalni kontakti (1000)poE(IEEE 802.3af), Class 1,ethernet, LAN port: minimum 2 x 10/100/1000M,nivo bezbijednosti: TLS 1.2/1.0 and SRTP; SIP v2 (RFC3261),static IP and DHCP,minimum: 1 x USB type A i 1 x USB type C Podrška za montažu na zid,web-konfiguracija upravljanje,radna temperatura: -5°C do +45°	1,00 kom

15	Alcatel-Lucent M7 IP telefon ili ekvivalent	Enterprise IP telefon sa naprednim funkcijama, pozicija telefona: Gradonačelnik, pomoćnici, poslovni sekretari Mora imati podršku za: Bluetooth 4.1 konekcija Širokopojasni kvalitet zvuka Minimum 8 SIP naloga Call forward, call waiting call transfer, call hold redial, mute/unmute auto answer Minimum 3.5 inča LCD displej u boji (minimalne rezolucije 320x240 piksela) Minimum 8 tastera za brzo biranje sa LED funkcijom x 4 stranice Minimum 4 menu tastera Mora da podržava G.722, OPUS, iLBC Mora da podržava G711 (A-law and Mu-law), G.729AB; PoE (IEEE 802.3af), Class 2; RJ-45 LAN port: minimum 2 x 10/100/1000M Ethernet Nivo bezbijednosti: TLS 1.2/1.0 and SRTP; SIP v2 (RFC3261) Statičke IP i DHCP Web-konfiguracija upravljanje Radna temperatura: -5°C do +45°C	1,00 kom
----	---	---	----------

16	Smart Expansion Module	Alcatel-Lucent Enterprise EM200 Smart Modul ili ekvivalent sa dodatnim tasterima za brzo biranje 20 programabilnih tastera; 20 ugrađenih tastera (dugmića) za brzo biranje minimum 5 inča color LCD 10 virtuelnih stranica na LCD ekranu minimum 2 x USB type A; minimum 1 x USB type C	1,00 kom
17	Telefon Grandstream GRP-2601P ili ekvivalent	IP telefon osnovni model Podrška za HD audio kvalitet, 2-line/2-SIP VoIP, pozicija uređaja: zaposleni Širokopojasni kvalitet zvuka 2 SIP naloga 132 × 48 (2.21 ") backlit, LCD display 2 x RJ-45 LAN port: 10/100M Ethernet PoE(IEEE 802.3af), Class 2 4 menu tastera SIP v2 (RFC3261) Static IP and DHCP Web-konfiguracija upravljanje • Radna temperatura: -5°C do +45°C	1,00 kom

18	Telefon Grandstream GRP-2613 ili ekvivalent	Poslovni VoIP HD telefon Podesivi 2.8" TFT color LCD 320×240 displej, 24 Virtual Multi-Purpose, pozicija uređaja: Direktor, poslovni sekretarica Boja: Crna Displej: 2.80" Connectivity: Dual Band 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 Radna temperatura: 0°C to 40°C Storage Temperatura: -10°C to 60°C Vlažnost: 10% to 90% Non-condescending Codeci: G.729A/B,G.711μ/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, OPUS, DTMF, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Quality of Service: 802.1Q, 802.1P, ToS, DiffServ, MPLS Ključne Funkcije: 4x XML programmable keys 5x Navigation/ menu keys 6x Line keys 11x Dedicated function keys Interfejsi/ Portovi:2x RJ9	1,00 kom
----	---	--	----------

19	Telefon Karel TM145 ili ekvivalent	Analogni telefon sa disolejom i identifikacijom poziva Jedna linija displej sa ID-om pozivaoca (2 reda, 16 karaktera) 5 nivoa osvetljenosti displeja napaja se linijom, baterije služe kao pozadinsko osvetljenje dvosmjerni spikerfon istorija poziva (16 odlaznih, 170 dolaznih) priključak za slušalice Dugmad za blic, ponovno biranje, isključivanje zvuka imenik od 100 brojeva, kada su kontakti uneseni i njihova imena se prikazuju na dolaznom pozivu LED indikator za dolazni poziv jačina zvuka (2 nivoa) mogućnost montaže na zid 2 tipke za navigaciju	1,00 kom
20	Scenska tastatura	PJ2-2B-GXX-P01	1,00 kom
21	Scenska tastatura	PJ2-4B-GXX-P02	1,00 kom
22	Smart Hub	L-BDG2-WH	1,00 kom
23	Dimer prekidac	PD-3PCL-WH	1,00 kom
24	Dimer prekidac	PD-6WCL-XX	1,00 kom