



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE  
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0204-1067/8

Budva, 03.04.2026. godine

Na osnovu člana 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 003/23, 011/23, 084/24), na zahtjev zainteresovanih privrednih subjekata, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, vrši:

### **IZMJENA broj 1**

#### **Nabavka, isporuka i montaža servisnih ormara za napajanje plovila - Luka Budva**

- I.** U Tenderskoj dokumentaciji, na strani 2 od 10, u dijelu 3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE, dodaje se:

Predmet javne nabavke je nabavka, isporuka i montaža servisnih ormara za napajanje plovila.

Isporuka se vrši direktno u Luci Budva. Sve troškove transporta, istovara i internog prenosa do tačne pozicije montaže snosi ponuđač.

Pod pojmom „montaža“ podrazumijeva se: pozicioniranje ormara, fiksiranje na pripremljenu podlogu, povezivanje na postojeću elektro-vodovodnu instalaciju, kao i ispitivanje funkcionalnosti i puštanje u rad. Izrada temelja nije predmet ove nabavke.

Naručilac obezbjeđuje podlogu/temelje sa dovedenim priključcima (elektro i voda). Lokacije su definisane jer se vrši zamjena postojećih ormara koji će biti uklonjeni do početka realizacije ugovora. Naručilac obezbjeđuje priključke, a zainteresovani privredni subjekat može da izvrši uvid na terenu radi upoznavanja sa stanjem lokacije (svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova u toku roka za podnošenje ponuda)

U cijenu stavke iz Tehničke specifikacije predmeta nabavke uključeni su svi neophodni elementi unutar ormara: automatski osigurači, sklopke, sabirnice i ožičenje.

Jedinična cijena po komadu je sveobuhvatna i uključuje: izradu, nabavku materijala, transport, istovar, montažu, povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad.

Naručilac Izabranom ponuđaču dostavlja grafičko rješenje logotipa. Izrada i postavljanje (naljepnica visoke otpornosti ili odgovarajuća trajna tehnika) ulaze u jediničnu cijenu.

Izabrani ponuđač je dužan isporučiti kompletnu unutrašnju vodovodnu instalaciju unutar ormara (ventili, slavine, veze). Ispitivanje nepropusnosti i funkcionalnosti je obaveza izabranog ponuđača.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti jednopolne šeme za svaki tip ormara u toku realizacije ugovora.

Izabrani ponuđač dostavlja ateste/sertifikate o kvalitetu materijala u toku realizacije ugovora.

Dokazivanje usklađenosti IP66 i IK08 vrši se putem sertifikata/izvještaja o ispitivanju akreditovane laboratorije za kompletan sklop, uključujući vrata, uvodnike i ugrađenu opremu, u toku realizacije ugovora.

Dokumentacija o usklađenosti dostavlja se u toku realizacije ugovora, u skladu sa specifikacijom.

Pod pojmom "Luxomat" podrazumijeva se senzor pokreta/osvjetljenja (kombinovani uređaj) industrijskog kvaliteta, fabrički integriran u sistem upravljanja rasvjetom.

## II. U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, na CEJN-u:

Mijenja se:

- |   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Ormar I 2x125A,400V + 2x63A,400V/<br>2 slavine 1/2"   | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaza • Dimenzije (VxŠxD): 1450x800x320 mm • Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 120-150mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat</p> | 3 kom  |
| 2 | Ormar II 4x63A,400V / 2 slavine 1/2"                  | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaza • Dimenzije (VxŠxD): 1450x600x250 mm • Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 70 mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat</p>     | 3 kom  |
| 3 | Ormar III 2x63A,400V + 2x32A,400V<br>/ 2 slavine 1/2" | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaza • Dimenzije (VxŠxD): 1450x600x250 mm • Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 70 mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat</p>     | 9 kom  |
| 4 | Ormar IV 3x32A,400V + 16A,230V /<br>2 slavine 1/2"    | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaza • Dimenzije (VxŠxD): 1450x600x250 mm • Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 70 mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat</p>     | 1 kom  |
| 5 | Ormar V 3x32A,230V + 16A,230V / 2<br>slavine 1/2"     | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaza Dimenzije (VxŠxD): 1450x600x250 mm Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 70 mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat</p>         | 47 kom |

I sada glasi:

- |   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Ormar I 2x125A,400V + 2x63A,400V/<br>2 slavine 1/2" | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaza • Dimenzije (VxŠxD): 1450x800x320 mm • Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001, glatka ili blago teksturirana završna obrada visokog kvaliteta •</p> | 3 kom |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 120-150mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat. Neophodno je da ponuđač unutar kućišta ormara ostavi slobodan prostor za naknadnu montažu opreme.

- |   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 | Ormar II 4x63A,400V / 2 slavine 1/2"               | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaža • Dimenzije (VxŠxD): 1450×600×250 mm • Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 glatka ili blago teksturirana završna obrada visokog kvaliteta • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 70 mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat. Neophodno je da ponuđač unutar kućišta ormara ostavi slobodan prostor za naknadnu montažu opreme.</p> | 3 kom  |
| 3 | Ormar III 2x63A,400V + 2x32A,400V / 2 slavine 1/2" | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaža • Dimenzije (VxŠxD): 1450×600×250 mm • Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 glatka ili blago teksturirana završna obrada visokog kvaliteta • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 70 mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat. Neophodno je da ponuđač unutar kućišta ormara ostavi slobodan prostor za naknadnu montažu opreme.</p> | 9 kom  |
| 4 | Ormar IV 3x32A,400V + 16A,230V / 2 slavine 1/2"    | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaža • Dimenzije (VxŠxD): 1450×600×250 mm • Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 glatka ili blago teksturirana završna obrada visokog kvaliteta • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 70 mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat. Neophodno je da ponuđač unutar kućišta ormara ostavi slobodan prostor za naknadnu montažu opreme.</p> | 1 kom  |
| 5 | Ormar V 3x32A,230V + 16A,230V / 2 slavine 1/2"     | <p>Nabavka,dovoz,istovar i montaža Dimenzije (VxŠxD): 1450×600×250 mm Materijal: AISI 316L • Završna obrada: elektrostatska plastifikacija, RAL9001 glatka ili blago teksturirana završna obrada visokog kvaliteta • Zaštita kućišta: IP66, IK08 • Priključnice: Mennekes IP67 • Redne stezaljke: U/I 70 mm<sup>2</sup> • Redne stezaljke rasvjete: U/I 4 mm<sup>2</sup> • Rasvjeta: LED 5-10W + prekidač B6A, 1P • Vodovod: instalacija s glavnim ventilom 1/2" • Dodatna oprema: logo na vratima, Luxomat. Neophodno je da ponuđač unutar kućišta ormara ostavi slobodan prostor za naknadnu montažu opreme.</p>     | 47 kom |

### III. U USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE, na CEJN-u:

- Mijenja se Rok izvršenja ugovora:

Rok izvršenja ugovora je 170 dana od dana zaključenja ugovora.

I sada glasi:

Rok izvršenja ugovora je 170 dana od dana zaključenja ugovora. Isporuka je sukcesivna, po pozivu Naručioca. Naručilac zadržava pravo izmjene dinamike, a ponuđač je obavezan da postupi po pisanom nalogu u definisanom roku.

- Mijenja se Garantni rok:

Garantni rok za ugrađenu robu iznosi minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od datuma potpisivanja Zapisnika o primopredaji i ugradnji i iskazuje se u mjesecima. Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.

I sada glasi:

Garantni rok za ugrađenu robu iznosi minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od datuma potpisivanja Zapisnika o primopredaji i ugradnji i iskazuje se u mjesecima. Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu. Ponuđač je obavezan da obezbijedi servis i rezervne dijelove tokom cijelog garantnog roka.

#### IV. Mijenja se tačka 9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i umjesto:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.04.2026. godine do 11:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 14.04.2026. godine u 11 sati.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva;

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva,

radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 14.04.2026. godine do 11:00 sati.

I sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 20.04.2026. godine do 11:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 20.04.2026. godine u 11 sati.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija,

naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 20.04.2026. godine do 11:00 sati.

#### Uputstvo o pravnom sredstvu

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove Izmjene dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke**  
Predsjednica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  
Ana Mršulja, Spec.App.grad.

