

DOO Komunalno Plužine

Broj: 01- 209

Mjesto i datum: Plužine, 07.04.2026. godine.

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) DOO Komunalno Plužine, objavljuje na ESJN:

IZMJENA I

Tenderske dokumentacije, br. 01-195/1 od 02.04.2026.godine za nabavku roba-Kombinovane mašine (kombinirke), šifra postupka #111402

1. Vrš se Izmjena tenderske dokumentacije na portalu CEJN, na način što se mijenjaju sledeće stavke iz tehničke specifikacije, koja glasi:

Transmisija: Hidrodinamička Snaga motora: minimalno 85KW / 120 KS Maksimalni obrtni moment: 460 Nm/1400rpm Zapremina motora: minimalno 3600 cm³ Broj cilindara: 4 Brzine: 4 napred/3 u nazad Maksimalna brzina: 40km/29km/h Hidraulični sistem: Tip pumpe: Klipno aksijalna, varijabilna Broj tijela pumpe: 1 Maksimalni protok: 165 lit/min Maksimalni pritisak: najviše 210 bar Pogon: na sva četiri točka 4WD Upravljanje na sva četiri točka 4 STEER (paralelno+krabahod) Gume: Tip: Industrial Težina mašine: minimalno 9900kg Performanse mašine (rovokopačka grana): Maksimalna dubina kopanja: 5,88m Maksimalna radna visina: 6,35m Maksimalna visina istovara: 4,6m Maksimalni dohvat na tlu: 6,99m Specifikacija standardne i dodatne opreme: - Iskopna kašika od 800mm; - Teleskopska iskopna ruka sa maksimalnom dubinom kopanja do 5,88m (sa standardnom kašikom); - "Pilot", servo komande na rovokopaškom dijelu mašine; - 6 u 1 utovarna kašika (krokodilka sa viljuškama), kapaciteta 1,2m³ nosivost 3520kg; - "LIMITED SLIP AXEL" sistem protiv proklizavanja-blokada diferencijala pri kretanju (napred/nazad); - "RIDE CONTROL" - Sistem stabilizacije kretanja mašine ("Sistem mirne vožnje"); - Hidraulična instalacija na rovokopačkoj grani visokog pritiska; - RPS-FOPS kabina sa klimom, grejanjem i ventilacijom; - Alarm za hpd u nazad; - Paket opreme - alata za rukovaoca; - Paket signalizacije - rotacija.

Pa sada glasi:

KOMBINOVANA GRADJEVINSKA MAŠINA ROVOKOPAČ - UTOVARIVAČ

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Mašina krute šasije sa paralelnom kinematikom dizanja utovarne grane
- Maks. Net Snaga motora (prema ISO 14396) min. 85 kW
- Motor min. prema EU "Stage V" standardu
- Radna zapremina motora najviše 4,0 lit.
- Mjenjač – Powershift , automatski
- Pogon i upravljanje na sva 4 točka (4 WD / 4 WS)
- Utovarni uređaj – višenamenska kašika kapaciteta min. 1,2 m³, sa paletnim viljuškama

- Prednja kašika sa sistemom za ublažavanje oscilovanja mašine pri vožnji (plivajuća kašika)
- Bagerski uređaj – pomični sa teleskopskom rukom
- Upravljanje bagerskim uređajem pomoću "pilot - joystick" komandi
- Maksimalna dubina kopanja najmanje 5.8 m
- Varijabilna hidraulička pumpa max. protoka najmanje 150 l/min
- Maksimalni hidraulički pritisak u sistemu – najviše 210 bar
- Radna svetla (2N/2P) i dodatna radna svetla
- Rotaciono svetlo
- Hidraulična instalacija za čekić visokog pritiska
- Pneumatici – sva 4 točka prečnika min. 28"
- Klima uređaj u kabini
- Kašika za kopanje širine 600 mm

2. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije na portalu CEJN, na način što se mijenja stavka iz uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu i načinu izvršavanja predmeta nabavke, koja glasi:

Ponudlač je dužan da obezbijedi obuku za rukovanje mašinom. Obuka je uključena u cijenu mašine.

Pa sada glasi:

Ponudlač je dužan da obezbijedi obuku za rukovanje mašinom, obuku majstora za servisno opsluživanje. Obuka je uključena u cijenu mašine.

Dodaje se drugi uslov:

Ponudlač je dužan da obezbijedi, osnovni alat za tekuće održavanje, uputstvo za rukovanje i održavanje, katalog rezervnih djelova, obezbeđena servisna podrška za mašine. Obavezan Ugovor o partnerskom odnosu sa proizvođačem opreme.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Željko Mićanović, predsjednik

Rajko Živković, član

Mirela Talović, član

TALOVIĆ MIRELA