

PREGLED POSTUPKA #112858

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO KOMUNALNO BUDVA
PIB	02005719
E-mail	office@komunalnobudva.com
Telefon	033/452-562
Internet adresa	www.komunalnobd.me
Fax	033/452-082
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Plastične kante do 240 l
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Vavić
Kontakt	069933946
Datum objave	16.04.2026. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	16.04.2026 15:00	22.04.2026 09:00	22.04.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	DOO KOMUNALNO BUDVA Plastične kante do 240 l 19520000 - Proizvodi od plastičnih masa 39224340 - Kante za otpatke	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekt koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji sa podacima o ovlašćenom licu	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava na Obrascu 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
u roku od 30 dana od dana isporuke I dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski, na žiro račun ponuđača	Način plaćanja
Garantni rok za isporučenu robu je _____mjeseci I počinje da teče od dana isporuke kanti I potpisanog zapisniika o primopredaji robe. Napomena : Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana isporuke kanti I potpisanog zapisnika o primopredaji robe.	Garantni rok
Obavezan je detaljan opis sa skicama ponuđene kante, ovjeren od strane ovlašćenog lica proizvođača ili njegovog zastupnika, iz kojeg se jasno vidi da su ispunjene tražene karakteristike.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi EN 840-1/5/6:2020 sertifikat izdat od akreditovane laboratorije za proizvođača. EN 840-1:2020 (dimenzije i konstrukcija) EN 840-5:2020 (funkcionalnost i metode testiranja) EN 840-6:2020 (bezbjednost korisnika)	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi sertifikate proizvođača: ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 37001	Drugi uslovi
Ukoliko ponuđač nije proizvođač kanti, dužan je da dostavi dokaz da posjeduje i primjenjuje standarde ISO 9001 i ISO 14001 I ISO 45001	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin Naručioca, naselje "Vještica" Bečići	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni rok isporuke robe (Q1) (30 bodova). Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $Q = (Q_{min}/Q_p) \times 30$, gdje je: Q - broj bodova; Q_{min} - najkraći ponuđeni rok; Q_p – ponuđeni rok. Napomena: Rok se iskazuje u danima i ne može biti duži od 30 dana od dana otvaranja ponuda

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Plastične kante zapremine 240 l sa točkovima su nove, nekorišćene i proizvedene 2026. godine. Namijenjene su za bezbjedno i higijensko odlaganje komunalnog, komercijalnog i industrijskog otpada. U skladu sa EU standardom EN 840-1/5/6:2020. Kante su izrađene od primarnog polietilena visoke gustine (HDPE). Svi pojedinačni dijelovi kante (tijelo, poklopac itd.) izrađeni su kao monoblok, postupkom injekcionog presovanja visokootpornog polietilena velike molekulske mase, uz dodatak specijalnih stabilizatora protiv UV zračenja. Kante su potpuno otporne na: • veoma niske i visoke temperature • nagle klimatske promjene • hemijske reakcije Kante moraju biti otporne na tečnosti i kisjeline iz otpada, kao i otpornost na UV zračenje. Na kantama treba biti utisnuto: • logo proizvođača • datum proizvodnje • zapremina • standard EN 840 Svi metalni dijelovi moraju imati visoku zaštitu od korozije.	

1	PLASTIČNA KANTA NA TOČKOVIMA ZA MEHANIČKO SAKUPLJANJE OTPADA KAPACITET 240 L (EN 840-1/5/6)	Debljina zidova: - tijelo: 4–4,5 mm - poklopac: 3–3,8 mm DIMENZIJE Dužina: 730 mm +- 3% Širina: 580 mm +-3% Visina: 1070 mm +-3% Nosivost: 96 kg Maksimalna dozvoljena masa: 110 kg Težina: 14 kg ±3% Nivo buke: 86,50 dB (Direktiva 2000/14/EC) TIJELO Isporučuju se kompletno sastavljene, spremne za upotrebu. Glavno tijelo kante ima konusni oblik sa presjekom koji se kontinuirano povećava prema gore, što obezbjeđuje veliku stabilnost protiv prevrtanja i omogućava potpuno pražnjenje otpada klizanjem tokom podizanja pomoću mehanizma kamiona za odvoz otpada. Zbog težine otpada tokom transporta i pražnjenja, dno i bočne stranice moraju biti posebno ojačani kako bi se spriječila deformacija zidova tokom upotrebe. Radi veće otpornosti na naprezanja prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca, tijelo kante treba da sadrži integrisane (monoblok) čvrste jednodjelne šarke,kroz koje je poklopac direktno I čvrsto povezan za glavno tijelo. Rub kante završava na vrhu u odgovarajuće oblikovanom okviru slova “U” sa zaobljenim uglovima I posebnim kanalom koji spriječava ulazak kišnice u kantu I izlazak neprijatnih mirisa. Svaka kanta ima predviđeno mjesto za ugradnju RFID čipa.	700,00 kom
---	--	--	------------

Kante su kompatibilne sa savremenim kamionima za odvoz otpada sa češalj sistemom.

Nosivost kante: 96 kg

POKLOPAC

Poklopac treba biti ravan i lako se otvara i zatvara radi odlaganja otpada. Izrađen je od primarnog polietilena. Treba biti tako konstruisan da spriječava ulazak kišnice i širenje neprijatnih i štetnih mirisa u okolinu. Čvrsto povezan sa glavnim tijelom putem posebno dizajniranih šarki (monoblok) i specijalnih klinova visoke čvrstoće. Na zadnjem dijelu kante nalaze se dvije ručke za njeno pomjeranje. Na gornjoj strani poklopca nalaze se dvije (2) ergonomski postavljene ručke koje olakšavaju ručno otvaranje prilikom odlaganja otpada. Poklopac se mora lako otvarati jednostavnim povlačenjem prema gore, bez potrebe za većom fizičkom snagom.

Na poklopcu su jasno i čitko označeni podaci o proizvođaču i godini proizvodnje.

- Točkovi

Kanta je opremljena sa dva točka fiksnog pravca, prečnika 200 mm i dužine osovine 455 mm, izrađenih od plastične felne obložene punom gumom po cijelom obodu.

Osovina točkova izrađena je od pocinkovanog čelika visoke čvrstoće.

Osovina se može zaključati i otključati isključivo uz upotrebu specijalnih alata.

- Na prednjim stranama kante nalaze se reflektujuće trake dužine 40 cm, tip II (zebra), radi bolje vidljivosti noću.

- Na prednjoj strani kante nalazi se trajni (neizbrisivi) termootisak sa logotipom naručioca. Takođe, na tijelu ili poklopcu

	kante nalazi se reljefni otisak sa podacima o proizvođaču, RAL oznaci, datumu proizvodnje, standardu koji kanta ispunjava, nosivosti izraženoj u kilogramima i korisnoj zapremini izraženoj u litrima. Proizvodnja fabrike treba da bude kontrolisana u skladu sa standardima EN 840 1/5/6:2020 I RAL-GZ 951/1/08.23 kao I AFPS GS 2019:01 PAK, tokom posljednje 3 godine od strane TUV-a ili neke druge akreditovane laboratorije.	
	Plastične kante na točkovima zapremine 120 litara su nove, nekorišćene i proizvedene 2025. godine. Namijenjene su za bezbjedno i higijensko odlaganje kućnog, komercijalnog i industrijskog otpada. Moraju Ispunjavaju međunarodne ergonomske standarde, prate evropske norme u pogledu oblika, dimenzija i načina izrade i u skladu su sa evropskim standardom EN 840-1/5/6. Kante su izrađene od primarnog polietilena visoke gustine (HDPE). Svi pojedinačni djelovi kante (tijelo, poklopac itd.) izrađeni su kao monoblok, postupkom injekcionog presovanja visokootpornog polietilena velike molekulske mase, uz dodatak specijalnih stabilizatora protiv UV zračenja. Kante su potpuno otporne na: • veoma niske i visoke temperature • nagle klimatske promjene • hemijske reakcije Kante moraju biti otporne na tečnosti i kisjeline iz otpada, kao i otpornost na UV zračenje. Na kantama treba biti utisnuto: • logo proizvođača • datum proizvodnje • zapremina • standard EN 840	

2

PLASTIČNA KANTA NA TOČKOVIMA ZA
MEHANIČKO SAKUPLJANJE OTPADA KAPACITET
120 L (EN 840-1/5/6)

Svi metalni djelovi moraju imati visoku zaštitu od korozije.

Debljina zidova:

- tijelo: 3 mm
- poklopac: 2 mm
- težina : 10 kg ($\pm 3\%$)
- dužina: 530 mm $\pm 3\%$
- širina: 480 mm $\pm 3\%$
- visina: 945 mm $\pm 3\%$
- Nosivost: 48 kg

Težina kante: 10 kg $\pm 3\%$

Kante moraju ispunjavaju zahtjeve standarda:

- EN 840-1 – dimenzije i konstrukcija
- EN 840-5 – funkcionalnost i metode ispitivanja
- EN 840-6 – bezbjednost korisnika

Nivo buke: 82,50 dB, sertifikovan u skladu sa Direktivom 2000/14/EC.

Isporučuju se kompletno sastavljene, spremne za upotrebu.

Glavno tijelo kante ima konusni oblik sa presjekom koji se kontinuirano povećava prema gore, što obezbjeđuje veliku stabilnost protiv prevrtanja i omogućava potpuno pražnjenje otpada klizanjem tokom podizanja pomoću mehanizma kamiona za odvoz otpada.

Zbog težine otpada tokom transporta i pražnjenja, dno i bočne stranice moraju biti posebno ojačani kako bi se spriječila deformacija tokom upotrebe.

Radi veće otpornosti na naprezanja prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca, tijelo kante treba da sadrži integrisane (monoblok) čvrste, posebno dizajnirane čvrste jednodjelne šarke kroz koje je poklopac direktno i sigurno pričvršćen za glavno tijelo.

30,00 kom

Rub kante završava na vrhu u odgovarajuće oblikovanom okviru slova "U" sa zaobljenim uglovima i posebnim kanalom koji sprječava ulazak kišnice u kantu i izlazak neprijatnih mirisa. Duž oboda "U" okvira na visini prednje strane uglova, postoji spiralna ploča koja služi za apsorpciju pritiska sistema za podizanje (tzv "comb system")

Svaka kanta ima predviđeno mjesto za ugradnju RFID čipa. Kante su kompatibilne sa savremenim kamionima za odvoz otpada sa češalj sistemom.

Nosivost kante: 48 kg

- Poklopac

Poklopac treba biti ravan i lako se otvara i zatvara radi odlaganja otpada. Izrađen je od primarnog polietilena. Treba biti tako konstruisan da sprječava ulazak kišnice i širenje neprijatnih i štetnih mirisa u okolinu. Čvrsto povezan sa glavnim tijelom putem posebno dizajniranih šarki (monoblok) i specijalnih klinova visoke čvrstoće. Na zadnjem dijelu kante nalaze se dvije ručke za njeno pomjeranje. Na gornjoj strani poklopca nalaze se dvije (2) ergonomski postavljene ručke koje olakšavaju ručno otvaranje prilikom odlaganja otpada. Poklopac se mora lako otvarati jednostavnim povlačenjem prema gore, bez potrebe za većom fizičkom snagom.

Na poklopcu su jasno i čitko označeni podaci o proizvođaču i godini proizvodnje.

- Točkovi

Kanta je opremljena sa dva točka fiksnog pravca, prečnika 200 mm i dužine osovine 455 mm, izrađenih od plastične felne obložene punom gumom po cijelom obodu.

Osovina točkova izrađena je od pocinkovanog čelika visoke

čvrstoće.

Osovina se može zaključati i otključati isključivo uz upotrebu specijalnih alata.

- Na prednjim stranama kante nalaze se reflektujuće trake dužine 40 cm, tip II (zebra), radi bolje vidljivosti noću.
- Na prednjoj strani kante nalazi se trajni (neizbrisivi) termootisak sa logotipom naručioca. Takođe, na tijelu ili poklopcu kante nalazi se reljefni otisak sa podacima o proizvođaču, RAL oznaci, datumu proizvodnje, standardu koji kanta ispunjava, nosivosti izraženoj u kilogramima i korisnoj zapremini izraženoj u litrima.

Proizvodnja fabrike treba da bude kontrolisana u skladu sa standardima EN 840 1/5/6:2020 I RAL-GZ 951/1/08.23 kao I AFPS GS 2019:01 PAK, tokom posljednje 3 godine od strane TUV-a ili neke druge akreditovane laboratorije.