

PREGLED POSTUPKA #112891

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO KOMUNALNO BUDVA
PIB	02005719
E-mail	office@komunalnobudva.com
Telefon	033/452-562
Internet adresa	www.komunalnobd.me
Fax	033/452-082
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	kante za otpatke sa uloškom
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Vavić
Kontakt	-
Datum objave	16.04.2026. 15:20
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	16.04.2026 15:20	22.04.2026 14:00	22.04.2026 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	DOO KOMUNALNO BUDVA Kante sa uloškom za otpatke 39224340 - Kante za otpatke	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekt koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji sa podacima o ovlašćenom licu	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava na Obrascu 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
30 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Garantni rok za isporučenu robu je _____ mjeseci i počinje da teče od dana isporuke kante i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana isporuke kante i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. NARUČILAC je u obavezi da u garantnom roku svaki nedostatak pisano prijavi Izabranom ponuđaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom nastanku. Izabrani ponuđač je u obavezi da najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema pisanog obavještenja otkloni nastali nedostatak	Garantni rok
Ponuđači su obavezni u ponudi dostaviti tehničku specifikaciju proizvoda sa skicom proizvoda	Stručna i tehnička sposobnost
Proizvođač mora posjedovati sledeće sertifikate: EN-ISO 9606 ISO 45001 ISO 9001 ISO 14001 EN ISO 3834	Drugi uslovi
Proizvođač mora posjedovati licencu Qualisteelcoat C5	Drugi uslovi
Ukoliko proizvođač nije odgovoran za farbanje, mora dostaviti ugovor između proizvođača i farbare koja poseduje Qualisteelcoat C5 licencu, kojim se potvrđuje da će u slučaju dobijanja ovog tendera izvršiti farbanje u skladu sa standardom Qualisteelcoat C5	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera da je ovlašten da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem šifre postupka. U slučaju dostavljanja ovlaštenja izdatog od strane ovlaštenog zastupnika ili distributera neophodno je dostaviti i dokaz proizvođača da su ovlašćeni zastupnici i distributeri robe koja je predmet javne nabavke	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da posjeduje I da dostavi važeće sertifikate izdate od akreditovane sertifikacione institucije: MEST EN ISO 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan da posjeduje i dostavi MEST EN ISO 14001 ili ekvivalentan nacionalni standard	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Ponuđač je dužan da posjeduje I da dostavi važeće sertifikate izdate od akreditovane sertifikacione institucije MEST ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard	Drugi uslovi
FCO Budva, magacin Naručioca "Vještica" Bečići	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni rok isporuke robe (Q1) (30 bodova). Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $Q = (Q_{min}/Q_p) \times 30$, gdje je: Q - broj bodova; Q_{min} - najkraći ponuđeni rok; Q_p – ponuđeni rok. Napomena: Rok se iskazuje u danima i ne može biti duži od 30 dana od dana otvaranja ponuda

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Ponuđene metalne kante za otpatke sa dvostrukim nosačem (montaža na stub), ukupnog kapaciteta 64 l (2 x 32 l) i sa nagibnom pepeljarom, moraju biti potpuno nove, nekorišćene i novije proizvodnje. Moraju biti plastificirane (praškasto farbane) u RAL boji koju će naručilac definisati prije isporuke. Sastoje se od glavnog tijela, dvije spoljašnje kante, dvije unutrašnje kante (ulošci) i pepeljare. - Unutrašnja kanta Unutrašnja kanta mora biti izrađena od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,70 mm i opremljena sa dijve ručke radi lakšeg pražnjenja otpada. Na dnu („baza“) moraju postojati otvori za odvod kišnice. Gornji dio kante mora imati cilindrično savijen obod po cijelom obimu, prečnika najmanje 7 mm, kako bi se spriječile povrede, izrađen u kalupu (ne ručno). - Spoljašnja kanta Spoljašnja kanta mora biti izrađena od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,70 mm i mora imati dekorativne kružne perforacije po obodu, između ojačanja koja se nalaze na gornjem i donjem dijelu. Dekorativne rupe treba da imaju prečnik od 10 mm, kako bi se spriječilo uvlačenje prstiju i	

1	Metalne kante za otpatke sa dvostrukim nosačem (montaža na stub), ukupnog kapaciteta 64 l (2 x 32 l) i sa nagibnom pepeljaram	izbjegle povrede. Gornji dio kante mora imati cilindrično savijen obod po cijelom obimu, prečnika najmanje 8 mm, izrađen u kalupu (ne ručno), radi sprečavanja povreda. Na donjem dijelu („baza“) moraju postojati odgovarajući otvori za odvod kišnice. Proizvod takođe mora imati pločicu od nerđajućeg čelika minimalnih dimenzija 10 x 13 cm sa podacima naručioca. Privredni subjekt odgovoran za premazivanje proizvoda mora biti sertifikovan prema standardu Qualisteelcoat C5 kako bi se obezbijedila maksimalna zaštita od korozije i dugotrajnost materijala u spoljnim uslovima. - Pepeljara Pepeljara mora biti izrađena u obliku sa savijenim uglovima, u skladu sa konstrukcijom, od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,70 mm, kapaciteta pola litra, i mora imati mehanizam za naganjanje radi pražnjenja. - Postolje Postolje mora biti izrađeno od posebno oblikovanog (presovanog) čeličnog lima debljine 2–3 mm, kvadratnog oblika, sa stranicama dužine 330 mm, i mora imati rupe na četiri ugla za pričvršćivanje za podlogu (beton ili popločanje) pomoću vijaka i tiplova odgovarajućih dimenzija. Na postolju mora biti zavaren posebno oblikovan ram u obliku piramide sa zaobljenim ivicama. Dva čelična lima moraju biti oblikovana u kalupu tako da su spojevi presovani što doprinosi estetskom izgledu. Korišćeni čelik mora biti pocinkovan, debljine 1,25 mm. Na vrhu stuba mora postojati posebno oblikovan nosač sa obrnutim nagibom i spiralnom bazom, tako da spoljašnja kanta u potpunosti naliježe na nosač i pričvršćuje se	82,00 kom
---	--	---	-----------

posebnim vijcima u dvije tačke, čime se obezbjeđuje veća stabilnost i omogućava jednostavna konverzija sa jednostruke na dvostruku kantu.

Kante se postavljaju na suprotnim stranama piramide, dok se pepeljara montira između njih na slobodnoj strani piramide.

Na gornjem dijelu stuba mora se nalaziti dekorativni završni element od livenog gvožđa sa ivicama, koji doprinosi estetskom izgledu.