

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Laboratorijski stolovi, laboratorijska oprema

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ BAR

PIB:

02003040

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora (isporuke ugovorene robe) je 14-16 nedelja od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 10 dana od dana isporuke robe i uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Garancija na namještaj i digestor: 12 mjeseci. Servis obezbijeden u garantnom i vangarantnom roku.	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Rok izvršenja ugovora (isporuke ugovorene robe) je 14-16 nedelja od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 10 dana od dana isporuke robe i uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Garancija na namještaj i digestor: 12 mjeseci. Servis obezbijeđen u garantnom i vangarantnom roku.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da za laboratorijske stolove uz ponudu dostavi proizvođački ISO sertifikat i autorizaciju za učešćevanje na tenderu, ukoliko ponudjač sam nije proizvođač laboratorijskih stolova.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da za laboratorijske stolove uz ponudu dostavi sertifikat o kontroli kvaliteta i parametrima bezbjednosti, u skladu sa standardom EN 13150:2010.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da za radne površine stolova uz ponudu dostavi dokaz hemijske rezistencije na uticaj koncentrovane azotne i hlorovodonične kiseline (rezultati testa - bez efekta ili odlična rezistencija prema SEFA 24h testu).	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da za sigurnosni kabinet uz ponudu dostavi proizvođački ISO sertifikat i autorizaciju za učestvovanje na tenderu, ukoliko ponudjač nije proizvođač opreme.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da za sigurnosni kabinet uz ponudu dostavi dokaz u skladu sa zahtjevima evropskog standarda koji definise zahtjeve za sigurnost, čvrstoću i trajnost opreme za skladištenje EN 16121 i EN 16122.	Drugi uslovi
Ponudjac je duzan da uz ponudu dostavi sertifikate o obučenosti minimum 2 serviseru za ponudjeni namjestaj i ponudjenu opremu.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
14782.00	1	Laboratorijski radni sto sa sudoperom L oblika	• Dimenzije 2160 x 600 x 900mm + 700 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13 mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x laboratorijska slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18 mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 700 x 520 x 840mm; 2 x krilna vrata, 1 x polica - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 550 x 520 x 840mm; 5 x fioka - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1.00	komad

14782.00	2	Centralni laboratorijski radni sto	• Dimenzije 3050 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 1000 x 400 x 840mm; 2 x puna krilna vrata, 1 x polica - 4 x fiksni element spoljnih dimenzija 550 x 400 x 840mm; 1 x puna krilna vrata, 1 x polica	1.00	komad
	3	Laboratorijski radni sto sa sudoperom	• Dimenzije: 3050 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 700x520x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1.00	komad

14782.00	4	Laboratorijski radni sto sa sudoperom	• Dimenzije: 4490 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x laboratorijska slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 700 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata, 1 x polica - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 400 x 520 x 840mm; 5 x fioka - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1.00	komad
	5	Sigurnosni kabinet + Ventilacija	• Dimenzije: 600 x 605 x 1970mm • Spoljna konstrukcija: čelični lim u EPOXY zaštiti, unutrašnja visoko rezistentna obostrano formirana melaminska ploča • Odjeljak za kiseline: 1 x krilna vrata sa zaključavanjem; 3 x kadica koja se izvlači, kapaciteta 25 kg • Odjeljak za baze: 1 x krilna vrata sa zaključavanjem; 3 x kadica koja se izvlači, kapaciteta 25 kg • Priključak za ventilaciju i otvor za ulaz svježeg vazduha na plafonu kabineta • Ventilator za punu funkcionalnost sigurnosnog kabineta: kiselo otporni radijalni ventilator kapaciteta 60 - 250 m3/h	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
14782.00	1	Laboratorijski radni sto sa sudoperom L oblika	• Dimenzije 2160 x 600 x 900mm + 700 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13 mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x laboratorijska slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18 mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 700 x 520 x 840mm; 2 x krilna vrata, 1 x polica - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 550 x 520 x 840mm; 5 x fioka - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1.00	komad
	2	Centralni laboratorijski radni sto	• Dimenzije 3050 x 600 x 900mm • Bez noseće kostrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 1000 x 400 x 840mm; 2 x puna krilna vrata, 1 x polica - 4 x fiksni element spoljnih dimenzija 550 x 400 x 840mm; 1 x puna krilna vrata, 1 x polica	1.00	komad

14782.00	3	Laboratorijski radni sto sa sudoperom	• Dimenzije: 3050 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 700x520x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1.00	komad
----------	---	---------------------------------------	---	------	-------

14782.00	4	Laboratorijski radni sto sa sudoperom	• Dimenzije: 4490 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x laboratorijska slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 700 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata, 1 x polica - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 400 x 520 x 840mm; 5 x fioka - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1.00	komad
	5	Sigurnosni kabinet + Ventilacija	• Dimenzije: 600 x 605 x 1970mm • Spoljna konstrukcija: čelični lim u EPOXY zaštiti, unutrašnja visoko rezistentna obostrano formirana melaminska ploča • Odjeljak za kiseline: 1 x krilna vrata sa zaključavanjem; 3 x kadica koja se izvlači, kapaciteta 25 kg • Odjeljak za baze: 1 x krilna vrata sa zaključavanjem; 3 x kadica koja se izvlači, kapaciteta 25 kg • Priključak za ventilaciju i otvor za ulaz svježeg vazduha na plafonu kabineta • Ventilator za punu funkcionalnost sigurnosnog kabineta: kiselo otporni radijalni ventilator kapaciteta 60 - 250 m3/h	1.00	komad