

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm

Broj: 846/1-2926

Mjesto i datum: Podgorica, 04.05.2026.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 03/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore „Montefarm“ Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku teretnog vozila sa specijalnom nadgradnjom - mobilna apoteka (2926) broj: 607/1-2926 od 04.03.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku za nabavku teretnog vozila sa specijalnom nadgradnjom - mobilna apoteka (2926) broj: 607/1-2926 od 04.03.2026. godine:

- 1) Ponuda ponuđača BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT ispravna je i najpovoljnija.
- 2) Ponuđač POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OSMANAGIĆ CO" D.O.O. NIKŠIĆ je ispravna i drugorangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Zdravstvena ustanova apoteke Crne Gore „Montefarm“
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	direktor, mr Aleksandar Bogavac
<i>Kontakt osoba</i>	Jelena Poparić, dipl.pravnica
<i>Adresa</i>	Ankarski bulevar br. 3
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02017105

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	Tenderska dokumentacija broj: 607/1-2926 od 04.03.2026. godine
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Robe
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Nabavka teretnog vozila sa specijalnom nadgradnjom - mobilna apoteka (2926)
<i>Šifra postupka</i>	#111229
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	Kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama</i>	98.900,00€

Tip reda	Procijenjena vrijednost	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
	98.900,00				
1		Teretno vozilo kamion	Novo, nekorišteno vozilo, bijele boje, minimum 2025. godište. Zapremina motora minimum 2800cm3. Snaga motora minimum 120kw. Vrsta goriva DIZEL. Norma motora minimum EURO 6. Korisna nosivost minimum 3300 kg. Menjač MANUAL. Pogon 4x2, na zadnjim točkovima. Šasija prilagođena za teške uslove eksploatacije - Ojačan profil šasije C. Oprema vozila: VOZAČEVO PLUS DVOSTRUKO SUVOZAČEVO SJEDIŠTE, ABS, ASR, ESP, HILL HOLDER, KLIMA UREDAJ, ZADNJI PARKING SENZOR, RADIO UREDAJ, SERVO VOLAN, SET ALATA SA DIZALICOM, REZERVNI TOČAK, PUTNI KOMPIJUTER, DALJINSKO CENTRALNO, ZVUČNI SIGNAL ZA KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF Krovni spojler	1	komad
2		Specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M	Izrađena je od GRP - sendvič panela lijepljenih pod vakuumom. Unutrašnji i spoljni slojevi su od poliesterskih laminata, sa završnom obradom u vidu nanijetog sloja želketa koji daje visoki sjaj (lako za čišćenje), jezgro panela od poliuretanske ili XPS izolacije visoke gustine. Spoljašnje dimenzije nadgradnje: minimum 4500x2250x2200 mm. Debljine panela: krovni i prednji panel: minimum 70 mm, bočni paneli: minimum 60 mm, podni panel: minimum 110 mm, zadnja dvokrilna vrata: minimum 65 mm. Krovni panel nadgradnje: Izolovan, troslojni GFR sendvič panel, završna obrada sa želkotom u bijeloj boji, visokog sjaja. Sistem tankih cijevi za provod električnih instalacije ugrađen u krov kako bi se omogućio razvod za elektroinstalacije za gabaritna svjetla na 12V i unutrašnju rasvjetu sa minimum dvije plafonjerke na 220V. Bočni panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želketa u bijeloj boji, sa visokim sjajem. Bočni lijevi i desni panel poseduje po prozor dimenzija 600x600 mm sa zasunima i komarnikom. Prekidaci za rasvjetu, utičnice ugrađeni u bočne panele, pozicije postavljanja, kao i broj, istih biće u dogovoru sa kupcem. Prednji panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želketa u boji, sa visokim sjajem. Prednja poziciona (gabaritna) LED svjetla ugrađena na gornjoj zoni čeonog panela nadgradnje. Međušasija izrađenu od čeličnih profila, završenu konstrukciju peskarena i višeslojno bojena. Zadnja dvokrilna vrata nadgradnje: Ram vrata kompletno od nerđajućeg čelika, sa unutrašnjim ugaonim ojačanjima i olukom na vrhu (za slivanje vode). Dvoje GFR-sendvič vrata od troslojnog sendvič panela, od polistirenskog jezgra od tvrde pjene izuzetne gustine, sa ugrađenim ojačanjima u vidu pločica, za kačenje šarki i bravljenja. Oko panela vrata je ugrađena zaptivna guma (keder) vrata, bez zakivaka (lako za zamjenu). Krila na dvokrilnim zadnjim vratima sa po dvije šarke od nerđajućeg čelika (INOX) i po jedno bravljenje na svakom krilu takođe od nerđajućeg čelika. Vrata poseduju blokatore prilikom otvaranja u poziciju od 90° i 270°. Crvena gabaritna svjetla su ugrađena na ramu sa spoljašnje strane u gornjoj zoni. Podni panel: Potpuno ravan sendvič panel. Preko ojačanih kompozitnih traverzi da se nadgradnja vezuje na pomoćnu šasiju vijčanim vezama. Sa donje strane, ispod spoljašnjeg GRP-laminatnog sloja, ugrađen sloj špera kako bi se povećala otpornost na udare kamena sa putne površine i udare prilikom pucanja guma. U zadnjem i prednjem delu kao i na svakih min 575 mm ojačanje. Na podu, sa unutrašnje strane, površina mora biti premazana zaštitnim premazom koji: služi za impregnaciju i zaštitu podne površine, ima protivklizni završni sloj, obezbeđuje otpornost na habanje i vlagu, stvara zaštitni sloj koji olakšava održavanje i čišćenje poda, pogodan je za upotrebu u zdravstvenim / javnim objektima, ima odgovarajući sertifikat o kvalitetu. Rashladni sistem: Vozilo mora biti opremljeno rashladnim agregatom odgovarajuće snage koji omogućava održavanje dva temperaturna režima u tovarnom prostoru: zona 1: 2°C do 8°C (hladni lanac- poseban rashladni ormarić ili komora), zona 2: 15°C do 25°C (kontrolisana ambijentalna temperatura). Rashladni sistem mora imati dva isparivača. Jedan isparivač smješten u prednjem dijelu komore (zona 2-8°C) i drugi isparivač u zadnjem dijelu komore (zona 15-25°C). NAPOMENA: Svaka temperaturna zona mora imati nezavisnu regulaciju temperature putem zasebnog termostata i senzora. Sistem mora omogućiti stabilno održavanje oba temperaturna režima istovremeno bez međusobnog uticaja zona. Sistem mora omogućiti da se oba isparivača, po potrebi, mogu koristiti za oba temperaturna režima, potom da minimalni rashladni kapacitet dovoljan za održavanje zadatih temperaturnih režima ili spoljnoj temperaturi od +40°C, rad tokom vožnje i u stand-by režimu. Agregat VILLAGER VGP 3300 S - 4.2 kW ili ekvivalent koji mora imati: •funkciju hlađenja i grijanja, stand-by napajanje na električnu mrežu (monofazni priključak na 220V) za rad kada vozilo miruje, obaveznu mogućnost kontinuiranog rada 24h. Sistem za monitoring i zapis temperature: Vozilo mora biti opremljeno sistemom za kontinuirani monitoring i zapis temperature (digitalni termograf / data logger) usaglašen sa GDP smjernicama za transport lijekova koji omogućava: kontinuirano mjerenje temperature u obje temperaturne zone 24/7, minimalno dvije temperaturne sonde, ima kalibrisane sonde sa sertifikatom, omogućava kontinuirano, mjerenje u obje zone, automatski zapis podataka, vizuelni i/ili zvučni alarm u slučaju odstupanja od zadatih temperaturnih granica, mogućnost preuzimanja podataka (USB, SD kartica ili softer), kontinuirano snimanje podataka minimum 30 dana, rad bez prekida minimum 24h bez spoljnog napajanja, generisanje izvještaja o temperaturnom režimu tokom transporta. Opšti zahtjevi rashladnog sistema: Cjelokupni sistem mora omogućiti siguran transport robe (lijekova) u skladu sa zahtjevima za hladni lanac i kontrolisanu ambijentalnu temperaturu, uz stabilno održavanje propisanih temperaturnih režima tokom transporta. Dovoljenje su ekvivalentna tehnička rješenja rashladnog sistema ukoliko obezbeđuju iste ili bolje funkcionalne karakteristike odnosno ispunjavaju sve gore navedene zahtjeve. NAPOMENA: Ponuđač je obavezan da obezbijedi validaciju temperaturnog režima nadgradnje prije isporuke vozila. Prije konačne primopredaje vozila ponuđač je obavezan izvršiti test stabilnosti temperaturnog režima u obje temperaturne zone. Test mora trajati minimalno 12 sati i obuhvatiti rad rashladnog sistema tokom rada agregata i stand-by režima. Tokom testa temperatura u zoni 2-8°C ne smije odstupati izvan propisanog raspona, a u zoni 15-25°C mora ostati u zadatom temperaturnom režimu. Rezultati testa izvršenog od strane sertifikovanog lica ili kompanije dostavljaju se Naručiocu u obliku izvještaja iz sistema za monitoring temperature. Elektroinstalacija: Elektro razvodni orman sa osiguračima i fidelovom sklopkom, uvodni industrijski kabl 220V monofazni priključak, nadgradnja poseduje instalaciju na 24V i 220V. Enterijer unutrašnji: Pult visine 1000 mm, širine 1600 mm i dubok 500 mm, postavljen na 1500 mm od zadnjih ulaznih vrata. Pult će se koristiti i kao prostor za slaganje lijekova i medicinskih sredstava, bezbjedno odlaganje IT opreme, kasu, fiskalni printer, dokumentaciju, kacerarijski materijal i sl. Sve obezbijediti od otvaranja tokom vožnje. Lijevo u nastavku pulta planirana su jednokrilna vrata širine maksimalno 600 mm, u visini pulta (1000 mm) za prolaz farmaceuta u svoj radni prostor. Obezbijedena od otvaranja tokom vožnje. Iza pulta su ugrađene fiksne komode i police dubine max.500 mm, maksimalne visine od poda do krovnog panela odsono max. do 2200mm, oble ivice, od materijala lakog za održavanje, ukupno max. 7,5 dužnih metara (5750mm). U donjem dijelu većinom fioke koje imaju dovoljno pregrada ili PVC graničnike, za slaganje i sortiranje lijekova, kako bi se spriječilo miješanje kutija. Fioke da su obezbijedene od otvaranja tokom vožnje, bez ručki, sa udubljenjem/otvorom za otvaranje istih. Gornji dijelovi-police, takođe da imaju mogućnost sortiranja lijekova prilikom slaganja, da se tokom vožnje ne pomjeraju, graničnike PVC planirati na ivici polica, klizna vrata prozirna i neprozirna (u zavisnosti od položaja) obezbijedena od otvaranja. U desnom dijelu iza pulta, ispod desnog prozora ugraditi lavabo za pranje i dezinfekciju ruku farmaceuta, spremnik za čistu vodu min 20 l i otpadnu min 20 l, voda za pranje ruku da se zagrijava, iznad dozer za tečni sapun i držač za ubrus. Svi ormari i fioke da sadrže led rasvjetu povezanu na centralnu rasvjetu. Sef za lijekove koji zahtijevaju poseban režim čuvanja (lijekovi koji sadrže opoidne susptance) odgovarajućih dimenzija. Cjelokupan enterijer, komode, pult, vrata bijela boja. NAPOMENA: Plan rasporeda fioke, polica, vrata, dijela predviđenog za hladni lanac od 2-8C, podložni su promjeni u dogovoru sa izvođačem u zavisnosti od rješenja održavanja temperaturnih režima, električne instalacije, mokrog čvora i sl. Svi unutrašnji elementi moraju biti izrađeni od materijala pogodnih za zdravstvene objekte, antibakterijski, glatkih površina lakih za dezinfekciju. Obavezna dodatna oprema: Stepence penosive za ulaz u nadgradnju sa geelenderom, sklopive po mogućnosti. Unutrašnja dupla aluminijumska vrata sa staklom ili slično radi održavanja temperature tokom rada apoteke i otvaranja spoljnih vrata. Punjač akumulatora sa 220V na 12V. Pretvarač struje sa 12V na 220V. Bočna zaštita od podlijetanja i blatobrani za zadnju osovinu. Hidraulični stabilizatori 4 kom. Minimalna nosivost prilagođena ukupnoj masi vozila. Boja nadgradnje: bijela, spolja i unutra. Brendiranje: po želji Naručioca spolja na nadgradnji, kao i u unutrašnjosti. NAPOMENA-Dokazivanje tehničkih karakteristika: Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi tehničku dokumentaciju proizvođača (kataloge, tehničke listove ili sertifikate) iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika. U slučaju da iz dostavljene dokumentacije nije moguće jasno potvrditi ispunjenost zahtjeva, naručilac zadržava pravo da takvu ponudu ocijeni kao tehnički neprihvatljivu.	1	komad

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

1. POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OSMANAGIĆ CO" D.O.O. NIKŠIĆ

Tip reda	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok izvršenja	Ponuđač
							92.800,00	80 dana	Osmanagić
1	Teretno vozilo kamion	Novo, nekorišteno vozilo, bijele boje, minimum 2025. godište. Zapremina motora minimum 2800cm3. Snaga motora minimum 120kw. Vrsta goriva DIZEL. Norma motora minimum EURO 6. Korisna nosivost minimum 3300 kg. Menjač MANUAL. Pogon 4x2, na zadnjim točkovima. Šasija prilagođena za teške uslove eksploatacije - Ojačan profil šasije C. Oprema vozila:	1	komad	Teretno vozilo kamion Marka i tip vozila: ISUZU M30 H 5.2 Novo, nekorišteno vozilo, bijele boje, 2026. godište. Zapremina motora 5193cm3. Snaga motora 140kw. Vrsta goriva DIZEL. Norma motora EURO 6. Korisna nosivost 4498 kg. Mjenjač MANUAL. Pogon 4x2, na zadnjim točkovima. Šasija prilagođena za teške uslove eksploatacije - Ojačan profil šasije C. Oprema vozila:	46.400,00	46.400,00		

¹ Ukoliko je primjenjivo

		VOZAČEVO PLUS DVOSTRUKO SUVOZAČEVO SJEDIŠTE, ABS, ASR, ESP, HILL HOLDER, KLIMA UREĐAJ, ZADNJI PARKING SENZOR, RADIO UREĐAJ, SERVO VOLAN, SET ALATA SA DIZALICOM, REZERVNI TOČAK, PUTNI KOMPIJUTER, DALJINSKO CENTRALNO, ZVUČNI SIGNAL ZA KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF			VOZAČEVO PLUS DVOSTRUKO SUVOZAČEVO SJEDIŠTE, ABS, ASR, ESP, HILL HOLDER, KLIMA UREĐAJ, ZADNJI PARKING SENZOR, RADIO UREĐAJ, SERVO VOLAN, SET ALATA SA DIZALICOM, REZERVNI TOČAK, PUTNI KOMPIJUTER, DALJINSKO CENTRALNO, ZVUČNI SIGNAL ZA KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF			
		Krovni spojler			Krovni spojler			
2	Specijalna furgonska nadgradnja a – pokretna apoteka 4.5M	Izrađena je od GRP - sendvič panela lijepljenih pod vakuumom. Unutrašnji i spoljni slojevi su od poliesterskih laminata, sa završnom obradom u vidu nanijetog sloja želkote koji daje visoki sjaj (lako za čišćenje), jezgro panela od poliuretanske ili XPS izolacije visoke gustine. Spoljašnje dimenzije nadgradnje: minimum 4500x2250x2200 mm Debljine panela: krovni i prednji panel: minimum 70 mm, bočni paneli: minimum 60 mm, podni panel: minimum 110 mm, zadnja dvokrilna vrata: minimum 65 mm. Krovni panel nadgradnje: Izolovan, troslojni GFR sendvič panel, završna obrada sa želkotom u bijeloj boji, visokog sjaja. Sistem tankih cijevi za provod električnih instalacije ugrađen u krov kako bi se omogućio razvod za elektroinstalacije za gabaritna svjetla na 12V i unutrašnju rasvjetu sa minimum dvije plafonjerce na 220V. Bočni panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkote u bijeloj boji, sa visokim sjajem. Bočni lijevi i desni panel poseduje po prozor dimenzija 600x600 mm sa zasunima i komarnikom. Prekidači za rasvjetu, utičnice ugrađeni u bočne panele, pozicije postavljanja, kao i broj, istih biće u dogovoru sa kupcem. Prednji panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkote u boji, sa visokim sjajem. Prednja poziciona (gabaritna) LED svjetla ugrađena na gornjoj zoni čeonog panela nadgradnje. Međušasija izrađena od čeličnih profila, zavarenu konstrukciju peskarena i višeslojno bojena. Zadnja dvokrilna vrata nadgradnje: Ram vrata kompletno od nerđajućeg čelika, sa unutrašnjim ugaonim ojačanjima i olukom na vrhu (za slivanje vode). Dvoje GFR-sendvič vrata od troslojnog sendvič panela, od polistirenskog jezgra od tvrde pjene izuzetne gustine, sa ugrađenim ojačanjima u vidu pločica, za kačenje šarki i bravljenja. Oko panela vrata je ugrađena zaptivna guma (keder) vrata, bez zakivaka (lako za zamjenu). Krila na dvokrilnim zadnjim vratima sa po dvije šarke od nerđajućeg čelika (INOX) i po jedno bravljenje na svakom krilu takođe od nerđajućeg čelika. Vrata posjeduju blokatore prilikom otvaranja u poziciju od 90° i 270°. Crvena gabaritna svjetla su ugrađena na ramu sa spoljašnje strane u gornjoj zoni. Podni panel: Potpuno ravan sendvič panel. Preko ojačanih kompozitnih traverzi da se nadgradnja vezuje na pomoćnu šasiju vijčanim vezama. Sa donje strane, ispod spoljašnjeg GRP-laminatnog sloja, ugrađen sloj špera kako bi se povećala otpornost na udare kamena sa putne površine i udare prilikom pucanja guma. U zadnjem i prednjem delu kao i na svakih min 575 mm ojačanje. Na podu, sa unutrašnje strane, površina mora biti premazana zaštitnim premazom koji: služi za impregnaciju i zaštitu podne površine, ima protivklizni završni sloj, obezbjeđuje otpornost na habanje i vlagu, stvara zaštitni sloj koji olakšava održavanje i čišćenje poda, pogodan je za upotrebu u zdravstvenim / javnim objektima, ima odgovarajući sertifikat o kvalitetu. Rashladni sistem: Vozilo mora biti opremljeno rashladnim agregatom odgovarajuće snage koji omogućava održavanje dva temperaturna režima u tovarnom prostoru: zona 1: 2°C do 8°C (hladni lanac- poseban rashladni ormarić ili komora), zona 2: 15°C do 25°C (kontrolisana ambijentalna temperatura). Rashladni sistem mora imati dva isparivača. Jedan isparivač smješten u prednjem dijelu komore (zona 2-8°C) i drugi isparivač u zadnjem dijelu komore (zona 15-25°C). NAPOMENA: Svaka temperaturna zona mora imati nezavisnu regulaciju temperature putem zasebnog termostata i senzora. Sistem mora omogućiti stabilno održavanje oba temperaturna režima istovremeno bez međusobnog uticaja zona. Sistem mora omogućiti da se oba isparivača, po potrebi, mogu koristiti za oba temperaturna režima, potom da minimalni rashladni kapacitet dovoljan za održavanje zadatih temperaturnih režima pri spoljnoj temperaturi od +40°C, rad tokom vožnje i u stand-by režimu. Agregat VILLAGER VGP 3300 S - 4.2 kW ili ekvivalent koji mora imati: •funkciju hlađenja i grijanja, stand-by napajanje na električnu mrežu (monofazni priključak na 220V) za rad kada vozilo miruje, obaveznu mogućnost kontinuiranog rada 24h. Sistem za monitoring i zapis temperature: Vozilo mora biti opremljeno sistemom za kontinuirani monitoring i zapis temperature (digitalni termograf / data logger) usaglašen sa GDP smjernicama za transport lijekova koji omogućava: kontinuirano mjerenje temperature u obje temperaturne zone 24/7, minimalno dvije temperaturne sonde, ima kalibrisane sonde sa sertifikatom, omogućava kontinuirano, mjerenje u obje zone, automatski zapis podataka, vizuelni i/ili zvučni alarm u slučaju odstupanja od zadatih temperaturnih granica, mogućnost preuzimanja podataka (USB, SD kartica ili softver), kontinuirano snimanje podataka minimum 30 dana, rad bez prekida minimum 24h bez spoljnog napajanja, generisanje izvještaja o temperaturnom režimu tokom transporta. Opšti zahtjevi rashladnog sistema: Cjelokupni sistem mora omogućiti siguran transport robe (lijekova) u	1	komad	Specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M Marka i tip: Volos trade MBE - specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M Izrađena je od GRP - sendvič panela lijepljenih pod vakuumom. Unutrašnji i spoljni slojevi su od poliesterskih laminata, sa završnom obradom u vidu nanijetog sloja želkote koji daje visoki sjaj (lako za čišćenje), jezgro panela od poliuretanske izolacije visoke gustine. Spoljašnje dimenzije nadgradnje: 4500x2250x2200 mm Debljine panela: krovni i prednji panel: 74 mm, bočni paneli: 64 mm, podni panel: 112 mm, zadnja dvokrilna vrata: 65 mm. Krovni panel nadgradnje: Izolovan, troslojni GFR sendvič panel, završna obrada sa želkotom u bijeloj boji, visokog sjaja. Sistem tankih cijevi za provod električnih instalacije ugrađen u krov kako bi se omogućio razvod za elektroinstalacije za gabaritna svjetla na 12V i unutrašnju rasvjetu sa dvije plafonjerce na 220V. Bočni panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkote u bijeloj boji, sa visokim sjajem. Bočni lijevi i desni panel poseduje po prozor dimenzija 600x600 mm sa zasunima i komarnikom. Prekidači za rasvjetu, utičnice ugrađeni u bočne panele, pozicije postavljanja, kao i broj, istih biće u dogovoru sa kupcem. Prednji panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkote u boji, sa visokim sjajem. Prednja poziciona (gabaritna) LED svjetla ugrađena na gornjoj zoni čeonog panela nadgradnje. Međušasija izrađena od čeličnih profila, zavarenu konstrukciju peskarena i višeslojno bojena. Zadnja dvokrilna vrata nadgradnje: Ram vrata kompletno od nerđajućeg čelika, sa unutrašnjim ugaonim ojačanjima i olukom na vrhu (za slivanje vode). Dvoje GFR-sendvič vrata od troslojnog sendvič panela, od polistirenskog jezgra od tvrde pjene izuzetne gustine, sa ugrađenim ojačanjima u vidu pločica, za kačenje šarki i bravljenja. Oko panela vrata je ugrađena zaptivna guma (keder) vrata, bez zakivaka (lako za zamjenu). Krila na dvokrilnim zadnjim vratima sa po dvije šarke od nerđajućeg čelika (INOX) i po jedno bravljenje na svakom krilu takođe od nerđajućeg čelika. Vrata posjeduju blokatore prilikom otvaranja u poziciju od 90° i 270°. Crvena gabaritna svjetla su ugrađena na ramu sa spoljašnje strane u gornjoj zoni. Podni panel: Potpuno ravan sendvič panel. Preko ojačanih kompozitnih traverzi da se nadgradnja vezuje na pomoćnu šasiju vijčanim vezama. Sa donje strane, ispod spoljašnjeg GRP-laminatnog sloja, ugrađen sloj špera kako bi se povećala otpornost na udare kamena sa putne površine i udare prilikom pucanja guma. U zadnjem i prednjem delu kao i na svakih 575 mm ojačanje. Na podu, sa unutrašnje strane, površina mora biti premazana zaštitnim premazom koji: služi za impregnaciju i zaštitu podne površine, ima protivklizni završni sloj, obezbjeđuje otpornost na habanje i vlagu, stvara zaštitni sloj koji olakšava održavanje i čišćenje poda, pogodan je za upotrebu u zdravstvenim/javnim objektima, ima odgovarajući sertifikat o kvalitetu. Rashladni sistem: Vozilo opremljeno rashladnim agregatom odgovarajuće snage koji omogućava održavanje dva temperaturna režima u tovarnom prostoru: zona 1: 2°C do 8°C (hladni lanac - poseban rashladni ormarić), zona 2: 15°C do 25°C (kontrolisana ambijentalna temperatura). Rashladni sistem ima dva isparivača. Jedan isparivač smješten u prednjem dijelu komore (zona 2-8°C) i drugi isparivač u zadnjem dijelu komore (zona 15-25°C). NAPOMENA: Svaka temperaturna zona ima nezavisnu regulaciju temperature putem zasebnog termostata i senzora. Sistem omogućava stabilno održavanje oba temperaturna režima istovremeno bez međusobnog uticaja zona. Sistem omogućava da se oba isparivača, po potrebi, mogu koristiti za oba temperaturna režima, potom da minimalni rashladni kapacitet dovoljan za održavanje zadatih temperaturnih režima pri spoljnoj temperaturi od +40°C, rad tokom vožnje i u stand-by režimu. Agregat VILLAGER VGP 3300 S - 4.2 kW ima: •funkciju hlađenja i grijanja, stand-by napajanje na električnu mrežu (monofazni priključak na 220V) za rad kada vozilo miruje, mogućnost kontinuiranog rada 24h. Sistem za monitoring i zapis temperature: Vozilo opremljeno sistemom za kontinuirani monitoring i zapis temperature (digitalni termograf/data logger) usaglašen sa GDP smjernicama za transport lijekova koji omogućava: kontinuirano mjerenje temperature u obje temperaturne zone 24/7, dvije temperaturne sonde, ima kalibrisane sonde sa sertifikatom, omogućava kontinuirano mjerenje u obje zone, automatski zapis podataka, vizuelni i zvučni alarm u slučaju odstupanja od zadatih temperaturnih granica, mogućnost preuzimanja podataka (USB, SD kartica i softver), kontinuirano snimanje podataka 30 dana, rad bez prekida 24h bez spoljnog napajanja, generisanje izvještaja o temperaturnom režimu tokom transporta. Opšti zahtjevi rashladnog sistema: Cjelokupni sistem omogućava siguran transport robe (lijekova) u skladu sa zahtjevima za hladni lanac i kontrolisanu ambijentalnu	46.400,00	46.400,00	

		CENTRALNO, ZVUČNI SIGNAL ZA KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF Krovni spojler			KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF, KROVNI SPOJLER			
2	Specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M	Izrađena je od GRP - sendvič panela lijepljenih pod vakuumom. Unutrašnji i spoljni slojevi su od poliesterskih laminata, sa završnom obradom u vidu nanijetog sloja želkوتا koji daje visoki sjaj (lako za čišćenje), jezgro panela od poliuretanske ili XPS izolacije visoke gustine. Spoljašnje dimenzije nadgrđnje: minimum 4500x2250x2200 mm. Debljine panela: krovni i prednji panel: minimum 70 mm, bočni paneli: minimum 60 mm, podni panel: minimum 110 mm, zadnja dvokrilna vrata: minimum 65 mm. Krovni panel nadgradnje: Izolovan, troslojni GFR sendvič panel, završna obrada sa želkotom u bijeloj boji, visokog sjaja. Sistem tankih cijevi za provod električnih instalacije ugrađen u krov kako bi se omogućio razvod za elektroinstalacije za gabaritna svjetla na 12V i unutrašnju rasvjetu sa minimum dvije plafonjerke na 220V. Bočni panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkوتا u bijeloj boji, sa visokim sjajem. Bočni lijevi i desni panel poseduje po prozor dimenzija 600x600 mm sa zasunima i komarnikom. Prekidači za rasvjetu, utičnice ugrađeni u bočne panele, pozicije postavljanja, kao i broj, istih biće u dogovoru sa kupcem. Prednji panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkوتا u boji, sa visokim sjajem. Prednja poziciona (gabaritna) LED svjetla ugrađena na gornjoj zoni čeonog panela nadgradnje. Međušasija izrađenu od čeličnih profila, završenu konstrukciju peskarena i višeslojno bojena. Zadnja dvokrilna vrata nadgradnje: Ram vrata kompletno od nerđajućeg čelika, sa unutrašnjim ugaonim ojačanjima i olukom na vrhu (za slivanje vode). Dvoje GFR-sendvič vrata od troslojnog sendvič panela, od polistirenskog jezgra od tvrde pjene izuzetne gustine, sa ugrađenim ojačanjima u vidu pločica, za kačenje šarki i bravljenja. Oko panela vrata je ugrađena zaptivna guma (keder) vrata, bez zakivaka (lako za zamjenu). Krila na dvokrilnim zadnjim vratima sa po dvije šarke od nerđajućeg čelika (INOX) i po jedno bravljenje na svakom krilu takođe od nerđajućeg čelika. Vrata posjeduju blokatore prilikom otvaranja u poziciju od 90° i 270°. Crvena gabaritna svjetla su ugrađena na ramu sa spoljašnje strane u gornjoj zoni. Podni panel: Potpuno ravan sendvič panel. Preko ojačanih kompozitnih traverzi da se nadgradnja vezuje na pomoćnu šasiju vijčanim vezama. Sa donje strane, ispod spoljašnjeg GRP-laminatnog sloja, ugrađen sloj špera kako bi se povećala otpornost na udare kamena sa putne površine i udare prilikom pucanja guma. U zadnjem i prednjem delu kao i na svakih min 575 mm ojačanje. Na podu, sa unutrašnje strane, površina mora biti premazana zaštitnim premazom koji: služi za impregnaciju i zaštitu podne površine, ima protivklizni završni sloj, obezbjeđuje otpornost na habanje i vlagu, stvara zaštitni sloj koji olakšava održavanje i čišćenje poda, pogodan je za upotrebu u zdravstvenim / javnim objektima, ima odgovarajući sertifikat o kvalitetu. Rashladni sistem: Vozilo mora biti opremljeno rashladnim agregatom odgovarajuće snage koji omogućava održavanje dva temperaturna režima u tovarnom prostoru: zona 1: 2°C do 8°C (hladni lanac- poseban rashladni ormarić ili komora), zona 2: 15°C do 25°C (kontrolisana ambijentalna temperatura). Rashladni sistem mora imati dva isparivača. Jedan isparivač smješten u prednjem dijelu komore (zona 2–8°C) i drugi isparivač u zadnjem dijelu komore (zona 15–25°C). NAPOMENA: Svaka temperaturna zona mora imati nezavisnu regulaciju temperature putem zasebnog termostata i senzora. Sistem mora omogućiti stabilno održavanje oba temperaturna režima istovremeno bez međusobnog uticaja zona. Sistem mora omogućiti da se oba isparivača, po potrebi, mogu koristiti za oba temperaturna režima, potom da minimalni rashladni kapacitet dovoljan za održavanje zadatih temperaturnih režima pri spoljnoj temperaturi od +40°C, rad tokom vožnje i u stand-by režimu. Agregat VILLAGER VGP 3300 S - 4.2 kW ili ekvivalent koji mora imati: •funkciju hlađenja i grijanja, stand-by napajanje na električnu mrežu (monofazni priključak na 220V) za rad kada vozilo miruje, obavezu mogućnost kontinuiranog rada 24h. Sistem za monitoring i zapis temperature: Vozilo mora biti opremljeno sistemom za kontinuirani monitoring i zapis temperature (digitalni termograf / data logger) usaglašen sa GDP smjernicama za transport lijekova koji omogućava: kontinuirano mjerenje temperature u obje temperaturne zone 24/7, minimalno dvije temperaturne sonde, ima kalibrisane sonde sa sertifikatom, omogućava kontinuirano, mjerenje u obje zone, automatski zapis podataka, vizuelni i/ili zvučni alarm u slučaju odstupanja od zadatih temperaturnih granica, mogućnost preuzimanja podataka (USB, SD kartica ili softver), kontinuirano snimanje podataka minimum 30 dana, rad bez prekida minimum 24h bez spoljnog napajanja, generisanje izvještaja o temperaturnom režimu tokom transporta. Opšti zahtjevi rashladnog sistema: Cjelokupni sistem mora omogućiti siguran transport robe (lijekova) u skladu sa zahtjevima za hladni lanac i kontrolisanu ambijentalnu temperaturu, uz stabilno održavanje propisanih temperaturnih režima tokom transporta. Dovoljena su ekvivalentna tehnička rješenja rashladnog sistema ukoliko obezbjeđuju iste ili bolje funkcionalne karakteristike odnosno ispunjavaju sve gore navedene zahtjeve. NAPOMENA: Ponađač je obavezan da obezbijedi validaciju	1	komad	Specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M proizvođača UNIPLAST SERBIA D.O.O. Izrađena je od GRP - sendvič panela lijepljenih pod vakuumom. Unutrašnji i spoljni slojevi su od poliesterskih laminata, sa završnom obradom u vidu nanijetog sloja želkوتا koji daje visoki sjaj (lako za čišćenje), jezgro panela od poliuretanske izolacije visoke gustine. Spoljašnje dimenzije nadgradnje: 4500x2250x2390 mm. Debljine panela: krovni i prednji panel: 80 mm, bočni paneli: 60 mm, podni panel: 110 mm, zadnja dvokrilna vrata: 65 mm. Krovni panel nadgradnje: Izolovan, troslojni GFR sendvič panel, završna obrada sa želkotom u bijeloj boji, visokog sjaja. Sistem tankih cijevi za provod električnih instalacije ugrađen u krov kako bi se omogućio razvod za elektroinstalacije za gabaritna svjetla na 12V i unutrašnju rasvjetu sa dvije plafonjerke na 220V. Bočni panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkوتا u bijeloj boji, sa visokim sjajem. Bočni lijevi i desni panel posjeduje po prozor dimenzija 600x600 mm sa zasunima i komarnikom. Prekidači za rasvjetu, utičnice ugrađeni u bočne panele, pozicije postavljanja, kao i broj, istih biće u dogovoru sa kupcem. Prednji panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkوتا u boji, sa visokim sjajem. Prednja poziciona (gabaritna) LED svjetla ugrađena na gornjoj zoni čeonog panela nadgradnje. Međušasija izrađena od čeličnih profila, završena konstrukcija pjeskarena i višeslojno bojena. Zadnja dvokrilna vrata nadgradnje: Ram vrata kompletno od nerđajućeg čelika, sa unutrašnjim ugaonim ojačanjima i olukom na vrhu (za slivanje vode). Dvoje GFR-sendvič vrata od troslojnog sendvič panela, od polistirenskog jezgra od tvrde pjene izuzetne gustine, sa ugrađenim ojačanjima u vidu pločica, za kačenje šarki i bravljenja. Oko panela vrata je ugrađena zaptivna guma (keder) vrata, bez zakivaka (lako za zamjenu). Krila na dvokrilnim zadnjim vratima sa po dvije šarke od nerđajućeg čelika (INOX) i po jedno bravljenje na svakom krilu takođe od nerđajućeg čelika. Vrata posjeduju blokatore prilikom otvaranja u poziciju od 90° i 270°. Crvena gabaritna svjetla su ugrađena na ramu sa spoljašnje strane u gornjoj zoni. Podni panel: Potpuno ravan sendvič panel. Preko ojačanih kompozitnih traverzi se nadgradnja vezuje na pomoćnu šasiju vijčanim vezama. Sa donje strane, ispod spoljašnjeg GRP-laminatnog sloja, ugrađen sloj špera kako bi se povećala otpornost na udare kamena sa putne površine i udare prilikom pucanja guma. U zadnjem i prednjem delu kao i na svakih 575 mm ojačanje. Na podu, sa unutrašnje strane, površina je premazana zaštitnim premazom koji: služi za impregnaciju i zaštitu podne površine, ima protivklizni završni sloj, obezbjeđuje otpornost na habanje i vlagu, stvara zaštitni sloj koji olakšava održavanje i čišćenje poda, pogodan je za upotrebu u zdravstvenim / javnim objektima, ima odgovarajući sertifikat o kvalitetu. Rashladni sistem: Vozilo je opremljeno sljedećim rashladnim sistemom: Zona 1 — hladni lanac: Frižider za temperaturni režim od +2°C do +8°C, smješten u tehničkom dijelu nadogradnje, iznad prostora agregata. Dimenzije u dogovoru sa kupcem. Zona 2 — ambijentalna temperatura: Dometic krovni klima uređaj koji omogućuje temperaturni režim od +16°C do +25°C. Obezbjeđuje adekvatne uslove za boravak ljudi. NAPOMENA: Svaka temperaturna zona ima nezavisnu regulaciju temperature putem zasebnog termostata i senzora. Sistem omogućuje stabilno održavanje oba temperaturna režima istovremeno bez međusobnog uticaja zona. Frižider i klima uređaj su zasebne, funkcionalno nezavisne jedinice i nisu predviđeni za međusobnu zamjenu temperaturnih zona. Frižider i krovni klima uređaj dimenzionirani su tako da omogućuju zadate temperaturne režime pri spoljnoj temperaturi do +40°C. Napajanje u toku vožnje omogućuje agregat, a u stacionarnom režimu spoljni 220V monofazni priključak. Agregat VILLAGER VGP 3300 S - 4.2 kW omogućuje električnu energiju za sve potrošače unutar nadogradnje (klimatizacija, rashladni uređaj, rasveta, topla voda i dr.) kada nije obezbeđen spoljni priključak na gradsku mrežu. Agregat ima mogućnost kontinuiranog rada 24h. Sistem za monitoring i zapis temperature: Vozilo je opremljeno sistemom za kontinuirani monitoring i zapis temperature (digitalni termograf / data logger) usaglašen sa GDP smjernicama za transport lijekova koji omogućava: kontinuirano mjerenje temperature u obje temperaturne zone 24/7, dvije kalibrisane temperaturne sonde sa sertifikatom — jedna sonda smještena u frižideru za praćenje zone +2°C do +8°C, druga u radnom prostoru nadogradnje za praćenje ambijentalne zone +16°C do +25°C, automatski zapis podataka, zvučni alarm u slučaju odstupanja od zadatih temperaturnih granica, mogućnost preuzimanja podataka (USB, SD kartica i softver), kontinuirano snimanje podataka 30 dana, rad bez prekida 24h bez spoljnog napajanja, generisanje izvještaja o temperaturnom režimu tokom transporta. Opšti zahtjevi rashladnog sistema: Cjelokupni sistem omogućava siguran transport robe (lijekova) u skladu sa zahtjevima za hladni lanac i kontrolisanu ambijentalnu temperaturu, uz stabilno održavanje propisanih temperaturnih režima tokom transporta. NAPOMENA: Ben-Kov d.o.o. će obezbijediti validaciju temperaturnog režima nadogradnje prije isporuke vozila. Prije konačne primopredaje vozila Ben-Kov d.o.o. će izvršiti test stabilnosti temperaturnog režima u obje	43.698,00	43.698,00	

	temperaturnog režima nadgradnje prije isporuke vozila. Prije konačne primopredaje vozila ponuđač je obavezan izvršiti test stabilnosti temperaturnog režima u obje temperaturne zone. Test mora trajati minimalno 12 sati i obuhvatiti rad rashladnog sistema tokom rada agregata i stand-by režima. Tokom testa temperatura u zoni 2–8°C ne smije odstupati izvan propisanog raspona, a u zoni 15–25°C mora ostati u zadatom temperaturnom režimu. Rezultati testa izvršenog od strane sertifikovanog lica ili kompanije dostavljaju se Naručiocu u obliku izvještaja iz sistema za monitoring temperature. Elektroinstalacija: Eleetro razvodni orman sa osiguračima i fidelovom sklopkom, uvodni industrijski kabl 220V monofazni priključak, nadgradnja poseduje instalaciju na 24V i 220V. Enterijer unutrašnji: Pult visine 1000 mm, širine 1600 mm i dubok 500 mm, postavljen na 1500 mm od zadnjih ulaznih vrata. Pult će se koristiti i kao prostor za slaganje lijekova i medicinskih sredstava, bezbjedno odlaganje IT opreme, kasu, fiskalni printer, dokumentaciju, kancelarijski materijal i sl. Sve će biti obezbijeđeno od otvaranja tokom vožnje. Lijevo u nastavku pulta planirana su jednokrilna vrata širine maksimalno 600 mm, u visini pulta (1000 mm) za prolaz farmaceuta u svoj radni prostor. Obezbijedena od otvaranja tokom vožnje. Iza pulta su ugrađene fiksne komode i police dubine max.500 mm, maksimalne visine od poda do krovnog panela ondsno max. do 2200mm, oble ivate, od materijala lakog za održavanje, ukupno max. 7,5 dužnih metara (5750mm). U donjem dijelu većinom fioke koje imaju dovoljno pregrada ili PVC graničnike, za slaganje i sortiranje lijekova, kako bi se spriječilo miješanje kutija. Fioke da su obezbijeđene od otvaranja tokom vožnje, bez ručki, sa udubljenjem/otvorom za otvaranje istih. Gornji dijelovi-police, takođe da imaju mogućnost sortiranja lijekova prilikom slaganja, da se tokom vožnje ne pomijeraju, graničnike PVC planirati na ivici polica, klizna vrata prozirna i neprozirna (u zavisnosti od položaja) obezbijeđena od otvaranja. U desnom dijelu iza pulta, ispod desnog prozora ugraditi lavabo za pranje i dezinfekciju ruku farmaceuta, spremnik za čistu vodu min 20 l i otpadnu min 20 l, voda za pranje ruku da se zagrijava, iznad dozer za tečni sapun i držač za ubrus. Svi ormari i fioke da sadrže led rasvjetu povezanu na centralnu rasvjetu. Sef za lijekove koji zahtijevaju poseban režim čuvanja (lijekovi koji sadrže opoidne susptance) odgovarajućih dimenzija. Cjelokupan enterijer, komode, pult, vrata bijela boja. NAPOMENA: Plan rasporeda fioka, polica, vrata, dijela predviđenog za hladni lanac od 2-8C, podložni su promjeni u dogovoru sa izvođačem u zavisnosti od rješenja održavanja temperaturnih režima, električne instalacije, mokrog čvora i sl. Svi unutrašnji elementi moraju biti izrađeni od materijala pogodnih za zdravstvene objekte, antibakterijski, glatkih površina lakih za dezinfekciju. Obavezna dodatna oprema: Stepenice prenosive za ulaz u nadgradnju sa gelenderom, sklopive po mogućnosti. Unutrašnja dupla aluminijumska vrata sa staklom radi održavanja temperature tokom rada apoteke i otvaranja spoljnih vrata. Punjač akumulatora sa 220V na 12V. Pretvarač struje sa 12V na 220V. Bočna zastita od podlijetanja i blatobrani za zadnju osovinu. Hidraulični stabilizatori 4 kom. Minimalna nosivost prilagođena ukupnoj masi vozila. Boja nadgradnje: bijela, spolja i unutra. Brendiranje: po želji Naručioca spolja na nadgradnji, kao i u unutrašnjosti. NAPOMENA-Dokazivanje tehničkih karakteristika: Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi tehničku dokumentaciju proizvođača (kataloge, tehničke listove ili sertifikate) iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika. U slučaju da iz dostavljene dokumentacije nije moguće jasno potvrditi ispunjenost zahtjeva, naručilac zadržava pravo da takvu ponudu ocijeni kao tehnički neprihvatljivu.			temperaturne zone. Test će trajati 12 sati i obuhvatiti rad rashladnog sistema tokom rada agregata i u stand-by režimu pri priključenju na spoljnu gradsku mrežu (220V monofazni). Tokom testa temperatura u zoni 2–8°C neće odstupati izvan propisanog raspona, a u zoni 15–25°C će ostati u zadatom temperaturnom režimu. Rezultati testa izvršenog od strane sertifikovane kompanije dostavljaju se Naručiocu u obliku izvještaja iz sistema za monitoring temperature. Elektroinstalacija: Eleetro razvodni orman sa osiguračima i fidelovom sklopkom, uvodni industrijski kabl 220V monofazni priključak, nadgradnja poseduje instalaciju na 24V i 220V. Enterijer unutrašnji: Pult visine 1000 mm, širine 1600 mm i dubok 500 mm, postavljen na 1500 mm od zadnjih ulaznih vrata. Pult će se koristiti i kao prostor za slaganje lijekova i medicinskih sredstava, bezbjedno odlaganje IT opreme, kasu, fiskalni printer, dokumentaciju, kancelarijski materijal i sl. Sve će biti obezbijeđeno od otvaranja tokom vožnje. Lijevo u nastavku pulta su jednokrilna vrata širine 600 mm, u visini pulta (1000 mm) za prolaz farmaceuta u svoj radni prostor. Biti će obezbijeđena od otvaranja tokom vožnje. Iza pulta su ugrađene fiksne komode i police dubine 500 mm, visine od poda do krovnog panela odnosno 2200mm, oble ivate, od materijala lakog za održavanje, ukupno 7,5 dužnih metara (5750mm). U donjem dijelu većinom fioke koje imaju dovoljno PVC graničnike, za slaganje i sortiranje lijekova, kako bi se spriječilo miješanje kutija. Fioke će biti obezbijeđene od otvaranja tokom vožnje, bez ručki, sa udubljenjem za otvaranje istih. Gornji dijelovi-police, takođe da imaju mogućnost sortiranja lijekova prilikom slaganja, da se tokom vožnje ne pomijeraju, graničnike PVC na ivici polica, klizna vrata prozirna i neprozirna (u zavisnosti od položaja) obezbijeđena od otvaranja. U desnom dijelu iza pulta, ispod desnog prozora će biti ugrađen lavabo za pranje i dezinfekciju ruku farmaceuta, spremnik za čistu vodu 20 l i otpadnu 20 l, voda za pranje ruku će se zagrijavati, iznad dozer za tečni sapun i držač za ubrus. Svi ormari i fioke da će sadržati led rasvjetu povezanu na centralnu rasvjetu. Sef za lijekove koji zahtijevaju poseban režim čuvanja (lijekovi koji sadrže opoidne susptance) odgovarajućih dimenzija. Cjelokupan enterijer, komode, pult, vrata bijela boja. NAPOMENA: Plan rasporeda fioka, polica, vrata, dijela predviđenog za hladni lanac od 2-8C, podložni su promjeni u dogovoru između Naručioca i Ben-Kov d.o.o. u zavisnosti od rješenja održavanja temperaturnih režima, električne instalacije, mokrog čvora i sl. Svi unutrašnji elementi će biti izrađeni od materijala pogodnih za zdravstvene objekte, antibakterijski, glatkih površina lakih za dezinfekciju. Obavezna dodatna oprema: Stepenice prenosive za ulaz u nadgradnju sa gelenderom, sklopive. Unutrašnja dupla aluminijumska vrata sa staklom radi održavanja temperature tokom rada apoteke i otvaranja spoljnih vrata. Punjač akumulatora sa 220V na 12V. Pretvarač struje sa 12V na 220V. Bočna zastita od podlijetanja i blatobrani za zadnju osovinu. Hidraulični stabilizatori 4 kom. Minimalna nosivost prilagođena ukupnoj masi vozila. Boja nadgradnje: bijela, spolja i unutra. Brendiranje: po želji Naručioca spolja na nadgradnji, kao i u unutrašnjosti. NAPOMENA-Dokazivanje tehničkih karakteristika: Ben-Kov d.o.o. je uz ponudu dostavio tehničku dokumentaciju proizvođača (tehničke listove) iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika.			
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije primjenjivo.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

Nije primjenjivo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo neispravnih ponuda.

7. Podaci o ispravnim ponudama

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

* Obaveza dostavljanja Izjave privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.

* Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum;

*Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja

*Mjesto izvršenja - Upravna zgrada ZU Apoteke CG Montefarm Podgorica Ankarski bulevar br. 3

*Rok plaćanja je 30 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture

*Način plaćanja

*Rok izvršenja ugovora je maksimum 90 kalendarskih dana računajući od dana zaključivanja ugovora.

*Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje ponude je precizirano na sljedeći način: Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OSMANAGIĆ CO" D.O.O. NIKŠIĆ dostavio je sljedeće dokaze:

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OSMANAGIĆ CO" D.O.O. NIKŠIĆ komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač dostavio ponudu putem ESJN-a, 20.04.2026. godine u 09:32h, šifra ponude 159311.

Utvrdila je da je ponuđač dostavio, putem ESJN-a, verifikovanu elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica, izvršnog direktora Damira Osmanagića, Obrazac 1 - Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da su navedeni podaci tačni, istiniti i provjerljivi, te da prihvata svaku eventualnu odgovornost u vezi sa tim, i da se obavezuje da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u Izjavi, čime je ponuđač postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama.

U Izjavi privrednog subjekta je naveo da podnosi samostalnu ponudu kao privredni subjekat.

I - PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI ponuđač POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OSMANAGIĆ CO" D.O.O. NIKŠIĆ je upisao da podnosi ponudu u cijelini.

II - PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU - OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ponuđač POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OSMANAGIĆ CO" D.O.O. NIKŠIĆ je naveo svoj puni naziv pod kojim je upisan u odgovarajućem registru, kao i druge osnovne identifikacione podatke: poreski identifikacioni broj, poštanska adresa, kontakt osoba, telefon, e-mail adresa i internet adresa.

U istoj je naveo i podatke koje je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom kroz aplikativni dio ESJN-a, na sledeći način:

C - USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/ PODUGOVARAČIMA? - odgovorio je sa NE.

D - KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA? – odgovorio je sa NE.

III - OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA – odgovorio je sa NE.

B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I

DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – odgovorio je sa DA.

IV - SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA – na sva pitanja je odgovorio sa NE.

VI - USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA

A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI – odgovorio je sa DA i naveo Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata i naziv izdavaoca dokaza.

Na osnovu uvida u Izjavu privrednog subjekta navedenog ponuđača utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen članom 108 Zakona o javnim nabavkama. Ista je sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave koji je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (SL.list CG broj 114/2024).

Ponuđač POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OSMANAGIĆ CO" D.O.O. NIKŠIĆ, u roku predviđenom Tenderskom dokumentacijom, putem ESJN-a, dostavio je bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv elektronsku garanciju ponude izdatu od NLB Banka a.d. Podgorica broj GC2026/764 od 16.04.2026. godine, a koja glasi na ukupan iznos 1.978,00€ sa rokom važenja do 24.07.2026.godine. Ponuđač je na ESJN-u, u dijelu koji se odnosi na garanciju ponude istu priložio u ponudi.

Polazeći od naprijed navedenog komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda ponude, a u skladu sa članom 134 stav 1 ZJN, provjerom, utvrdila da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 i 110 ZJN.

Nakon pregleda ponude Komisija je izvršila ocjenu ispravnosti ponude i utvrdila sledeće: Predmetna ponuda je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom.

U dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u ponudi je dostavio odgovore u skladu sa zahtijevanim i Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ocijenila da prihvata uslove koje je naručilac precizirao Pozivom za nadmetanje.

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OSMANAGIĆ CO" D.O.O. NIKŠIĆ ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

Ponuđač BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT dostavio je sljedeće dokaze:

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač dostavio ponudu putem ESJN-a, 20.04.2026. godine u 09:40h, šifra ponude 159462.

Utvrdila je da je ponuđač dostavio, putem ESJN-a, verifikovanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica, izvršnog direktora Zorana Krgovića, Obrazac 1 - Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da su navedeni podaci tačni, istiniti i provjerljivi, te da prihvata svaku eventualnu odgovornost u vezi sa tim, i da se obavezuje da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u Izjavi, čime je ponuđač postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama.

U Izjavi privrednog subjekta je naveo da podnosi samostalnu ponudu kao privredni subjekat.

I - PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI ponuđač BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT je upisao da podnosi ponudu u cijelini.

II - PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU - OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ponuđač BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT je naveo svoj puni naziv pod kojim je upisan u odgovarajućem registru, kao i druge osnovne identifikacione podatke: poreski identifikacioni broj, poštanska adresa, kontakt osoba, telefon, e-mail adresa i internet adresa.

U istoj je naveo i podatke koje je Naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom kroz aplikativni dio ESJN-a, na sledeći način:

C - USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/ PODUGOVARAČIMA? - odgovorio je sa NE.

D - KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA? – odgovorio je sa NE.

III - OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA – odgovorio je sa NE.

B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I

DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – odgovorio je sa DA.

IV - SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA – na sva pitanja je odgovorio sa NE.

VI - USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA

A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI – odgovorio je sa DA i naveo Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata i naziv izdavaoca dokaza.

Na osnovu uvida u Izjavu privrednog subjekta navedenog ponuđača utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen članom 108 Zakona o javnim nabavkama. Ista je sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave koji je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (SL.list CG broj 114/2024).

Ponuđač BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT, u roku predviđenom Tenderskom dokumentacijom, neposredno na arhivu naručioca, dostavio je bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv garanciju ponude izdatu od Erste Banka a.d. Podgorica broj 5400118614 od 16.04.2026. godine, a koja glasi na ukupan iznos 1.978,00€ sa rokom važenja do 24.07.2026.godine. Garancija je dostavljena u zapakovanoj koverti na kojoj su navedeni podaci o ponuđaču, podaci o naručiocu, podaci o postupku, naznaku da je u pitanju garancija. Ponuđač je na ESJN-u, u dijelu koji se odnosi na garanciju ponude istu skenirao i priložio u ponudi

Polazeći od naprijed navedenog komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda ponude, a u skladu sa članom 134 stav 1 ZJN, provjerom, utvrdila da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 i 110 ZJN.

Nakon pregleda ponude Komisija je izvršila ocjenu ispravnosti ponude i utvrdila sledeće: Predmetna ponuda je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom.

U dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u ponudi je dostavio odgovore u skladu sa zahtijevanim i Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ocijenila da prihvata uslove koje je naručilac precizirao Pozivom za nadmetanje.

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tenderskom dokumentacijom precizirana je metodologija vrednovanja ponuda - Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma - odnos cijene i kvaliteta, za sve partije koristeće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način: Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.

Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 90 bodova, po formuli:

Broj bodova = $C \min (Najniža ponuđena cijena) / C (ponuđena cijena) * 90$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli: Broj bodova = $R \min (najkraći ponuđeni rok isporuke) / R (ponuđeni rok isporuke) * 10$

NAPOMENA: Rok izvršenja Ugovora je maksimum 90 kalendarskih dana od dana zaključivanja Ugovora. Ponuđač je dužan navesti tačan rok isporuke predmetne robe (u danima), koji ne može biti duži od 90 kalendarskih dana od dana zaključivanja Ugovora, uključujući i 90 dan.

Tip reda	Opis predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Ukupno ponuda	Rok izvršenja	Ponudlač	Bod cijena	Bod rok	Bod ukupno
				89.888,00	80 dana	BEN-KOV	90	10	100
1	Teretno vozilo kamion	1	komad	46.190,00					
2	Specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M	1	komad	43.698,00					
				92.800,00	80 dana	Osmanagić	87,17586	10	97,17586
1	Teretno vozilo kamion	1	komad	46.400,00					
2	Specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M	1	komad	46.400,00					

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

Ponudlač BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – TIVAT

Naručilac se dana 24.04.2026. godine obratio Ministarstvu pravde, direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju, za dostavljanje Uvjerenja o osuđivanosti:

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica br. 0804-7263/26-1 od 27.04.2026. godine – original.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Zoran Krgović, izvršnog direktora, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj: 0804-7263/26 od 27.04.2026. godine – original.

Naručilac se 24.04.2026.godine obratio Poreskoj upravi za dostavljanje dokaza da su, zaključno sa danom podnošenja zahtjeva izmirene dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, uključujući porez na dobit, porez na dodatu vrijednost i druge eventualne poreze:

Uvjerenje Poreska uprava, Područna jedinica Budva, Ekspozitura Tivat broj: 15/02-7-430/2026-80975/2 od 29.04.2026. godine – putem ESJN.

Naručilac je provjerio podatke na portalu za poreske obveznike Crne Gore (IRMS):

- Na osnovu uvida u podatke dostupne na portalu za poreske obveznike Crne Gore utvrđeno je da je BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT upisan u Centralni registar privrednih subjekata. Registarski broj: 5 - 0138110 / 012, datum upisa u Registar 18.10.2002. godine.

Za ponuđača BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je:

-Da ponuđač BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT i izvršni direktor Zoran Krgović nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

-Da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojim evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda – Poreska uprava.

-Ponuđač BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT dostavio je izjavu privrednog subjekta na propisanom obrascu, u elektronskom obliku, koja je sačinjena potpuno, pravilno i nedvosmisleno i koja je potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ovog ponuđača. Na osnovu uvida u Izjavu privrednog subjekta navedenog ponuđača utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ovog ponuđača iz postupka nabavke, predviđen članom 108 Zakona o javnim nabavkama.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

1. BEN-KOV – DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - TIVAT

Tip reda	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinična mjera	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok izvršenja	Ponuđač
							89.888,00	80 dana	BEN-KOV
1	Teretno vozilo kamion	Novo, nekoriseno vozilo, bijele boje, minimum 2025. godište. Zapremina motora minimum 2800cm3. Snaga motora minimum 120kw. Vrsta goriva DIZEL. Norma motora minimum EURO 6. Korisna nosivost minimum 3300 kg. Menjač MANUAL. Pogon 4x2, na zadnjim točkovima. Šasija prilagođena za teške uslove eksploatacije - Ojačan profil šasije C. Oprema vozila: VOZAČEVO PLUS DVOSTRUKO SUVOZAČEVO SJEDIŠTE, ABS, ASR, ESP, HILL HOLDER, KLIMA UREĐAJ, ZADNJI PARKING SENZOR, RADIO UREĐAJ, SERVO VOLAN, SET ALATA SA DIZALICOM, REZERVNI TOČAK, PUTNI KOMPIJUTER, DALJINSKO CENTRALNO, ZVUČNI SIGNAL ZA KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF Krovni spojler	1	komad	Teretno vozilo kamion Novo, nekoriseno vozilo IVECO DAILY 70C18H, bijele boje, 2026. godište. Zapremina motora 2998cm3. Snaga motora 129kw. Vrsta goriva DIZEL. Norma motora EURO 6. Korisna nosivost 3300 kg. Menjač manualni. Pogon 4x2, na zadnjim točkovima. Šasija prilagođena za teške uslove eksploatacije - Ojačan profil šasije C. Oprema vozila: VOZAČEVO PLUS DVOSTRUKO SUVOZAČEVO SJEDIŠTE, ABS, ASR, ESP, HILL HOLDER, KLIMA UREĐAJ, ZADNJI PARKING SENZOR, RADIO UREĐAJ, SERVO VOLAN, SET ALATA SA DIZALICOM, REZERVNI TOČAK, PUTNI KOMPIJUTER, DALJINSKO CENTRALNO, ZVUČNI SIGNAL ZA KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF, KROVNI SPOJLER	46.190,00	46.190,00		
2	Specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M	Izrađena je od GRP - sendvič panela lijepljenih pod vakuumom. Unutrašnji i spoljni slojevi su od poliesterskih laminata, sa završnom obradom u vidu nanijetog sloja želkota koji daje visoki sjaj (lako za čišćenje), jezgro panela od poliuretanske ili XPS izolacije visoke gustine. Spoljšanje dimenzije nadgradnje: minimum 4500x2250x2200 mm. Debljine panela: krovni i prednji panel: minimum 70 mm, bočni paneli: minimum 60 mm, podni panel: minimum 110 mm, zadnja dvokrilna vrata: minimum 65 mm. Krovni panel nadgradnje: Izolovan, troslojni GFR sendvič panel, završna obrada sa želkotom u bijeloj boji, visokog sjaja. Sistem tankih cijevi za provod električnih instalacije ugrađen u krov kako bi se omogućio razvod za elektroinstalacije za gabaritna svjetla na 12V i unutrašnju rasvjetu sa minimum dvije plafonjerke na 220V. Bočni panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkota u bijeloj boji, sa visokim sjajem. Bočni lijevi i desni panel posедуje po prozor dimenzija 600x600 mm sa zasunima i komarnikom. Prekidači za rasvjetu, utičnice ugrađeni u bočne panele, pozicije postavljanja, kao i broj, istih biće u dogovoru sa kupcem. Prednji panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkota u boji, sa visokim sjajem. Prednja poziciona (gabaritna) LED svjetla	1	komad	Specijalna furgonska nadgradnja – pokretna apoteka 4.5M proizvođača UNIPLAST SERBIA D.O.O. Izrađena je od GRP - sendvič panela lijepljenih pod vakuumom. Unutrašnji i spoljni slojevi su od poliesterskih laminata, sa završnom obradom u vidu nanijetog sloja želkota koji daje visoki sjaj (lako za čišćenje), jezgro panela od poliuretanske izolacije visoke gustine. Spoljšanje dimenzije nadgradnje: 4500x2250x2390 mm. Debljine panela: krovni i prednji panel: 80 mm, bočni paneli: 60 mm, podni panel: 110 mm, zadnja dvokrilna vrata: 65 mm. Krovni panel nadgradnje: Izolovan, troslojni GFR sendvič panel, završna obrada sa želkotom u bijeloj boji, visokog sjaja. Sistem tankih cijevi za provod električnih instalacije ugrađen u krov kako bi se omogućio razvod za elektroinstalacije za gabaritna svjetla na 12V i unutrašnju rasvjetu sa dvije plafonjerke na 220V. Bočni panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkota u bijeloj boji, sa visokim sjajem. Bočni lijevi i desni panel posедуje po prozor dimenzija 600x600 mm sa zasunima i komarnikom. Prekidači za rasvjetu, utičnice ugrađeni u bočne panele, pozicije postavljanja, kao i broj, istih biće u dogovoru sa kupcem. Prednji panel nadgradnje: Izolovani troslojni sendvič paneli, unutrašnji i spoljni sloj GFR-laminat, završna obrada nanošenjem želkota u boji, sa visokim sjajem. Prednja poziciona (gabaritna) LED svjetla	43.698,00	43.698,00		

	ugrađena na gornjoj zoni čeonog panela nadgradnje. Međušasija izrađenu od čeličnih profila, završenu konstrukciju pleskarena i višeslojno bojena. Zadnja dvokrilna vrata nadgradnje: Ram vrata kompletno od nerđajućeg čelika, sa unutrašnjim ugaonim ojačanjima i olukom na vrhu (za slivanje vode). Dvoje GFR-sendvič vrata od troslojnog sendvič panela, od polistirenskog jezgra od tvrde pjene izuzetne gustine, sa ugrađenim ojačanjima u vidu pločica, za kačenje šarki i bravljenja. Oko panela vrata je ugrađena zaptivna guma (keder) vrata, bez zakivaka (lako za zamjenu). Krila na dvokrilnim zadnjim vratima sa po dvije šarke od nerđajućeg čelika (INOX) i po jedno bravljenje na svakom krilu takođe od nerđajućeg čelika. Vrata posjeduju blokatore prilikom otvaranja u poziciju od 90° i 270°. Crvena gabaritna svjetla su ugrađena na ramu sa spoljašnje strane u gornjoj zoni. Podni panel: Potpuno ravan sendvič panel. Preko ojačanih kompozitnih traverzi da se nadgradnja vezuje na pomoćnu šasiju vijčanim vezama. Sa donje strane, ispod spoljašnjeg GRP-laminatnog sloja, ugrađen sloj špera kako bi se povećala otpornost na udare kamena sa putne površine i udare prilikom pucanja guma. U zadnjem i prednjem delu kao i na svakih min 575 mm ojačanje. Na podu, sa unutrašnje strane, površina mora biti premazana zaštitnim premazom koji: služi za impregnaciju i zaštitu podne površine, ima protivklizni završni sloj, obezbeđuje otpornost na habanje i vlagu, stvara zaštitni sloj koji olakšava održavanje i čišćenje poda, pogodan je za upotrebu u zdravstvenim / javnim objektima, ima odgovarajući sertifikat o kvalitetu. Rashladni sistem: Vozilo mora biti opremljeno rashladnim agregatom odgovarajuće snage koji omogućava održavanje dva temperaturna režima u tovarnom prostoru: zona 1: 2°C do 8°C (hladni lanac- poseban rashladni ormarić ili komora), zona 2: 15°C do 25°C (kontrolisana ambijentalna temperatura). Rashladni sistem mora imati dva isparivača. Jedan isparivač smješten u prednjem dijelu komore (zona 2-8°C) i drugi isparivač u zadnjem dijelu komore (zona 15-25°C). NAPOMENA: Svaka temperatura zona mora imati nezavisnu regulaciju temperature putem zasebnog termostata i senzora. Sistem mora omogućiti stabilno održavanje oba temperaturna režima istovremeno bez međusobnog uticaja zona. Sistem mora omogućiti da se oba isparivača, po potrebi, mogu koristiti za oba temperaturna režima, potom da minimalni rashladni kapacitet dovoljan za održavanje zadatih temperaturnih režima pri spoljnoj temperaturi od +40°C, rad tokom vožnje i u stand-by režimu. Agregat VILLAGER VGP 3300 S - 4.2 kW ili ekvivalent koji mora imati: +funkciju hlađenja i grijanja, stand-by napajanje na električnu mrežu (monofazni priključak na 220V) za rad kada vozilo miruje, obavezu mogućnost kontinuiranog rada 24h. Sistem za monitoring i zapis temperature: Vozilo mora biti opremljeno sistemom za kontinuirani monitoring i zapis temperature (digitalni termograf / data logger) usaglašen sa GDP smjernicama za transport lijekova koji omogućava: kontinuirano mjerenje temperature u obje temperaturne zone 24/7, minimalno dvije temperaturne sonde, ima kalibrane sonde sa sertifikatom, omogućava kontinuirano, mjerenje u obje zone, automatski zapis podataka, vizuelni i/ili zvučni alarm u slučaju odstupanja od zadatih temperaturnih granica, mogućnost preuzimanja podataka (USB, SD kartica ili softver), kontinuirano snimanje podataka minimum 30 dana, rad bez prekida minimum 24h bez spoljnog napajanja, generisanje izvještaja o temperaturnom režimu tokom transporta. Opšti zahtjevi rashladnog sistema: Cjelokupni sistem mora omogućiti siguran transport robe (lijekova) u skladu sa zahtjevima za hladni lanac i kontrolisanu ambijentalnu temperaturu, uz stabilno održavanje propisanih temperaturnih režima tokom transporta. Dovoljena su ekvivalentna tehnička rješenja rashladnog sistema ukoliko obezbeđuju iste ili bolje funkcionalne karakteristike odnosno ispunjavaju sve gore navedene zahtjeve. NAPOMENA: Ponuđač je obavezan da obezbijedi validaciju temperaturnog režima nadgradnje prije isporuke vozila. Prije konačne primopredaje vozila ponuđač je obavezan izvršiti test stabilnosti temperaturnog režima u obje temperaturne zone. Test mora trajati minimalno 12 sati i obuhvatiti rad rashladnog sistema tokom rada agregata i stand-by režima. Tokom testa temperatura u zoni 2-8°C ne smije odstupati izvan propisanog raspona, a u zoni 15-25°C mora ostati u zadanom temperaturnom režimu. Rezultati testa izvršenog od strane sertifikovanog lica ili kompanije dostavljaju se Naručiocu u obliku izvještaja iz sistema za monitoring temperature. Elektroinstalacija: Elektroinstalacija: Eleetro razvodni orman sa osiguračima i fidelovom sklopom, uvodni industrijski kabl 220V monofazni priključak, nadgradnja poseduje instalaciju na 24V i 220V. Enterijer unutrašnji: Pult visine 1000 mm, širine 1600 mm i dubok 500 mm, postavljen na 1500 mm od zadnjih ulaznih vrata. Pult će se koristiti i kao prostor za slaganje lijekova i medicinskih sredstava, bezbjedno odlaganje IT opreme, kasu, fiskalni printer, dokumentaciju, kancelarijski materijal i sl. Sve će biti obezbijeđeno od otvaranja tokom vožnje. Lijevo u nastavku pulta planirana su jednokrila vrata širine maksimalno 600 mm, u visini pulta (1000 mm) za prolaz farmaceuta u svoj radni prostor. Obezbijedena od otvaranja tokom vožnje. Iza pulta su ugrađene fiksne komode i police dubine max.500 mm, maksimalne visine od poda do krovnog panela odsono max. do 2200mm, obale iverice, od materijala lakog za održavanje, ukupno max.	ugrađena na gornjoj zoni čeonog panela nadgradnje. Međušasija izrađenu od čeličnih profila, završena konstrukcija pleskarena i višeslojno bojena. Zadnja dvokrilna vrata nadgradnje: Ram vrata kompletno od nerđajućeg čelika, sa unutrašnjim ugaonim ojačanjima i olukom na vrhu (za slivanje vode). Dvoje GFR-sendvič vrata od troslojnog sendvič panela, od polistirenskog jezgra od tvrde pjene izuzetne gustine, sa ugrađenim ojačanjima u vidu pločica, za kačenje šarki i bravljenja. Oko panela vrata je ugrađena zaptivna guma (keder) vrata, bez zakivaka (lako za zamjenu). Krila na dvokrilnim zadnjim vratima sa po dvije šarke od nerđajućeg čelika (INOX) i po jedno bravljenje na svakom krilu takođe od nerđajućeg čelika. Vrata posjeduju blokatore prilikom otvaranja u poziciju od 90° i 270°. Crvena gabaritna svjetla su ugrađena na ramu sa spoljašnje strane u gornjoj zoni. Podni panel: Potpuno ravan sendvič panel. Preko ojačanih kompozitnih traverzi se nadgradnja vezuje na pomoćnu šasiju vijčanim vezama. Sa donje strane, ispod spoljašnjeg GRP-laminatnog sloja, ugrađen sloj špera kako bi se povećala otpornost na udare kamena sa putne površine i udare prilikom pucanja guma. U zadnjem i prednjem delu kao i na svakih 575 mm ojačanje. Na podu, sa unutrašnje strane, površina je premazana zaštitnim premazom koji: služi za impregnaciju i zaštitu podne površine, ima protivklizni završni sloj, obezbeđuje otpornost na habanje i vlagu, stvara zaštitni sloj koji olakšava održavanje i čišćenje poda, pogodan je za upotrebu u zdravstvenim / javnim objektima, ima odgovarajući sertifikat o kvalitetu. Rashladni sistem: Vozilo je opremljeno sljedećim rashladnim sistemom: Zona 1 — hladni lanac: Frižider za temperaturni režim od +2°C do +8°C, smješten u tehničkom dijelu nadogradnje, iznad prostora agregata. Dimenzije u dogovoru sa kupcem. Zona 2 — ambijentalna temperatura: Dometic krovni klima uređaj koji omogućuje temperaturni režim od +16°C do +25°C. Obezbeđuje adekvatne uslove za boravak ljudi. NAPOMENA: Svaka temperaturna zona ima nezavisnu regulaciju temperature putem zasebnog termostata i senzora. Sistem omogućuje stabilno održavanje oba temperaturna režima istovremeno bez međusobnog uticaja zona. Frižider i klima uređaj su zasebne, funkcionalno nezavisne jedinice i nisu predviđeni za međusobnu zamjenu temperaturnih zona. Frižider i krovni klima uređaj dimenzionirani su tako da omogućuju zadate temperaturne režime pri spoljnoj temperaturi do +40°C. Napajanje u toku vožnje omogućuje agregat, a u stacionarnom režimu spoljni 220V monofazni priključak. Agregat VILLAGER VGP 3300 S - 4.2 kW omogućuje električnu energiju za sve potrošače unutar nadogradnje (klimatizacija, rashladni uređaj, rasveta, topla voda i dr.) kada nije obezbeđen spoljni priključak na gradsku mrežu. Agregat ima mogućnost kontinuiranog rada 24h. Sistem za monitoring i zapis temperature: Vozilo je opremljeno sistemom za kontinuirani monitoring i zapis temperature (digitalni termograf / data logger) usaglašen sa GDP smjernicama za transport lijekova koji omogućava: kontinuirano mjerenje temperature u obje temperaturne zone 24/7, dvije kalibrane temperaturne sonde sa sertifikatom — jedna sonda smještena u frižideru za praćenje zone +2°C do +8°C, druga u radnom prostoru nadogradnje za praćenje ambijentalne zone +16°C do +25°C, automatski zapis podataka, zvučni alarm u slučaju odstupanja od zadatih temperaturnih granica, mogućnost preuzimanja podataka (USB, SD kartica i softver), kontinuirano snimanje podataka 30 dana, rad bez prekida 24h bez spoljnog napajanja, generisanje izvještaja o temperaturnom režimu tokom transporta. Opšti zahtjevi rashladnog sistema: Cjelokupni sistem omogućava siguran transport robe (lijekova) u skladu sa zahtjevima za hladni lanac i kontrolisanu ambijentalnu temperaturu, uz stabilno održavanje propisanih temperaturnih režima tokom transporta. NAPOMENA: Ben-Kov d.o.o. će obezbijediti validaciju temperaturnog režima nadogradnje prije isporuke vozila. Prije konačne primopredaje vozila Ben-Kov d.o.o. će izvršiti test stabilnosti temperaturnog režima u obje temperaturne zone. Test će trajati 12 sati i obuhvatiti rad rashladnog sistema tokom rada agregata i u stand-by režimu pri priključenju na spoljnu gradsku mrežu (220V monofazni). Tokom testa temperatura u zoni 2-8°C neće odstupati izvan propisanog raspona, a u zoni 15-25°C će ostati u zadanom temperaturnom režimu. Rezultati testa izvršenog od strane sertifikovane kompanije dostavljaju se Naručiocu u obliku izvještaja iz sistema za monitoring temperature. Elektroinstalacija: Eleetro razvodni orman sa osiguračima i fidelovom sklopom, uvodni industrijski kabl 220V monofazni priključak, nadgradnja poseduje instalaciju na 24V i 220V. Enterijer unutrašnji: Pult visine 1000 mm, širine 1600 mm i dubok 500 mm, postavljen na 1500 mm od zadnjih ulaznih vrata. Pult će se koristiti i kao prostor za slaganje lijekova i medicinskih sredstava, bezbjedno odlaganje IT opreme, kasu, fiskalni printer, dokumentaciju, kancelarijski materijal i sl. Sve će biti obezbijeđeno od otvaranja tokom vožnje. Lijevo u nastavku pulta su jednokrila vrata širine 600 mm, u visini pulta (1000 mm) za prolaz farmaceuta u svoj radni prostor. Biti će obezbijedena od otvaranja tokom vožnje. Iza pulta su ugrađene fiksne komode i police dubine 500 mm, visine od poda do krovnog panela odnosno 2200mm, obale iverice, od materijala lakog za održavanje, ukupno 7,5 dužnih metara (5750mm). U donjem dijelu većinom fioke koje imaju dovoljno PVC graničnike, za slaganje i sortiranje lijekova, kako bi se spriječilo miješanje kutija. Fioke će biti obezbijeđene od
--	---	--

		7,5 dužnih metara (5750mm). U donjem dijelu većinom fioke koje imaju dovoljno pregrada ili PVC graničnike, za slaganje i sortiranje lijekova, kako bi se spriječilo miješanje kutija. Fioke da su obezbijeđene od otvaranja tokom vožnje, bez ručki, sa udubljenjem/otvorom za otvaranje istih. Gornji djelovi-police, takođe da imaju mogućnost sortiranja lijekova prilikom slaganja, da se tokom vožnje ne pomijeraju, graničnike PVC planirati na ivici polica, klizna vrata prozirna i neprozirna (u zavisnosti od položaja) obezbijeđena od otvaranja. U desnom dijelu iza pulta, ispod desnog prozora ugraditi lavabo za pranje i dezinfekciju ruku farmaceuta, spremnik za čistu vodu min 20 l i otpadnu min 20 l, voda za pranje ruku da se zagrijava, iznad dozer za tečni sapun i držač za ubrus. Svi ormari i fioke da sadrže led rasvjetu povezanu na centralnu rasvjetu. Sef za lijekove koji zahtijevaju poseban režim čuvanja (lijekovi koji sadrže opoidne susptance) odgovarajućih dimenzija. Cjelokupan enterijer, komode, pult, vrata bijela boja. NAPOMENA: Plan rasporeda fioka, polica, vrata, dijela predviđenog za hladni lanac od 2-8C, podložni su promjeni u dogovoru sa izvođačem u zavisnosti od rješenja održavanja temperaturnih režima, električne instalacije, mokrog čvora i sl. Svi unutrašnji elementi moraju biti izrađeni od materijala pogodnih za zdravstvene objekte, antibakterijski, glatkih površina lakih za dezinfekciju. Obavezna dodatna oprema: Stepene ptenosive za ulaz u nadgradnju sa gelenderom, sklopive po mogućnosti. Unutrašnja dupla aluminijumska vrata sa staklom ili slično radi održavanja temperature tokom rada apoteke i otvaranja spoljnih vrata. Punjač akumulatora sa 220V na 12V. Pretvarač struje sa 12V na 220V. Bočna zastita od podljetanja i blatobrani za zadnju osovinu. Hidraulični stabilizatori 4 kom. Minimalna nosivost prilagođena ukupnoj masi vozila. Boja nadgradnje: bijela, spolja i unutra. Brendiranje: po želji Naručioca spolja na nadgradnji, kao i u unutrašnjosti. NAPOMENA-Dokazivanje tehničkih karakteristika: Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi tehničku dokumentaciju proizvođača (kataloge, tehničke listove ili sertifikate) iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika. U slučaju da iz dostavljene dokumentacije nije moguće jasno potvrditi ispunjenost zahtjeva, naručilac zadržava pravo da takvu ponudu ocijeni kao tehnički neprihvatljivu.			otvaranja tokom vožnje, bez ručki, sa udubljenjem za otvaranje istih. Gornji djelovi-police, takođe da mogućnost sortiranja lijekova prilikom slaganja, da se tokom vožnje ne pomijeraju, graničnike PVC na ivici polica, klizna vrata prozirna i neprozirna (u zavisnosti od položaja) obezbijeđena od otvaranja. U desnom dijelu iza pulta, ispod desnog prozora će biti ugrađen lavabo za pranje i dezinfekciju ruku farmaceuta, spremnik za čistu vodu 20 l i otpadnu 20 l, voda za pranje ruku će se zagrijavati, iznad dozer za tečni sapun i držač za ubrus. Svi ormari i fioke da će sadržati led rasvjetu povezanu na centralnu rasvjetu. Sef za lijekove koji zahtijevaju poseban režim čuvanja (lijekovi koji sadrže opoidne susptance) odgovarajućih dimenzija. Cjelokupan enterijer, komode, pult, vrata bijela boja. NAPOMENA: Plan rasporeda fioka, polica, vrata, dijela predviđenog za hladni lanac od 2-8C, podložni su promjeni u dogovoru između Naručioca i Ben-Kov d.o.o. u zavisnosti od rješenja održavanja temperaturnih režima, električne instalacije, mokrog čvora i sl. Svi unutrašnji elementi će biti izrađeni od materijala pogodnih za zdravstvene objekte, antibakterijski, glatkih površina lakih za dezinfekciju. Obavezna dodatna oprema: Stepene ptenosive za ulaz u nadgradnju sa gelenderom, sklopive. Unutrašnja dupla aluminijumska vrata sa staklom radi održavanja temperature tokom rada apoteke i otvaranja spoljnih vrata. Punjač akumulatora sa 220V na 12V. Pretvarač struje sa 12V na 220V. Bočna zastita od podljetanja i blatobrani za zadnju osovinu. Hidraulični stabilizatori 4 kom. Minimalna nosivost prilagođena ukupnoj masi vozila. Boja nadgradnje: bijela, spolja i unutra. Brendiranje: po želji Naručioca spolja na nadgradnji, kao i u unutrašnjosti. NAPOMENA-Dokazivanje tehničkih karakteristika: Ben-Kov d.o.o. je uz ponudu dostavio tehničku dokumentaciju proizvođača (tehničke listove) iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika.			
--	--	---	--	--	---	--	--	--

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača²

Nije primjenjivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



Ovlašćeno lice naručioca
direktor
mr Aleksandar Bogavac

² Ukoliko je primjenjivo