

PREGLED POSTUPKA #114134

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO KOMUNALNO BUDVA
PIB	02005719
E-mail	office@komunalnobudva.com
Telefon	033/452-562
Internet adresa	www.komunalnobd.me
Fax	033/452-082
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kante za sakupljanje psećeg izmeta- ponovljni postupak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Vavić
Kontakt	069933946
Datum objave	04.05.2026. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zhtjev za podnošenje ponuda	04.05.2026 10:00	07.05.2026 12:00	07.05.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	DOO KOMUNALNO BUDVA Kante za sakupljanje psećeg otpada 39224340 - Kante za otpatke	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekt koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji sa podacima o ovlašćenom licu	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava na Obrascu 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
FCO Budva, magacin Naručioca naselje Vještica Bečići	Mjesto izvršenja ugovora
u roku od 30 dana od dana isporuke I dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski na žiro račun ponuđača	Način plaćanja
Garantni rok za isporučenu robu je _____mjeseci I počinje da teče od dana isporuke korpi I potpisanog zapisnika o primopredaji robe. Napomena : Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana isporuke korpi I potpisanog zapisnika o primopredaji robe.	Garantni rok
Ponudjač kante za otpatke mora da ispunjava važeći standard sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 sa područjem primjene na projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje korpi i kanti za otpatke	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač mora da dostavi važeći standard sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 sa područjem primjene na projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje korpi i kanti za otpatke,	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine

Ponuđač mora dostaviti važeći standard sistema zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu ISO 45001:2018 sa područjem primjene na projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje korpi i kanti za otpatke,	Drugi uslovi
Ponuđač mora dostaviti sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje prema standardu EN 1090-1:2009+A1:2011 sa obimom akreditacije sertifikacionog tijela i važeća specifikacija obima kontrole fabričke proizvodnje prema standardu EN ISO 3834-2 i Izjava o svojstvima proizvoda saglasno Direktivi 305/2011	Drugi uslovi
dostaviti i fotografiju ponuđenog predmetnog proizvoda i izvod iz kataloga; , uz fotografiju i izvod iz kataloga, dostaviti i tehnički crtež na osnovu kojeg će se utvrditi da li ponuđeni predmetni proizvod odgovara tehničkom opisu u dijelu mjera i izgleda	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni rok isporuke robe (Q1) (30 bodova). Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $Q = (Q_{min}/Q_p) \times 30$, gdje je: Q - broj bodova; Q_{min} - najkraći ponuđeni rok; Q_p – ponuđeni rok. Napomena: Rok se iskazuje u danima i ne može biti duži od 30 dana od dana otvaranja ponuda

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Kanta za pseći izmet se sastoji od kućišta kante, nosača i uloška . Kućište je oblika kvadra koji čine prednja i zadnja vrata obložena profilisanim pocinkovanim čeličnim limom 2mm debljine. Kućište je zatvoreno pocinkovanim čeličnim limom kako na gornjoj površini kućišta, tako i na dnu kućišta. Prednja vrata su mobilna, otvaraju se zakretanjem ka naprijed do projektovanog graničnika sa prethodnim otključavanjem brave pomoću ključa. Na prednjim vratima je, u gornjem delu, pozicioniran otvor za ubacivanje psećeg izmeta Ø160mm, sa poklopcem izrađenim od nerđajućeg čelika – AISI316 ili AISI 304, a koji se nakon odlaganja otpada vraća u prvobitni položaj. Ispod otvora za ubacivanje psećeg izmeta postavlja se namjensko upozorenje za vrstu otpada koji se odlaže izrađen sito štamptom u beloj boji. Nosač kante je u obliku ćiriličnog slova P sa zaobljenim ivicama i izrađen je od pocinkovanog čeličnog lima 4mm debljine. Na desnom kraku nosača, posmatrano frontalno, se nalazi otvor za rolne kese sa nosačem rolne, dok je sa lijeve strane pozicionirana brava za otključavanje. Uložak kante je izrađen od pocinkovanog čeličnog lima 0,5mm debljine sa namjenski izrađenom ručicom za vađenje uloška radi pražnjenja otpada. Cio sklop korpe je izrađen od nekorodirajućih materijala: pocinkovanog	

1	Kanta za sakupljanje psećeg izmeta	čelika koji je elektrostatički ofarban u boji po izboru Naručioca i poklopca od nerđajućeg čelika – AISI316 ili AISI 304 koji ostaje u prirodnoj boji, bez farbanja, poliran. Spoljna obrada štiti metalne djelove od oksidacije, atmosferskih uslova spoljašnje sredine podneblja i otporna je na habanje u normalnim uslovima eksploatacije. Kanta se montira u zavisnosti od vrste podloge prema internom rješenju proizvođača, uz obezbjeđenje potrebne stabilnosti i može se izvesti na dva načina: ankerisanjem u suhu podlogu ili sidrenjem u svjež beton. Dimenzije kante za otpatke su: 280mm dužina, 260mm širina i 1070mm visina, a potreban kapacitet je 20 litara. Ponudjač kante za otpatke ispunjava sledeće standarde: važeći standard sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 sa područjem primene na projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje korpi i kanti za otpatke, važeći standard sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 sa područjem primjene na projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje korpi i kanti za otpatke, važeći standard sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu ISO 45001:2018 sa područjem primjene na projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje korpi i kanti za otpatke, sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje prema standardu EN 1090-1:2009+A1:2011 sa obimom akreditacije sertifikacionog tijela i važeća specifikacija obima kontrole fabričke proizvodnje prema standardu EN ISO 3834-2 i Izjava o svojstvima proizvoda saglasno Direktivi 305/2011; dostaviti i fotografiju ponuđenog dobra i izvod iz kataloga; obavezno, uz fotografiju i izvod iz kataloga, dostaviti i tehnički crtež na osnovu kojeg će se utvrditi da li predmetno dobro odgovara tehničkom opisu u dijelu mjera i izgleda.	40,00 kom
---	------------------------------------	---	-----------

