

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka urbanog mobilijara

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO I VODOVOD DOO
ŽABLJAK

PIB:

02048221

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora : f-co naručioc	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja :30 dana od dana preuzimanja robe	Rok plaćanja
Način plaćanja : Virmanski	Način plaćanja
izjava ponuđača: o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Rok isporuke : max 10 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač treba da dostaviti dokaze da traženi proizvodi ispunjavaju standarde tražene tehničkom dokumentacijom	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora : f-co naručioc	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja :30 dana od dana preuzimanja robe	Rok plaćanja
Način plaćanja : Virmanski	Način plaćanja
izjava ponuđača: o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.spunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Rok isporuke : max 10 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač treba da dostaviti dokaze da traženi proizvodi ispunjavaju standarde tražene tehničkom dokumentacijom	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Solarna klupa	Dimenzija 1820 x 570 x 770 mm. Klupa treba da bude svedenog, modernog dizajna usaglašena sa funkcionalnim i ergonomskim zahtevima. Noseća konstrukcija sedalnog dela i naslona je čelična (EN 10025) sa sedalnim delom i naslonom izrađenim od drveta. Postolja (noge) klupe pravougaonog oblika od punog čelika dimenzija 570 x 455 x 10 mm, prethodno odmašćena, metalizirana i premazana poliuretanskim emajlom, čime se postiže visoka otpornost na koroziju. Svi spojevi moraju biti izvedeni kvalitetnom vijčanom robom ili zavarivanjem, u skladu sa tehničkim zahtevima i proračunom, bez vidljivih nepravilnosti. Drveni elementi moraju biti otporni na vlagu, truljenje i insekte, fino obrađeni, bez prslina, deformacija i vidljivih oštećenja, sa ujednačenim završnim slojem zaštite sa svih strana. Visina drvenih elemenata je 35 mm. Izrađeni su od drveta Kamabala koje zbog svojih fizičkih svojstava ima visoku otpornost	2.00	kom

		na vlagu, truljenje i insekte, a završno je impregnirano lazurnim premazom u boji oraha u nijansi Carvauto što omogućava isparavanje vlage iz drveta, sprečava pojavu gljivica i truljenja, ima hidrofobni efekat i štiti od UV zračenja, naglašavajući prirodnu teksturu drveta i omogućava elastičnost, odnosno prati prirodno širenje i skupljanje drveta. Dva (2) drvena elementa u naslonskom delu i četiri (4) u sedalnom delu. Klupa se fiksira ankerovanjem metalnih šipki direktno za betonsku ploču ili AB temelj. Solarni panel dimenzija 1800 x 152 x 44 mm, postavljen između dva drvena elementa u predelu sedalnog dela, fiksiran za čeličnu konstrukciju. Solarni panel treba da poseduje integrisane pozicije za bežično punjenje pametnih telefona, LED osvetljenje od 300K sa donje strane - automatsko paljenje i gašenje prema podešenim intervalima, GPS za praćenje lokacije, ventilatore za samorashlađivanje na automatsko paljenje na više od 30 C i brojač korinika (broj punjenja). Svi elementi klupe moraju biti otporni na uslove spoljašnje eksploatacije. Dimenzije ne smeju da imaju odstupanja veća ili manja od 3 mm.		
	2 Žardinjera	Dimenzija 1000x1000x590mm. Samostojeća žardinjera oblika kvadratne trapezoidne prizme, izrađena je od čelika (EN10025) sa dekorativnim drvenim letvicama izrađenih od punog drveta. Drvene letve visine 90mm, izrađene su od drveta Kamabala koje zbog svojih fizičkih svojstava ima visoku otpornost na vlagu, truljenje i insekte, a završno je impregnirano lazurnim premazom u boji oraha u nijansi Carvauto što omogućava isparavanje vlage iz drveta, sprečava pojavu gljivica i truljenja, ima hidrofobni efekat i štiti od UV zračenja, naglašavajući prirodnu teksturu drveta i omogućava elastičnost, odnosno prati prirodno širenje i skupljanje drveta. Čelična konstrukcija je prethodno odmašćena, metalizirana i premazana poliuretanskim emajlom, čime se postiže visoka otpornost na koroziju. Svi spojevi moraju biti izvedeni kvalitetnom vijčanom robom ili	2.00	kom

			zavarivanjem, u skladu sa tehničkim zahtevima i proračunom, bez vidljivih nepravilnosti. Kosntrukcija žardinjere mora biti stabilna i pogodna za spoljašnju upotrebu, sa obezbeđenom otpornošću na atmosferske uticaje i eksploataciju u javnim prostorima. Dimenzije ne smeju da imaju odstupanja veća ili manja od 3mm.		
	3	Barijere za parking	Barijera za nepropisno parkiranje vozila, , dim. 335 x 265 x 165 mm. Telo barijere je kompaktnog, trouglastog oblika, sa jednom kosom površinom orijentisanom ka pešačkoj zoni i naglašenom oštrom ivicom prema kolovozu, čime je definisana funkcionalna strana elementa. Barijera je izrađena od livenog gvožđa (EN 1561:1997), Odlivak mora biti homogene strukture, bez poroznosti, šupljina, prslina i vidljivih deformacija, sa ravnomernom završnom obradom. Svi tehnološki ostaci (ulivci, spojevi i sl.) moraju biti uklonjeni bez vidljivih tragova obrade. Element je nakon odmašćivanja metaliziran i premazan poliuretanskim emajlom otpornim na atmosferske uticaje, koroziju i habanje u uslovima spoljašnje eksploatacije. Barijera da može se ankeruje direktno za AB temelj.	32.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
17100.00	1	Solarna klupa	Dimenzija 1820 x 570 x 770 mm + / - 3mm . Klupa treba da bude svedenog, modernog dizajna usaglašena sa funkcionalnim i ergonomskim zahtevima. Noseća konstrukcija sedalnog dela i naslona je čelična (standard EN 10025 ili ekvivalent, ili po RAL- u 7073 Dusty grey, ili ekvivalent) sa sedalnim delom i naslonom izrađenim od	2.00	kom

drveta. Postolja
(noge) klupe
pravougaonog oblika od punog čelika
dimenzija 570 x 455 x
10 mm + / - 3mm, prethodno
odmašćena, metalizirana i premazana
poliuretanskim
emajlom, čime se
postiže visoka otpornost na koroziju. Svi
spojevi moraju biti
izvedeni
kvalitetnom vijčanom robom ili zavarivanjem,
u skladu sa
tehničkim zahtevima
i proračunom, bez vidljivih nepravilnosti.
Drveni elementi
moraju biti
otporni na vlagu, truljenje i insekte, fino
obrađeni, bez
prslina, deformacija
i vidljivih oštećenja, sa ujednačenim
završnim slojem zaštite
sa svih strana.
Visina drvenih elemenata je 35 mm + / -
3mm . Izrađeni su od drveta
Kamabala koje zbog svojih fizičkih svojstava
ima visoku otpornost na vlagu,
truljenje i insekte, a
završno je impregnirano lazurnim premazom
u boji oraha (u
nijansi Carvauto ili ekvivalent, ili po RAL-u
8001 ili 8003 ili ekvivalent)
što omogućava isparavanje vlage iz drveta,
sprečava pojavu
gljivica i truljenja, ima
hidrofobni efekat i štiti od UV zračenja,
naglašavajući
prirodnu teksturu
drveta i omogućava elastičnost, odnosno
prati prirodno
širenje i skupljanje
drveta. Dva (2) drvena elementa u
naslonskom delu i četiri (4)
u sedalnom delu.
Klupa treba imati mogućnost fiksiranja
ankerovanjem metalnih šipki direktno za
betonsku ploču ili
AB temelj. Solarni panel dimenzija 1800 x
152 x 44 mm + / - 3mm ,
postavljen između dva
drvena elementa u predelu sedalnog dela,
fiksiran za čeličnu
konstrukciju.

Solarni panel treba da poseduje integrisane pozicije za bežično punjenje pametnih telefona, LED osvetljenje od min. 300K sa donje strane - automatsko paljenje i gašenje prema podešenim intervalima, GPS za praćenje lokacije, ventilatore za samorashlađivanje na automatsko paljenje na više od 30 C i brojač korinika (broj punjenja). Svi elementi klupe moraju biti otporni na uslove spoljašnje eksploatacije. Dimenzije ne smeju da imaju odstupanja veća ili manja od 3 mm.

2 Žardinjera

Dimenzija 1000x1000x590mm + / - 3mm . Samostojeća žardinjera oblika kvadratne trapezoidne prizme, izrađena je od čelika (standard EN10025 ili ekvivalent, boja po RAL- u 7073 Dusty grey, ili ekvivalent) sa dekorativnim drvenim letvicama izrađenih od punog drveta. Drvene letve visine 90mm + / - 3mm , izrađene su od drveta Kamabala koje zbog svojih fizičkih svojstava ima visoku otpornost na vlagu, truljenje i insekte, a završno je impregnirano lazurnim premazom u boji oraha u nijansi Carvauto (u nijansi Carvauto ili ekvivalent, ili po RAL-u 8001 ili 8003 ili ekvivalent) što omogućava isparavanje vlage iz drveta, sprečava pojavu gljivica i truljenja, ima hidrofobni efekat i štiti od UV zračenja, naglašavajući prirodnu teksturu drveta i omogućava elastičnost, odnosno prati prirodno širenje i skupljanje drveta. Čelična konstrukcija je prethodno odmašćena, metalizirana i premazana poliuretanskim emajlom, čime se postiže visoka otpornost na

2.00 kom

		koroziju. Svi spojevi moraju biti izvedeni kvalitetnom vijčanom robom ili zavarivanjem, u skladu sa tehničkim zahtevima i proračunom, bez vidljivih nepravilnosti. Konstrukcija žardinjere mora biti stabilna i pogodna za spoljašnju upotrebu, sa obezbeđenom otpornošću na atmosferske uticaje i eksploataciju u javnim prostorima. Dimenzije ne smeju da imaju odstupanja veća ili manja od 3mm.		
3	Barijere za parking	Barijera za nepropisno parkiranje vozila, , dim. 335 x 265 x 165 mm + / - 3mm . Telo barijere je kompaktnog, trouglastog oblika, sa jednom kosom površinom orijentisanom ka pešačkoj zoni i naglašenom oštrom ivicom prema kolovozu, čime je definisana funkcionalna strana elementa. Barijera je izrađena od livenog gvožđa (standard EN 1561:1997 ili ekvivalent), Odlivak mora biti homogena strukture, bez poroznosti, šupljina, prslina i vidljivih deformacija, sa ravnomernom završnom obradom. Svi tehnološki ostaci (ulivci, spojevi i sl.) moraju biti uklonjeni bez vidljivih tragova obrade. Element je nakon odmašćivanja metaliziran i premazan poliuretanskim emajlom otpornim na atmosferske uticaje, koroziju i habanje u uslovima spoljašnje eksploatacije. Barijera treba imati mogućnost ankerovanja direktno za AB temelj.	32.00	kom