

Broj 02-426/26-1881
19-05-2026

Tivat,

PREGLED POSTUPKA #115088

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Vatrogasna oprema za požare zatvorenog i otvorenog prostora
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejana Bogdanović
Kontakt	032/661-360
Datum objave	19.05.2026. 09:15
Napomena	Ponudaci su dužni dostaviti jedinične cijene po svakoj stavci tehničke specifikacije. Poručivanje će se vršiti sukcesivno, po potrebi, po jediničnim cijenama, na zahtjev Naručioca do iznosa procijenjene vrijednosti.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar sa podacima o ovlaštenom licu, a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Izjava o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki- elektronski potpisana.	Obrazac 2	DA
Rok važenja ponude je 60 dana od podnošenja ponude.	Rok važenja ponude	DA
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	DA
Rok isporuke: Rok isporuke je 20 dana nakon potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora	DA
Garantni rok: Minimum 12 mjeseci računajući od isporuke robe. Navesti rok koji se nudi. Rok u kojem je potrebno postupiti po reklamaciji je 24 časa od prijema zahtjeva za reklamacijom, u smislu zamjene robe.	Garantni rok	DA
Ponuđač je u obavezi da za sve stavke za koje je to zahtijevano u tehničkoj specifikaciji dostave u ponudi dokaze kojim se potvrđuje usklađenosti ponuđene robe sa zahtijevanim standardima kvaliteta. Dokazi se dostavljaju na jeziku ponude a ako su sačinjeni na inostranom jeziku dostavlja se i ovjereni prevod tumača za konkretni jezik na kojem je izvorni dokument. Ukoliko se ne dostavi prevod tumača smatraće se da ponuda nije u skladu sa zahtjevom.	Drugi uslovi	DA
Ponuđač je dužan da u ponudi navede robnu marku koju nudi i za svaku stavku specifikacije robe koju nudi priloži fotografiju u ponudi.	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	
Cijena	Važi za sve partije DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:
12.395,00 EUR

Broj partije	1	
Opis partije	Vatrogasna oprema za požare zatvorenog prostora	
Procijenjena vrijednost bez PDV	7.024,00 EUR	
Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	Vatrogasno odijelo - komplet Zaštitno odijelo se sastoji od zaštitne jakne i zaštitnih pantalona. Zaštitna jakna ☑ Ramena, laktovi i rubovi rukava ojačani silicijum - karbonom premazani Kevlar; Kvalitetni metalni panik rasjsfešlus sa poklopcem na dnu za lakši zahvat i pričvršćenje; Termički fiksirane segmentne reflektujuće trake, širine 5 cm i 7cm, dvije u obimu tijela širine 5cm, i dvije oko svakog rukava jedna širine 5cm i jedna 7cm.; Dodatne vertikalne 7 cm trake za bolju vidljivost u bilo kom pravcu; Jedan radio džep na lijevim grudima, jedan desni džep na grudima sa velcro trakom za etiketu sa imenom pričvršćena na preklop džepa, 2 blago ugaona unutrašnja donja džepa, Napoleon džep sa patent zatvaračem i jedan veliki unutrašnji lijevi džep sa čičak	

1	Vatrgasno odijelo - komplet	trakom; Spoljašnji džepovi opremljeni čičak trakama i praktičnim držačima napravljenim od reflektujuće trake za bolje prijanjanje; držač lampe sa čičak regulacijom na glavnom zatvaraču; 2 tekstilne omče na grudima i jedna višenamenska omča centralni zatvarač; Rukavi završeni nomek pletenim manžetnama sa rupom za palace; ergonomski oblikovani krajevi rukava; masivno ergonomski unaprijed oblikovani laktovi; produženi zadnji dio jakne za bezbjedno preklapanje između jakne i pantalona; kragna sa dvostrukim sigurnosnim zatvaranjem - pomoću čičak trake; kragna u jednom komadu sa centralnim zatvaračem, što omogućava vrhunsku zaštitu vrata bez ikakvog zazora; izdržljiva barijera protiv viñljanja u donjoj ivici jakne, unutar preklopa sa patent zatvaračem i unutar krajeva rukava. Zaštitne pantalone. Ekstra jaka silikonsko-karbonska ojaćanja za koljena od kevlara sa mogućnošću umetanja spoljašnjih štitnika za koljena za vrhunsku zaštitu koljena (130 x 200 mm); 4 cm široki tregeri koje se skidaju, otporni na istezanje; elastični struk za bolju udobnost; termički fiksirane segmentirane reflektirajuće trake, širine 7 cm, po jedna u obimu svake nogavice; dodatne vertikalne 5 cm segmentirane	1,00 kom
---	-----------------------------	---	----------

		reflektirajuće trake sa strane za bolju vidljivost vertikalno postavljene; 2 ugaona džepa za teret sa čičak trakama i praktičnim držačima od reflektujućih traka za bolje prijanjanje; 2 elastične unutrašnje petlje, po jedna unutar svakog džepa za teret za efikasno fiksiranje bilo kog alata u džepu; rubovi pantalona ergonomski oblikovani i ojačani sa kevlar obložen silikonom i ugljenikom; elastične manžetne sa unutrašnje strane pantalona za zaštitu od prljavštine i toplote; podignuti zadnji struk pantalona za bezbjedno preklapanje jakne i pantalona; ergonomski unaprijed oblikovana koljena; izdržljiva barijera protiv klizanja na kraju pantalona, opremljena sa duplim drenažnim rupama; čičak traka; 1 metalni D-prsten u desnom džepu za prtljag; 2 velike tekstilne petlje, po jedna na svakom džepu; glavni vertikalni šavovi na pantalonama istaknuti paspulom. Zaštitno odijelo je u skladu sa standardima: EN 469:2020 (nivo zaštite X2, Y2, Z2); EN 1149 -5:2018 . Izabrani ponuđač će obezbijediti zaštitne jakne i pantalone u veličinama prema zahtjevu naručioca. Proizvođač: HF SICHERHEITSKLEIDUNG. Njemačka ili ekvivalent.
	Čizme Čizma za prilaz vatri je dizajnirana tako da pruža maksimalnu zaštitu i udobnost prilikom intervencija. Čizme: ☒ su	

izrađene od impregnirane kože, visokog kvaliteta, debljine od 2,4 do 2,6 mm; [2] otporne na toplotu H13 i vodootporne WR; [2] su opremljene sa dvije vrpce za lakše obuvanje; [2] imaju čeličnu kapicu koja štiti nožne prste od udaraca i probijanja stranih tijela (200 J / 1500 N); [2] u prednjem dijelu prekrivene gumom otpornom na abraziju; [2] imaju koža debljine minimum 1,7 mm na pregibu gornjeg dijela koja omogućava lakše savijanje; [2] imaju vatrootporne šavove od nomex niti; [2] imaju vatrootporne trake 3M koje osiguravaju visoku vidljivost vatrogasca tokom dana, a pogotovo tokom noćnih intervencija. [2] su savitljive u prednjim i zadnjim zonama sa dodatnom plastičnom zaštitom članka, jastukom za članak, kožnim vrpčama za brzo navlačenje na noge i mekanim obrubom na vrhu čizama; [2] imaju prozračnu i vodootpornu membranu koja smanjuje znojenje i sprječava upijanje u čizmu, poboljšava higijenske parametre, štiti od vode/vlage i pruža osjećaj udobnosti u svim vremenskim uslovima. [2] da imaju ergonomski, antistatički, protivklizni đon koji je otporan na ulja. Đon je izrađen od posebne gume, koja štiti od mraza i visokih temperatura i jednostavno se čisti. Čizme imaju kevlar uložak za čizme, neprobojnu tabanica (gazište), savršenu toplotnu izolacija i

1,00 kom

2 Čizme

visoku fleksibilnost đona. ☐ Čizme zadovoljavaju zahtjeve trećeg termičkog nivoa (HI3). Otpornost đona na temperaturu (HRO), imaju izolaciju protiv hladnoće (CI) i otporne su na proklizavanje (SRC). ☐ Toplinska izolacija (HI3) maks. 28 C° ☐ Sila kidanja za kožu prema EN ISO 20344 min 150N Izabrani ponuđač će obezbijediti čizme u veličinama po zahtjevu naručioca. Čizme su u skladu sa standardom EN 15090:2012 H3+SRC+ F2A+Tip2, dizajn D. Proizvođač: BRANDBULL Polska S.A, Poljska ili ekvivalent.

3	Vatrogasna kaciga sa viziorom	Vatrogasna kaciga sa viziorom Kaciga je pogodna za intervencije u zatvorenom i otvorenom prostoru. Kaciga je prikladna za širok raspon veličina glave, koja se može podešavati zaviso od veličine glave korisnika (52-64 cm) pomoću sistema jednostavnog za korišćenje u unutarnjem dijelu konstrukcije kacige. Mogućnost podešavanja u tri vodoravna položaja, radi podešavanja centra gravitacije. na podbradnom dijelu ima brzorastavljajuću kopču. Boja kacige ima visoku vidljivost (po izboru Naručioaca) Vizir za zaštitu cijelog lica: temperaturna otpornost: od -30° do 300° C. Maksimalna težina kacige 1,6 kg Tip kacige B3B Elektro svojstva E2-E3 Uz kacigu je se isporučuje nosač za svjetiljku (tip UK LED) Na zadnjem dijelu (potiljka) zaštitna tkanina od vatrootpornih materijala. Kaciga je u skladu sa standardom; EN 443:2008-02 (D), EN 16471:2015-03 (D) EN 14458:2004-08 (D) . proizvođač : PAB AKRAPOVIĆ DOO. Hrvatska ili ekvivalent	1,00 kom
---	-------------------------------	--	----------

4	Potkapa Potkapa Potkapa obezbijedjuje zaštitu od negativnih efekata toplote i plamena za glavu i vrat korisnika i da: ☒ je izrađena od 49% viskoze FR, aramida i antistatičkog vlakna; ☒ ima mogućnost nošenja u kombinaciji sa vatrogasnim šlemovima; ☒ lagana, elastična i prozračna; ☒ Univerzalna veličina, a boja po izboru naručioca. Potkapa u skladu sa standardom EN ISO 13911:2017, EN 1149-5:2008 Proizvođač: I.S.T ISCI SAGLIGI TECHIZATI SAN.VE TIC LTD.STU, Turska ili ekvivalent	1,00 kom
---	--	----------

5	Rukavice Rukavice Vatrogasna rukavica pruža maksimalnu zaštitu od toplotnog uticaja tokom gašenja požara i ima: ☐ anatomski oblik; ☐ karabiner za vješanje rukavica na intervencijsko odijelo ☐ reflektirajući elementi - Nomex visoke vidljivosti ☐ zatezni compact remen s velcro pričvršćivanjem ☐ materijal – srednji sloj: pozadina od nomex u kombinaciji sa keramičkim premazom Vrhovi prstiju imaju ojačanja od para-aramida sa silikonskim premazom. Najviše izloženi dijelovi rukavice imaju keramičke tačke radi veće otpornosti na abraziju; Srednji sloj: Aramidni netkani materijal - termalna zaštita od toplote i hladnoće. Membrana: hidroizolaciona; ☐ podstavu koja je učvršćena sa unutarne strane rukavice kako bi se onemogućilo njeno izvlačenje (zalijepljeno i zašiveno) ☐ dodatno ojačanu traku za ruku: predstavljeno FR pamukom, zadnji dio je naboran korištenjem elastičnih materijala za savršeno prijaanje i postavljenje ispod rukava intervencijskog odijela. Rukavica je u skladu sa standardom EN 659:2003+A1:2008 . Proizvođač: HOLIK International s.r.o. Češka Republika ili ekvivalent	1,00 kom
---	---	----------

		Vatrogasne lampe za šlem sa nosačem Svjetiljka je namijenjena za montažu na vatrogasni šlem i isporučuje se sa nosačem. Izvor napajanja - standardne AA baterije. Jačina svjetla: 200 lumena Daljina snopa osvijetljenja 143 m Otpornost na prašinu i vodu IP 67 Autonomija rada u najjačem modu sa oba korištena svjetla 10h Otpornost na pad sa visine 2 m Oštari ravan snop svjetlosti Protuklizni rukohvat Prekidač/tipka na kraju svjetiljke Vodootporna Otporna na udarce i hemikalije Dužina: 142 mm, promjer rukohvata: 19x35 mm, promjer glave: 38 mm, težina: max 153 g Svjetiljka zadovoljava zahtjeve prema NFPA-1971-8.6 (2013) i u skladu sa normama: Klasa I Zona 0: Aex ia IIC T3 Ga, Ex ia IIC T3 Ga ATEX : II 1 G Ex ia op IIC T3 Ga IECEx: Ex ia op is IIC T3 Ga, proizvođač: Bayco Product. inc SAD ili ekvivalent	1,00 kom
6	Vatrogasne lampe za šlem sa nosačem	Ručne punjive lampe Svjetiljka je ručna sa pomičnom glavom u rasponu od 0-90 stepeni. Kopča sa V – prstenom. Duplo osvijetljenje, multifunkcionalno Jačina lumena glavnog svjetla: 200/110/60 Jačina lumena donjeg svjetla: 100/40/20 Jačina lumena istovremenog osvijetljenja (Dual light): 205 Daljina snopa osvijetljenja:401/250/187 m Bljeskalica:	

7	Ručne punjive lampe naijače / srednje / najslabije: 40,256 / 15,625 / 8,750 Otpornost na pad sa visine: 2 m Otpornost na prašinu/vodu: ANSI IP-67 otporna na prašinu vodootporna Vrijeme rada glavnog svjetla: 7/15/27 h (Naijače/srednje/nisko) Vrijeme rada dodatnog svjetla: 7/15/27 h (Naijače/srednje/nisko) Vrijeme rada sa oba svjetla: 7 h Vrijeme punjenja: 4 h Boja dodatnog svjetla: Bijela Tip svjetla: Jednobojno Funkcije prekidača: Višenamjenski prekidač – Dužina: 6.6 in (168 mm) Širina: 2.6 in (66 mm) Debljina: 6 in (66 mm) Težina: 10.6 oz (301 g) Promjer glave: 2.1 in (53 mm) Izvor svjetla: LED Materijal kućišta: polimer pojačan ispunom od stakla Količina baterija: 1 Izvor snage: punjiva litij-ionska baterija (uključena) Sadržaj paketa: Svjetiljka, litij-ionska baterija, punjač, AA držač baterija i AC/DC priključci. Svjetiljka je u skladu sa normama: Klasa I ZONA 0: ATEX : I M 1 Ex ia op is I MA; IECEx: Ex ia op is I Ma, Ex ia op is IIC T4 GA, sve Proizvođač: Bayco Product. inc SAD ili ekvivalent	1,00 kom
---	--	----------

8	Vatrogasni opasač	Vatrogasni opasač namijenjen za osiguranje za zaštitu od pada prilikom rada i intervencija na visini. Opasač je izrađen od poliestera, širine 85-90mm sa dvostrukom kopčom. Na jednom kraju opasač je trajno fiksiran za veliki "D" prsten, dok je na drugom kraju karabin sa sigurnosnim mehanizmom zatvaranja. Dužina kanapa je 800-1000mm. Opasač mora biti usklađen sa evropskim normama EN 14927 i EN 358, te Regulativom 2016/425.	1,00 kom
---	-------------------	---	----------

Broj partije	2	Vatrogasna oprema za požare otvorenog prostora	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
Opis partije				
Procijenjena vrijednost bez PDV	5.371,00 EUR			
Opis predmeta nabavke			Uniforma za šumski požar Uniforma se sastoji od jakne i pantalona. JAKNA je produžena u zadnjem dijelu, kao dodatna zaštita za leđa. Zatvaranje vatrogasne jakne je sa prednje strane na rajsfešlus koji se proteže od donjeg do gornjeg ruba okovratnika sa dodatnim preklapom sa zatvaranjem na čičak. U šav ovratnika na unutrašnjoj strani je ugrađena petlja za vješanje, izrađena od spoljašnje tkanine, kao i etiketa s oznakom veličine. Oba rukava su ergonomski oblikovana kako bi se osigurala optimalna sloboda kretanja.	

Podešavanje širine rukava pomoću plastičnog "D" prstena i prilagodljive trake sa velcro pričvršćivačem. U predjelu iznad lakta sa lijeve strane, jakna ima našiveni džep sa zatvaranjem na patent koji je prekriven lajsnom. Na laktovima su dodatna ergonomski oblikovana ojačanja/štitnici u obliku jastučića koji su otporni na plamen i ne upijaju vodu. Pored toga, ojačanja su i na ramenima. Držač mikrofona je ušiven na lijevo i desno rame. Preklop je napravljen od spoljašnje tkanine i dimenzija je 7x3 cm. Jakna u predjelu stomaka sa lijeve i desne strane ima po jedan veći usječen džep sa zatvaranjem na preklop sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem. U oba džepa je našivena prilagodljiva petlja sa kopčanjem na dugme, dok je na jednu od njih prikačen karabin za kačenje rukavica, kamere i sl. Jakna u predjelu grudi sa jedne strane ima našiveni otvoreni džep za lampu podesiv po širini uz pomoć "D" prstena i prilagodljive trake sa velcro pričvršćivačem, dok sa druge strane nalazi našiveni džep za radio uređaj podesiv po dužini sa patent zatvaračem sa bočne strane i zatvaranjem na čičak sa gornje strane. Iznad džepova koji su smješteni u grudnom dijelu sa desne strane se nalazi filc traka za oznaku sa imenom. U unutrašnjosti jakne sa lijeve i desne strane

	se nalazi po jedan džep sa zatvaranjem na rajšferšlus. Jakna na rukavima ima našivene po dvije paralelne fluorescentne trake (žuta/srebrna/žuta) širine 7 cm, duž cijelog obima, dok se donja reflektujuća traka na rukavu nastavlja do lakt. Iznad donjeg ruba jakne, se nalaze dvije našivene paralelne fluorescentne trake duž cijelog obima jakne, širine 5 cm (žuta/srebrna/žuta) na koju se sa prednje strane nadovezuju dvije vertikalne reflektujuće trake (žuta/srebrna/žuta), širine 7 cm i koje se protežu do grudnog dijela, odnosno filc trake za oznaku sa imenom, dok se sa leđne strane nastavljaju dvije reflektujuće trake (žuta/srebrna/žuta), širine 7 cm. Na leđima je ostavljeno mjesto za natpis a naprijed na grudima mjesto za logo (biće dogovoreno sa izabranim ponuđačem). U donjem rubu jakne se nalazi elastična traka sa učkurom za podešavanje širine. Jakna sa unutrašnje strane, izmaknuto od ruba jakne posjeduje rajšferšlus pomoću kojeg se spajaju jakna i pantalone, kako bi se mogli nositi i kao kombinezon. VATROGASNE PANTALONE sa gajkama za kaiš. Zatvaranje pantalona se nalazi u sredini prednjeg dijela. Pantalone se zatvaraju upotrebom rajšferšlusa koji je potpuno prekriven preklopom sa čičak trakom. U predjelu ispod struka se nalaze	1,00 kom
--	--	----------

dva kosa usječena džepa sa zatvaranjem na rajsteršlus, kao i dva našivena bočna džepa i to po jedan sa lijeve i desne strane sa zatvaranjem na preklop. Pantalone imaju opciju kačenja tregera sa unutrašnje strane pantalone uz pomoć petlji sa čičak trakom. Koljena su dodatno ojačana imaju ugrađena ergonomski oblikovana ojačanja/štitnike u obliku jastučića sa mogućnošću vađenja koja su a spoljašnje strane premazana karbonskim premazom koji je otporan na vatru i ne upija vodu. Sa bočnih strana nogavica se nalazi rajsteršlus koji se proteže donjeg ruba do koljena. Ispod ojačanja na koljenima, pantalone imaju fluorescentnu traku (žuta/srebrna/žuta), širine 5 cm, duž cijelog obima. BOJA: tamnoplava (s tim da su detalji na uniformi u drugoj boji) Tehnički zahtjevi specificirane opreme: Radijacijska toplina prema MEST EN ISO 6942:2009 metod B (20 kW/m²) (nakon prethodne obrade) RHTI24 - 13,3 s, RHTI24 – RHTI12 – 7,3 s, Srednji faktor prenosa 54% Konvektivna toplina prema MEST EN ISO 9151:2017 Indeks prenosa toplote HTI24: 4,6 s Prenos toplote – radijacija MEST EN ISO 6942:2023 metoda B (20 kW/m²), nakon 5 pranja na 60° ; Indeks prenosa toplote RHTI24: 13,3 s Zatezna čvrstoća MEST EN ISO 13934-1:2016 (nakon

	prethodne obrade) po dužini: 1323 N unakrsno: 759 N Zatezna čvrstoća glavnih šavova prema MEST EN 13935-2:2016 (nakon prethodne obrade po dužini: 362 N unakrsno: 446 N Sila kidanja prema MEST EN ISO 13937–2:2013 (nakon prethodne obrade) po dužini: 28 N, unakrsno: 51 N Toplotna otpornost prema EN 31092 (Spoljašnji materijal) 0,0096 Rct m² K/W). Model : FIRE RECON WILDLAND QA61 Proizvođač : Texport ili ekvivalent	
	Šlem za tehničke intervencije Šlem je namijenjen za gašenje požara na otvorenom prostoru odnosno pri gašenju šumskih požara. Šlem zadovoljava ergonomike, tehničke zahtjeve da pruža maskimalnu zaštitu vatrogascu prilikom intrevencija a da je takođe lagan i komforan za nošenje prilikom intervencija. Šlem je modularan odnosno ima mogućnost kaćenja više vrsta opreme, naočara, lampe kako naprijed tako i sa strane. Ima mogućnost podešavanja obima glave putem točkića na zadnjem dijelu šlema, trake za fiksiranje šlema za bradu, naočare integrirane u šlem kao i naočare tipa skijaških koje imaju mogućnost da se putem zakački kače direktno na šlem. Kalota šlema izrađena od visoko kvalitetnog termo plastičnog materijala otpornog na visoke temperature. Ergonomski oblikovan	

2 Šlem za požare otvorenog prostora

1,00 kom

tako da štiti od udara predmeta ili prilikom pada. Na kaloti su ventilacioni otvori na vrhu kako bi kaciga bila prozračna. Posjeduje 16 ventilacionih otvora raspoređenih sa obje strane šlema u dva reda kako bi cirkulacija vazduha bila ravnomjerna unutra šlema. Na kaloti se nalaze reflektujuće žute ili sive trake i to 5, naprijed dvije na svakoj strani po jedna i na potiljnom dijelu jedna kako bi pružale što bolju vidljivost šlema u situacijama slabe vidljivosti. Kalota je modularna odnosno da ima mogućnost kačenja više vrsta dodatne opreme. Na čeonom dijelu ima mogućnost kačenja led lampe namijenje za taj šlem, koja takođe u kopnometu na zadnjem dijelu ima nastavak za zadnji dio šlema koji u noćnim uslovima daje svijetlo tipa mačije oči i omogućava da vatrogasci spasioci budu vidljivi kada su okrenuti leđima, takođe šlem ima mogućnost kačenja i sa strane za ručnu lampu putem posebnog dodataka. Šlem ima mogućnost kačenja štitnika za uši od udara i takođe mogućnost kačenja antifona ili komunikacije uz pomoć posebnih nastavaka. Šlem takođe ima mogućnost kačenja raznih vrsta vizira od polikarbonata ili žičanih kao zaštita za cijelo lice. Šlem ima integrisane naočare u šlemu. Uz šlem dolaze i naočare tipa skijaških koje u

		potpunosti zatvaraju oči korisnika a kače se pomoću elastičnih traka koje na kraju imaju plastične zakačke i direktno se integrišu pomoću njih sa šlemom.	
		Vatrogasna maska za šumske požare Vatrogasna maska predstavlja izvršnu zaštitu od toplinskog zračenja, opekotina i čestica, dima i pepela. Maska je izrađena od nezapaljivog dvoslojnog Nomex materijala, dvoslojnog poveza i da ergonomski pristaje uz vrat i lice. Uložak filtera s aktivnim ugljenikom se nalazi unutar maske i lako se može zamijeniti. Maska ima dvoslojni sistem pričvršćivanja, jedan je pričvršćivanje kaišem za prilagođavanje maske licu pojedinca, a drugi je pričvršćivanje na prenosni remen. Reflektujuće oznake su sa lijeve i desne strane maske. Vatrogasna maska je proizvedena i sertifikovana u skladu sa sljedećim evropskim standardima EN 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1,A2,B1, C1, EN 1149-5:2018 i EN 15384:2021.	
3	Vatrogasna maska za šumske požare	1,00 kom	
		Čizme za šumske požare Poluduboka cipela male težine, sa vodonepropusnom i dišućom membranom, zatvoreno vezivanje. Gornji materijal je od antilop kože debljine 3,0 mm, hidrofobna, prozračna (5,0 mg/cm2/h). Unutrašnja obloga je GORE TEX performanse .Visoko otporna na habanje	

	postava sa srednjim slojem flisa. Cipel omogućava udobnost za kontinuirano nošenje u svim godišnjim dobima i ima hemijsku zaštitu. Netkani uložak, koji upija vlagu. Odvojena podloga za petu obezbeđuje optimizovano amortizovanje prilikom dugotrajnog nošenja i na neravnim terenima. Zaštitni đon - Fleksibilni, lagani metalni đon koji sprečava probijanje. Đon- lagani gumeni/PU đon s efektom amortizacije na neravnim terenima; otporan na habanje sa odličnim svojstvom protivklizanja - čak i po hladnom vremenu. Lagani PU umetak za apsorpciju udara pruža dodatnu udobnost hodanja. Spoljašnji đon otporan na plamen ne ostavlja tragove prema EN 15090:2012 i posjeduje otpornost na toplotu, ulje i goriva. Dodatna podrška skočnom zglobu. Dvozonski sistem vezivanja omogućava odvojeno podešavanje prema području stopala i nogu. Radi udobnosti prilikom dugotrajnog nošenja cipela može imati tri tri različita uloška: srednji, široki i uski. Za sprečavanje znojenja i visoku dišljivost stopala nalaze se otvori za ventilaciju na vrhu čizma. Cipele imaju traku za povlačenje, lakše obuvanje u spoljnom djelu pete. Težina/par u gramima (neto): 2310g u veličinskom broju EU 42 Sertifikat: UKCA CE 0193 EN 5090:2012 F2A HI3 CI SRC	1,00 kom
4	Čizme za šumske požare	

		Boja: crna Visina cipele(cm), od uloška u predjelu pete do najviše tačke cipele: 22,00 cm Debljina kože: 3,0 mm Bezbjedonosna klasa: Tip F2A, Type H13 – unutrašnje i spoljašnje gašenje požara. Proizvođač: HAIX- Njemačka; model MISSOULA 2.0 ili ekvivalent	
--	--	--	--