

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Kontejneri za odlaganje komunalnog otpada 1,1 m3,
kante za smeće 120 lit i 240 lit

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO BAR

PIB:

02002752

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % ukupne procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana od dana isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako Ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Ponuđač garanciju ponude podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako Ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „ garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude“. Adresa za dostavljanje garancije ponude DOO Komunalne djelatnosti Bar, Bulevar revolucije bb, PC Kula A, Bar.	Garancija ponude
Ugovor se potpisuje na period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili potrošnje procjenjenje vrijednosti nabavke , u zavisnosti koji rok ranije bude ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora sjedište Naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
30 % ugovorene cijene avansno na dan zaključivanja ugovora , a ostali dio , za svaku pojedinačnu isporuku, u roku od 8 dana od dana potpisivanja otpremnice i dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat ISO 9001,	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine što se dokazuje certifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine i to: Certifikat ISO 14001.	Dokaz odnosno certifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje dastavljanjem kataloga ili izvoda iz kataloga ovjerenog od strane proizvođača.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da izvrši obuku i trening osoblja za pravilno rukovanje u cilju pravilne primjene proizvoda iz specifikacije.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude za svaki ponuđeni proizvod navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda (ukoliko postoji).	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika za Crnu Goru da može njegovu robu da nudi u predmetnom postupku javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi potvrdu proizvođača ponuđenih proizvoda o njegovom ovlaštenom zastupniku za Crnu Goru.	
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da proizvođač ponuđenih proizvoda posjeduje certifikate ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 14021,ISO 45001, EN 840 RAL - GZ 951/1/06, AFPS GS 2019.01 izdate od strane akreditovanog tijela	Dokaz odnosno certifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to minimum 3 (tri) potvrde iz oblasti predmeta nabavke čiji iznos nije manji od iznosa procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora, odnosno korisnika isporučene predmetne robe tokom predhodnih godina , ali ne duže od 5 godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Potvrde moraju da sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Istim ili sličnim poslovima smatraju se poslovi na nabavci i isporuci kontejnera 1.1 m3 ili sličnih posuda za odlaganje otpada.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora: minimum 5 zaposlenih lica koja će biti angažovana za izvršenje ugovora. Dokaz o angažovanju zaposlenih lica: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalent mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača uz brisanje navoda „ili ekvivalentno“, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti odnosno ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % ukupne procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana od dana isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako Ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Ponuđač garanciju ponude podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako Ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude” i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude”. Adresa za dostavljanje garancije ponude DOO Komunalne djelatnosti Bar, Bulevar revolucije bb, PC Kula A, Bar.	Garancija ponude
Ugovor se potpisuje na period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili potrošnje procjenjenje vrijednosti nabavke , u zavisnosti koji rok ranije bude ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora sjedište Naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
30 % ugovorene cijene avansno na dan zaključivanja ugovora , a ostali dio , za svaku pojedinačnu isporuku, u roku od 8 dana od dana potpisivanja otpremnice i dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat ISO 9001,	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine i i to: Sertifikat ISO 14001.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje dastavljanjem kataloga ili izvoda iz kataloga ovjerenog od strane proizvođača.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da izvrši obuku i trening osoblja za pravilno rukovanje u cilju pravilne primjene proizvoda iz specifikacije.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude za svaki ponuđeni proizvod navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda (ukoliko postoji).	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika za Crnu Goru da može njegovu robu da nudi u predmetnom postupku javne nabavke. Ponuđač je dužan da dostavi potvrdu proizvođača ponuđenih proizvoda o njegovom ovlašćenom zastupniku za Crnu Goru.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da proizvođač ponuđenih proizvoda posjeduje sertifikate ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 14021,ISO 45001, EN 840 RAL - GZ 951/1/06, AFPS GS 2019.01 izdate od strane akreditovanog tijela	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to minimum 3 (tri) potvrde iz oblasti predmeta nabavke čiji iznos nije manji od iznosa procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora, odnosno korisnika isporučene predmetne robe tokom predhodnih godina , ali ne duže od 5 godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Potvrde moraju da sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Istim ili sličnim poslovima smatraju se poslovi na nabavci i isporuci kontejnera 1.1 m3 ili sličnih posuda za odlaganje otpada.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora: minimum 5 zaposlenih/angažovanih lica koja će biti angažovana za izvršenje ugovora. Dokaz o zaposlenju/angažovanju lica : prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalent mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača uz brisanje navoda „ili ekvivalentno“, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti odnosno ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet (K) 20 bodova Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: rok pojedinačne isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom pojedinačne isporuke robe iskazan u danima dobija maksimalan broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = (najkraći ponuđeni rok pojedinačne isporuke robe/ponuđeni rok pojedinačne isporuke robe) x 20. Napomena: Isporuка robe se vrši sukcesivno po potrebi naručioca. Rok za pojedinačnu isporuku robe ne može biti kraći od 1 dana ni duži od 20 dana od dana dostavljanja pisane narudžbenice naručioca.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Kvalitet (K) 10 bodova Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Garantni rok na ponuđene proizvode je minimum 12 mjeseci - iskazati u mjesecima. Broj bodova za potkriterijum garantni rok na ponuđene proizvode dobija se na način što se ponuđena dužina garantnog roka podijeli sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 10.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet (K) 20 bodova Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: rok pojedinačne isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom pojedinačne isporuke robe iskazan u danima dobija maksimalan broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = (najkraći ponuđeni rok pojedinačne isporuke robe/ponuđeni rok pojedinačne isporuke robe) x 20. Napomena: Isporuка robe se vrši sukcesivno po potrebi naručioca. Rok za pojedinačnu isporuku robe ne može biti kraći od 1 dana ni duži od 20 dana od dana dostavljanja pisane narudžbenice naručioca.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno
Kvalitet (K) 10 bodova Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Garantni rok na ponuđene proizvode je minimum 12 mjeseci - iskazati u mjesecima. Broj bodova za potkriterijum garantni rok na ponuđene proizvode dobija se na način što se ponuđena dužina garantnog roka podijeli sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 10.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

80000.00	1	Kanta 120 lit	Zapremina: 120 litara Masa prazne kante: 9,1 kg +/- 3% Ukupna dozvoljena masa: 60 kg 2 točka prečnika 200 mm, dužina osovine 460 mm Osovina točkova izrađena od pocinkovanog čelika otporna na koroziju Točkovi izrađeni od gume, omogućavaju tihi rad i dug vijek trajanja Nivo buke 89 dB Dimenzije prema standardu EN 840 Dimenzije (D) 550 mm x (Š) 480 mm x (V) 964 mm +/- 10mm Standard izrade: EN 840- 1 Materijal izrade: HDPE Dodatna ojačanja na prihvatnom rubu u obliku strukture saća Dodatna ojačanja na zidovima tijela kante u vidu pregiba Dodatna ojačanja na poklopcu u vidu rukohvata u obliku usne, cijelom prednjom stranom i dijelovima bočnih strana Boja: zelena , plava, žuta, antracit, prema RAL ton karti po izboru Naručioca RAL GZ 951/1 Kopča zaštitna ugrađena sa obje strane poklopca kante Dodatne opcije: nožna pedala, otvor za separaciju , bravica za zaključavanje Visoka hemijska otpornost UV zaštita otporna na temperaturama od -30 ° C do + 80 ° C Obilježavanje kante : na prednjoj frontalnoj strani potrebno je utisnuti logo termo transferom, kao i naljepnice i numeracija prema skici i zahtjevu Naručioca koji će se dostaviti prvorangiranom ponuđaču	1.00	kom.
----------	---	---------------	--	------	------

80000.00	2	Kanta 240 lit	Zapremina: 240 litara Masa prazne kante: 12,8 kg +/- 3% Ukupna dozvoljena masa: 110 kg 2 točka prečnika 200 mm, dužina osovine 541mm Osovina točkova izrađena od pocinkovanog čelika otporna na koroziju Točkovi izrađeni od gume, omogućavaju tihi rad i dug vijek trajanja Nivo buke 92 dB Dimenzije prema standardu EN 840 - 1 Dimenzije (D) 734 mm x (Š) 578 mm x (V) 1080 mm +/- 10mm Standard izrade: EN 840 Materijal izrade: HDPE Dodatna ojačanja na prihvatnom rubu u obliku strukture saća Dodatna ojačanja na zidovima tijela kante u vidu pregiba Dodatna ojačanja na poklopcu u vidu rukohvata u obliku usne, cijelom prednjom stranom i dijelovima bočnih strana Boja: zelena , plava, žuta, antracit, prema RAL ton karti po izboru Naručioca RAL GZ 951/1 Kopča zaštitna ugrađena sa obje strane poklopca kante Dodatne opcije: nožna pedala, otvor za separaciju , bravica za zaključavanje Visoka hemijska otpornost UV zaštita otporna na temperaturama od -30 ° C do + 80 ° C Obilježavanje kante : na prednjoj frontalnoj strani potrebno je utisnuti logo termo transferom, kao i naljepnice i numeracija prema skici i zahtjevu Naručioca koji će se dostaviti prvorangiranom ponuđaču	1.00	kom.
	3	Kontejner 1100 l sa ravnim poklopcem,	Zapremina kontejnera: 1,1m3 (1100 lit) Boja: zelena , plava, žuta, antracit, prema RAL ton karti po izboru Naručioca Dimenzije, proizvodnja i zaštita u skladu sa standardima EN 840 –1370 x1070 x 1350 mm ± 10mm -Materijal tijela kontejnera: izrađen od HDPE (polietilen velike gustine , otporan na temperaturu -30 ° C do + 80 ° C. Težina kontejnera: 43.1 kg± 3% Maksimalna ukupna težina 510 kg Metalni dijelovi kontejnera zaštićeni galvanizacijom. - Dodatna ojačanja ruba u obliku saća (honey-comb). - Rukohvat poklopca zaštićen od nečistoća. - Način izrade: Ručke tijela kontejnera treba da su ojačane i da su	1.00	kom.

		sastavni dio tijela. - Dodatne ručke za lakše manipulisanje kontejnerima koje se ugrađuju na bokovima sa obje strane kontejnera. - Dodatna ojačanja na svim zidovima tijela kontejnera u vidu pregiba cijelom dužinom zidova. Prihvatni češalj dodatno ojačan u obliku strukture saće. - Bočni prihvatnici treba da su ojačani metalnim cijevima minimalne širine 450 mm, da je oslonjen na bočne rubove kontejnera. - Dno kontejnera: treba da je ugrađen ispust za vodu sa zaptivnim gumenim čepom - Karakteristike poklopca kontejnera: poklopac kontejnera treba da bude ravan izrađen od HDPE, sa ručkom za ručno otvaranje, - Način pražnjenja: kontejneri treba da su prilagođeni za istresanje specijalnim vozilom –autosmečarem pomoću dva oslonca na bočnim stranama za prihvat kao i pomoću prihvata na obodu prednje strane (tzv.češljevi) koji služe za podizanje i pražnjenje istih. -Točkovi na kontejnerima: četiri (4) standardna pocinčana točka, dva okretna i dva sa kočnicom, dimezije fi 200 mm sa punom gumom, pokretljivosti od 360 stepeni i nosivosti 250 kg. - Sve površine na kontejnerima moraju biti glatke, odnosno kontejner ne smije imati oštre ivice. Dodatne opcije: Nožna pedala, poklopac sa opcijom poklopac u poklopcu, dimenzije poklopca u poklopcu: 900x320mm ±3%, čvrsto povezan sa tijelom kontejnera preko dvije šarke širine minimum 100mm i pocinkovane metalne cijevi koja posjeduje ojačanja radi veće čvrstine, bravice za zaključavanje, dva otvora za separaciju. Obilježavanje kontejnera : na prednjoj frontalnoj strani potrebno je utisnuti logo termo transferom, kao i naljepnice i numeracija prema skici i zahtjevu Naručioca koji će se dostaviti prvorangiranom ponuđaču.		
4	Nabavka, transport i ugradnja reciklalnog seta SELECTA ili ekvivalent. Stavkom je uključen i sav rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Kompaktni reciklažni set sa četiri posude, izrađen od termoplastičnog materijala LLDPE - linearni polietilen niske gustine - materijal koji posjeduje osobine fleksibilnosti, otpornosti na habanje, hemikalije i UV zrake, dobra otpornost na udarce. Na gornjoj površini nalaze se vrata za pražnjenje i četiri otvora za reciklažni otpad - set od jednog dijela sa četiri nezavisna otvora. Otvori se razlikuju po obliku i boji u cilju lakše	1.00	komplet

		identifikacije sadržaja. U unutrašnjosti tijela smeštene su 4 posude od LLDPE, svaka zapremine 40 lit. Ukupne dimenzije (1.388x368x813) mm. Moguća odstupanja od max +/- 10mm. Obilježavanje u skladu sa zahtjevom Naručioca		
5	Kanta za smeće 360 l	Zapremina: 360 litara Masa prazne kante: 15.4 kg +/- 3% Ukupna dozvoljena masa: 160 kg 2 točka prečnika 200 mm Dužina osovine 541mm Dimenzije prema standardu EN 840 Dimenzije (D) 596 mm x (Š) 880 mm x (V) 1099 mm +/- 1% Standard izrade: EN 840 – 1 Materijal izrade: HDPE Dodatna ojačanja na prihvatnom rubu u obliku strukture saća Dodatna ojačanja na zidovima tijela kante u vidu pregiba Dodatna ojačanja na poklopcu u vidu rukohvata u obliku usne, cijelom prednjom stranom i dijelovima bočnih strana Osovina točkova izrađena od pocinkovanog čelika otporna na koroziju Točkovi izrađeni od gume, omogućavaju tihi rad i dug vijek trajanja Boja: zelena , plava, žuta, antracit, prema RAL ton karti po izboru Naručioca RAL GZ 951/1 Kopča zaštitna ugrađena sa obje strane poklopca kante Dodatne opcije: nožna pedala, otvor za separaciju , bravica za zaključavanje Visoka hemijska otpornost UV zaštita otporna na temperaturama od -30 ° C do + 80 ° C Obilježavanje kante : na prednjoj frontalnoj strani potrebno je utisnuti logo termo transferom, kao i naljepnice i numeracija prema skici i zahtjevu Naručioca koji će se dostaviti prvorangiranom ponuđaču	1.00	kom
6	Nabavka zvona za reciklažu	Tip: GFB ili ekvivalent Materijal zvona: Fiberglas bez dodataka recikliranog materijala Metalne komponente: Zaštićene toplom galvanizacijom Zapremina: 2.5 m³ Garantni rok: Minimum 5 godina Reciklabilnost: Proizvod se može u potpunosti reciklirati nakon upotrebe Otvor: Vertikalni otvori za lako korišćenje Otpornost: Otpornost na vremenske uslove i	1.00	komad

			spoljne uticaje Proizvod mora biti u skladu sa standardom EN 13071 Zvona je potrebno numerisati i obilježiti termo transferom na površini zvona Dostaviti izvod iz kataloga sa tehničkim crtežom i detaljnim opisom proizvoda		
--	--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

80000.00	1	Kanta 120 lit	Zapremina: 120 litara Masa prazne kante: 9,1 kg +/- 3% Ukupna dozvoljena masa: 60 kg 2 točka prečnika 200 mm, dužina osovine 460 mm Osovina točkova izrađena od pocinkovanog čelika otporna na koroziju Točkovi izrađeni od gume, omogućavaju tihi rad i dug vijek trajanja Nivo buke 89 dB Dimenzije prema standardu EN 840 Dimenzije (D) 550 mm x (Š) 480 mm x (V) 964 mm +/- 10mm Standard izrade: EN 840- 1 Materijal izrade: HDPE Dodatna ojačanja na prihvatnom rubu u obliku strukture saća Dodatna ojačanja na zidovima tijela kante u vidu pregiba Dodatna ojačanja na poklopcu u vidu rukohvata u obliku usne, cijelom prednjom stranom i dijelovima bočnih strana Boja: zelena , plava, žuta, antracit, prema RAL ton karti po izboru Naručioca RAL GZ 951/1 Kopča zaštitna ugrađena sa obje strane poklopca kante Dodatne opcije: nožna pedala, otvor za separaciju , bravica za zaključavanje Visoka hemijska otpornost UV zaštita otporna na temperaturama od -30 ° C do + 80 ° C Obilježavanje kante : na prednjoj frontalnoj strani potrebno je utisnuti logo termo transferom, kao i naljepnice i numeracija prema skici i zahtjevu Naručioca koji će se dostaviti prvorangiranom ponuđaču	1.00	kom.
----------	---	---------------	--	------	------

80000.00	2	Kanta 240 lit	Zapremina: 240 litara Masa prazne kante: 12,8 kg +/- 3% Ukupna dozvoljena masa: 110 kg 2 točka prečnika 200 mm, dužina osovine 541mm Osovina točkova izrađena od pocinkovanog čelika otporna na koroziju Točkovi izrađeni od gume, omogućavaju tihi rad i dug vijek trajanja Nivo buke 92 dB Dimenzije prema standardu EN 840 - 1 Dimenzije (D) 734 mm x (Š) 578 mm x (V) 1080 mm +/- 10mm Standard izrade: EN 840 Materijal izrade: HDPE Dodatna ojačanja na prihvatnom rubu u obliku strukture saća Dodatna ojačanja na zidovima tijela kante u vidu pregiba Dodatna ojačanja na poklopcu u vidu rukohvata u obliku usne, cijelom prednjom stranom i dijelovima bočnih strana Boja: zelena , plava, žuta, antracit, prema RAL ton karti po izboru Naručioca RAL GZ 951/1 Kopča zaštitna ugrađena sa obje strane poklopca kante Dodatne opcije: nožna pedala, otvor za separaciju , bravica za zaključavanje Visoka hemijska otpornost UV zaštita otporna na temperaturama od -30 ° C do + 80 ° C Obilježavanje kante : na prednjoj frontalnoj strani potrebno je utisnuti logo termo transferom, kao i naljepnice i numeracija prema skici i zahtjevu Naručioca koji će se dostaviti prvorangiranom ponuđaču	1.00	kom.
	3	Kontejner 1100 l sa ravnim poklopcem,	Zapremina kontejnera: 1,1m3 (1100 lit) Boja: zelena , plava, žuta, antracit, prema RAL ton karti po izboru Naručioca Dimenzije, proizvodnja i zaštita u skladu sa standardima EN 840 –1370 x1070 x 1350 mm ± 10mm -Materijal tijela kontejnera: izrađen od HDPE (polietilen velike gustine , otporan na temperaturu -30 ° C do + 80 ° C. Težina kontejnera: 43.1 kg± 3% Maksimalna ukupna težina 510 kg Metalni dijelovi kontejnera zaštićeni galvanizacijom. - Dodatna ojačanja ruba u obliku saća (honey-comb). - Rukohvat poklopca zaštićen od nečistoća. - Način izrade: Ručke tijela kontejnera treba da su ojačane i da su	1.00	kom.

sastavni dio tijela. - Dodatne ručke za lakše manipulisanje kontejnerima koje se ugrađuju na bokovima sa obje strane kontejnera. - Dodatna ojačanja na svim zidovima tijela kontejnera u vidu pregiba cijelom dužinom zidova. Prihvatni češalj dodatno ojačan u obliku strukture saće. - Bočni prihvatnici treba da su ojačani metalnim cijevima minimalne širine 450 mm, da je oslonjen na bočne rubove kontejnera. - Dno kontejnera: treba da je ugrađen ispust za vodu sa zaptivnim gumenim čepom - Karakteristike poklopca kontejnera: poklopac kontejnera treba da bude ravan izrađen od HDPE, sa ručkom za ručno otvaranje, - Način pražnjenja: kontejneri treba da su prilagođeni za istresanje specijalnim vozilom –autosmečarem pomoću dva oslonca na bočnim stranama za prihvat kao i pomoću prihvata na obodu prednje strane (tzv.češljevi) koji služe za podizanje i pražnjenje istih. -Točkovi na kontejnerima: četiri (4) standardna pocinčana točka, dva okretna i dva sa kočnicom, dimezije fi 200 mm sa punom gumom, pokretljivosti od 360 stepeni i nosivosti 250 kg. - Sve površine na kontejnerima moraju biti glatke, odnosno kontejner ne smije imati oštre ivice. Dodatne opcije: Nožna pedala, poklopac sa opcijom poklopac u poklopcu, dimenzije poklopca u poklopcu: 900x320mm ±3%, čvrsto povezan sa tijelom kontejnera preko dvije šarke širine minimum 100mm i pocinkovane metalne cijevi koja posjeduje ojačanja radi veće čvrstine, bravice za zaključavanje, dva otvora za separaciju. Obilježavanje kontejnera : na prednjoj frontalnoj strani potrebno je utisnuti logo termo transferom, kao i naljepnice i numeracija prema skici i zahtjevu Naručioca koji će se dostaviti prvorangiranom ponuđaču.

4 Nabavka, transport i ugradnja reciklaznog seta SELECTA ili ekvivalent. Stavkom je uključen i sav rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.

Kompaktni reciklažni set sa četiri posude, izrađen od termoplastičnog materijala LLDPE - linearni polietilen niske gustine - materijal koji posjeduje osobine fleksibilnosti, otpornosti na habanje, hemikalije i UV zrake, dobra otpornost na udarce. Na gornjoj površini nalaze se vrata za pražnjenje i četiri otvora za reciklazni otpad - set od jednog dijela sa četiri nezavisna otvora. Otvori se razlikuju po obliku i boji u cilju lakše

1.00 komplet

		identifikacije sadržaja. U unutrašnjosti tijela smeštene su 4 posude od LLDPE, svaka zapremine 40 lit. Ukupne dimenzije (1.388x368x813) mm. Moguća odstupanja od max +/- 10mm. Obilježavanje u skladu sa zahtjevom Naručioca		
5	Kanta za smeće 360 l	Zapremina: 360 litara Masa prazne kante: 15.4 kg +/- 3% Ukupna dozvoljena masa: 160 kg 2 točka prečnika 200 mm Dužina osovine 541mm Dimenzije prema standardu EN 840 Dimenzije (D) 596 mm x (Š) 880 mm x (V) 1099 mm +/- 3% Standard izrade: EN 840 – 1 Materijal izrade: HDPE Dodatna ojačanja na prihvatnom rubu u obliku strukture saća Dodatna ojačanja na zidovima tijela kante u vidu pregiba Dodatna ojačanja na poklopcu u vidu rukohvata u obliku usne, cijelom prednjom stranom i dijelovima bočnih strana Osovina točkova izrađena od pocinkovanog čelika otporna na koroziju Točkovi izrađeni od gume, omogućavaju tihi rad i dug vijek trajanja Boja: zelena , plava, žuta, antracit, prema RAL ton karti po izboru Naručioca RAL GZ 951/1 Kopča zaštitna ugrađena sa obje strane poklopca kante Dodatne opcije: nožna pedala, otvor za separaciju , bravica za zaključavanje Visoka hemijska otpornost UV zaštita otporna na temperaturama od -30 ° C do + 80 ° C Obilježavanje kante : na prednjoj frontalnoj strani potrebno je utisnuti logo termo transferom, kao i naljepnice i numeracija prema skici i zahtjevu Naručioca koji će se dostaviti prvorangiranom ponuđaču	1.00	kom
6	Nabavka zvona za reciklažu	Tip: GFB ili ekvivalent Materijal zvona: Fiberglas bez dodatka recikliranog materijala Metalne komponente: Zaštićene toplom galvanizacijom Zapremina: 2.5 m³ Garantni rok: Minimum 5 godina Reciklabilnost: Proizvod se može u potpunosti reciklirati nakon upotrebe Otvor: Vertikalni otvori za lako korišćenje Otpornost: Otpornost na vremenske uslove i	1.00	komad

			spoljne uticaje Proizvod mora biti u skladu sa standardom EN 13071 Zvona je potrebno numerisati i obilježiti termo transferom na površini zvona Dostaviti izvod iz kataloga sa tehničkim crtežom i detaljnim opisom proizvoda		
--	--	--	--	--	--