PREGLED POSTUPKA #115389

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
PIB	02020220
E-mail	tenderi@rtcg.org
Telefon	020/234-427
Internet adresa	www.rtcg.me
Fax	020/224-002
Adresa	Bulevar Revolicije 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka, isporuka i instalacija električnih hoist motora, riging pribor i trusing sistema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Isidora Raičković
Kontakt	milan.ruzic@rtcg.me
Datum objave	20.05.2026. 23:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda za nabavku, isporuku i instalaciju električnih hoist motora, riging pribor i trusing sistema	20.05.2026 23:00	27.05.2026 09:00	27.05.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Rok plaćanja: u roku do 15 dana nakon izvršene isporuke, na osnovu Zapisnika o primopredaji.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora: Maksimalan rok za izvršenje ugovora je 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora (obzirom da je ovaj uslov kriterijum za vrednovanje ponuda, ponuđači su dužni da se o istom precizno izjasne).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: RTCG, Bulevar revolucije 19.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude: 40 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (tehnički list, uputstvo, katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača) u kojem su jasno označene (navođenjem broja pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude osim jasnih i preciznih karakteristika proizvoda, tačno navede naziv modela i proizvođača ponuđene robe. Za navedene robne marke znak, patent, tip ili proizvođača ponuđene robe u specifikaciji, važi i/ili "ekvivalentno". Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava sve uslove propisane tehničkim karakteristikama proizvoda iz predmetnog zahtjeva za podnošenje ponuda.	Drugi uslovi
Primopredaja: Izabrani ponuđač će najmanje 7 (sedam) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, kopiju Otpremnice potpisanu od strane ovlašćenog lica za opremu koja je predmet nabavke. Izabrani ponuđač se obavezuje da opremu koja je predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i prihvaćene Ponude. Naručilac će formirati komisiju za kvantitativni i kvalitativni prijem. U slučaju da imenovana Komisija utvrdi da oprema kvantitativno i kvalitativno ne odgovara ugovorenim uslovima, ista će sačiniti reklamacioni zapisnik u kojem će biti navedeno u čemu izvršenje ugovorenih obaveza ponuđača nije u skladu sa ugovorenim i odrediti rok za otklanjanje nedostataka sa rokom ne dužim od 20 kalendarskih dana. Reklamacioni zapisnik potpisuju članovi komisije Naručioca i ovlašćeni predstavnik izabranog Ponuđača. Izabrani Ponuđač je dužan da postupi u svemu po primjedbama Komisije za prijem i da u određenom roku iste otkloni o svom trošku i o preduzetim radnjama obavijesti komisiju. Po otklanjanju primjedbi sadržanim u Reklamacionom zapisniku pristupiće se potpisivanju i ovjeri Zapisnika od strane članova komisije za prijem i ovlašćenog predstavnika izabranog ponuđača. Ukoliko Izabrani ponuđač ne postupi po istaknutim primjedbama Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, aktivirati ugovoreno sredstvo obezbjeđenja i zahtjevati naknadu štete.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Garantni period - minimum 12 mjeseci. Garancija teče od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji (obzirom da je kriterijum za vrednovanje, potrebno je navesti tačan garantni period). Izabrani ponuđač je dužan da u garantnom roku, o svom trošku, otkloni sve eventualne nedostatke. Troškove eventualne zamjene, popravke i transporta opreme (transport do fabrike, uvozne i izvozne takse za špediterske usluge, osiguranje do mjesta isporuke i sve ostale zavisne troškove snosi Isporučilac).	Garantni rok
Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, broj telefona i fax, poštanski broj, email adresa, PIB, kontakt osoba i internet stranica.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu: - garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 15 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora. U slučaju neizvršavanja ugovorene obaveze, Naručilac ima pravo da izvrši aktiviranje garancije, do maksimalno određenog iznosa iste.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da nakon instaliranja opreme i implementacije sistema, u prisustvu ovlašćenih predstavnika Naručioca, izvrši testiranje sistema koje podrazumijeva detaljnu verifikaciju i ispitivanje opreme instalirane na lokaciji Naručioca nakon čega će se izvršiti potpisivanje Zapisnika o primopredaji od ovlašćenih predstavnika naručioca i ponuđača.	Primopredaja i puštanje u rad

Za stavke 1. i 10. tehničke specifikacije - ponuđač je dužan da dostavi dokaz kojim potvrđuje da će obezbijediti servisnu podršku unutar i van garantnog perioda, što se dokazuje autorizacijom proizvođača, distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača, koju je obavezan priložiti uz ponudu. U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od (ovlašćenog zastupnika) proizvođača opreme neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvođača opreme u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenutog ovlašćenja/autorizacije ovlašćeni zastupnik proizvođača robe te da je kao takav autorizovan (ovlašćen) od strane proizvođača robe da za potrebe predmetnog nadmetanja izda ovlašćenje u ime proizvođača robe da je neko privredno društvo (treće lice) ovlašćeno da nudi, isporuči, instalira opremu koja je predmet nabavke. Ukoliko autorizacija od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača, nije dostavljena na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, potrebno je dostaviti prevod od strane tumača za jezik na kojem je izdata autorizacija.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Najkraće ponuđeni rok izvršenja ugovora: ukupno 20 bodova Ponuđač koji ponudi najkraći rok izvršenja ugovora dobija maksimalan broj bodova, dok će se ponude ostalih ponuđača vrednovati prema sljedećoj formuli: Broj bodova = [Najkraći ponuđeni rok izvršenja Ugovora/Ponuđeni rok izvršenja Ugovora] x 20. Napomena: Rok izvršenja ugovora ne može biti duži od 60 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora. Ako je ponuđen maksimalni rok za izvršenje ugovora (60 dana od dana zaključenja Ugovora) ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru. Rok za izvršenje ugovora se iskazuje u danima. U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na rok za izvršenje ugovora, vrši se u odnosu na ponuđene uslove koji su povoljniji, odnosno bolji od zahtjevanog uslova.
Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet –garantni rok, maksimalan broj bodova 10. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio maksimalni garantni rok, dok se bodovi ostalim ponudama po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na ponuđene garantne rokove prema navedenoj formuli: Broj bodova (G) = (ponuđeni garantni rok/maksimalni garantni rok) x 10. Napomena: U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan navesti tačan garantni rok. Minimalni ponuđeni garantni rok iznosi 1 (jednu) godinu.Ponuda ponuđača koji ponudi minimalno traženi garantni rok - 1(jedna) godina, dobiće 0 bodova po ovom parametru.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i isporuka električnog lančanog hoista.	Električni lančani hoist mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Električni lančani hoist/motor za primjenu u scenotehnici i zabavnoj industriji; klasa sigurnosti lanca D8 Plus po standardima EN 14492-2, SQP2:2024, EN 17206 i DIN 56950-5; nosivost: 500 kg; broj padova lanca: 1; faktor sigurnosti: min. 8:1 (bez sekundarne osiguravajuće naprave) • Brzina podizanja: 4 m/min (50 Hz); snaga motora: 0,55 kW; struja pri punom opterećenju: 1,8 A; napon napajanja: 3 × 400 V / 50 Hz; strujni osigurač: 6 A; izolacijska klasa F; dvije nezavisne kočnice • Nosivi lanac od profilnog čelika, kaljen i fosfatiran u manganu po standardu EN 818-7; profil: 5,25 × 15 mm; masa lanca po metru: 0,69 kg/m; kuka za teret po standardu DIN 15401, obrtna 360°; zaštitna klasa: IP65 • Korisni vijek: minimalno 1.600 h (ISO M5, DIN EN 14492 A5); radna temperatura: −15 do +50°C; nivo zvučnog pritiska u prostoriji na 1 m udaljenosti: ≤60 dBA • Isporučuje se sa priključnim kablom dužine 1 m sa crvenim CEE utikačem 16A / 4p (400 V) i kompletom od dvije ručke za rukovanje.	7,00 kom.

2	Nabavka i isporuka sigurnosne gornje kuke za lančani hoist.	Sigurnosna gornja kuka za lančani hoist mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Sigurnosna gornja kuka za vješanje lančanog hoista nosivosti 500 kg; radna nosivost (WLL): 500 kg; obrtna 360°; konstruisana i testirana za lančani hoist sa nosivošću 500 kg klase D8 Plus • Opremljena oprugom osiguranom jezičkom koji sprečava nenamjerno oslobađanje tereta; materijal: legirni čelik; završna obrada: crna zaštitna elektroforetska prevlaka otporna na UV i koroziju.	7,00 kom.
3	Nabavka i isporuka tekstilne posude za lanac hoista.	Tekstilna posuda za lanac hoista mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Tekstilna posuda za prikupljanje slobodnog kraja lanca lančanog hoista nosivosti 500 kg; kapacitet: za lanac profila 5,25 × 15 mm dužine do 20 m; veličina XS • Obrtno (pivoting) pričvršćenje na kućište hoista koje omogućava slobodnu rotaciju posude i sprečava zapletanje lanca; isporučuje se sa priborom za montažu na hoist • Materijal: otporna tehnička tkanina.	7,00 kom.
4	Nabavka i isporuka nosivog lanca za lančani hoist.	Nosivi lanac za lančani hoist mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Nosivi lanac od profilnog čelika, kaljen i fosfatiran u manganu po standardu EN 818-7; profil: 5,25 × 15 mm; masa po metru: 0,69 kg/m; kompatibilan sa lančanim hoistom nosivosti 500 kg • Faktor sigurnosti: min. 8:1; klasa lanca: Grade 80 ili ekvivalent.	120,00 m.

5	Nabavka i isporuka lučne šakle sa vijčanim zatvaračem.	Lučna šakla sa vijčanim zatvaračem mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Lučna šakla (Omega tip) sa vijčanim zatvaračem; radna nosivost (WLL): 3,25 t; materijal: legirni čelik; završna obrada: crna zaštitna prevlaka otporna na UV i koroziju • Faktor sigurnosti: 6:1; usklađenost sa standardom EN 13889.	14,00 kom.
6	Nabavka i isporuka kružnog nosivog traka sa čeličnom jezgrom.	Kružni nosivi trak sa čeličnom jezgrom mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Kružni nosivi trak sa jezgrom od čeličnih žica u zaštitnoj tekstilnoj košuljici (softsteel tip); radna nosivost (WLL): 2 t; radna dužina: 3 m (opseg: 6 m); crna boja • Maksimalna radna temperatura: 175°C; materijal jezgre: čelična žica; spoljašnja košuljica: dvostruko tkana, otporna na habanje • Usklađenost sa standardima EN 1492-2 i EN 13414-1 / EN 13414-3.	14,00 kom.
7	Nabavka i isporuka varijabilnog ugaonog truss elementa.	Varijabilni ugaoni truss element mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Dužina 30cm, širina 30cm, visina 15cm • Varijabilni ugaoni spoj za kvadratni aluminijumski trus sistem poprečnog presjeka 290 × 290 mm; podesivi ugao u rasponu 20°–75°; materijal: aluminijumska legura • Masa: maksimalno 10kg.	3,00 kom.

8	Nabavka i isporuka trussing elementa dužine 2m.	Kvadratni trussing element dužine 2m mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Dužina: 2m • Truss se sastoji od glavnih cijevi 50 x 2 mm i dijagonalnim podupiračima od aluminijuma 20 x 2 mm. • 4 tačke spajanja • Spoljna dimenzija 29 cm • Nosivost pri jednakoj distribuciji težine na rasponu od 4m minimalno 400 kg/m.	2,00 kom.
9	Nabavka i isporuka seta konusnih konektora za trussing.	Set konusnih konektora za trus sistem mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Set konusnih konektora za brzo spajanje sekcija kvadratnog aluminijumskog trus sistema poprečnog presjeka 290 × 290 mm; set uključuje: konusnu cev, bolt i osiguravajući R-klinč • Materijal: čelik; brza montaža i demontaža; kompatibilnost sa trus profilom 290 × 290 mm sa konusnom vezom • Usklađenost sa CE standardima.	14,00 set

10	Nabavka i isporuka upravljačke jedinice za električne lančane hoiste.	Upravljačka jedinica za električne lančane hoiste mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Analogna direktno naponska (DV) upravljačka jedinica za upravljanje do 12 kanala (hoistova); kompatibilna sa lančanim hoistovima klase D8 i D8+; montaža u REK ormar (19"); visina: 9U • Strujni ulaz: 1x CEE 32A/5p (trofazni, 5-pinski, 400V); strujni izlazi: 12x CEE 16A/4p (za hoist) i 3x SX19F (za serijsko spajanje/link) • LINK funkcija za serijsko povezivanje više upravljačkih jedinica putem XLR konektora; funkcija ručnog poravnavanja faza (Manual Phase Align); automatski nadzor napona (AVM) sa signalizacijom greške faze • Opremljena termomagnetskim zaštitnim prekidačima za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja; zaključivo tipkalo za hitno zaustavljanje (E-STOP) • Kućište od robusnog čeličnog lima.	1,00 kom.

11	Montaža i puštanje u rad.	Montaža i puštanje u rad obuhvata minimalno sljedeće radove: • Pregled i priprema nosećih plafonskih tačaka; montaža gornjih kuki-šakle i fiksiranje lančanih hoistova na plafonska hvatišta; • Ugradnja nosivih lanaca u hoistove i montaža tekstilnih posuda za lanac; provjera pravilnog navođenja i slobodnog spuštanja lanca; • Prizemna predmontaža trus sekcija: spajanje sekcija konusnim konektorima i varijabilnim ugaonim spojevima prema instrukcijama naručioca; pričvršćivanje šakli i nosivih traka na hvatišta trus konstrukcije; • Kačenje trus sekcija na kuke hoistova i sinhronizovano podizanje na radnu visinu primjenom upravljačke jedinice; • Priključenje hoistova i upravljačke jedinice na postojeću energetsku infrastrukturu (CEE utičnice) obezbijeđenu od strane naručioca; priključenje upravljačnih kablova između upravljačke jedinice i hoistova; • Podešavanje graničnika hoda (limit switches) za svaki hoist na zadanu radnu visinu; funkcijsko testiranje svakog kanala i provjera funkcija hitnog zaustavljanja (E-STOP), nadzora napona (AVM) i serijskog spajanja (LINK;) • Primopredaja sistema naručiocu sa demonstracijom upravljanja i predajom tehničke dokumentacije.	1,00 kompl.