

PREGLED POSTUPKA #112526

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS PODGORICA DOO
PIB	02653753
E-mail	info@parkingservispg.me
Telefon	020/665-515
Internet adresa	www.parkingservispg.me
Fax	020/665-515
Adresa	Trg Argentina 8
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i instalacija info LED tabli i LED displeja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bilgena Pačariz
Kontakt	020 665 515
Datum objave	15.05.2026. 12:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnosenje ponuda	15.05.2026 12:00	01.06.2026 15:00	01.06.2026 15:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnosenje ponuda	23.05.2026 23:30	01.06.2026 15:00	01.06.2026 15:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	PARKING SERVIS PODGORICA DOO Nabavka i instalacija info LED tabli i LED displeja 32322000 - Multimedijaska oprema	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je tri dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Fco magacin Naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
- NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti . Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi
Od ponuđača se zahtijeva da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „Odgovor“, za svaku stavku navede naziv proizvoda i naziv proizvođača za robu koju nudi.	Drugi uslovi

Garantni rok: 24 mjeseca	Garantni rok
- NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA.	Drugi uslovi
PONUĐAČ JE DUŽAN DA UZ PONUDU DOSTAVI CERTIFIKAT ILI DRUGU ODGOVARAJUĆU POTVRDOM NADLEŽNOG ORGANA ILI ORGANIZACIJE O ISPUNJAVANJU USLOVA UPAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), UPRAVLJANJA BEZBJEDNOSTU INFORMACIJA (ISO 27001) I SISTEM MENADZMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM (ISO 14001)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
NARUČILAC ĆE ISKLJUČITI PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE, KOJI U PERIODU OD TRI PRETHODNE GODINE DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, ODNOSNO PONUDA IMA SA TIM ILI DRUGIM NARUČIOCEM RASKINUT UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVOR O KONCESIJI ILI KOJEM JE AKTIVIRANO SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA, NAPLAĆENA ŠTETA ILI DRUGA SANKCIJA U SKLADU SA ZAKONOM, ZBOG ZNAČAJNIH I TRAJNIH NEDOSTATAKA TOKOM SPOROVOĐENJA KLJUČNIH ZAHTJEVA IZ PRETHODNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI, UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVORA O KONCESIJI;	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	LED modul za spoljašnju upotrebu P4 RGB	1. LED modul za spoljašnju upotrebu P4 RGB (30 komada) • Tip piksela: P4 (razmak piksela 4 mm) • Rezolucija modula: 64 × 32 piksela • Dimenzije modula: 256 × 128 mm • Gustina piksela: 62.500 piksela/m² • Konfiguracija piksela: 1R1G1B (full color) • Tip LED-a: SMD1921 ili SMD2525 • Ugao vidljivosti: horizontalno 160°, vertikalno 160° • Svjetlina: ≥5000 nita • Osvježavanje: ≥1920 Hz • Frekvencija frejma: ≥60 Hz • Sivi nivo / boje: ≥16.7 miliona boja • Radni napon: DC 5V • Prosječna potrošnja: do 280 W/m² • Maksimalna potrošnja: do 700 W/m² • Metoda upravljanja: 1/8 scan, konstantna struja • Podešavanje svjetline: • ručno (256 nivoa po boji) • automatski (100 nivoa po boji) • Ulazni signali: RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV i kompozitni video • Kompatibilnost sa kontrolnim sistemima: Huidu, Linsn, Nova ili ekvivalent • Radna temperatura: -30°C do +65°C • Predviđeno za spoljašnju upotrebu • Srednje vrijeme bez kvara (MTBF): ≥50.000 h • Ukupan životni vijek: ≥100.000 h • Stopa neispravnih piksela: <0.0001	30,00 komada

2	Flat kabal 2x8 16P 20cm - kabal za napajanje	Flat kabal 2x8 16P 20cm - kabal za napajanje	30,00 komada
3	Napajanje za LED displej 5V / 40A (200W)	Napajanje za LED displej 5V / 40A (200W) • Ulazni napon: 200–240 VAC, 47–63 Hz • Izlazni napon: 5 V DC • Maksimalna izlazna snaga: 200 W • Maksimalna izlazna struja: 40 A • Faktor snage: ≥ 0.50 pri 230 VAC • Struja curenja: < 1 mA (pri 230 VAC) • Zaštita od podnapona na ulazu • Zaštita od preopterećenja • Zaštita od kratkog spoja • Ulaz–uzemljenje: 1.5 kVAC • Izlaz–uzemljenje: 0.5 kVAC • Radna temperatura: -30°C do $+60^{\circ}\text{C}$ • Temperatura skladištenja: -40°C do $+80^{\circ}\text{C}$ • Hlađenje: pasivno (samohlađenje)	30,00 komada
4	Mikroprocesor: ESP32-S3R8, dual-core Xtensa LX7, do 240 MHz	Mikroprocesor: ESP32-S3R8, dual-core Xtensa LX7, do 240 MHz • Memorija: - o 512 KB SRAM - o 384 KB ROM - o 8 MB PSRAM - o 16 MB Flash • Bežična komunikacija: Wi-Fi 2.4 GHz i Bluetooth 5 (LE) • Ethernet: 10/100 Mbps (preko integrisanog W5500 kontrolera) • PoE napajanje • USB Type-C port za napajanje, programiranje i debugovanje • Slot za TF (microSD) karticu za eksternu memoriju	30,00 komada

5	Ethernet relejni modul sa 8 kanala I/O	Ethernet relejni modul sa 8 kanala I/O • 8 izlaznih relejnih kanala • 8 digitalnih ulaza (podrška za aktivne i pasivne signale) • Komunikacija putem Ethernet porta • Podrška za protokole: Modbus RTU i Modbus TCP • Napajanje: - o PoE (Power over Ethernet) - o DC 7–36V • Maksimalno opterećenje releja: $\leq 10A$ (250VAC / 30VDC) • Optička izolacija ulaza i izlaza (optokapleri) • Zaštita od povratnog napona i pogrešnog povezivanja • Ugrađen drajver za releje sa zaštitnom diodom • Ugrađen algoritam za uklanjanje smetnji (debouncing) • Kućište: industrijsko ABS, montaža na DIN šinu • LED indikatori za status uređaja i mrežne komunikacije	15,00 komada
---	--	---	--------------