

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka posuda za odlaganje otpada/kontejnera
OP17/26-11424 (#115211)

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ČISTOĆA DOO PODGORICA

PIB:

02407493

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta - Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Zetskih vladara br.4, Podgorica prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Mjesto izvršenja ugovora je Fco magacin naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana isporuke i dostavljene fakture. Ukoliko je dobavljač iz inostranstva, PDV i ostale carinske troškove obavezan je platiti preko poreskog zastupnika u Crnoj Gori.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača.Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja
Garantni rok za isporučenu robu je _____ mjeseci i počinje da teče od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. NARUČILAC je u obavezi da u garantnom roku svaki nedostatak pisano prijavi Izabranom ponuđaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom nastanku. Izabrani ponuđač je u obavezi da najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema pisanog obavještenja otkloni nastali nedostatak.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Isporučka robe biće izvršena i potvrđena Zapisnikom o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da dostavi važeće sertifikate izdate od akreditovane sertifikacione institucije za proizvođača: EN ISO 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard, EN ISO 14001 ili ekvivalentan nacionalni standard, EN ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač posjeduje: - važeće sertifikate o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 9606-1 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela; - važeće sertifikate o pocinkovanju prema standardu EN ISO 1461 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz odnosno uvjerenje o usaglašenosti kontejnera i kanti sa standardom EN ISO 3834-2 ili ekvivalentom izdatim od akreditovane ustanove.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz odnosno uvjerenje o usaglašenosti kontejnera sa standardom EN 840 2/5/6 ili ekvivalentom izdatim od akreditovane ustanove, RAL-GZ 951/2/2.01 ili ekvivalentom izdatim od akreditovane ustanove, AFPS GS 2019:01 PAK ili ekvivalentom izdatim od akreditovane ustanove, koja mora raditi u skladu sa EN ISO/IEC 17025 ili ekvivalentom, deklaraciju o usaglašenosti sa CE i EC oznakama.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač je dužan da za proizvođača kanti dostavi važeću licencu za korišćene Qualisteelcoat C5 znaka za farbanje, ukoliko farbanje vrši treća strana: pisana izjava o saradnji proizvođača sa sertifikovanom firmom za farbanje.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača, ovlašćenog zastupnika ili distributera da je ovlašćen da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja tenderske dokumentacije. U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera neophodno je dostaviti i dokaz proizvođača da su ovlašćeni zastupnici li distributeri robe koja je predmet javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni u ponudi dostaviti tehničku specifikaciju proizvoda sa skicom proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni da u bitnim karakteristike predmeta nabavke navedu naziv proizvođača, kao i da za svaku stavku navedu precizne bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke (umjesto zahtijevanih minimuma i maksimuma).	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta - Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Zetskih vladara br.4, Podgorica prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Mjesto izvršenja ugovora je Fco magacin naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana isporuke i dostavljene fakture. Ukoliko je dobavljač iz inostranstva, PDV i ostale carinske troškove obavezan je platiti preko poreskog zastupnika u Crnoj Gori.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača.Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja
Garantni rok za isporučenu robu je _____ mjeseci i počinje da teče od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. NARUČILAC je u obavezi da u garantnom roku svaki nedostatak pisano prijavi Izabranom ponuđaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom nastanku. Izabrani ponuđač je u obavezi da najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema pisanog obavještenja otkloni nastali nedostatak.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Isporuka robe biće izvršena i potvrđena Zapisnikom o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da dostavi važeće sertifikate izdate od akreditovane sertifikacione institucije za proizvođača: EN ISO 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard, EN ISO 14001 ili ekvivalentan nacionalni standard, EN ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač posjeduje: - važeće sertifikate o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 9606-1 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela; - važeće sertifikate o pocinkovanju prema standardu EN ISO 1461 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat o zavarivanju prema EN ISO 3834-2 ili ekvivalentnim standardom.	Drugi uslovi
Proizvođač kontejnera mora biti kontrolisan i sertifikovan u skladu sa standardima EN 840/2/5/6 ili ekvivalentnim standardom, RAL-GZ 951/2/2.01 ili ekvivalentnim standardom, kao i AFPS GS 2019:01 PAK ili ekvivalentnim standardom, tokom posljednje tri godine od strane TUV-a ili neke druge akreditovane evropske laboratorije. Ponuđač je takođe dužan da dostavi deklaraciju proizvođača o usaglašenosti sa CE i EC oznakama.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da za proizvođača kanti dostavi važeću licencu za korišćene Qualisteelcoat C5 znaka za farbanje, ukoliko farbanje vrši treća strana: pisana izjava o saradnji proizvođača sa sertifikovanom firmom za farbanje.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera da je ovlašten da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja tenderske dokumentacije. U slučaju dostavljanja ovlaštenja izdatog od strane ovlaštenog zastupnika ili distributera neophodno je dostaviti i dokaz proizvođača da su ovlašćeni zastupnici li distributeri robe koja je predmet javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni u ponudi dostaviti tehničku specifikaciju proizvoda sa skicom proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni da u bitnim karakteristike predmeta nabavke navedu naziv proizvođača, kao i da za svaku stavku navedu precizne bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke (umjesto zahtijevanih minimuma i maksimuma).	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke x 20. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima. Napomena: Ponuđeni rok isporuke ne može biti duži od 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke x 20. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima. Napomena: Ponuđeni rok isporuke ne može biti duži od 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
107438.02	1	Kante za otpatke sa pepeljarom i zaštitnim poklopcem 70 litara	TEHNIČKI ZAHTJEVI 1. Opšti opis Kante za otpatke (posude za smeće) moraju biti nove, nekorišćene i visokog kvaliteta izrade, a sastoje se od nosećeg stuba i dvije (2) kante. Kante treba da budu izrađene od pocinkovanog lima debljine do 1 mm, cilindričnog poprečnog presjeka (tijelo i dno), i okačene na pocinkovani čelični stub. 2. Konstrukcija tijela kante Tijelo svake kante mora imati dekorativne perforacije i žljebove koji doprinose estetskom izgledu i povećavaju otpornosti na spoljne uticaje. Gornji dio kante mora imati zaštitni obod po obimu radi sprečavanja povreda i povećanja čvrstoće. Dno mora imati najmanje dvije drenažne rupe namijenjene za oticanje tečnosti iz otpada. 3. Kapacitet i dimenzije Konstrukcija mora biti fiksirana za tlo i	10.00	kom

opremljena po jednom kantom zapremine 35 litara sa svake strane stuba. Visina kante 40–50 cm.

4. Nosač i povezivanje sa stubom
Između kante i nosača mora se nalaziti dekorativni nosač izrađen od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2 mm, L-poprečnog presjeka, sa mogućim kružnim perforacijama ili drugim dekorativnim elementima. Nosač mora biti pričvršćen za stub pomoću najmanje dva pocinkovana šrafa.

5. Mehanizam i rukovanje
Ruka koja drži kantu mora biti ergonomski oblikovana i elegantne završne obrade, sa sledećim karakteristikama:

- otpornost na mehanička naprezanja,
- mogućnost okretanja korpe do približno 170° radi lakšeg pražnjenja i čišćenja,
- jednostavna zamjena korpi i konverzija iz jednostruke u dvostruku kantu.

Kanta mora biti pokretna pomoću mehanizma sa ojačanom šarkom pričvršćenom za stub, čime se omogućava lako pražnjenje. Otključavanje kante vrši se ključem trouglastog presjeka sa „push-and-turn“ sistemom. Konstrukcija mora imati sistem za stabilizaciju kante, koji obezbeđuje automatsko zaključavanje i čvrsto fiksiranje u uspravnom položaju. Mogućnost demontiranja radi pranja i dezinfekcije. Visina nosača mora iznositi 90–100 cm.

6. Noseći stub
Stub mora biti izrađen od pocinkovane čelične cijevi kružnog presjeka prečnika od $\Phi 80$ mm do $\Phi 100$ mm, minimalne debljine zida 2 mm i visine 120–130 cm. Gornji dio mora biti bez oštih ivica radi sprečavanja povreda. Donji dio mora završavati postoljem debljine minimum 3 mm, pričvršćenim za podlogu pomoću tri (3) šrafa.

7. Površinska zaštita
Cijela konstrukcija mora biti pečena u peći i premazana elektrostatičkim praškastim premazom sa antikorozivnom metalik bojom, u RAL nijansi po izboru naručioca.

8. Obilježavanje

		Na konstrukciji mora biti jasno čitljiv logo, prema specifikaciji Naručioca, izrađen na pločici od nerđajućeg čelika minimalnih dimenzija 10 x 11 cm. 9. Dodatna oprema Kante moraju biti opremljene pepeljarom izrađenom od lima debljine 1 mm, sa mehanizmom za prevrtanje i čišćenje, kao i sa perforacijama za gašenje cigareta. 10. Zaštitni poklopac Gornji dio mora imati zaštitni poklopac (krov) koji omogućava lagano odlaganje otpada prolaznicima, a istovremeno sprečava prodor kišnice u kantu. Krov mora biti prizmatične konstrukcije, radi stabilnosti i ojačan sa donje strane. 11. Izdržljivost i otpornost Svi metalni elementi moraju imati dimenzije i presjeke koji omogućavaju bezbijedno nošenje predviđenih opterećenja i otpornost na koroziju i vremenske uslove. *U cijenu su uključeni i troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca.		
2	Metalni kontejneri sa plastičnim poklopcem bez nožne pedale zapremine 1,1m³	Kontejneri od 1,1m³ (metalni, pocinkovani, sa plastičnim poklopcem). Kontejneri zapremine 1,1m³, izrađeni od posebnog čeličnog lima, pocinkovani vrućim postupkom, u skladu sa važećim evropskim standardima, sa svim pratećim elementima i sertifikatima. Kontejner treba da ima oba sistema podizanja: kombinovani sistem za podizanje (comb lift) i dodatne trunione (trunnions) kao posebne tačke za podizanje. Tijelo kontejnera - Oblik: odsječena piramida sa širim gornjim dijelom radi stabilnosti i potpunog pražnjenja otpada. - Materijal: čelični lim - o Dno: 1,50 mm - o Telo: 1,20 mm - Površinska zaštita: vruće pocinkovanje u skladu sa EN ISO 1461 ili ekvivalent. - Ojačanja: - najmanje 4 vertikalna rebra širine min. 60 mm na svakoj strani, - ulegnuće min. 100 × 250 mm i dubine 2	250.00	komad

mm za naljepnicu, - dodatna ojačanja na tačkama torzije.

- Mehanizam za podizanje: dvije metalne „gitare“ zavarene na tijelo sa osovinama od čeličnih cijevi velike čvrstoće.
- Ručke:
najmanje 4 čelične ručke, debljine 3,00 ±10% mm, ergonomski raspoređene.

Poklopac:

- Kontejneri treba da imaju plastični poklopac izrađen ROTO (rotacionom) tehnologijom oblikovanja sa jednostrukim zidom. ROTO moulding (rotaciono livenje / rotaciono oblikovanje)
 - tehnologija proizvodnje plastike gdje se kalup rotira dok se plastika topi i ravnomjerno raspoređuje po zidovima kalupa.
- Materijal: virgin polietilen, izrađen rotacionom tehnologijom (roto molding).
- Konstrukcija: jednostruki zid, lagan i otporan na udarce, elastične deformacije, UV zračenje i mraz.
- Oblik: zakrivljena površina sa rebrima, visine oko 160 mm za oticanje kišnice.
- Opremljen reljefnim oznakama proizvođača i znakom zabrane paljenja/vandalizma.
- Fabrički pripremljen otvor za bravu sa trouglastim ključem.
- Tri utisnute ručke sa prednje strane.
- Automatsko otvaranje pri pražnjenju i vraćanje u početni položaj.
- Boja: 125 komada - zelena i 125 komada - plava, pigment u sirovini, postojana na UV i IC zračenje.
- Povezivanje: čvrste šarke oblikovane u ručke, postavljene na zadnjoj strani.

Točkovi i ogibljenje

- Točkovi: samoupravljački, teški, sa metalnim obročima i punom gumom.
- Prečnik: 200 mm.
- Nosivost: najmanje 200 kg po točku.
- Rotacija: 360° oko vertikalne ose.
- Nosači: čelični lim debljine min. 3 mm, zavareni u uglovima, pričvršćeni sa 4 vijka i kontramaticama.
- Kočnice: dva prednja točka sa nožnim papučicama (blokadama).

Dimenzije – kapacitet – težina -

Usaglašenost: EN 840-2/5/6 ili ekvivalent.

- Prazna težina: max. 100 kg.
- Nosivost: min. 440 kg.
- Površinska zaštita: pocinkovanje.

			- Tijelo kontejnera mora imati utisnut logo proizvođača sa prednje i zadnje strane, radi obezbjeđenja dostupnosti rezervnih djelova i nakon habanja. - Naljepnica na kontejneru mora sadržati sledeće podatke: • Naziv proizvođača • Nominalni kapacitet u litrima • Godinu proizvodnje • Datum proizvodnje • Standard sa kojim je usklađen • Tip kontejnera • Nosivost kontejnera • Serijski broj proizvoda Napomena: *U cijenu su uključeni i troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca. *Kontejneri moraju biti isporučeni montirani i spremni za upotrebu u skladište Naručioca.	
--	--	--	---	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
107438.02	1	Kante za otpatke sa pepeljarom i zaštitnim poklopcem 70 litara	TEHNIČKI ZAHTJEVI 1. Opšti opis Kante za otpatke (posude za smeće) moraju biti nove, nekorišćene i visokog kvaliteta izrade, a sastoje se od nosećeg stuba i dvije (2) kante. Kante treba da budu izrađene od pocinkovanog lima debljine do 1 mm, cilindričnog poprečnog presjeka (tijelo i dno), i okačene na pocinkovani čelični stub. 2. Konstrukcija tijela kante Tijelo svake kante mora imati dekorativne perforacije i žljebove koji doprinose estetskom izgledu i povećavaju otpornosti na spoljne uticaje. Gornji dio kante mora imati zaštitni obod po obimu radi sprečavanja povreda i povećanja čvrstoće. Dno mora imati najmanje dvije drenažne rupe	10.00	kom

namijenjene za oticanje tečnosti iz otpada.

3. Kapacitet i dimenzije

Konstrukcija mora biti fiksirana za tlo i opremljena po jednom kantom zapremine 35 litara sa svake strane stuba. Visina kante 40–50 cm.

4. Nosač i povezivanje sa stubom

Između kante i nosača mora se nalaziti dekorativni nosač izrađen od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2 mm, L-poprečnog presjeka, sa mogućim kružnim perforacijama ili drugim dekorativnim elementima. Nosač mora biti pričvršćen za stub pomoću najmanje dva pocinkovana šrafa.

5. Mehanizam i rukovanje

Ruka koja drži kantu mora biti ergonomski oblikovana i elegantne završne obrade, sa sledećim karakteristikama:

- otpornost na mehanička naprezanja,
- mogućnost okretanja korpe do približno 170° radi lakšeg pražnjenja i čišćenja,
- jednostavna zamjena korpi i konverzija iz jednostruke u dvostruku kantu.

Kanta mora biti pokretna pomoću mehanizma sa ojačanom šarkom pričvršćenom za stub, čime se omogućava lako pražnjenje. Otključavanje kante vrši se ključem trouglastog presjeka sa „push-and-turn“ sistemom. Konstrukcija mora imati sistem za stabilizaciju kante, koji obezbeđuje automatsko zaključavanje i čvrsto fiksiranje u uspravnom položaju. Mogućnost demontiranja radi pranja i dezinfekcije. Visina nosača mora iznositi 90–100 cm.

6. Noseći stub

Stub mora biti izrađen od pocinkovane čelične cijevi kružnog presjeka prečnika od $\Phi 80$ mm do $\Phi 100$ mm, minimalne debljine zida 2 mm i visine 120–130 cm. Gornji dio mora biti bez oštih ivica radi sprečavanja povreda. Donji dio mora završavati postoljem debljine minimum 3 mm, pričvršćenim za podlogu pomoću tri (3) šrafa.

7. Površinska zaštita

Cijela konstrukcija mora biti pečena u peći i premazana elektrostatičkim praškastim premazom sa antikorozivnom metalik bojom,

		u RAL nijansi po izboru naručioca. 8. Obilježavanje Na konstrukciji mora biti jasno čitljiv logo, prema specifikaciji Naručioca, izrađen na pločici od nerđajućeg čelika minimalnih dimenzija 10 x 11 cm. 9. Dodatna oprema Kante moraju biti opremljene pepeljarom izrađenom od lima debljine 1 mm, sa mehanizmom za prevrtanje i čišćenje, kao i sa perforacijama za gašenje cigareta. 10. Zaštitni poklopac Gornji dio mora imati zaštitni poklopac (krov) koji omogućava lagano odlaganje otpada prolaznicima, a istovremeno sprečava prodor kišnice u kantu. Krov mora biti prizmatične konstrukcije, radi stabilnosti i ojačan sa donje strane. 11. Izdržljivost i otpornost Svi metalni elementi moraju imati dimenzije i presjeke koji omogućavaju bezbjedno nošenje predviđenih opterećenja i otpornost na koroziju i vremenske uslove. *U cijenu su uključeni i troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca.		
2	Metalni kontejneri sa plastičnim poklopcem bez nožne pedale zapremine 1,1m ³	Kontejneri od 1,1m³ (metalni, pocinkovani, sa plastičnim poklopcem). Kontejneri zapremine 1,1m³, izrađeni od posebnog čeličnog lima, pocinkovani vrućim postupkom, u skladu sa važećim evropskim standardima, sa svim pratećim elementima i sertifikatima. Kontejner treba da ima oba sistema podizanja: kombinovani sistem za podizanje (comb lift) i dodatne trunione (trunnions) kao posebne tačke za podizanje. Tijelo kontejnera - Oblik: odsječena piramida sa širim gornjim dijelom radi stabilnosti i potpunog pražnjenja otpada. - Materijal: čelični lim - o Dno: 1,50 mm - o Telo: 1,20 mm - Površinska zaštita: vruće pocinkovanje u skladu sa EN ISO 1461 ili ekvivalent. - Ojačanja: - najmanje 4 vertikalna rebra širine min. 60 mm na svakoj strani,	250.00	komad

- ulegnuće min. 100 × 250 mm i dubine 2 mm za naljepnicu, - dodatna ojačanja na tačkama torzije.

- Mehanizam za podizanje: dvije metalne „gitare“ zavarene na tijelo sa osovinama od čeličnih cijevi velike čvrstoće.

• Ručke:

najmanje 4 čelične ručke, debljine 3,00 ±10% mm, ergonomski raspoređene.

Poklopac:

- Kontejneri treba da imaju plastični poklopac izrađen ROTO (rotacionom) tehnologijom oblikovanja sa jednostrukim zidom. ROTO moulding (rotaciono livenje / rotaciono oblikovanje)

– tehnologija proizvodnje plastike gdje se kalup rotira dok se plastika topi i ravnomjerno raspoređuje po zidovima kalupa.

- Materijal: virgin polietilen, izrađen rotacionom tehnologijom (roto molding).

- Konstrukcija: jednostruki zid, lagan i otporan na udarce, elastične deformacije, UV zračenje i mraz.

- Oblik: zakrivljena površina sa rebrima, visine oko 160 mm za oticanje kišnice.

- Opremljen reljefnim oznakama proizvođača i znakom zabrane paljenja/vandalizma.

- Fabrički pripremljen otvor za bravu sa trouglastim ključem.

- Tri utisnute ručke sa prednje strane.

- Automatsko otvaranje pri pražnjenju i vraćanje u početni položaj.

- Boja: 125 komada - zelena i 125 komada - plava, pigment u sirovini, postojana na UV i IC zračenje.

- Povezivanje: čvrste šarke oblikovane u ručke, postavljene na zadnjoj strani.

Točkovi i ogibljenje

- Točkovi: samoupravljački, teški, sa metalnim obročima i punom gumom.

- Prečnik: 200 mm.

- Nosivost: najmanje 200 kg po točku.

- Rotacija: 360° oko vertikalne ose.

- Nosači: čelični lim debljine min. 3 mm, zavareni u uglovima, pričvršćeni sa 4 vijka i kontramaticama.

- Kočnice: dva prednja točka sa nožnim papučicama (blokadama).

Dimenzije – kapacitet – težina -

Usaglašenost: EN 840-2/5/6 ili ekvivalent.

- Prazna težina: max. 100 kg.

- Nosivost: min. 440 kg.

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Površinska zaštita: pocinkovanje. - Tijelo kontejnera mora imati utisnut logo proizvođača sa prednje i zadnje strane, radi obezbjeđenja dostupnosti rezervnih djelova i nakon habanja. - Naljepnica na kontejneru mora sadržati sledeće podatke: <ul style="list-style-type: none"> • Naziv proizvođača • Nominalni kapacitet u litrima • Godinu proizvodnje • Datum proizvodnje • Standard sa kojim je usklađen • Tip kontejnera • Nosivost kontejnera • Serijski broj proizvoda | |
|--|--|--|--|--|

Napomena: *U cijenu su uključeni i troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca.

*Kontejneri moraju biti isporučeni montirani i spremni za upotrebu u skladište Naručioca.