

OPŠTINA HERCEG NOVI

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Broj: 02-21-426-UPI-43/2026-4

Herceg Novi, 28.05.2026. godine

Na osnovu člana 48 i člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši

IZMJENU BR. 1

tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke –
Nabavka baterijskog razvalnog alata

1.Vrši se izmjena stavki 1, 2 i 4 tehničke specifikacije predmeta nabavke pa iste sada glase:

1	Baterijski sjekač	Baterijski sjekač mora biti proizveden i sertifikovan prema minimalno sljedećim normama: EN 13204:2016 ili ekvivalent. Ručka za upravljanje mora imati minimalnu dužinu od 75 mm kako bi omogućila potpuni zahvat šakom (bez kontrole prstima ili palcem), postavljena centralno u zadnjem dijelu alata i dostupna za rad u svim smjerovima 360° bez ikakvih prepreka. Ergonomska ručka za držanje, treba biti izrađena od visokokvalitetnog sintetičkog polimera koji se uvijek vraća u izvorni oblik, te obuhvata čitav alat s pristupom od 360°, tako da se alat možete držati u bilo kojem položaju. Upravljačka ručka mora imati dva režima brzine koji omogućavaju prebacivanje između režima velike ili male brzine, radi optimalne kontrole brzine alata tokom operacije spašavanja. Alat mora imati funkciju automatskog pokretanja ili zaustavljanja koji isključuje motor kada se alat ne koristi ili kada dostigne maksimalni pritisak, kako bi se uštedio kapacitet baterije. Alat bi se trebao ponovo pokrenuti okretanjem upravljačke ručke. Integrisani sistem za upravljanje temperaturom koji prati i kontroliše temperaturu alata i baterije treba da spriječi pregrijavanje, omogućavajući intenzivnu upotrebu alata čak i pri visokim temperaturama. Oštrice sjekača moraju biti postavljene pod uglom od 30° u odnosu na tijelo alata, radi lakšeg pristupa i bolje ergonomije pri sječenju iznad visine struka ili ispod visine koljena, čime bi se smanjilo pomjeranje alata prema putničkom prostoru u cilju veće bezbjednosti osobe koja se spašava. U potpuno otvorenom položaju noževi moraju imati profil u obliku slova "U" koji omogućuje noževima uvlačenje materijala ka dnu sjekačkog prostora za bolje performanse rezanja na potparama najnovijih modela automobila. Sječiva moraju	1 kom.
---	-------------------	---	--------

		biti izrađena od visokokvalitetnog čelika (mašinska obrada, ne kovanje). Centralni vijeka i matica koja spaja sječiva mora biti ravnog dizajna, kako se izbjeglo zaglavlivanje tokom rada sa alatom u uskim prostorima, te smanjilo razdvajanje noževa pod opterećenjem. Aluminijski držač sječiva treba biti opremljen sa čeličnim zaštitnim navlakama koji štiti prednju stranu alata od mehaničkih oštećenja tokom akcije spašavanja. Alat mora imati funkciju punjenja baterije na samom alatu i dodatne baterije na punjaču, bez potrebe za međusobnom zamjenom tih baterija. Alat i kabal za punjenje na alatu treba da posjeduju magnetni konektor za brzo i lako povezivanje i isključivanje. Uz alat mora biti isporučen namjenski magnetni kabal za punjenje baterije direktno na alatu. Ručka za nošenje mora imati najmanje šest integrisanih LED svjetala sa napajanjem iz glavne baterije. LED svjetla moraju imati i mogućnosti uključivanja ili isključivanja putem prekidača. Alat i baterija moraju podržavati očitavanje stanja i parametara rada putem namjenskog dijagnostičkog softvera. Tehničke karakteristike: • Otvor oštrica na vrhovima ne manja od 180 mm; • Maksimalna sila sječenja ne manja od 1350 kN; • Sječenje okrugle šipke (prema EN13204) ne manje od 41 mm; • Kategorija sječenja prema standardu EN13204 mora biti najmanje K (1K 2K 3K 4K 5K); • Klasifikacija minimalno BC • Stopa zaštite minimalno IP 57; • Maksimalni radni pritisak ne manji od 700 bara; • Težina alata uključujući bateriju maksimalno 21,5 kg. • Dimenzije uključujući bateriju (D x Š x V) maksimalno 900 x 280 x 280 mm;	
2	Baterijski razupirač	Baterijski razupirač mora biti proizveden i sertifikovan prema minimalno sljedećim normama: EN 13204:2016 ili ekvivalent Ručka za upravljanje mora imati minimalnu dužinu od 75 mm kako bi omogućila potpuni zahvat šakom (bez kontrole prstima ili palcem), postavljena centralno u zadnjem dijelu alata i dostupna za rad u svim smjerovima 360° bez ikakvih prepreka. Ergonomska ručka za držanje, treba biti izrađena od visokokvalitetnog sintetičkog polimera koji se uvijek vraća u izvorni oblik, te obuhvata čitav alat s pristupom od 360°, tako da se alat možete držati u bilo kojem položaju. Upravljačka ručka mora imati dva režima brzine koji omogućavaju prebacivanje između režima velike ili male brzine, radi optimalne kontrole brzine alata tokom operacije spašavanja. Alat mora imati funkciju automatskog pokretanja ili zaustavljanja koji isključuje motor kada se alat ne koristi ili kada dostigne maksimalni pritisak, kako bi se uštedio kapacitet baterije.	1 kom.

		Alat bi se trebao ponovo pokrenuti okretanjem upravljačke ručke. Integrisani sistem za upravljanje temperaturom koji prati i kontroliše temperaturu alata i baterije treba da spriječi pregrijavanje, omogućavajući intenzivnu upotrebu alata čak i pri visokim temperaturama. Zupci na vrhovima razupirača moraju biti usmjereni u suprotnim smjerovima kako bi se osigurao optimalan zahvat tokom čitavog opsega širenja. Unutrašnja strana vrhova mora imati profil sa međusobno uklapajućim zupcima koji obezbjeđuju čvrst zahvat bez proklizavanja. Spoljašnja strana vrhova mora imati ravan i tanak početni profil kako bi se omogućilo lako i duboko umetanje alata u najuže proreze i početne tačke širenja. Srednji red zubaca na vrhovima mora biti povišen radi trenutnog i sigurnog zahvatanja materijala. Alat mora imati funkciju punjenja baterije na samom alatu i dodatne baterije na punjaču, bez potrebe za međusobnom zamjenom tih baterija. Alat i kabal za punjenje na alatu treba da posjeduju magnetni konektor za brzo i lako povezivanje i isključivanje. Uz alat mora biti isporučen namjenski magnetni kabal za punjenje baterije direktno na alatu. Ručka za nošenje mora imati najmanje šest integrisanih LED svjetala sa napajanjem iz glavne baterije. LED svjetla moraju imati i mogućnosti uključivanja ili isključivanja putem prekidača. Alat i baterija moraju podržavati očitavanje stanja i parametara rada putem namjenskog dijagnostičkog softvera. Tehničke karakteristike: • Maksimalni radni pritisak ne manji od 700 bara; • Otvor širenja ne manji od 725 mm; • Maksimalna sila povlačenja ne manja od 65 kN; • Maksimalna sila širenja (25mm od vrha alata) ne manja od 125 kN; • Minimalna sila širenja na 25 mm od vrhova (prema EN13204) ne manja od 54 kN; • Širina povlačenja ne manja od 610 mm; • Maksimalna sila stiskanja ne manja od 130 kN; • Stopa zaštite minimalno IP 57; • Klasifikacija minimalno AS; • Težina alata uključujući bateriju maksimalno 21,0 kg; • Dimenzije uključujući bateriju (D x Š x V) maksimalno 970 x 280 x 280 mm;	
4	Baterijski teleskopski ram	Mora biti proizveden i sertifikovan prema minimalno sljedećim normama: EN 13204:2016 ili ekvivalent Ručka za upravljanje mora imati minimalnu dužinu od 75 mm kako bi omogućila potpuni zahvat šakom (bez kontrole prstima ili palcem), postavljena na cilindar alata i dostupna za rad u svim smjerovima 360° bez ikakvih prepreka. Ergonomska ručka za nošenje treba biti izrađena od visokokvalitetnog sintetičkog polimera koji se uvijek vraća u izvorni oblik, te omogućava laku	1 kom.

	manipulaciju unutar vozila i postavljanje sa obje strane radne zone. Upravljačka ručka mora imati dva režima brzine koji omogućavaju prebacivanje između režima velike ili male brzine, radi optimalne kontrole brzine alata tokom operacije spašavanja. Alat mora imati funkciju automatskog pokretanja ili zaustavljanja koji isključuje motor kada se alat ne koristi ili kada dostigne maksimalni pritisak, kako bi se uštedio kapacitet baterije. Alat bi se trebao ponovo pokrenuti okretanjem upravljačke ručke. Integrirani sistem za upravljanje temperaturom koji prati i kontroliše temperaturu alata i baterije treba da spriječi pregrijavanje, omogućavajući intenzivnu upotrebu alata čak i pri visokim temperaturama. Glava klipa mora biti opremljena integriranim laserom koji označava tačku oslonca radi preciznog pozicioniranja iz prvog pokušaja. Na alatu treba biti omogućeno postavljanje dodataka bez potrebe za skidanjem glave cilindra. Alat mora imati funkciju punjenja baterije na samom alatu i dodatne baterije na punjaču, bez potrebe za međusobnom zamjenom tih baterija. Alat i kabal za punjenje na alatu treba da posjeduju magnetni konektor za brzo i lako povezivanje i isključivanje. Uz alat mora biti isporučen namjenski magnetni kabal za punjenje baterije direktno na alatu. Ručka za nošenje mora imati najmanje šest integriranih LED svjetala sa napajanjem iz glavne baterije. LED svjetla moraju imati i mogućnosti uključivanja ili isključivanja putem prekidača. Alat i baterija moraju podržavati očitavanje stanja i parametara rada putem namjenskog dijagnostičkog softvera. Tehničke karakteristike : Širenje prvog klipa ne manje od 400 mm; Širenje drugog klipa ne manje od 380 mm; Ukupni hod (oba klipa) ne manji od 780 mm Dužina u uvučenom stanju maksimalno 580 mm Dužina u produženom stanju ne manja od 1360 mm; Maksimalna sila širenja prvog klipa ne manja od 135 kN; Maksimalna sila širenja drugog klipa ne manja od 65 kN; Stepen zaštite minimalno IP57; Maksimalni radni pritisak ne manji od 500 bara; Težina alata uključujući bateriju maksimalno 20,0 kg; Dimenzije uključujući bateriju (D x Š x V) maksimalno 580 x 260 x 450 mm	
--	--	--

2. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu 9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA pa ista sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.06.2026. godine do 9,00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 15.06.2026. godine u 9,00 sati.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

- Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: - neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi :

Opština Herceg Novi

Građanski biro

Trg maršala Tita br. 2

85 340 Herceg Novi

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi:

Opština Herceg Novi

Građanski biro

Trg maršala Tita br. 2

85 340 Herceg Novi

radnim danima od 8,00 do 14,00 sati, zaključno sa danom 15.06.2026. godine do 9,00 sati.

- Razlozi hitnosti za skraćanje roka za podnošenje ponuda : Nije primjenljivo.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Privredni subjekat može da izjavi žalbu iz člana 185 stav 3 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama u roku utvrđenom članom 186 stav 1 tačka 2.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Komisija za sprovođenje postupka
javne nabavke
Miloš Lepetić, predsjednik