

PREGLED POSTUPKA #116354

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DEPONIJIA DOO PODGORICA
PIB	02653907
E-mail	info@deponija.me
Telefon	020/625-046
Internet adresa	deponija.me
Fax	020/625-046
Adresa	Španskih boraca bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka elektro materijala - ponovljeni postupak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Lipovina
Kontakt	020/625 - 046; 067/405-109
Datum objave	28.05.2026. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	28.05.2026 14:00	01.06.2026 12:00	01.06.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana potpisivanja ugovora ili do utroška ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koja okolnost prije nastupi. Dobavljač je dužan da izvrši isporuku sukcesivno na zahtjev Naručioca, u roku od 48 časa od poziva naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca, ulica Španskih boraca bb, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude . Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da potpiše ugovor. Garancija ponude se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Španskih boraca b.b. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Španskih boraca b.b. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi:naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
---	-------------------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Instalacioni kabal PPY 5X16	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1,00 m
2	Instalacioni kabal PPY 5x10	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1,00 m
3	Instalacioni kablovi PPY 5x2,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1,00 m
4	Instalacioni kabal PPY 3x2,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1,00 m
5	Instalacioni kabal PPY 3x1,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1,00 m
6	Automatski osigurači 32 A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1,00 kom
7	Automatski osigurači 25A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1,00 kom
8	Automatski osigurači od 20A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1,00 kom
9	Automatski osigurači od 16A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1,00 kom

10	Automatski osigurači od 10A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1,00 kom
11	Automatski osigurači od 6A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1,00 kom
12	Automatski osigurači od 50A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1,00 kom
13	Tropolni osigurači od 16A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno. 3P230VAC	1,00 kom
14	Tropolni osigurači od 20A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1,00 kom
15	Tropolni osigurači od 32A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1,00 kom
16	Tropolni osigurači od 50A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1,00 kom
17	Nožasti osigurači od 50A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1,00 kom
18	Nožasti osigurači od 63A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1,00 kom
19	Nožasti osigurači od 80A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1,00 kom
20	Nožasti osigurači od 100A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1,00 kom
21	Nožasti osigurači od 125A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1,00 kom

22	Utičnice (šuko)	Namijenjena za priključenje uređaja na mrežu napona 230V sa bočnim kontaktima za zaštitno uzemljenje koji obezbeđuje bezbjedan rad električnih uređaja	1,00 kom
23	Utičnice (šuko) OG	Pogodne za vlažne prostorije ima zaštitu od vlage i prašine	1,00 kom
24	Utičnice trofazne OG	Pogodne za vlažne prostorije ima zaštitu od vlage i prašine	1,00 kom
25	Industrijske utičnice 16A	Stepen zaštite: IP67 ; Faze: 3P+N+E	1,00 kom
26	Industrijske utičnice 32A	Stepen zaštite: IP67 ; Faze: 3P+N+E	1,00 kom
27	Razvodne kutije od 100x100 OG	Dimenzije: 100 x 100 x 50 mm; Ugradnja:Na zid;	1,00 kom
28	Razvodna tabla osigurača od 24 osigurača	Materijal: ABS Uvodnica za kablove: fi 25 mm; Stepen zaštite: IP55 Broj uvoda: 6	1,00 kom
29	Redna luster klema za kablove 3x1,5	Tip montaže: nazidna; Nivo zaštite: IP40; Broj redova: 2 ;	1,00 kom
30	Redne luster klemne za kablove 3x2,5	Redna klema sa 12 polova	1,00 kom
31	Redna stezaljka RS 4-16	Bakarni materijal služi za spajanje kablova	1,00 kom
32	Prekidač za svijetlo jednopolni	Sistem vješanja: šina DIN 35; Prenosni mostovi: od bakarnog lima; Spoj sa provodnikom: mesingana šina 8x11 mm i sa po dva vijka sa svake strane M5x10 mm	1,00 kom
33	Prekidač za svijetlo dvopolni	Tip: Jednopolni; Ugradnja: Uzidna; Napon: 250 V; Radna struja: 10 A	1,00 kom
34	Prekidač za svijetlo OG jednopolni	Boja: bijela ; Dimenzije: 80 x 80 x 43 mm	1,00 kom
35	Prekidač za svijetlo OG dvopolni	Tip: Dvopolni; Ugradnja: Uzidna; Napon: 250 V; Radna struja: 10 A	1,00 kom
36	Indikator za kupatilo	Boja: bijela ; Dimenzije: 80 x 80 x 43 mm	1,00 kom
37	Utikači monofazni	Tip: Serijski; Ugradnja: Nazidna	1,00 kom
38	Utikači trofazni	Napon: 250 V; Radna struja: 10 A; Boja: bijela; Dimenzije: 70 x 80 x 57 mm; Stepen zaštite: IP44	1,00 kom
39	Hilzne za kablove 3x1,5	Tip: Serijski; Ugradnja: Nazidna	1,00 kom

40	Hilzne za kablove 3x2,5	Napon: 250 V; Radna struja: 10 A; Boja: bijela; Dimenzije: 70 x 80 x 57 mm; Stepen zaštite: IP45	1,00 kom
41	Hilzne za kablove 5x2,5	Set sklopki za kupatilo sa indikacijom, horizontalni; Univerzalno rješenje za montažu na već ugrađene kutije (od 108 – 135 mm) ili na kutije veličine 4M	1,00 kom
42	Hilzne za kablove 10x5	Nominalni struja/napon: 3x 16AX / 250V~ Sklopke/Oznake: svijetlo / grijalica / bojler	1,00 kom
43	Hilzne za kablove 6x5	Sa kontaktom za uzemljenje Mogućnost ugradnje kabla prečnika: 11mm, Izrada od materijala otpornog na nagnječenj	1,00 kom
44	Hilzne za kablove 16x5	plastično kućište i metalni kontakti	1,00 kom
45	Muške buksne	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1,00 kom
46	Ženske buksne	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1,00 kom
47	Izolir trake	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1,00 kom
48	Ukrsni komad za uzemljenje	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1,00 kom
49	Spojnice za kablove fi 6	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1,00 kom
50	Spojnice za kablove fi 10	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1,00 kom
51	Spojnice za kablove fi 16	bakar, potpuno izolovane	1,00 kom
52	Spojnice za kablove fi 25	bakar, potpuno izolovane	1,00 kom
53	Spojnice za kablove fi 50	PVC, ne provodi struju i dobro prijenja za kablove	1,00 kom
54	Spojnice za kablove fi 75	pocinkovane 60x60 mm sa tri ploče	1,00 kom

55	Spojnice za kablove fi 6	Materijal: aluminijum	1,00 kom
56	Spojnice za kablove fi 10	Materijal: aluminijum	1,00 kom
57	Spojnice za kablove fi 16	Materijal: aluminijum	1,00 kom
58	Spojnice za kablove fi 25	Materijal: aluminijum	1,00 kom
59	Spojnice za kablove fi 50	Materijal: aluminijum	1,00 kom
60	Spojnice za kablove fi 75	Materijal: aluminijum	1,00 kom
61	Spojnice za kablove fi 150	Materijal: bakar	1,00 kom
62	Spojnice za kablove fi 180	Materijal: bakar	1,00 kom
63	Spojnice za kablove fi 240	Materijal: bakar	1,00 kom
64	Sklopka monofazna	Materijal: bakar	1,00 kom
65	Sklopka trofazna	Materijal: bakar	1,00 kom
66	Gal štitnici	Materijal: bakar	1,00 kom
67	Neonske štapne sijalice 1500 mm	Materijal: aluminijum	1,00 kom
68	Neonske štapne sijalice 1200mm	Materijal: aluminijum	1,00 kom
69	Kućište modula EXP	Materijal: aluminijum	1,00 kom
70	Priključnica dvopolna	Tip: jednopolni; ugradnja: zidna; materijal kućišta: plastika	1,00 kom
71	Kanalice	Tip: tropolna ; ugradnja: u razvodnim ormarima; materijal kućišta: čvrsta izolaciona plastika ili metal	1,00 kom
72	Kanalice	Materijal: PVC; Boja:crvena, Dužina: 1m	1,00 kom
73	Kanalice	Pljenje: na starter i prigušnicu	1,00 kom
74	Kanalice	Pljenje: na starter i prigušnicu	1,00 kom
75	Bužir za kabal 1,5	Ugradnja: u zid; Zaštita: IP55; Vijci: 4m	1,00 m
76	Bužir za kabal 2,5	Ugradnja: u noseću prirubnicu utiskivanjem; 16ampera; 4m	1,00 m
77	Bužir za kabal 5x2,5	Materijal: PVC; širine 1cm	1,00 m

78	Bužir za kabal 4x10	Materijal: PVC; širine 2cm	1,00 m
79	Bužir za kabal 4x16	Materijal: PVC; širine 5cm	1,00 m
80	Bužir za kabal 4x50	Materijal: PVC; širine 10cm	1,00 m
81	Jednožolni kabal 0,75	Materijal: polipropilen	1,00 m
82	Jednožolni kabal 1	Materijal: polipropilen	1,00 m
83	Jednožilni kabal 1,5 plavi	Materijal: polipropilen	1,00 m
84	Jednožilni kabal 1,5 braon	Materijal: polipropilen	1,00 m
85	Jednožilni kabal 1,5 crni	Materijal: polipropilen	1,00 m
86	Jednožilni kabal 1,5 žuto zelena	Materijal: polipropilen	1,00 m
87	Jednožilni kabal 2,5 plavi	licnasti p/f, bakar	1,00 m
88	Jednožilni kabal 2,5 braon	licnasti p/f, bakar	1,00 m
89	Jednožilni kabal 2,5 crni	licnasti p/f, bakar	1,00 m
90	Jednožilni kabal 2,5 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1,00 m
91	Jednožilni kabal 4 plavi	licnasti p/f, bakar	1,00 m
92	Jednožilni kabal 4 braon	licnasti p/f, bakar	1,00 m
93	Jednožilni kabal 4 crni	licnasti p/f, bakar	1,00 m
94	Jednožilni kabal 4 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1,00 m
95	Jednožilni kabal 6 plavi	licnasti p/f, bakar	1,00 m
96	Jednožilni kabal 6 braon	licnasti p/f, bakar	1,00 m
97	Jednožilni kabal 6 crni	licnasti p/f, bakar	1,00 m
98	Jednožilni kabal 6 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1,00 m
99	Jednožilni kabal 10 plavi	licnasti p/f, bakar	1,00 m
100	Jednožilni kabal 10 braon	licnasti p/f, bakar	1,00 m
101	Jednožilni kabal 10 crni	licnasti p/f, bakar	1,00 m

102	Jednožilni kabal 10 Žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1,00 m
103	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1,00 kom
104	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1,00 kom
105	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1,00 kom
106	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1,00 kom
107	Kontaktori	licnasti p/f, bakar	1,00 kom
108	Kontaktori	licnasti p/f, bakar	1,00 kom
109	Kontaktori	Materijal: metalni; Dimenzija: 500x500 mm	1,00 kom
110	kontaktori	Materijal: PVC; Dimenzija: 500x800 mm	1,00 kom
111	Motorna zaštitna sklopka	Materijal: PVC; Dimenzija: 400x300 mm	1,00 kom
112	Transmiter pritiska	Materijal: PVC; Dimenzija: 250x350 mm	1,00 kom
113	Mikro prekidač sa točkićem i polugom	16A 3P, 3NO, 440VAC	1,00 kom
114	Stakleni osigurači	25A 3P, 3NO, 440VAC	1,00 kom
115	Stakleni osigurači	32A 3P, 3NO, 440VAC	1,00 kom
116	Stakleni osigurači	63A 3P, 3NO, 440VAC	1,00 kom
117	Stakleni osigurači	od 24-40A	1,00 kom
118	Sklopke	do 350 BA, izlaz 4-20mA, 24VDC, klasa tačnosti 0.5, hidraulični spoj G1/4" ISO 228	1,00 kom
119	Sklopke	ME-8108, 5A/250VAC: Brzina rada: 0.5mm - 50cm/sec	1,00 kom
120	Sklopke	Maksimalni radni napon: 250V	1,00 kom
121	Sklopke	Maksimalna jačina struje: 5A	1,00 kom
122	Sklopke	Konfiguracija kontakata: 1 x NC (Normally Closed) + 1 x NO (Normally Open	1,00 kom
123	Prekidač 250A	1A 250V,5X20; Tip: brzi	1,00 kom

124	Transformator	2A 250V,5X20 ; Tip: brzi	1,00 kom
125	Podzemni kabal fi 25	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x25	1,00 m
126	Podzemni kabal fi50	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x50	1,00 m
127	Podzemni kabal fi 75	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x75	1,00 m
128	Podzemni kabal fi 150	Materijal: aluminijum	1,00 m
129	Podzemni kabal fi 240	Materijal: aluminijum	1,00 m
130	Samonosivi kabal	Materijal: aluminijum; Prečnik 4x16	1,00 m
131	Traka za uzemljenje	Pocinkovana Fe Zn 25x4	1,00 m
132	Strujni prekidač	2P, nazivna struja 3A, 400VAC	1,00 kom
133	Strujni prekidač	1P, nazivna struja 2A,230/400VAC	1,00 kom
134	Strujni prekidač	1P, nazivna struja 10A,230/400VAC	1,00 kom
135	Ispravljač	230VAC/24VDC,60W i 2.5A	1,00 kom
136	Foto električni pojačivač	Napajanje 230VAC,INO i INC, izlazni kontakt 250VAC 3A	1,00 kom
137	Preklopni(izvorni) Prekidač dvije pozicije 90c	Nazivna radna struja 3A pri 240 VAC	1,00 kom
138	Taster za nužno isključenje	Nazivna radna struja 3A pri 240 VAC	1,00 kom
139	Blizinski induktivni senzor	Cilindrični oblik, iso navoj N18 dužine 44mm,INO napajanje 12-48 VDC,IP 68	1,00 kom
140	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 60-100A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC	1,00 kom
141	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 4-10A, 3P, 400VAC, start i stop taster, pomoćni kontakti blok NO+NC 690 VAC, 6A	1,00 kom
142	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 4-6, 3A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1,00 kom
143	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 1,6 - 2,5A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1,00 kom

144	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 13-18A,3P,400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1,00 kom
145	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 9-14,3P,400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1,00 kom
146	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 1-1, 6A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1,00 kom
147	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 30-40 A, 3P, 400VAC, RUČICA ZA ON I OF, pomoćni kontakti blok NO/NC, konfiguracija DP, 240 VAC	1,00 kom
148	Preklopni modularni prekidač sa dvije pozicije i centrom	1P, 250V, 25A	1,00 kom
149	Odvodnik prenapona iz mreže koji može biti i posledica atmosferskih pražnjenja	3P komplet, klasa B+C prema DIN 0675	1,00 kom