

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme za potrebe kuhinje (Ponovljeni postupak)

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JPU MAJKA TEREZA

PIB:

03495515

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekt, odnosno proizvođač ponuđene robe, mora imati uspostavljen i sertifikovan sistem menadžmenta bezbjednošću hrane, u skladu sa važećim propisima. Kao dokaz prihvata se važeći sertifikat sistema menadžmenta bezbjednošću hrane (npr. ISO 22000 ili ekvivalent), izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Privredni subjekt je dužan da posjeduje i dostavi opis i tehničke karakteristike predmeta nabavke, što se može dokazati katalogom, brošuram, tehničkim listom ili izvodom iz kataloga, u boji ili crno-belo, u kojem su jasno naznačene tehničke karakteristike ponuđenih uređaja.	Stručna i tehnička sposobnost
ESPD	ESPD
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Rok važenja ponude: 80 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Mjesto isporuke: JPU "Majka Tereza" Tuzi	Mjesto izvršenja ugovora

U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je: • neposrednom predajom JPU "Majka Tereza" Tuzi, ulica 3, broj 6, 81206 Tuzi. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JPU "Majka Tereza" Tuzi, ulica 3, broj 6, 81206, radnim danima od 08:00 sati do 14:00 sati, zaključno sa danom 09.06.2026.godine do 10:00 sati. U slučaju da se ponuđač odluči da garanciju ponude dostavi preporučenom pošiljkom sa povratnicom, istu mora dostaviti do 09.06.2026.godine u 10:00h. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Garancija ponude se određuje u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke. Procentualni iznos vrijednosti garancije ponude određuje se u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta javne nabavke tokom trajanja okvirnog sporazuma u cjelini, odnosno procijenjene vrijednosti partije za koju se podnosi ponuda, u skladu sa metodologijom za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 10 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	Garancija ponude
Rok plaćanja: U roku od 90 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora

Probni rad: Naručilac zahtijeva probni rad uređaja u trajanju od 60 dana od dana primopredaje i puštanja u rad. Ukoliko se u toku probnog rada ispostavi da isporučeni uređaj ne pokazuje sve potrebne funkcionalnosti u radu, primjenjuju se odredbe uslova Naručioca o prijemu robe.	Probni rad
---	-------------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekt, odnosno proizvođač ponuđene robe, mora imati važeći sertifikat ISO 9000 – 9001 CE SERTIFIKATI, izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Privredni subjekt je dužan da posjeduje i dostavi opis i tehničke karakteristike predmeta nabavke, što se može dokazati katalogom, brošuram, tehničkim listom ili izvodom iz kataloga, u boji ili crno-belo, u kojem su jasno naznačene tehničke karakteristike ponuđenih uređaja.	Stručna i tehnička sposobnost
ESPD	ESPD
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Rok važenja ponude: 80 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Mjesto isporuke: JPU "Majka Tereza" Tuzi	Mjesto izvršenja ugovora

U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je: • neposrednom predajom JPU "Majka Tereza" Tuzi, ulica 3, broj 6, 81206 Tuzi. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JPU "Majka Tereza" Tuzi, ulica 3, broj 6, 81206, radnim danima od 08:00 sati do 14:00 sati, zaključno sa danom 09.06.2026.godine do 10:00 sati. U slučaju da se ponuđač odluči da garanciju ponude dostavi preporučenom pošiljkom sa povratnicom, istu mora dostaviti do 09.06.2026.godine u 10:00h. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Garancija ponude se određuje u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke. Procentualni iznos vrijednosti garancije ponude određuje se u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta javne nabavke tokom trajanja okvirnog sporazuma u cjelini, odnosno procijenjene vrijednosti partije za koju se podnosi ponuda, u skladu sa metodologijom za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 10 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	Garancija ponude
Rok plaćanja: U roku od 90 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora

Probni rad: Naručilac zahtijeva probni rad uređaja u trajanju od 60 dana od dana primopredaje i puštanja u rad. Ukoliko se u toku probnog rada ispostavi da isporučeni uređaj ne pokazuje sve potrebne funkcionalnosti u radu, primjenjuju se odredbe uslova Naručioca o prijemu robe.	Probni rad
Ponuđač je obavezan da dostavi autorizaciju/ovlašćenje proizvođača uređaja, odnosno ovlašćenog zastupnika ili ovlašćenog distributera proizvođača uređaja, kojom se potvrđuje da ponuđač može ponuditi uređaje koji su predmet nabavke u konkretnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja autorizacije/ovlašćenja od strane ovlašćenog zastupnika ili ovlašćenog distributera proizvođača uređaja, ponuđač je dužan da u ponudi dostavi i dokaz (potvrdu, ugovor ili drugi odgovarajući dokument) kojim se potvrđuje poslovni odnos između proizvođača uređaja i ovlašćenog zastupnika, odnosno ovlašćenog distributera proizvođača uređaja.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet 10 bodova (K) – garantni rok – vrednovaće se na sledeći način: maksimalno 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim garantnim rokom, a ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok × 10. Napomena: ponuđačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 36 mjeseca od dana primopredaje isporučene robe, a maksimalno trajanje garantnog roka je 60 mjeseci od dana primopredaje isporučene robe. Garantni rok se iskazuje u mjesecima i počinje da teče od dana primopredaje isporučene robe.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet 10 bodova (K) – garantni rok – vrednovaće se na sledeći način: maksimalno 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim garantnim rokom, a ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok × 10. Napomena: ponuđačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 36 mjeseca od dana primopredaje isporučene robe, a maksimalno trajanje garantnog roka je 60 mjeseci od dana primopredaje isporučene robe. Garantni rok se iskazuje u mjesecima i počinje da teče od dana primopredaje isporučene robe.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40495.87	1	Električni šporet sa pećnicom	- Uređaj izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 ili ekvivalentnog kvaliteta - Kućište i gornja radna površina sa zaobljenim rubovima - Četiri (4) grijaće ploče dimenzija od 280 × 280 mm do 320 × 320 mm, tijesno postavljene - Snaga grijaćih ploča: od 2,3 kW do 2,7 kW po ploči - Električna pećnica za pleh GN 2/1 - Dimenzije pećnice: od 520 × 700 × 280 mm do 560 × 760 × 320 mm - Snaga električne pećnice: od 5,5 kW do 6,3 kW - Dimenzije aparata: od 760 × 860 × 880 mm do 840 × 940 × 920 mm - Ukupna snaga aparata: od 14,5 kW do 17,5 kW	1.00	kom

40495.87	2 Električni kiper	- Zapremina motora: 70–90 L - Kompletan uređaj izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 ili ekvivalentnog kvaliteta - Dno posude izrađeno od nerđajućeg čelika pogodnog za profesionalnu upotrebu - Dimenzije posude: od 680 × 560 × 220 mm do 740 × 620 × 260 mm - Konstrukcija dna prilagođena ugradnji cijevnih grijača - Konstrukcija mora omogućavati ravnomjernu raspodjelu toplote i dug vijek trajanja grijača - Termostatsko podešavanje temperature od 100°C do 300°C - Ugrađena sigurnosna zaštita od pregrijavanja - Ugrađena slavina za punjenje i pranje nagibne posude - Priključna snaga: od 8,5 kW do 9,5 kW - Dimenzije aparata: od 760 × 860 × 880 mm do 840 × 940 × 920 mm	1.00	kom
	3 Frižider	- Radni režim: od -2°C do +8°C - Spoljašnjost i unutrašnjost izrađene od nerđajućeg čelika AISI 304 ili ekvivalentnog kvaliteta - Debljina izolacije: od 70 mm do 90 mm - Unutrašnjost sa zaobljenim uglovima - Vodilice polica integrisane u zidovima frižidera - Broj vodilica za police: od 20 do 24 - Digitalni kontrolni panel - Alarm visoke i niske temperature - Alarm otvorenih vrata - Alarm visoke temperature kondenzatora sa zaštitom agregata - Kontrola vlage unutrašnjosti (visoka, srednja i niska) - Mogućnost priključenja na centralni sistem monitoringa kuhinje sa HACCP podacima, ukoliko je primjenjivo - Monoblok sistem sa dinamičkim hlađenjem ili tehnički ekvivalent - Nesmetan rad pri spoljašnjoj temperaturi do +43°C - Priključak na monofaznu utičnicu, snage od 250 W do 450 W - Rashladni gas: R134a ili drugi rashladni gas u skladu sa važećim EU propisima - Zapremina: od 550 L do 650 L - Dimenzije: od 650 × 800 × 2000 mm do 730 × 880 × 2200 mm	1.00	kom

40495.87	4 Zamrzivač	- Radni režim: od -5°C do -22°C - Spoljašnjost i unutrašnjost izrađene od nerđajućeg čelika AISI 304 ili ekvivalentnog kvaliteta - Debljina izolacije: od 70 mm do 90 mm - Unutrašnjost sa zaobljenim uglovima - Vodilice polica integrisane u zidovima zamrzivača - Broj vodilica za police: od 20 do 24 - Digitalni kontrolni panel - Alarm visoke i niske temperature - Alarm otvorenih vrata - Alarm visoke temperature kondenzatora sa zaštitom agregata - Kontrola vlage unutrašnjosti (visoka, srednja i niska) - Mogućnost priključenja na centralni sistem monitoringa kuhinje sa HACCP podacima, ukoliko je primjenjivo - Monoblok sistem sa dinamičkim hlađenjem ili tehnički ekvivalent - Nesmetan rad pri spoljašnjoj temperaturi do +43°C - Priključak na monofaznu utičnicu, snage od 350 W do 550 W - Rashladni gas: R134a ili drugi rashladni gas u skladu sa važećim EU propisima - Zapremina: od 550 L do 650 L - Dimenzije: od 650 × 800 × 2000 mm do 730 × 880 × 2200 mm	1.00	kom
	5 Ljuštilica krompira	- Dimenzije: od 420 × 470 × 950 mm do 460 × 520 × 1050 mm - Kapacitet: od 300 kg/h do 400 kg/h - Punjenje: od 12 kg do 16 kg krompira ili od 8 kg do 10 kg šargarepe - Unutrašnjost sa abrazivnom površinom pogodnom za ljuštenje - Posuda (filter) za zadržavanje ljuski - Dimenzije posude: od 420 × 270 × 280 mm do 460 × 320 × 320 mm - Odvod vode na aparatu Ø od 70 mm do 80 mm - Priključna snaga: od 0,6 kW do 0,9 kW	1.00	kom

40495.87	6	Kuhinjska univerzalna mašina sa dodacima	Pogonska jedinica: - Zaštita minimum IP54 - Dvije brzine rada od 130 do 160 o/min i od 260 do 300 o/min - Snaga: od 0,9 kW do 1,2 kW - Električni priključak: 400 V, 50 Hz, 3P+N - Zaštita motora od preopterećenja - Taster za impulsni start - Dimenzije: od 560 × 390 × 190 mm do 630 × 440 × 230 mm Dodaci: • Dodatak za sječenje povrća • Podesivi disk za rezanje od 0 do 8 mm • Disk za ribanje (rendanjem) 9 mm • Dodatak za izbacivanje rezanog povrća • Uređaj za rezanje na kockice 16 × 16 mm • Mlin za meso Ø od 65 mm do 75 mm, kapaciteta od 130 kg/h do 180 kg/h • Sav pribor izrađen od nerđajućeg čelika ili ekvivalentnog materijala	1.00	kom
----------	---	--	---	------	-----

40495.87	7 Električni kazan za kuvanje	-Električni kazan za profesionalnu upotrebu - Radna zapremina: od 180 do 220 litara - Oblik unutrašnje posude: pravougaoni ili drugi tehnički i funkcionalno ekvivalentan oblik - Materijal kućišta i unutrašnje posude: nerđajući čelik za prehrambenu industriju (npr. AISI 304 ili ekvivalent) - Materijal dna posude: nerđajući čelik povećane otpornosti na toplotu i koroziju (npr. AISI 316 Ti ili ekvivalent) - Priključak na hladnu i/ili toplu vodu - Način zagrijavanja: posredno, preko pare ili drugog toplotnog medijuma u međuprostoru (duplikatoru) - Punjenje duplikatora vodom: ručno ili automatski, putem ventila/slavine ili ekvivalentnog sistema - Kontrola nivoa vode u duplikatoru: mehanički ili automatski sistem sa odvodom viška vode - Ispusni ventil: velike protočnosti, sa pouzdanim zaptivanjem - Termoizolacija: toplotna izolacija oko unutrašnje posude, odgovarajuće debljine i kvaliteta -Unutrašnje dimenzije posude (orijentaciono): •dužina: od 800 do 900 mm •širina: od 540 do 600 mm •dubina: od 450 do 500 mm - Regulacija temperature kuvanja: termostatska regulacija u opsegu najmanje 60 °C do 120 °C - Sigurnosne zaštite: • zaštita od rada bez medijuma (suvog starta) • jedan ili više sigurnosnih termostata (automatski i/ili ručni reset) • zaštita grejača pojedinačno ili grupno - Zaštita električnih komponenti od prodora tečnosti: konstrukciono rešenje (vodeni rub, odvod ili ekvivalent) - Priključna električna snaga: od 25 kW do 30 kW - Spoljašnje dimenzije uređaja (orijentaciono): • dužina: od 1100 do 1300 mm • širina: od 850 do 950 mm • visina: od 850 do 950 mm	1.00	kom
----------	-------------------------------	---	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40495.87	1	Električni šporet sa pećnicom	- Uređaj izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 ili ekvivalentnog kvaliteta - Kućište i gornja radna površina sa zaobljenim rubovima - Četiri (4) grijaće ploče dimenzija od 280 × 280 mm do 320 × 320 mm, tijesno postavljene - Snaga grijaćih ploča: od 2,3 kW do 2,7 kW po ploči - Električna pećnica za pleh GN 2/1 - Dimenzije pećnice: od 520 × 700 × 280 mm do 560 × 760 × 320 mm - Snaga električne pećnice: od 5,5 kW do 6,3 kW - Dimenzije aparata: od 760 × 860 × 880 mm do 840 × 940 × 920 mm - Ukupna snaga aparata: od 14,5 kW do 17,5 kW	1.00	kom
	2	Električni kiper	- Zapremina motora: 70–90 L - Kompletan uređaj izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 ili ekvivalentnog kvaliteta - Dno posude izrađeno od nerđajućeg čelika pogodnog za profesionalnu upotrebu - Dimenzije posude: od 680 × 560 × 220 mm do 740 × 620 × 260 mm - Konstrukcija dna prilagođena ugradnji cijevnih grijača - Konstrukcija mora omogućavati ravnomjernu raspodjelu toplote i dug vijek trajanja grijača - Termostatsko podešavanje temperature od 100°C do 300°C - Ugrađena sigurnosna zaštita od pregrijavanja - Ugrađena slavina za punjenje i pranje nagibne posude - Priključna snaga: od 8,5 kW do 9,5 kW - Dimenzije aparata: od 760 × 860 × 880 mm do 840 × 940 × 920 mm	1.00	kom

40495.87	3 Frižider	- Radni režim: od -2°C do +8°C - Spoljašnjost i unutrašnjost izrađene od nerđajućeg čelika AISI 304 ili ekvivalentnog kvaliteta - Debljina izolacije: od 70 mm do 90 mm - Unutrašnjost sa zaobljenim uglovima - Vodilice polica integrisane u zidovima frižidera - Broj vodilica za police: od 20 do 24 - Digitalni kontrolni panel - Alarm visoke i niske temperature - Alarm otvorenih vrata - Alarm visoke temperature kondenzatora sa zaštitom agregata - Kontrola vlage unutrašnjosti (visoka, srednja i niska) - Mogućnost priključenja na centralni sistem monitoringa kuhinje sa HACCP podacima, ukoliko je primjenjivo - Monoblok sistem sa dinamičkim hlađenjem ili tehnički ekvivalent - Nesmetan rad pri spoljašnjoj temperaturi do +43°C - Priključak na monofaznu utičnicu, snage od 250 W do 450 W - Rashladni gas: R134a ili drugi rashladni gas u skladu sa važećim EU propisima - Zapremina: od 550 L do 650 L - Dimenzije: od 650 × 800 × 2000 mm do 730 × 880 × 2200 mm	1.00	kom
----------	------------	--	------	-----

40495.87	4	Zamrzivač	- Radni režim: od -5°C do -22°C - Spoljašnjost i unutrašnjost izrađene od nerđajućeg čelika AISI 304 ili ekvivalentnog kvaliteta - Debljina izolacije: od 70 mm do 90 mm - Unutrašnjost sa zaobljenim uglovima - Vodilice polica integrisane u zidovima zamrzivača - Broj vodilica za police: od 20 do 24 - Digitalni kontrolni panel - Alarm visoke i niske temperature - Alarm otvorenih vrata - Alarm visoke temperature kondenzatora sa zaštitom agregata - Kontrola vlage unutrašnjosti (visoka, srednja i niska) - Mogućnost priključenja na centralni sistem monitoringa kuhinje sa HACCP podacima, ukoliko je primjenjivo - Monoblok sistem sa dinamičkim hlađenjem ili tehnički ekvivalent - Nesmetan rad pri spoljašnjoj temperaturi do +43°C - Priključak na monofaznu utičnicu, snage od 350 W do 550 W - Rashladni gas: R134a ili drugi rashladni gas u skladu sa važećim EU propisima - Zapremina: od 550 L do 650 L - Dimenzije: od 650 × 800 × 2000 mm do 730 × 880 × 2200 mm	1.00	kom
	5	Ljuštilica krompira	- Dimenzije: od 420 × 470 × 950 mm do 460 × 520 × 1050 mm - Kapacitet: od 300 kg/h do 400 kg/h - Punjenje: od 12 kg do 16 kg krompira ili od 8 kg do 10 kg šargarepe - Unutrašnjost sa abrazivnom površinom pogodnom za ljuštenje - Posuda (filter) za zadržavanje ljuski - Dimenzije posude: od 420 × 270 × 280 mm do 460 × 320 × 320 mm - Odvod vode na aparatu Ø od 70 mm do 80 mm - Priključna snaga: od 0,6 kW do 0,9 kW	1.00	kom

40495.87	6	Kuhinjska univerzalna mašina sa dodacima	Pogonska jedinica: - Zaštita minimum IP54 - Dvije brzine rada od 130 do 160 o/min i od 260 do 300 o/min - Snaga: od 0,9 kW do 1,2 kW - Električni priključak: 400 V, 50 Hz, 3P+N - Zaštita motora od preopterećenja - Taster za impulsni start - Dimenzije: od 560 × 390 × 190 mm do 630 × 440 × 230 mm Dodaci: • Dodatak za sječenje povrća • Podesivi disk za rezanje od 0 do 8 mm • Disk za ribanje (rendanjem) 9 mm • Dodatak za izbacivanje rezanog povrća • Uređaj za rezanje na kockice 16 × 16 mm • Mlin za meso Ø od 65 mm do 75 mm, kapaciteta od 130 kg/h do 180 kg/h • Sav pribor izrađen od nerđajućeg čelika ili ekvivalentnog materijala	1.00	kom
----------	---	--	---	------	-----

40495.87	7	Električni kazan za kuvanje	-Električni kazan za profesionalnu upotrebu - Radna zapremina: od 180 do 220 litara - Oblik unutrašnje posude: pravougaoni ili drugi tehnički i funkcionalno ekvivalentan oblik - Materijal kućišta i unutrašnje posude: nerđajući čelik za prehrambenu industriju (npr. AISI 304 ili ekvivalent) - Materijal dna posude: nerđajući čelik povećane otpornosti na toplotu i koroziju (npr. AISI 316 Ti ili ekvivalent) - Priključak na hladnu i/ili toplu vodu - Način zagrijavanja: posredno, preko pare ili drugog toplotnog medijuma u međuprostoru (duplikatoru) - Punjenje duplikatora vodom: ručno ili automatski, putem ventila/slavine ili ekvivalentnog sistema - Kontrola nivoa vode u duplikatoru: mehanički ili automatski sistem sa odvodom viška vode - Ispusni ventil: velike protočnosti, sa pouzdanim zaptivanjem - Termoizolacija: toplotna izolacija oko unutrašnje posude, odgovarajuće debljine i kvaliteta -Unutrašnje dimenzije posude (orijentaciono): •dužina: od 800 do 900 mm •širina: od 540 do 600 mm •dubina: od 450 do 500 mm - Regulacija temperature kuvanja: termostatska regulacija u opsegu najmanje 60 °C do 120 °C - Sigurnosne zaštite: • zaštita od rada bez medijuma (suvog starta) • jedan ili više sigurnosnih termostata (automatski i/ili ručni reset) • zaštita grejača pojedinačno ili grupno - Zaštita električnih komponenti od prodora tečnosti: konstrukciono rešenje (vodeni rub, odvod ili ekvivalent) - Priključna električna snaga: od 25 kW do 30 kW - Spoljašnje dimenzije uređaja (orijentaciono): • dužina: od 1100 do 1300 mm • širina: od 850 do 950 mm • visina: od 850 do 950 mm	1.00	kom
----------	---	-----------------------------	---	------	-----