

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka elektro materijala - ponovljeni postupak

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DEPONIJA DOO PODGORICA

PIB:

02653907

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana potpisivanja ugovora ili do utroška ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koja okolnost prije nastupi.	Rok izvršenja ugovora
Dobavljač je dužan da izvrši isporuku sukcesivno na zahtjev Naručioca, u roku od 48 časa od poziva naručioca.	
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca, ulica Španskih boraca bb, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude . Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da potpiše ugovor. Garancija ponude se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Španskih boraca b.b. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Španskih boraca b.b. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi:naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana potpisivanja ugovora ili do utroška ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koja okolnost prije nastupi. Dobavljač je dužan da izvrši isporuku sukcesivno na zahtjev Naručioca, u roku od 48 časa od poziva naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca, ulica Španskih boraca bb, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude . Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da potpiše ugovor. Garancija ponude se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Španskih boraca b.b. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Španskih boraca b.b. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi:naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
--	------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24000.00	1	Instalacioni kabal PPY 5X16	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	2	Instalacioni kabal PPY 5x10	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	3	Instalacioni kablovi PPY 5x2,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	4	Instalacioni kabal PPY 3x2,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	5	Instalacioni kabal PPY 3x1,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	6	Automatski osigurači 32 A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	7	Automatski osigurači 25A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	8	Automatski osigurači od 20A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	9	Automatski osigurači od 16A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	10	Automatski osigurači od 10A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	11	Automatski osigurači od 6A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	12	Automatski osigurači od 50A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	13	Tropolni osigurači od 16A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno. 3P230VAC	1.00	kom
	14	Tropolni osigurači od 20A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1.00	kom

24000.00	15	Tropolni osigurači od 32A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1.00	kom
	16	Tropolni osigurači od 50A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1.00	kom
	17	Nožasti osigurači od 50A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	18	Nožasti osigurači od 63A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	19	Nožasti osigurači od 80A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	20	Nožasti osigurači od 100A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	21	Nožasti osigurači od 125A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	22	Utičnice (šuko)	Namijenjena za priključenje uređaja na mrežu napona 230V sa bočnim kontaktima za zaštitno uzemljenje koji obezbeđuje bezbjedan rad električnih uređaja	1.00	kom
	23	Utičnice (šuko) OG	Pogodne za vlažne prostorije ima zastitu od vlage i prašine	1.00	kom
	24	Utičnice trofazne OG	Pogodne za vlažne prostorije ima zastitu od vlage i prašine	1.00	kom
	25	Industrijske utičnice 16A	Stepen zaštite: IP67 ; Faze: 3P+N+E	1.00	kom
	26	Industrijske utičnice 32A	Stepen zaštite: IP67 ; Faze: 3P+N+E	1.00	kom
	27	Razvodne kutije od 100x100 OG	Dimenzije: 100 x 100 x 50 mm; Ugradnja:Na zid;	1.00	kom
	28	Razvodna tabla osigurača od 24 osigurača	Materijal: ABS Uvodnica za kablove: fi 25 mm; Stepen zaštite: IP55 Broj uvoda: 6	1.00	kom
	29	Redna luster klema za kablove 3x1,5	Tip montaže: nazidna; Nivo zaštite: IP40; Broj redova: 2 ;	1.00	kom
	30	Redne luster kleme za kablove 3x2,5	Redna klema sa 12 polova	1.00	kom
	31	Redna stezaljka RS 4-16	Bakarni materijal služi za spajanje kablova	1.00	kom
	32	Prekidač za svijetlo jednopolni	Sistem vješanja: šina DIN 35; Prenosni mostovi: od bakarnog lima; Spoj sa provodnikom: mesingana šina 8×11 mm i sa po dva vijka sa svake strane M5x10 mm	1.00	kom

24000.00	33	Prekidač za svjetlo dvopolni	Tip: Jednopolni; Ugradnja: Uzdna; Napon: 250 V; Radna struja: 10 A	1.00	kom
	34	Prekidač za svjetlo OG jednopolni	Boja: bijela ; Dimenzije: 80 x 80 x 43 mm	1.00	kom
	35	Prekidač za svjetlo OG dvopolni	Tip: Dvopolni; Ugradnja: Uzidna; Napon: 250 V; Radna struja: 10 A	1.00	kom
	36	Indikator za kupatilo	Boja: bijela ; Dimenzije: 80 x 80 x 43 mm	1.00	kom
	37	Utikači monofazni	Tip: Serijski; Ugradnja: Nazidna	1.00	kom
	38	Utikači trofazni	Napon: 250 V; Radna struja: 10 A; Boja: bijela; Dimenzije: 70 x 80 x 57 mm; Stepen zaštite: IP44	1.00	kom
	39	Hilzne za kablove 3x1,5	Tip: Serijski; Ugradnja: Nazidna	1.00	kom
	40	Hilzne za kablove 3x2,5	Napon: 250 V; Radna struja: 10 A; Boja: bijela; Dimenzije: 70 x 80 x 57 mm; Stepen zaštite: IP45	1.00	kom
	41	Hilzne za kablove 5x2,5	Set sklopki za kupatilo sa indikacijom, horizontalni; Univerzalno rješenje za montažu na već ugrađene kutije (od 108 – 135 mm) ili na kutije veličine 4M	1.00	kom
	42	Hilzne za kablove 10x5	Nominalni struja/napon: 3x 16AX / 250V~ Sklopke/Oznake: svjetlo / grijalica / bojler	1.00	kom
	43	Hilzne za kablove 6x5	Sa kontaktom za uzemljenje Mogućnost ugradnje kabla prečnika: 11mm, Izrada od materijala otpornog na nagnječenj	1.00	kom
	44	Hilzne za kablove 16x5	plastično kućište i metalni kontakti	1.00	kom
	45	Muške buksne	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	46	Ženske buksne	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	47	Izolir trake	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	48	Ukrsni komad za uzemljenje	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	49	Spojnice za kablove fi 6	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	50	Spojnice za kablove fi 10	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	51	Spojnice za kablove fi 16	bakar, potpuno izolovane	1.00	kom
	52	Spojnice za kablove fi 25	bakar, potpuno izolovane	1.00	kom

24000.00	53	Spojnice za kablove fi 50	PVC, ne provodi struju i dobro prijenja za kablove	1.00	kom
	54	Spojnice za kablove fi 75	pocinkovane 60x60 mm sa tri ploče	1.00	kom
	55	Spojnice za kablove fi 6	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	56	Spojnice za kablove fi 10	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	57	Spojnice za kablove fi 16	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	58	Spojnice za kablove fi 25	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	59	Spojnice za kablove fi 50	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	60	Spojnice za kablove fi 75	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	61	Spojnice za kablove fi 150	Materijal: bakar	1.00	kom
	62	Spojnice za kablove fi 180	Materijal: bakar	1.00	kom
	63	Spojnice za kablove fi 240	Materijal: bakar	1.00	kom
	64	Sklopka monofazna	Materijal: bakar	1.00	kom
	65	Sklopka trofazna	Materijal: bakar	1.00	kom
	66	Gal štitnici	Materijal: bakar	1.00	kom
	67	Neonske štapne sijalice 1500 mm	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	68	Neonske štapne sijalice 1200mm	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	69	Kućište modula EXP	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	70	Priključnica dvopolna	Tip: jednopolni; ugradnja: zidna; materijal kućišta: plastika	1.00	kom
	71	Kanalice	Tip: trolna ; ugradnja: u razvodnim ormarima; materijal kućišta: čvrsta izolaciona plastika ili metal	1.00	kom
	72	Kanalice	Materijal: PVC; Boja:crvena, Dužina: 1m	1.00	kom
	73	Kanalice	Pljenje: na starter i prigušnicu	1.00	kom
	74	Kanalice	Pljenje: na starter i prigušnicu	1.00	kom
	75	Bužir za kabal 1,5	Ugradnja: u zid; Zaštita: IP55; Vijci: 4m	1.00	m
	76	Bužir za kabal 2,5	Ugradnja: u noseću prirubnicu utiskivanjem; 16ampera; 4m	1.00	m
	77	Bužir za kabal 5x2,5	Materijal: PVC; širine 1cm	1.00	m
	78	Bužir za kabal 4x10	Materijal: PVC; širine 2cm	1.00	m
	79	Bužir za kabal 4x16	Materijal: PVC; širine 5cm	1.00	m
	80	Bužir za kabal 4x50	Materijal: PVC; širine 10cm	1.00	m
	81	Jednožolni kabal 0,75	Materijal: polipropilen	1.00	m
	82	Jednožolni kabal 1	Materijal: polipropilen	1.00	m

24000.00	83	Jednožilni kabal 1,5 plavi	Materijal: polipropilen	1.00	m
	84	Jednožilni kabal 1,5 braon	Materijal: polipropilen	1.00	m
	85	Jednožilni kabal 1,5 crni	Materijal: polipropilen	1.00	m
	86	Jednožilni kabal 1,5 žuto zelena	Materijal: polipropilen	1.00	m
	87	Jednožilni kabal 2,5 plavi	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	88	Jednožilni kabal 2,5 braon	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	89	Jednožilni kabal 2,5 crni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	90	Jednožilni kabal 2,5 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	91	Jednožilni kabal 4 plavi	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	92	Jednožilni kabal 4 braon	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	93	Jednožilni kabal 4 crni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	94	Jednožilni kabal 4 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	95	Jednožilni kabal 6 plavi	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	96	Jednožilni kabal 6 braon	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	97	Jednožilni kabal 6 crni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	98	Jednožilni kabal 6 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	99	Jednožilni kabal 10 plavi	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	100	Jednožilni kabal 10 braon	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	101	Jednožilni kabal 10 crni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	102	Jednožilni kabal 10 Žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	103	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	104	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	105	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	106	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	107	Kontaktori	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	108	Kontaktori	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	109	Kontaktori	Materijal: metalni; Dimenzija: 500x500 mm	1.00	kom
	110	kontaktori	Materijal: PVC; Dimenzija: 500x800 mm	1.00	kom
	111	Motorna zaštitna sklopka	Materijal: PVC; Dimenzija: 400x300 mm	1.00	kom
	112	Transmiter pritiska	Materijal: PVC; Dimenzija: 250x350 mm	1.00	kom
	113	Mikro prekidač sa točkićem i polugom	16A 3P, 3NO, 440VAC	1.00	kom
	114	Stakleni osigurači	25A 3P, 3NO, 440VAC	1.00	kom
	115	Stakleni osigurači	32A 3P, 3NO, 440VAC	1.00	kom

24000.00	116	Stakleni osigurači	63A 3P, 3NO, 440VAC	1.00	kom
	117	Stakleni osigurači	od 24-40A	1.00	kom
	118	Sklopke	do 350 BA, izlaz 4-20mA, 24VDC, klasa tačnosti 0.5, hidraulični spoj G1/4" ISO 228	1.00	kom
	119	Sklopke	ME-8108, 5A/250VAC: Brzina rada: 0.5mm - 50cm/sec	1.00	kom
	120	Sklopke	Maksimalni radni napon: 250V	1.00	kom
	121	Sklopke	Maksimalna jačina struje: 5A	1.00	kom
	122	Sklopke	Konfiguracija kontakata: 1 x NC (Normally Closed) + 1 x NO (Normally Open	1.00	kom
	123	Prekidač 250A	1A 250V,5X20; Tip: brzi	1.00	kom
	124	Transformator	2A 250V,5X20 ; Tip: brzi	1.00	kom
	125	Podzemni kabal fi 25	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x25	1.00	m
	126	Podzemni kabal fi50	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x50	1.00	m
	127	Podzemni kabal fi 75	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x75	1.00	m
	128	Podzemni kabal fi 150	Materijal: aluminijum	1.00	m
	129	Podzemni kabal fi 240	Materijal: aluminijum	1.00	m
	130	Samonosivi kabal	Materijal: aluminijum; Prečnik 4x16	1.00	m
	131	Traka za uzemljenje	Pocinkovana Fe Zn 25x4	1.00	m
	132	Strujni prekidač	2P, nazivna struja 3A, 400VAC	1.00	kom
	133	Strujni prekidač	1P, nazivna struja 2A,230/400VAC	1.00	kom
	134	Strujni prekidač	1P, nazivna struja 10A,230/400VAC	1.00	kom
	135	Ispravljač	230VAC/24VDC,60W i 2.5A	1.00	kom
	136	Foto električni pojačivač	Napajanje 230VAC,INO i INC, izlazni kontakt 250VAC 3A	1.00	kom
	137	Preklopni(izvorni) Prekidač dvije pozicije 90c	Nazivna radna struja 3A pri 240 VAC	1.00	kom
	138	Taster za nužno isključenje	Nazivna radna struja 3A pri 240 VAC	1.00	kom
	139	Blizinski induktivni senzor	Cilindrični oblik, iso navoj N18 dužine 44mm,INO napajanje 12-48 VDC,IP 68	1.00	kom
	140	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 60-100A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC	1.00	kom
	141	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 4-10A, 3P, 400VAC, start i stop taster, pomoćni kontakti blok NO+NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	142	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 4-6, 3A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom

24000.00	143	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 1,6 - 2,5A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	144	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 13-18A,3P,400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	145	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 9-14,3P,400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	146	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 1-1, 6A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	147	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 30-40 A, 3P, 400VAC, RUČICA ZA ON I OF, pomoćni kontakti blok NO/NC, konfiguracija DP, 240 VAC	1.00	kom
	148	Preklopni modularni prekidač sa dvije pozicije i centrom	1P, 250V, 25A	1.00	kom
	149	Odvodnik prenapona iz mreže koji može biti i posljedica atmosferskih pražnjenja	3P komplet, klasa B+C prema DIN 0675	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24000.00	1	Instalacioni kabal PPY 5X16	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	2	Instalacioni kabal PPY 5x10	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	3	Instalacioni kablovi PPY 5x2,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	4	Instalacioni kabal PPY 3x2,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	5	Instalacioni kabal PPY 3x1,5	Provodnik: bakar, Izolacija: PVC mješavina, Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mješavine	1.00	m
	6	Automatski osigurači 32 A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom

24000.00	7	Automatski osigurači 25A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	8	Automatski osigurači od 20A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	9	Automatski osigurači od 16A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	10	Automatski osigurači od 10A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	11	Automatski osigurači od 6A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	12	Automatski osigurači od 50A	Osigurač za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva 230VAC, 50Hz	1.00	kom
	13	Tropolni osigurači od 16A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno. 3P230VAC	1.00	kom
	14	Tropolni osigurači od 20A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1.00	kom
	15	Tropolni osigurači od 32A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1.00	kom
	16	Tropolni osigurači od 50A	Štite trofazne električne uređaje i instalacije od preopterećenja i kratkih spojeva prekidanjem sve tri faze istovremeno.3P230VAC	1.00	kom
	17	Nožasti osigurači od 50A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	18	Nožasti osigurači od 63A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	19	Nožasti osigurači od 80A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	20	Nožasti osigurači od 100A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža pod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom

24000.00	21	Nožasti osigurači od 125A	Služe za zaštitu industrijskih i distributivnih mreža kod velikih struja preopterećenja i kratkih spojeva	1.00	kom
	22	Utičnice (šuko)	Namijenjena za priključenje uređaja na mrežu napona 230V sa bočnim kontaktima za zaštitno uzemljenje koji obezbeđuje bezbjedan rad električnih uređaja	1.00	kom
	23	Utičnice (šuko) OG	Pogodne za vlažne prostorije ima zastitu od vlage i prašine	1.00	kom
	24	Utičnice trofazne OG	Pogodne za vlažne prostorije ima zastitu od vlage i prašine	1.00	kom
	25	Industrijske utičnice 16A	Stepen zaštite: IP67 ; Faze: 3P+N+E	1.00	kom
	26	Industrijske utičnice 32A	Stepen zaštite: IP67 ; Faze: 3P+N+E	1.00	kom
	27	Razvodne kutije od 100x100 OG	Dimenzije: 100 x 100 x 50 mm; Ugradnja:Na zid;	1.00	kom
	28	Razvodna tabla osigurača od 24 osigurača	Materijal: ABS Uvodnica za kablove: fi 25 mm; Stepen zaštite: IP55 Broj uvoda: 6	1.00	kom
	29	Redna luster klema za kablove 3x1,5	Tip montaže: nazidna; Nivo zaštite: IP40; Broj redova: 2 ;	1.00	kom
	30	Redne luster kleme za kablove 3x2,5	Redna klema sa 12 polova	1.00	kom
	31	Redna stezaljka RS 4-16	Bakarni materijal služi za spajanje kablova	1.00	kom
	32	Prekidač za svjetlo jednopolni	Sistem vješanja: šina DIN 35; Prenosni mostovi: od bakarnog lima; Spoj sa provodnikom: mesingana šina 8×11 mm i sa po dva vijka sa svake strane M5x10 mm	1.00	kom
	33	Prekidač za svjetlo dvopolni	Tip: Jednopolni; Ugradnja: Uzidna; Napon: 250 V; Radna struja: 10 A	1.00	kom
	34	Prekidač za svjetlo OG jednopolni	Ugradnja: Nazidna Napon: 250 V; Radna struja: 10 A; Boja: bijela; Dimenzije: 70 x 80 x 57 mm; Stepen zaštite: IP44	1.00	kom
	35	Prekidač za svjetlo OG dvopolni	Ugradnja: Nazidna Napon: 250 V; Radna struja: 10 A; Boja: bijela; Dimenzije: 70 x 80 x 57 mm; Stepen zaštite: IP45	1.00	kom
	36	Indikator za kupatilo	Boja: bijela ; Dimenzije: 80 x 80 x 43 mm	1.00	kom
	37	Utikači monofazni	Tip: Serijski; Ugradnja: Nazidna	1.00	kom
	38	Utikači trofazni	Napon: 250 V; Radna struja: 10 A; Boja: bijela; Dimenzije: 70 x 80 x 57 mm; Stepen zaštite: IP44	1.00	kom
	39	Hilzne za kablove 3x1,5	Tip: Serijski; Ugradnja: Nazidna	1.00	kom
	40	Hilzne za kablove 3x2,5	Napon: 250 V; Radna struja: 10 A; Boja: bijela; Dimenzije: 70 x 80 x 57 mm; Stepen zaštite: IP45	1.00	kom

24000.00	41	Hilzne za kablove 5x2,5	Set sklopki za kupatilo sa indikacijom, horizontalni; Univerzalno rješenje za montažu na već ugrađene kutije (od 108 – 135 mm) ili na kutije veličine 4M	1.00	kom
	42	Hilzne za kablove 10x5	Nominalni struja/napon: 3x 16AX / 250V~ Sklopke/Oznake: svijetlo / grijalica / bojler	1.00	kom
	43	Hilzne za kablove 6x5	Sa kontaktom za uzemljenje Mogućnost ugradnje kablova prečnika: 11mm, Izrada od materijala otpornog na nagnječenj	1.00	kom
	44	Hilzne za kablove 16x5	plastično kućište i metalni kontakti	1.00	kom
	45	Muške buksne	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	46	Ženske buksne	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	47	Izolir trake	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	48	Ukrsni komad za uzemljenje	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	49	Spojnice za kablove fi 6	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	50	Spojnice za kablove fi 10	Kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galanskom prevlakom kalaja i PVC izolacijom	1.00	kom
	51	Spojnice za kablove fi 16	bakar, potpuno izolovane	1.00	kom
	52	Spojnice za kablove fi 25	bakar, potpuno izolovane	1.00	kom
	53	Spojnice za kablove fi 50	PVC, ne provodi struju i dobro prijenja za kablove	1.00	kom
	54	Spojnice za kablove fi 75	pocinkovane 60x60 mm sa tri ploče	1.00	kom
	55	Spojnice za kablove fi 6	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	56	Spojnice za kablove fi 10	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	57	Spojnice za kablove fi 16	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	58	Spojnice za kablove fi 25	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	59	Spojnice za kablove fi 50	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	60	Spojnice za kablove fi 75	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	61	Spojnice za kablove fi 150	Materijal: bakar	1.00	kom
	62	Spojnice za kablove fi 180	Materijal: bakar	1.00	kom

24000.00	63	Spojnice za kablove fi 240	Materijal: bakar	1.00	kom
	64	Sklopka monofazna	Materijal: bakar	1.00	kom
	65	Sklopka trofazna	Materijal: bakar	1.00	kom
	66	Gal štitnici	Materijal: bakar	1.00	kom
	67	Neonske štapne sijalice 1500 mm	Paljenje: na starter i prigušnicu	1.00	kom
	68	Neonske štapne sijalice 1200mm	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	69	Kućište modula EXP	Materijal: aluminijum	1.00	kom
	70	Priključnica dvopolna	Tip: jednopolni; ugradnja: zidna; materijal kućišta: plastika	1.00	kom
	71	Kanalice	Tip: tropolna ; ugradnja: u razvodnim ormarima; materijal kućišta: čvrsta izolaciona plastika ili metal	1.00	kom
	72	Kanalice	Materijal: PVC; Boja:crvena, Dužina: 1m	1.00	kom
	73	Kanalice	Pljenje: na starter i prigušnicu	1.00	kom
	74	Kanalice	Pljenje: na starter i prigušnicu	1.00	kom
	75	Bužir za kabal 1,5	Ugradnja: u zid; Zaštita: IP55; Vijci: 4m	1.00	m
	76	Bužir za kabal 2,5	Ugradnja: u noseću prirubnicu utiskivanjem; 16ampera; 4m	1.00	m
	77	Bužir za kabal 5x2,5	Materijal: PVC; širine 1cm	1.00	m
	78	Bužir za kabal 4x10	Materijal: PVC; širine 2cm	1.00	m
	79	Bužir za kabal 4x16	Materijal: PVC; širine 5cm	1.00	m
	80	Bužir za kabal 4x50	Materijal: PVC; širine 10cm	1.00	m
	81	Jednožilni kabal 0,75	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	82	Jednožilni kabal 1	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	83	Jednožilni kabal 1,5 plavi	Materijal: polipropilen	1.00	m
	84	Jednožilni kabal 1,5 braon	Materijal: polipropilen	1.00	m
	85	Jednožilni kabal 1,5 crni	Materijal: polipropilen	1.00	m
	86	Jednožilni kabal 1,5 žuto zelena	Materijal: polipropilen	1.00	m
	87	Jednožilni kabal 2,5 plavi	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	88	Jednožilni kabal 2,5 braon	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	89	Jednožilni kabal 2,5 crni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	90	Jednožilni kabal 2,5 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	91	Jednožilni kabal 4 plavi	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	92	Jednožilni kabal 4 braon	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	93	Jednožilni kabal 4 crni	licnasti p/f, bakar	1.00	m

24000.00	94	Jednožilni kabal 4 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	95	Jednožilni kabal 6 plavi	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	96	Jednožilni kabal 6 braon	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	97	Jednožilni kabal 6 crni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	98	Jednožilni kabal 6 žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	99	Jednožilni kabal 10 plavi	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	100	Jednožilni kabal 10 braon	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	101	Jednožilni kabal 10 crni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	102	Jednožilni kabal 10 Žuto zeleni	licnasti p/f, bakar	1.00	m
	103	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	104	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	105	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	106	Elektro ormari	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	107	Kontaktori	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	108	Kontaktori	licnasti p/f, bakar	1.00	kom
	109	Kontaktori	Materijal: metalni; Dimenzija: 500x500 mm	1.00	kom
	110	kontaktori	Materijal: PVC; Dimenzija: 500x800 mm	1.00	kom
	111	Motorna zaštitna sklopka	Materijal: PVC; Dimenzija: 400x300 mm	1.00	kom
	112	Transmitter pritiska	Materijal: PVC; Dimenzija: 250x350 mm	1.00	kom
	113	Mikro prekidač sa točkićem i polugom	16A 3P, 3NO, 440VAC	1.00	kom
	114	Stakleni osigurači	25A 3P, 3NO, 440VAC	1.00	kom
	115	Stakleni osigurači	32A 3P, 3NO, 440VAC	1.00	kom
	116	Stakleni osigurači	63A 3P, 3NO, 440VAC	1.00	kom
	117	Stakleni osigurači	od 24-40A	1.00	kom
	118	Sklopke	do 350 BA, izlaz 4-20mA, 24VDC, klasa tačnosti 0.5, hidraulični spoj G1/4" ISO 228	1.00	kom
	119	Sklopke	ME-8108, 5A/250VAC: Brzina rada: 0.5mm - 50cm/sec	1.00	kom
	120	Sklopke	Maksimalni radni napon: 250V	1.00	kom
	121	Sklopke	Maksimalna jačina struje: 5A	1.00	kom
	122	Sklopke	Konfiguracija kontakata: 1 x NC (Normally Closed) + 1 x NO (Normally Open	1.00	kom
	123	Prekidač 250A, četvoropolni	3x400 VAC, 4P sa produženom ručicom za ON i OF	1.00	kom
	124	Transformator	2A 250V,5X20 ; Tip: brzi	1.00	kom

24000.00	125	Podzemni kabal	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x25	1.00	m
	126	Podzemni kabal	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x50	1.00	m
	127	Podzemni kabal	Materijal: aluminijum; Prečnik: 4x75	1.00	m
	128	Podzemni kabal	Materijal: aluminijum Prečnik: 4x150	1.00	m
	129	Podzemni kabal	Materijal: aluminijum Prečnik: 4x240	1.00	m
	130	Samonosivi kabal	Materijal: aluminijum; Prečnik 4x16	1.00	m
	131	Traka za uzemljenje	Pocinkovana Fe Zn 25x4	1.00	m
	132	Strujni prekidač	2P, nazivna struja 3A, 400VAC	1.00	kom
	133	Strujni prekidač	1P, nazivna struja 2A,230/400VAC	1.00	kom
	134	Strujni prekidač	1P, nazivna struja 10A,230/400VAC	1.00	kom
	135	Ispravljač	230VAC/24VDC,60W i 2.5A	1.00	kom
	136	Foto električni pojačivač	Napajanje 230VAC,INO i INC, izlazni kontakt 250VAC 3A	1.00	kom
	137	Preklopni(izvorni) Prekidač dvije pozicije 90c	Nazivna radna struja 3A pri 240 VAC	1.00	kom
	138	Taster za nužno isključenje	Nazivna radna struja 3A pri 240 VAC	1.00	kom
	139	Blizinski induktivni senzor	Cilindrični oblik, iso navoj N18 dužine 44mm,INO napajanje 12-48 VDC,IP 68	1.00	kom
	140	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 60-100A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC	1.00	kom
	141	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 4-10A, 3P, 400VAC, start i stop taster, pomoćni kontakti blok NO+NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	142	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 4-6, 3A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	143	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 1,6 - 2,5A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	144	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 13-18A,3P,400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	145	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 9-14,3P,400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom
	146	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 1-1, 6A, 3P, 400VAC, ručica za ON i OF, pomoćni kontakti blok SPDT NO/NC 690 VAC, 6A	1.00	kom

24000.00	147	Termo-magnetni motorni strujni prekidač	Opseg 30-40 A, 3P, 400VAC, RUČICA ZA ON I OF, pomoćni kontakti blok NO/NC, konfiguracija DP, 240 VAC	1.00	kom
	148	Preklopni modularni prekidač sa dvije pozicije i centrom	1P, 250V, 25A	1.00	kom
	149	Odvodnik prenapona iz mreže koji može biti i posledica atmosferskih pražnjenja	3P komplet, klasa B+C prema DIN 0675	1.00	kom

Izveštaj generisan 29.05.2026 13:02