

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-35/26

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 165

Djelovodni br. 01-426/26-1768/5

Podgorica, 07.06.2026.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI GRANIČNOG KONTROLNOG MJESTA BOŽAJ

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, dodaje se Pozicija 559 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
265	ZEMLJANI RADOVI NA ISKOPU Iskop tla VI kategorije (GN 200), sa odvozom na deponiju. Usjecanje kosina kao po projektu. Pikamerisanje, kavanje i slicno. Provjera kolicina je geodetskim snimanjem.	Krecnjak u blokovima, izražena blokovitost, podijeljena u sistem od 4 iii više sistema pukotina, zdrava stijena, lokalne pukotine, po površini drobljeni krecnjak rastresit, stijenska masa po dubini ima grupe i familije pukotina koje nisu globalno prisutne nego lokalno od pozicije do pozicije.	8710.19	m3

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, dodaje se Pozicija 560 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
560	POTPORNA KONSTRUKCIJA SN SIDRA SA MREZAMA Bušenje se vrši odgovarajućom bušaćom garniturom pod projektovanim uglom 45 stepeni. Precnik SN sidra je fi32 a precnik rupe je minimum fi42. Duzina SN sidara je 3,50m. Svaka busotina se nakon busenja mora kompresorom ocistiti da bi se	SN sidro B500B= fi32, rupa fi42. Cementna injekciona masa, cement Portland CEM I 42.5R prema EN 197-1. Ukoliko se na lice	199.00	komada

	ostvarila zahtijevana adhezija sa prirodnom stijenom. Injekiranje se vrši prije i nakon ugradnje SN sidra zavisno od metodologije izvodjaca. Zbog prisustva pukotina i razmaka između blokova krecnjaka postoji mogućnost da se nađu na rupe, udubljenja, kaverne koje se moraju napuniti injekcionom masom. Injektiranje se mora vršiti koriscenjem lijevka i cijevi dužine 3,5m ostvarujući vakuum na način dje je nos cijevi uvijek zaronjen u injekcionu masu i puniti busotinu masom dok ne počne da izviru na početku busotine. SN sidra moraju biti čista, bez korozije, bez oštećenja. Podlozne ploče čelične su 12mm debljine 300x300 mm veličine i moraju se zaštititi premazom antikorozivnim zatim zaliti reparaturnim polimercementim malterom sa minimalnim skupljanjem, ploču i glavu sidra napraviti kao kapu oblu. Pozicija uključuje nabavku, transport, horizontalni i vertikalni prenos na gradilistu, ugradnju po komadu, zaštitu sidra i zaštitnu kapu.	mjestu uvidi da se pojavila agresivna podzemna voda potrebno je upotreba sulfatno otpornih cementa oznake SR. tehnički opis injektione mase: C30/37, XC2, WIC min= 0,45, maksimalno 0,10% sadržaj hlorida u odnosu na masu cementa. Potrebno je uraditi metodologiju izvođenja injektione mase (po starom zakonu "Projekat betona") po EN206, EN1537, EN445/446/447. Na osnovu uslova na terenu ukoliko se uvide drugaciji uslovi od navedenih u geomehanickom elaboratu potrebna je korekcija parametara zato se mora metodologija izvođenja injektione mase uraditi nakon iskopa i uz konsultacije sa nadzorom geomehanicarem.		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, dodaje se Pozicija 561 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
561	Na zaštićenom lieu kosine vrši se geodetsko obilježavanje tačnih pozicija	Pozicija uključuje izlazak, pracenje,	1.00	paušal

	bušotina za SN sidra u datom visinskom redu, u skladu sa projektovanom geometrijom i rasterom, prateći faze izvodjenja iskopa i postavljanja SN sidara u fazama.	pravljenje izvjestaja, elaborate.		
--	--	-----------------------------------	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, dodaje se Pozicija 562 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
562	Iskolcavanje objekta, regulaciona linija, građevinska linija, snimanje nulte situacije prije iskopa, snimanje situacije sa proračunom kubatura za građevinske situacije za iskop, konačni obračun kubature iskopa.	Pozicija uključuje izlazak, pracenje, pravljenje izvjestaja, elaborate.	1.00	paušal

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, dodaje se Pozicija 563 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
563	PUTARSKE MREZE I NADZOR Nabavka, transport i montaža putarske mreže na sređenoj kosini.		1,300	m2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, dodaje se Pozicija 564 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
564	Nadzor pri iskopu i pripremi sidara je obavezan da isprati stanje krecnjacke stijene i uvidi lokalno prostiranje stijenskih blokova pri otkopu i otkrivanju istih uz definiciju pozicija SN sidara ukoliko je potrebno dodati sidra za lokalnu stabilizaciju stijenskog bloka aka situacija nalaze. Njegov input je bitan i za injekcionu smjesu, nacin izvodjenja sidara, pracenje koriscenja lijevka, i uska strucnost u geoloskoj i geomehanickoj oblasni.	Diplomirani geolog oblasti geomehanicar iii diplomirani građevinski inženjer oblasti geomehanike prati radove svakodnevno kroz fazu iskopa, ugradnje SN sidara i postavljanje mreza.	1.00	paušal

Mijenja se tačka 3 Tenderske dokumentacije i glasi: Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma je 1.840.000,00 EUR.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Vukčević,

