

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka kancelarijskog namještaja i ostalog mobilijara za opremanje poslovnih prostorija na objektima na Gradskom groblju na Čemovskom polju

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA

PIB:

02407515

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: Gradsko groblje - Faza 1 na Čemovskom polju u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora

Virmanski, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Garantni rok iznosi 2 /dvije/ godine i počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora: 60 /šezdeset dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi
Isporučilac je u obavezi da unese i montira novi namještaj, na mjesta koja odredi Naručilac. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi
Kontrola kvaliteta robe vršiće se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju: Komisija Naručioca i ovlašćeno lice Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom, Dobavljač je dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji. Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u zahtjevanom roku Naručilac će raskinuti jednostrano ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: Gradsko groblje - Faza 1 na Čemovskom polju u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Garantni rok iznosi 2 /dvije/ godine i počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora: 60 /šezdeset dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi

Isporučilac je u obavezi da unese i montira novi namještaj, na mjestu koja odredi Naručilac. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi
Kontrola kvaliteta robe vršiće se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju: Komisija Naručioca i ovlašćeno lice Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom, Dobavljač je dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji. Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u zahtjevanom roku Naručilac će raskinuti jednostrano ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24900.00	1	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 200x70x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1.00	kom.
	2	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 180x80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	5.00	kom.
	3	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 210x60x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1.00	kom.
	4	Plakar za registratore	Plakar za registratore izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x200x40 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm.	1.00	kom.
	5	Polica	Polica izrađena od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x80x40 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa police HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje.	1.00	kom.

24900.00	6	Plakar za garderobu	Plakar za garderobu - za 4 (četiri) osobe Plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x220x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje.	1.00	kom.
	7	Plakar za garderobu	Plakar za garderobu - za 7 (sedam) osoba Plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 350x220x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje.	1.00	kom.
	8	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 200x90x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	2.00	kom.
	9	Mobilni fiokar	Mobilni fiokar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Visine 51 cm, sa 3 (tri) fioke. Gornja ploča debljine 25 mm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa fiokara HDFdebljine minimum 8 mm. Fioke sa bravom za centralno zaključavanje svih fioka. Fiokar postavljen na 4 (četiri) crna točkića.	3.00	kom.
	10	Klizni plakar sa staklima	Klizni plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 270x270x60 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close.	1.00	kom.
	11	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 300x70x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1.00	kom.
	12	Klub sto	Klub sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Noge stola izrađene od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona), debljine 36 mm.	2.00	kom.
	13	Plakar za registratore	Plakar za registratore izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 90x270x40 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm.	1.00	kom.

24900.00	14	Postolje za sanduke sa fiokama	Postolje za sanduke sa fiokama izrađeno od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 215x80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm.	3.00	kom.
	15	Postolje za sanduke	Postolje za sanduke izrađeno od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 215x80x30. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm.	3.00	kom.
	16	Izlog za krstove	Izlog za krstove izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 80x40x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Konstrukcija stabilna i prilagođena izlaganju više komada. Predviđena mogućnost samostojeće ili zidne montaže.	1.00	kom.
	17	Metalni nosač za krstove	Metalni nosač za krstove izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za sigurno držanje i izlaganje krstova. Mogućnost samostojeće ili zidne montaže. Bez oštih ivica. Nosivost prilagođena kancelarijskoj i izložbenoj upotrebi. Dimenzije: 80x40x50 cm.	1.00	kom.
	18	Metalni nosač za odijela	Metalni nosač za odijela izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za vješanje odijela na ofingere. Mogućnost samostojeće ili zidne montaže. Bez oštih ivica. Nosivost prilagođena kancelarijskoj i izložbenoj upotrebi. Dimenzije: 220x110.	4.00	kom.
	19	Zidni nosač za sanduke	Zidni nosač za sanduke izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za sigurno odlaganje sanduka na zidnoj površini. Nosač opremljen odgovarajućim ležištima ili rukohvatima koji sprječavaju klizanje i oštećenje sanduka. Montaža putem anker vijaka u nosivu podlogu Bez oštih ivica. Nosivost prilagođena predviđenom opterećenju. Dimenzije: 600x90.	2.00	kom.

24900.00	20	Plakar za dokumentaciju	Plakar za dokumentaciju izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 270x270x60 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljne minimum 8 mm.	1.00	kom.
	21	Plakar za garderobu	Plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 100x220x60 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje.	1.00	kom.
	22	Radni sto sa fiokom	Radni sto sa fiokom izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Sto opremljen blokom fioka, sa klizačima nosivosti minimum 30 kg i sistemom potpunog izvlačenja. Dimenzija: 150x110x70 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1.00	kom.
	23	Radni sto sa 4 (četiri) noge	Radni sto sa 4 (četiri) noge izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Radna površina ravna, otporna na habanje i laka za održavanje. Dimenzija: 160x80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1.00	kom.
	24	Otvorene police	Otvorene police izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 250x250x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Konstrukcija stabilna i čvrsta, prilagođena odlaganju dokumentacije, registratora i raznih kancelarijskih materijala. Police raspoređene u više etaža.	1.00	kom.
	25	Kuhinjski elementi	Kuhinjski elementi ukupne širine 160 cm, izrađeni od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sastavljeni iz 2 (dva) donja i 2 (dva) gornja modula po 80 cm. Debljina iverice 25 mm, sa radnom pločom debljine 25 mm. Kantovano ABS kant trakom debljine 2 mm. Konstrukcija stabilna i funkcionalna, prilagođena standardnoj kuhinjskoj upotrebi. Gornji elementi montirani na zid, opremljeni policama. Šarke soft-close. Donji elementi po potrebi sa vratima i/ili fiokama sa klizačima nosivosti minimum 30 kg. Završna obrada uredna, otporna na vlagu i laka za održavanje.	2.00	kom.

24900.00	26	Kancelarijska fotelja	Kancelarijska fotelja presvučena crnom eko kožom, prilagođena dugotrajnom sjedenju. Konstrukcija stabilna sa metalnom bazom. Opremljena mehanizmom za podešavanje visine i nagiba, kao i rotacijom 360°. Naslon i sjedište anatomske oblikovani. Postolje sa točkićima. Izrada kvalitetna, pogodna za kancelarijsku upotrebu. 8 kom	8.00	kom.
	27	Kancelarijske stolice	Kancelarijska stolica presvučena crnim tekstilnim materijalom, prilagođena dugotrajnom sjedenju. Konstrukcija stabilna sa metalnim nogama, koja obezbjeđuje stabilnost i dugotrajnost. Izrada kvalitetna, pogodna za kancelarijsku upotrebu, bez dodatnih mehanizama podešavanja.	19.00	kom.
	28	Metalna klupa bez naslona	Klupa od metalne konstrukcije. Sjedišta izrađena od suve čamove građe, prvoklasne površinske zaštite. Nasloni su od dasaka širine 12cm, d=5cm . Boja po izboru investitora. Dimenzije klupe: 200x40x45 cm.	13.00	kom.
	29	Metalna klupa bez naslona	Klupa od metalne konstrukcije. Sjedišta izrađena od suve čamove građe, prvoklasne površinske zaštite. Nasloni su od dasaka širine 12cm, d=5cm . Boja po izboru investitora. Dimenzije klupe: 100x40x45 cm.	2.00	kom.
	30	Metalna klupa bez naslona	Klupa od metalne konstrukcije. Sjedišta izrađena od suve čamove građe, prvoklasne površinske zaštite. Nasloni su od dasaka širine 12cm, d=5cm . Boja po izboru investitora. Dimenzije klupe: 120x40x45 cm.	2.00	kom.
	31	Metalna klupa sa naslonom	Klupa od metalne konstrukcije. Sjedišta i naslon izrađeni od suve čamove građe, prvoklasne površinske zaštite. Sjedišta i nasloni su od dasaka širine 12cm, d=5cm . Boja po izboru investitora. Dimenzije klupe: 250x40x80 cm.	5.00	kom.

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

24900.00	1	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 200x70x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na radnu površinu stola i bočne stranice (ivice) koje čine nosivu konstrukciju stola. Ostali elementi stola (stranice fioka, leđa, pregrade i slični konstruktivni dijelovi) mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu čvrstoću, stabilnost i funkcionalnost proizvoda. Sve vidljive površine moraju biti izvedene u dekoru sive boje (imitacija betona) i kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm, uredno i bez vidljivih oštećenja ili odvajanja. Sto mora sadržavati integrisani dio sa fiokama odgovarajuće nosivosti, opremljen kvalitetnim klizačima koji omogućavaju nesmetano i dugotrajno korištenje u kancelarijskim uslovima. Radna površina mora biti ravna, stabilna, otporna na habanje i laka za održavanje. Konstrukcija stola mora biti čvrsta i stabilna, pogodna za svakodnevnu intenzivnu upotrebu. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih nedostataka.	1.00	kom.
----------	---	-----------	--	------	------

24900.00	2	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 180x80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na radnu površinu stola i bočne stranice (iverice) koje čine nosivu konstrukciju stola. Ostali elementi stola (stranice fioka, leđa, pregrade i slični konstruktivni dijelovi) mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu čvrstoću, stabilnost i funkcionalnost proizvoda. Sve vidljive površine moraju biti izvedene u dekoru sive boje (imitacija betona) i kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm, uredno i bez vidljivih oštećenja ili odvajanja. Sto mora sadržavati integrisani dio sa fiokama odgovarajuće nosivosti, opremljen kvalitetnim klizačima koji omogućavaju nesmetano i dugotrajno korištenje u kancelarijskim uslovima. Radna površina mora biti ravna, stabilna, otporna na habanje i laka za održavanje. Konstrukcija stola mora biti čvrsta i stabilna, pogodna za svakodnevnu intenzivnu upotrebu. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih nedostataka.	5.00	kom.
----------	---	-----------	--	------	------

24900.00	3	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 210x60x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na radnu površinu stola i bočne stranice (ivice) koje čine nosivu konstrukciju stola. Ostali elementi stola (stranice fioka, leđa, pregrade i slični konstruktivni dijelovi) mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu čvrstoću, stabilnost i funkcionalnost proizvoda. Sve vidljive površine moraju biti izvedene u dekoru sive boje (imitacija betona) i kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm, uredno i bez vidljivih oštećenja ili odvajanja. Sto mora sadržavati integrisani dio sa fiokama odgovarajuće nosivosti, opremljen kvalitetnim klizačima koji omogućavaju nesmetano i dugotrajno korištenje u kancelarijskim uslovima. Radna površina mora biti ravna, stabilna, otporna na habanje i laka za održavanje. Konstrukcija stola mora biti čvrsta i stabilna, pogodna za svakodnevnu intenzivnu upotrebu. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih nedostataka.	1.00	kom.
----------	---	-----------	--	------	------

24900.00	4	Plakar za registratore	Plakar za registratore izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x200x40 cm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na bočne stranice, gornju i donju ploču plakara, odnosno na vidljive i nosive elemente konstrukcije. Unutrašnje police, pregrade, vrata i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost plakara za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm radi povećanja stabilnosti i krutosti konstrukcije. Unutrašnje police moraju biti prilagođene standardnim registratorima, odgovarajuće nosivosti i rasporeda, bez savijanja pod opterećenjem. Konstrukcija mora biti stabilna, funkcionalna i pogodna za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.	1.00	kom.
----------	---	------------------------	---	------	------

24900.00	5	Polica	Polica izrađena od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x80x40 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa police HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na bočne stranice, gornju i donju ploču polica, odnosno na vidljive i nosive elemente konstrukcije. Unutrašnje police, pregrade, vrata i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost plakara za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Otvorene police moraju biti izrađene od oplemenjene iverice debljine 36 mm u dekoru sive boje (imitacija betona). Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm. Konstrukcija mora biti čvrsta, stabilna i prilagođena dugotrajnom odlaganju dokumentacije, registratora i kancelarijskog materijala, bez deformacija pri uobičajenom opterećenju. Police moraju biti ravnomjerno raspoređene u više etaža i odgovarajuće nosivosti za predviđenu namjenu. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih oštećenja, oštećenja kant trake ili drugih nedostataka.	1.00	kom.
----------	---	--------	--	------	------

24900.00	6 Plakar za garderobu	Plakar za garderobu za 4 (četiri) osobe. Plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x220x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na bočne stranice, gornju i donju ploču plakara, odnosno na vidljive i nosive elemente konstrukcije. Unutrašnje police, pregrade, vrata i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost plakara za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Šarke soft-close. Zaključavanje. Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm radi povećanja stabilnosti i krutosti konstrukcije. Unutrašnja organizacija mora biti prilagođena korištenju od strane četiri osobe, sa odgovarajućim pregradama, policama i/ili prostorom za vješanje garderobe. Vrata moraju biti opremljena soft-close šarkama koje omogućavaju tiho i kontrolisano zatvaranje. Plakar mora imati sistem zaključavanja radi sigurnog odlaganja ličnih stvari, uz isporuku najmanje dva ključa. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.	1.00 kom.
----------	-----------------------	---	-----------

24900.00	7	Plakar za garderobu	Plakar za garderobu za 7 (sedam) osoba. Plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 350x220x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na bočne stranice, gornju i donju ploču plakara, odnosno na vidljive i nosive elemente konstrukcije. Unutrašnje police, pregrade, vrata i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost plakara za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm radi povećanja stabilnosti i krutosti konstrukcije. Unutrašnja organizacija mora biti prilagođena korištenju od strane četiri osobe, sa odgovarajućim pregradama, policama i/ili prostorom za vješanje garderobe. Vrata moraju biti opremljena soft-close šarkama koje omogućavaju tiho i kontrolisano zatvaranje. Plakar mora imati sistem zaključavanja radi sigurnog odlaganja ličnih stvari, uz isporuku najmanje dva ključa. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.	1.00	kom.
----------	---	---------------------	---	------	------

24900.00	8	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 200x90x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na radnu površinu stola i bočne stranice (ivice) koje čine nosivu konstrukciju stola. Ostali elementi stola (stranice fioka, leđa, pregrade i slični konstruktivni dijelovi) mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu čvrstoću, stabilnost i funkcionalnost proizvoda. Sve vidljive površine moraju biti izvedene u dekoru sive boje (imitacija betona) i kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm, uredno i bez vidljivih oštećenja ili odvajanja. Sto mora sadržavati integrisani dio sa fiokama odgovarajuće nosivosti, opremljen kvalitetnim klizačima koji omogućavaju nesmetano i dugotrajno korištenje u kancelarijskim uslovima. Radna površina mora biti ravna, stabilna, otporna na habanje i laka za održavanje. Konstrukcija stola mora biti čvrsta i stabilna, pogodna za svakodnevnu intenzivnu upotrebu. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih nedostataka.	2.00	kom.
----------	---	-----------	---	------	------

24900.00	9 Mobilni fiokar	Mobilni fiokar izrađen od iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), visine 51 cm, sa tri fioke. Gornja ploča (radna površina) izrađena je od iverice debljine 36 mm, bočne stranice i frontovi fioka od iverice debljine 25 mm, dok ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice debljine 18 mm, uz obezbjeđenje potrebne nosivosti, stabilnosti i funkcionalnosti za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Leđa fiokara izrađena su od HDF ploče debljine najmanje 8 mm. Sve vidljive ivice kantovane su ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Fioke su opremljene bravom za centralno zaključavanje svih fioka. Fiokar je postavljen na četiri točkića, pri čemu se preporučuju silikonski (PU) crni točkići zbog tišeg i lakšeg pomjeranja, zaštite podnih obloga, veće otpornosti na habanje i dužeg vijeka trajanja. Kombinacija navedenih debljina materijala omogućava optimalan odnos između čvrstoće, trajnosti, funkcionalnosti i ekonomičnosti izrade.	3.00 kom.
----------	------------------	--	-----------

24900.00	10	Klizni plakar sa staklima	Klizni plakar sa staklima izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 270x270x60 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na bočne stranice, gornju i donju ploču plakara, odnosno na vidljive i nosive elemente konstrukcije. Unutrašnje police, pregrade, vrata i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost plakara za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Pod debljinom iverice od 36 mm podrazumijevaju se svi vidljivi i konstruktivni elementi plakara. Klizna vrata moraju biti opremljena sistemom mekog zatvaranja (soft-close), a ugrađena stakla moraju biti sigurnosna, kaljena ili laminirana, u skladu sa važećim standardima. Svi materijali i okovi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta.	1.00	kom.
----------	----	---------------------------	--	------	------

24900.00	11	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 300x70x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na radnu površinu stola i bočne stranice (ivice) koje čine nosivu konstrukciju stola. Ostali elementi stola (stranice fioka, leđa, pregrade i slični konstruktivni dijelovi) mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu čvrstoću, stabilnost i funkcionalnost proizvoda. Sve vidljive površine moraju biti izvedene u dekoru sive boje (imitacija betona) i kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Svi vidljivi rubovi moraju biti kantovani ABS kant trakom debljine 2 mm, uredno i bez vidljivih oštećenja ili odvajanja. Sto mora sadržavati integrisani dio sa fiokama odgovarajuće nosivosti, opremljen kvalitetnim klizačima koji omogućavaju nesmetano i dugotrajno korištenje u kancelarijskim uslovima. Radna površina mora biti ravna, stabilna, otporna na habanje i laka za održavanje. Konstrukcija stola mora biti čvrsta i stabilna, pogodna za svakodnevnu intenzivnu upotrebu. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih nedostataka.	1.00	kom.
----------	----	-----------	---	------	------

24900.00	12 Klub sto	Klub sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Noge stola izrađene od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona), debljine 36 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na radnu površinu stola i bočne stranice (ivice) koje čine nosivu konstrukciju stola. Ostali elementi stola (stranice fioka, leđa, pregrade i slični konstruktivni dijelovi) mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu čvrstoću, stabilnost i funkcionalnost proizvoda. Sto mora sadržavati integrisani dio sa fiokama odgovarajuće nosivosti, opremljen kvalitetnim klizačima koji omogućavaju nesmetano i dugotrajno korištenje u kancelarijskim uslovima. Radna površina mora biti ravna, stabilna, otporna na habanje i laka za održavanje. Konstrukcija stola mora biti čvrsta i stabilna, pogodna za svakodnevnu intenzivnu upotrebu. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih nedostataka. Klub sto mora biti izrađen od oplemenjene iverice debljine 36 mm u dekoru sive boje (imitacija betona). Gornja ploča i noge stola izrađuju se od istog materijala i iste debljine. Svi vidljivi rubovi moraju biti obrađeni ABS kant trakom debljine 2 mm, uredno i bez vidljivih oštećenja. Konstrukcija stola mora osigurati stabilnost, nosivost i dugotrajnost u redovnoj upotrebi. Svi ugrađeni materijali moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta.	2.00 kom.
----------	-------------	---	-----------

24900.00	13	Plakar za registratore	Plakar za registratore izrađen od oplemenjene iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), dimenzija 90 x 270 x 40 cm. Bočne stranice, gornja i donja ploča, kao vidljivi i nosivi elementi konstrukcije, izrađeni su od iverice debljine 36 mm. Unutrašnje police, pregrade, vrata i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost plakara za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Unutrašnje police moraju biti odgovarajuće nosivosti za odlaganje registratora pune širine plakara. Leđa plakara moraju biti izrađena od HDF ploče debljine najmanje 8 mm radi obezbjeđenja stabilnosti i čvrstoće konstrukcije. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna i bez vidljivih nedostataka.	1.00	kom.
	14	Postolje za sanduke sa fiokama	Postolje za sanduke sa fiokama izrađeno od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 215x80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na gornju radnu ploču, bočne stranice i ostale vidljive nosive elemente postolja. Unutrašnje pregrade, stranice fioka, dna fioka i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, pod uslovom da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost postolja. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom.	3.00	kom.

24900.00	15	Postolje za sanduke	Postolje za sanduke izrađeno od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 215x80x30. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Navedena debljina iverice od 36 mm odnosi se na gornju radnu ploču, bočne stranice i ostale vidljive nosive elemente postolja. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm, u skladu sa tehničkom specifikacijom. Postolje za sanduke mora biti izrađeno od oplemenjene iverice debljine 36 mm u dekoru sive boje (imitacija betona). Svi vidljivi rubovi moraju biti obrađeni ABS kant trakom debljine 2 mm. Konstrukcija postolja mora biti čvrsta, stabilna i prilagođena predviđenoj namjeni, sa odgovarajućom nosivošću za sigurno odlaganje sanduka. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada mora biti uredna, bez vidljivih oštećenja, pukotina, odvajanja kant trake ili drugih nedostataka.	3.00	kom.
	16	Izlog za krstove	Izlog za krstove izrađen od oplemenjene iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), dimenzija 80 x 40 x 50 cm. Bočne stranice, gornja i donja ploča, kao vidljivi i nosivi elementi konstrukcije, izrađeni su od iverice debljine 36 mm. Ostali elementi izloga mogu biti izrađeni od materijala i debljina koje obezbjeđuju potrebnu stabilnost, funkcionalnost i trajnost proizvoda, uz zadržavanje traženog izgleda i kvaliteta završne obrade. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Konstrukcija mora biti čvrsta, stabilna i prilagođena sigurnom izlaganju više komada, uz ravnomjerno raspoređenu nosivost. Predviđena je mogućnost samostojeće ili zidne montaže, pri čemu je isporučilac dužan obezbijediti odgovarajući montažni pribor za sigurno pričvršćivanje. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih nedostataka.	1.00	kom.

24900.00	17	Metalni nosač za krstove	Metalni nosač za krstove izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za sigurno držanje i izlaganje krstova. Mogućnost samostojeće ili zidne montaže. Bez oštih ivica. Nosivost prilagođena kancelarijskoj i izložbenoj upotrebi. Dimenzije: 80x40x50 cm. Metalni nosač za krstove mora biti izrađen od kvalitetnih čeličnih profila odgovarajuće debljine i presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom plastifikacijom ili praškastim farbanjem u crnoj boji. Konstrukcija mora biti čvrsta, stabilna i izvedena tako da omogućava sigurno držanje i izlaganje krstova bez deformacija pri predviđenom opterećenju. Svi spojevi moraju biti kvalitetno obrađeni, a ivice zaobljene ili zaštićene kako bi se spriječile povrede korisnika i oštećenje izloženih predmeta. U slučaju zidne montaže, isporučilac je dužan obezbijediti odgovarajući montažni pribor. Svi materijali moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada ujednačena i bez vidljivih nedostataka.	1.00	kom.
----------	----	--------------------------	---	------	------

24900.00	18	Metalni nosač za odijela	Metalni nosač za odijela izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za vješanje odijela na ofingere, bez oštih ivica. Nosivost prilagođena kancelarijskoj i izložbenoj upotrebi. Dimenzije: 220x110. Metalni nosač za odijela mora biti izrađen od čeličnih profila odgovarajuće debljine i presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija mora biti čvrsta, stabilna i prilagođena vješanju odijela na ofingere, uz odgovarajuću nosivost bez deformacija pri redovnoj upotrebi. Sve ivice, spojevi i završne obrade moraju biti izvedeni bez oštih dijelova i neravnina. U slučaju zidne montaže, isporučilac je dužan obezbijediti odgovarajući montažni pribor za sigurno pričvršćivanje. Svi materijali i spojni elementi moraju biti novi, nekoristeni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, ujednačena i bez vidljivih oštećenja, ogrebotina ili tragova korozije.	4.00	kom.
----------	----	--------------------------	---	------	------

24900.00	19	Zidni nosač za sanduke	Zidni nosač za sanduke izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za sigurno odlaganje sanduka na zidnoj površini. Nosač opremljen odgovarajućim ležištima ili rukohvatima koji sprječavaju klizanje i oštećenje sanduka. Montaža putem anker vijaka u nosivu podlogu Bez oštih ivica. Nosivost prilagođena predviđenom opterećenju. Dimenzije: 600x90. Zidni nosač za sanduke mora biti izrađen od čeličnih profila odgovarajuće debljine i presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija mora biti čvrsta, stabilna i projektovana za sigurno odlaganje sanduka na zidnoj površini, bez deformacija pri predviđenom opterećenju. Nosač mora biti opremljen odgovarajućim ležištima, graničnicima ili zaštitnim elementima koji sprječavaju klizanje, prevrtanje i oštećenje sanduka. Montaža se vrši putem anker vijaka u nosivu podlogu, pri čemu je isporučilac dužan obezbijediti sav potreban montažni pribor. Sve ivice i spojevi moraju biti obrađeni bez oštih dijelova i neravnina. Svi materijali i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, ujednačena i bez vidljivih oštećenja, ogrebotina ili tragova korozije.	2.00	kom.
----------	----	------------------------	--	------	------

24900.00	20	Plakar za dokumentaciju	Plakar za dokumentaciju izrađen od oplemenjene iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), dimenzija 270 x 270 x 60 cm. Bočne stranice, gornja i donja ploča kao vidljivi i nosivi elementi konstrukcije izrađeni su od iverice debljine 36 mm. Unutrašnje police, pregrade, vrata i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, uz uslov da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Leđa plakara izrađena su od HDF ploče debljine najmanje 8 mm radi dodatne čvrstoće i stabilnosti konstrukcije. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Unutrašnjost mora sadržavati police odgovarajuće nosivosti za sigurno odlaganje i arhiviranje dokumentacije, uz stabilnu konstrukciju otpornu na svakodnevnu upotrebu i funkcionalno organizovan prostor. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.	1.00	kom.
----------	----	-------------------------	--	------	------

24900.00	21	Plakar za garderobu	Plakar za garderobu izrađen od oplemenjene iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), dimenzija 100 x 220 x 60 cm. Bočne stranice, gornja i donja ploča kao vidljivi i nosivi elementi konstrukcije izrađeni su od iverice debljine 36 mm. Unutrašnje police, pregrade, vrata i ostali konstruktivni elementi mogu biti izrađeni od iverice odgovarajuće debljine, uz uslov da obezbjeđuju potrebnu nosivost, stabilnost i funkcionalnost za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Leđa plakara izrađena su od HDF ploče debljine najmanje 8 mm radi osiguranja stabilnosti i čvrstoće konstrukcije. Sve vidljive ivice moraju biti kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u dekoru usklađenom sa ostatkom elementa. Vrata moraju biti opremljena soft-close šarkama koje omogućavaju tiho i kontrolisano zatvaranje. Plakar mora imati ugrađen sistem zaključavanja sa najmanje dva ključa. Unutrašnje police moraju biti odgovarajuće nosivosti za predviđenu namjenu. Konstrukcija mora biti stabilna i prilagođena svakodnevnoj upotrebi, uz urednu završnu obradu bez vidljivih oštećenja ili nedostataka. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.	1.00	kom.
	22	Radni sto sa fiokom	Radni sto sa fiokom izrađen od oplemenjene iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), dimenzija 150 x 110 x 70 cm. Radna površina i bočne stranice kao nosivi elementi konstrukcije izrađeni su od iverice debljine 36 mm. Sto je opremljen blokom fioka sa metalnim klizačima nosivosti najmanje 30 kg po fioci i sistemom potpunog izvlačenja. Sve vidljive površine izvedene su u dekoru sive boje i kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u skladu sa tehničkom specifikacijom. Konstrukcija stola mora biti čvrsta, stabilna i prilagođena svakodnevnoj kancelarijskoj upotrebi, uz urednu završnu obradu bez vidljivih oštećenja ili nedostataka. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta.	1.00	kom.

24900.00	23	Radni sto sa 4 (četiri) noge	Radni sto sa četiri noge izrađen od oplemenjene iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), dimenzija 160 x 80 x 80 cm. Radna površina je ravna, otporna na habanje, ogrebotine i uobičajena sredstva za održavanje kancelarijskog namještaja, te lako održiva. Radna ploča i noge stola kao nosivi elementi konstrukcije izrađeni su od iverice debljine 36 mm, što obezbjeđuje stabilnost i dugotrajnost konstrukcije. Sve vidljive površine izvedene su u dekoru sive boje i kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u skladu sa tehničkom specifikacijom. Konstrukcija stola mora biti čvrsta i stabilna, bez uvijanja ili pomjeranja pri redovnoj upotrebi. Svi materijali, okovi i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, precizna i bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.	1.00	kom.
	24	Otvorene police	Otvorene police izrađene od oplemenjene iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), dimenzija 250 x 250 x 50 cm. Konstrukcija je izrađena od iverice debljine 36 mm na nosivim i vidljivim elementima (bočne stranice, gornja i donja ploča te police), što obezbjeđuje stabilnost i čvrstoću. Police su raspoređene u više etaža i prilagođene odlaganju dokumentacije, registratora i kancelarijskog materijala, uz ravnomjernu nosivost bez deformacija pri uobičajenom opterećenju. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm u skladu sa tehničkom specifikacijom. Konstrukcija je stabilna, čvrsta i namijenjena dugotrajnoj upotrebi, a svi materijali, okovi i spojni elementi su novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, uz urednu i preciznu završnu obradu bez vidljivih nedostataka.	1.00	kom.

24900.00	25	Kuhinjski elementi	Kuhinjski elementi ukupne širine 160 cm izrađeni od oplemenjene iverice u dekoru sive boje (imitacija betona), sastavljeni od dva donja i dva gornja modula širine po 80 cm. Konstrukcija je izrađena od iverice debljine 25 mm, uključujući korpuse, frontove, vidljive bočne stranice i radnu ploču, što obezbjeđuje stabilnost i dugotrajnost u standardnoj kuhinjskoj upotrebi. Gornji elementi su zidno montirani, opremljeni policama odgovarajuće nosivosti i kompletnim priborom za sigurnu montažu, dok donji elementi mogu biti izvedeni sa vratima i/ili fiokama opremljenim metalnim klizačima nosivosti najmanje 30 kg i sistemom potpunog izvlačenja. Vrata su opremljena soft-close šarkama, a sve vidljive ivice su kantovane ABS kant trakom debljine 2 mm. Završna obrada je uredna, otporna na vlagu, habanje i uobičajena sredstva za održavanje, uz funkcionalno i estetski usklađenu cjelinu. Svi materijali, okovi i spojni elementi su novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta	2.00	kom.
	26	Kancelarijska fotelja	Kancelarijska fotelja presvučena crnom eko kožom, prilagođena dugotrajnom sjedenju. Konstrukcija stabilna sa metalnom bazom. Opremljena mehanizmom za podešavanje visine i nagiba, kao i rotacijom 360°. Naslon i sjedište anatomske oblikovani. Postolje sa točkicama. Izrada kvalitetna, pogodna za kancelarijsku upotrebu. Kancelarijska fotelja mora biti izrađena od kvalitetnih materijala i presvučena eko kožom crne boje otpornom na habanje i jednostavnom za održavanje. Konstrukcija mora biti stabilna, sa metalnom bazom i postoljem opremljenim točkicama pogodnim za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Fotelja mora imati mehanizam za podešavanje visine sjedišta, nagiba naslona i rotaciju od 360°, uz mogućnost zaključavanja položaja u najmanje jednoj radnoj poziciji. Sjedište i naslon moraju biti anatomske oblikovani i ergonomske prilagođeni dugotrajnom sjedenju. Svi ugrađeni mehanizmi, spojni elementi i materijali moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna i bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.	8.00	kom.

24900.00	27	Kancelarijske stolice	Kancelarijska stolica presvučena crnim tekstilnim materijalom, prilagođena dugotrajnom sjedenju. Konstrukcija stabilna sa metalnim nogama, koja obezbjeđuje stabilnost i dugotrajnost. Izrada kvalitetna, pogodna za kancelarijsku upotrebu, bez dodatnih mehanizama podešavanja. Kancelarijska stolica mora biti izrađena od kvalitetnih materijala i presvučena crnim tekstilnim materijalom otpornim na habanje i pogodnim za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Konstrukcija mora biti stabilna i čvrsta, sa metalnim nogama odgovarajuće nosivosti i završne obrade otporne na koroziju i oštećenja. Sjedište i naslon moraju biti ergonomske oblikovani kako bi omogućili udobno sjedenje tokom dužeg vremenskog perioda. Stolica ne mora imati mehanizme za podešavanje visine ili nagiba, ali mora obezbijediti stabilnost, sigurnost i dugotrajnost pri redovnoj upotrebi. Svi materijali i spojni elementi moraju biti novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, a završna obrada uredna, bez vidljivih oštećenja, deformacija ili nedostataka.	19.00	kom.
	28	Metalna klupa bez naslona	Metalna klupa bez naslona dimenzija 200 x 40 x 45 cm. Izrađena je od čvrste metalne konstrukcije sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom i završnom obradom otpornom na spoljne uticaje. Sjedište je izrađeno od suve čamove građe prve klase, širine 12 cm i debljine 5 cm, sa kvalitetnom površinskom obradom i zaštitom od vlage, habanja i UV uticaja, bez oštrih ivica i iverja. Drveni i metalni elementi završno su obrađeni u boji prema izboru investitora, uz ujednačen i postojan premaz. Konstrukcija je stabilna, sigurna i prilagođena javnoj upotrebi i većim opterećenjima, a svi materijali i spojni elementi su novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, sa urednom i ravnomjernom završnom obradom bez vidljivih nedostataka.	13.00	kom.

24900.00	29	Metalna klupa bez naslona	Metalna klupa bez naslona dimenzija 100 x 40 x 45 cm. Izrađena je od čvrste metalne konstrukcije sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom i završnom obradom otpornom na spoljne uticaje. Sjedište je izrađeno od suve čamove građe prve klase, širine 12 cm i debljine 5 cm, sa kvalitetnom površinskom obradom i zaštitom od vlage, habanja i UV uticaja, bez oštih ivica i ivernja. Drveni i metalni elementi završno su obrađeni u boji prema izboru investitora, uz ujednačen i postojan premaz. Konstrukcija je stabilna, sigurna i prilagođena javnoj upotrebi i većim opterećenjima, a svi materijali i spojni elementi su novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, sa urednom i ravnomjernom završnom obradom bez vidljivih nedostataka.	2.00	kom.
	30	Metalna klupa bez naslona	Metalna klupa bez naslona dimenzija 120 x 40 x 45 cm. Izrađena je od čvrste metalne konstrukcije sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom i završnom obradom otpornom na spoljne uticaje. Sjedište je izrađeno od suve čamove građe prve klase, širine 12 cm i debljine 5 cm, sa kvalitetnom površinskom obradom i zaštitom od vlage, habanja i UV uticaja, bez oštih ivica i ivernja. Drveni i metalni elementi završno su obrađeni u boji prema izboru investitora, uz ujednačen i postojan premaz. Konstrukcija je stabilna, sigurna i prilagođena javnoj upotrebi i većim opterećenjima, a svi materijali i spojni elementi su novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, sa urednom i ravnomjernom završnom obradom bez vidljivih nedostataka.	2.00	kom.

24900.00	31	Metalna klupa sa naslonom	Klupa od metalne konstrukcije dimenzija 250 x 40 x 80 cm sa sjedištem i naslonom izrađenim od suve čamove građe prve klase. Konstrukcija je izrađena od čvrstog metala sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom i završnom obradom otpornom na spoljne uticaje, prilagođena javnoj upotrebi i većim opterećenjima. Sjedište i naslon izrađeni su od dasaka širine 12 cm i debljine 5 cm, sa kvalitetnom površinskom obradom te zaštitom od vlage, habanja i UV uticaja, bez oštarih ivica i ivernja. Boja drvenih i metalnih elemenata određuje se prema izboru investitora, uz ujednačen i postojan premaz. Konstrukcija mora biti stabilna i sigurna, a svi materijali i spojni elementi novi, nekorišteni i prve klase kvaliteta, uz urednu i ravnomjernu završnu obradu bez vidljivih nedostataka.	5.00	kom.
----------	----	---------------------------	---	------	------

Izveštaj generisan 05.06.2026 14:22