

Naručilac: DOO „Komunalne djelatnosti” Bar
 Broj: 8460
 Mjesto i datum: Bar, 10.06.2026. godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
 JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: DOO „Komunalne djelatnosti” Bar	Kontakt osoba: Željka Petrović
Adresa: Bulevar revolucije bb, Bar	Poštanski broj: 30000
Grad: Bar	Identifikacioni broj: 02002752
Telefon: 030/311-418; 069/414-423	Faks: /
Elektronska adresa (e-mail): nabavke@komunalnobar.me	Internet adresa (web): www.komunalnobar.me

II Predmet nabavke:

☒ robe.

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Nabavka kamera za nadzor i prateće opreme , instalacija ,konfiguracija, montaža kamera i opreme i puštanje sistema video nadzora u rad

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 18.000 EUR

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

/

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Ispravna ponuda:

- Ponuđač ICT Integracija DOO Podgorica, preko ESJN podnio je ponudu #164310 dana 9.6.2026 9:06h kao samostalnu.

Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke

Opis	Odgovor / napomena	Prilozi
Obrazac 2	Izjava - Obrazac 2 u prilogu.	Izjava - Obrazac 2.pdf
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Dokazujemo Izjavom - Obrascem 2. Izjava - Obrazac 2 u prilogu. -	Izjava - Obrazac 2.pdf
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od uvođenja izabranog ponuđača u posao.	Rok izvršenja ugovora je 7 dana od uvođenja izabranog ponuđača u posao.	
Lokacije kamera se nalaze na teritoriji Opštine Bar, u rasponu od Čanja do Hladne Uvale.	Lokacije kamera se nalaze na teritoriji Opštine Bar, u rasponu od Čanja do Hladne Uvale.	
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom kojom se potvrđuje da je	Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom kojom se potvrđuje da je	

sistem za video nadzor pušten u rad.	sistem za video nadzor pušten u rad.	
Način plaćanja je virmanski na žiro račun izabranog ponuđača.	Način plaćanja je virmanski na žiro račun izabranog ponuđača.	
Ponuđač definiše garantni rok za svaku stavku predmeta nabavke. Garantni rok ne može biti kraći od zahtjevanoj u tehničkoj specifikaciji.	ICT Integracija d.o.o. je definisala garantni rok za svaku stavku predmeta nabavke. Garantni rok je 12 mjeseci.	
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.	Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.	
Zapisnikom o primopredaji se konstatuje da je sistem video nadzora pušten u rad.	Zapisnikom o primopredaji se konstatuje da je sistem video nadzora pušten u rad.	
"U cijenu je uključena kompletna instalacija, konfiguracija i puštanje sistema video nadzora u rad, uključujući montažu svih kamera i prateće opreme. Ponuđač je dužan da izvrši povezivanje kompletne opreme putem interneta (Narucilac obezbjeđuje SIM/DATA kartice). Takođe, ponuđač je obavezan da obezbijedi stalnu dostupnost i funkcionalnost sistema, uključujući udaljeni pristup kamerama putem web i mobilnih aplikacija, tako da kompletan sistem bude online 24/7 i potpuno funkcionalan po primopredaji."	"U cijenu je uključena kompletna instalacija, konfiguracija i puštanje sistema video nadzora u rad, uključujući montažu svih kamera i prateće opreme. ICT Integracija d.o.o. će da izvrši povezivanje kompletne opreme putem interneta (Narucilac obezbjeđuje SIM/DATA kartice). Takođe, ICT Integracija d.o.o. se obavezuje da će da obezbijedi stalnu dostupnost i funkcionalnost sistema, uključujući udaljeni pristup kamerama putem web i mobilnih aplikacija, tako da kompletan sistem bude online 24/7 i potpuno funkcionalan po primopredaji."	

Privredni subjekat je dužan za stavke 1-5 dostavi ovlaštenje od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera da može isporučiti predmetnu opremu u predmetnom postupku javne nabavke za stavke nabavke . Ukoliko ponuđač dostavi ovlaštenje izdato od strane ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašten za isporuku od proizvođača opreme.	ICT Integracija d.o.o. u prilogu dostavlja tražena ovlaštenja. -	DAF - Digitus.pdf Digitus - AHR_Official Distributor-EN-A4.pdf Digitus - PREVOD AHR .pdf MAF - Cudy.pdf MAF - Dahua.pdf
--	--	---

Ponuđač je jasno dao odgovore na sve uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i dostavio je sledeću dokumentaciju:

Izjava da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu, obrazac 2,elektronski potpisala Aleksandra Grbović.

Ovlaštenje Assmann Grupa Ludenscheid od novembra 2024.godine da je Assmann Elektronika doo Zagreb zvanični distributer Digitus proizvoda. Ovlaštenje je sa engleskog preveo i ovjerio tumač za engleski jezik.

Ponuđač je dostavio ostala tražena ovlaštenja za ponuđene proizvode na engleskom jeziku, tako da mu je naručilac preko ESJN u komunikaciji tražio njihov prevod.

Ponuđač je preko ESJN dostavio prevod dostavljenih ovlaštenja koje je sa engleskog jezika preveo i ovjerio tumač za engleski jezik.

Ovlaštenje Assman elektronika doo Zagreb, Republika Hrvatska od 02.06.2026.godine kojim ovlašćuje ICT Integracija doo Podgorica za dalju prodaju i implementaciju proizvoda trgovačke oznake DIGITUS. Autorizacija je izdata za davanje ponude u postupku # 116627.

Ovlaštenje Shenzhen Cudy Technology Co.od 02.06.2026.godine ,kao proizvođač Cudy proizvoda, kojim ovlašćuje ICT Intergracija doo Podgorica da učestvuje u postupku javne nabavke # 116627 i da ponudi Cudy proizvode.

Ovlaštenje (autorizacija) proizvođača Dahua (ZheJiang Dahua Vision Tehnology CO.,LTD) od 03.06.2026. godine kojim , kao proizvođač Dahua proizvoda ovlašćuje ICT Integracija doo Podgorica da nudi, prodaje, ugrađuje (instalira) I održava Dahua sigurnose proizvode, rješenja I softvere na teritoriji Crne Gore. Ovo ovlaštenje važi za postupak # 116627.

Uvidom u <https://irms.tax.gov.me/public/> službenik za javne nabavke je utvrdio da je ICT Integracija doo Podgorica PIB/Matični broj 03537846 registrovan pod brojem 5 - 1124910 / 002.

Finansijski dio ponude

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1 UPS	Minimalna specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz $\pm$ 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Garancija minimum 12 mjeseci"	UPS Digitus Line-Interactive UPS, 2000 VA/1200 W (DN-170076) "Specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz $\pm$ 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: 40 dB. Punjenje: 6-8 sati za 90% kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Garancija 12 mjeseci"	2 Kom.	229 EUR
2 4G ruter	Minimalna specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2x2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti.	4G ruter Cudy LT700 AC1200 Specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: 4. Nano SIM slotova: 2. 2x2 MIMO. Fiksne WiFi antene: 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti. Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola. Procesor: MIPS1004Kc 880 MHz	3 Kom.	140 EUR

	Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola. Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Garancija minimum 12 mjeseci	Dual-Core. Memorija: 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Garancija 12 mjeseci		
3 Switch	Minimalna specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: minimalno 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta. Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Garancija minimum 12 mjeseci	Switch Digitus 8 Port Gigabit Ethernet Network PoE (DN-651121) Specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta. Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Garancija 12 mjeseci	2 Kom.	110 EUR

4	Minimalna specifikacija uređaja: PT Kamera minimalno 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje, 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Iluminator uključ.). diode dometa minimalno 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR),WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0.Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvrćanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv:	Kamera Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20 Specifikacija uređaja: PT Kamera 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje, 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Iluminator uključ.). diode dometa 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR),WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0.Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvrćanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv: Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric). Ugradjen mikrofoni i zvučnik. Podrska za mobile klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage	35 Kom.	408,5 EUR
---	--	---	---------	-----------

	Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric). Ugradjen mikrofoni i zvučnik. Podrška za mobilne klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage tracking. MicroSD slot sa podržanim kapacitetom do 512GB, Ugrađena litijum baterija od minimalno 65Wh. Uključen solarni panel 8W (od istog proizvođača). Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature -20°C do 60°C. IP66; TVS 2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona; zaštita od prolaznih napona. Garancija minimum 12 mjeseci	tracking. MicroSD slot sa podržanim kapacitetom do 512GB, Ugrađena litijum baterija od 65Wh. Uključen Dahua solarni panel 8W. Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature -20°C do 60°C. IP66; TVS 2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona; zaštita od prolaznih napona. Garancija 12 mjeseci		
5	Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Garancija minimum 12 mjeseci	Micro sd kartica Patriot VX Series Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Garancija 12 mjeseci	35 Kom.	38,5 EUR
6	Nosač "Aluminijski stubni nosač za ponudjenu kameru Opis :Aluminijski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od	Nosač "Aluminijski stubni nosač za ponudjenu kameru Opis :Aluminijski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od visokokvalitetnog	35 kom	35 EUR

	visokokvalitetnog aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove."	aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove." Garancija 12 mjeseci		
--	---	--	--	--

Ponuđena cijena bez PDV: 17.968 EUR

Ponuđač je jasno i nedvosmisleno sačinio finansijski dio ponude.

Ponuda je ispravna i ne sadrži ni jedan razlog za neispravnost ponude iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

Neispravne ponude:

Neispravne ponude:

PROGROUP DOO Podgorica

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ

SYSCO DOO Podgorica

Digitech doo Podgorica

- Ponuđač **PROGROUP DOO Podgorica**, preko **ESJN** podnio je ponudu **#164457** dana **8.6.2026 14:33 h** kao samostalnu.

Službenik za javne nabavke u postupku pregleda, vrednovanja i ocjene ponuda ocjenio je da je ova ponuda neispravna iz sledećeg razloga:

Ponuđač nije ispravno sačinio finansijski dio ponude jer nije naveo bitne karakteristike predmeta nabavke već je u dijelu odgovor upisao naziv modela robe koje nudi.

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1 UPS	Minimalna specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz ± 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90%	Digitus DN-170095	2 Kom.	632 EUR

	kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Garancija minimum 12 mjeseci"			
2 4G ruter	Minimalna specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2×2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti. Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola. Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Garancija minimum 12 mjeseci	Teltonika RUT956	3 Kom.	327 EUR
3 Switch	Minimalna specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: minimalno 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta. Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Garancija minimum 12 mjeseci	Dahua IS4420-16GT-240	2 Kom.	648 EUR
4 Kamera	Minimalna specifikacija uređaja: PT Kamera minimalno 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje,	Dahua DH-IPCPTS2649DCP-3E3Z-S4GB20-	35 Kom	350 EUR

	1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Illuminator uključ.). diode dometa minimalno 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR),WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0.Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvracanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv: Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric). Ugradjen mikrofon i zvucnik. Podrska za mobile klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage tracking. MicroSD slot sa podrzanim kapacitetom do 512GB, Ugradjena litijum baterija od minimalno 65Wh. Ukljucen solarni panel 8W (od istog proizvođača). Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature -20°C do 60°C. IP66; TVS 2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona;	3684/0280B-PROEUR	
--	--	--------------------------	--

	zaštita od prolaznih napona. Garancija minimum 12 mjeseci			
5 Micro sd kartica	Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Garancija minimum 12 mjeseci	Dahua Memory Micro SDXC 128GB	35 Kom.	25 EUR
6 Nosač	"Aluminijumski stubni nosač za ponuđenu kameru Opis :Aluminijumski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od visokokvalitetnog aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove."	Dahua DH-PFA2590	35 kom	3 EUR

Ponudlač nije ispravno dao odgovor na bitne karakteristike predmeta nabavke tako da je ponuda neispravna shodno članu 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki jer nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude.

- **Ponudlač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ preko ESJN podnio je ponudu #164743 dana 8.6.2026 16:09 h kao samostalnu.**

Službenik za javne nabavke u postupku pregleda, vrednovanja i ocjene ponuda ocjenio je da je ova ponuda neispravna iz sledećeg razloga:

Ponudlač je u bitnim karakteristikama predmeta nabavke za stavke:

1. UPS naveo je Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta.
2. 4G ruter naveo je brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2x2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m.
3. Switch naveo je Total PoE budzet: minimalno 240W.
4. Kamere naveo je PT Kamera minimalno 3MP, diode dometa minimalno 30m, Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360, (640 × 360), Ugrađena litijum baterija od minimalno 65 Wh.

Ponudač je trebalo da navede precizne vrijednosti koje su tražene tehničkom specifikacijom , a ne da samo prepíše zahtjev naručioca sa naznakama "minimalno" i "maksimalno".

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1 UPS	Minimalna specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz $\pm$ 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Garancija minimum 12 mjeseci"	UPS "Minimalna specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz $\pm$ 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Garancija 24 mjeseci"	2 Kom.	2.500 EUR
2 4G ruter	Minimalna specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2x2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti. Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola. Procesor: minimalno 850	4G ruter Minimalna specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2x2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti. Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola. Procesor: minimalno 850	3 Kom.	150 EUR

	MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Garancija minimum 12 mjeseci	MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Garancija 24 mjeseci		
3 Switch	Minimalna specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: minimalno 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta. Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Garancija minimum 12 mjeseci	Switch Minimalna specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: minimalno 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta. Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Garancija 24 mjeseci	2 Kom.	350 EUR
4 Kamera	Minimalna specifikacija uređaja: PT Kamera minimalno 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje, 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Iluminator uključ.). diode	Kamera Minimalna specifikacija uređaja: PT Kamera minimalno 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje, 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Iluminator uključ.). diode dometa	35 Kom.	275 EUR

dometa minimalno 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR),WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0.Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvracanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv: Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric). Ugradjen mikrofon i zvucnik. Podrska za mobile klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage tracking. MicroSD slot sa podrzanim kapacitetom do 512GB, Ugradjena litijum baterija od minimalno 65Wh. Ukljucen solarni panel 8W (od istog proizvođač). Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature -	minimalno 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR),WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0.Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvracanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv: Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric). Ugradjen mikrofon i zvucnik. Podrska za mobile klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage tracking. MicroSD slot sa podrzanim kapacitetom do 512GB, Ugradjena litijum baterija od minimalno 65Wh. Ukljucen solarni panel 8W (od istog proizvođač). Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature - 20°C do 60°C. IP66; TVS		
---	--	--	--

	20°C do 60°C. IP66; TVS 2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona; zaštita od prolaznih napona. Garancija minimum 12 mjeseci	2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona; zaštita od prolaznih napona. Garancija 24 mjeseci		
5 Micro sd kartica	Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Garancija minimum 12 mjeseci	Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Garancija 24 mjeseci	35 Kom.	20 EUR
6 Nosač	"Aluminijumski stubni nosač za ponudjenu kameru Opis :Aluminijumski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od visokokvalitetnog aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove."	Nosač "Aluminijumski stubni nosač za ponudjenu kameru Opis :Aluminijumski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od visokokvalitetnog aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove."	35 kom	30 EUR

Shodno članu 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ponuda je neispravna jer nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude.

- **Ponudač SYSCO DOO Podgorica preko ESJN podnio je ponudu #164922 dana 9.6.2026 8:54 kao samostalnu.**

Službenik za javne nabavke u postupku pregleda, vrednovanja i ocjene ponuda ocjenio je da je ova ponuda neispravna iz sledećeg razloga:

Ponudač je u bitnim karakteristikama predmeta nabavke za stavke:

1. UPS naveo je Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta.
2. 4G ruter naveo je 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2x2 MIMO. Fiksne Wi-Fi antene: minimalno 2. Mesh, Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m.
3. Switch naveo je Total PoE budzet: minimalno 240W.
4. Kamere naveo je PT Kamera minimalno 3MP, diode dometa minimalno 30m, Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 ×

360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360, (640 × 360), Ugrađena litijum baterija od minimalno 65 Wh.

Ponudač je trebalo da navede precizne vrijednosti koje su tražene tehničkom specifikacijom , a ne da samo prepiše zahtjev naručioca sa naznakama "minimalno" i "maksimalno".

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1 UPS	"Minimalna specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz ± 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Garancija minimum 12 mjeseci"	UPS "Minimalna specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz ± 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Garancija 12 mjeseci"	2 Kom.	550 EUR
2 4G ruter	Minimalna specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2×2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti. Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola.	4G ruter Minimalna specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2×2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti. Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola.	3 Kom.	250 EUR

	Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Garancija minimum 12 mjeseci	Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Garancija 12 mjeseci		
3 Switch	Minimalna specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: minimalno 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta. Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Garancija minimum 12 mjeseci	Switch Minimalna specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: minimalno 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta. Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Garancija 12 mjeseci	2 Kom	200 EUR
4 Kamera	Minimalna specifikacija uređaja: PT Kamera minimalno 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje, 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Iluminator	Kamera Minimalna specifikacija uređaja: PT Kamera minimalno 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje, 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Iluminator	35 Kom.	369 EUR

uključ.). diode dometa minimalno 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR), WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0. Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvrćanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv: Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric). Ugradjen mikrofon i zvučnik. Podrska za mobile klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage tracking. MicroSD slot sa podrzanim kapacitetom do 512GB, Ugradjena litijum baterija od minimalno 65Wh. Ukljucen solarni panel 8W (od istog proizvođača). Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature -	uključ.). diode dometa minimalno 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR), WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0. Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvrćanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv: Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric). Ugradjen mikrofon i zvučnik. Podrska za mobile klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage tracking. MicroSD slot sa podrzanim kapacitetom do 512GB, Ugradjena litijum baterija od minimalno 65Wh. Ukljucen solarni panel 8W (od istog proizvođača). Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature -		
---	---	--	--

	20°C do 60°C. IP66; TVS 2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona; zaštita od prolaznih napona. Garancija minimum 12 mjeseci	20°C do 60°C. IP66; TVS 2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona; zaštita od prolaznih napona. Garancija 12 mjeseci		
5 Micro sd kartica	Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Garancija minimum 12 mjeseci	Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Garancija 12 mjeseci	35 Kom.	30 EUR
6 Nosač	"Aluminijumski stubni nosač za ponudenu kameru Opis :Aluminijumski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od visokokvalitetnog aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove."	Nosač "Aluminijumski stubni nosač za ponudenu kameru Opis :Aluminijumski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od visokokvalitetnog aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove."	35 kom	20 EUR

Shodno članu 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ponuda je neispravna jer nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude.

- Ponuđač Digitech doo Podgorica preko ESJN podnio je ponudu #164886 dana 9.6.2026 9:01 kao samostalnu.

Službenik za javne nabavke u postupku pregleda, vrednovanja i ocjene ponuda ocjenio je da je ova ponuda neispravna iz sledećeg razloga:

Ponuđač je u bitnim karakteristikama predmeta nabavke za stavke:

1. UPS naveo Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta.
2. 4G ruter naveo je 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2x2 MIMO. Fiksne Wi-Fi antene: minimalno 2. Mesh, Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m.

3. Switch naveo je Total PoE budzet: minimalno 240W.

4. Kamere naveo je PT Kamera minimalno 3MP, diode dometa minimalno 30m, Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360, (640 × 360), Ugrađena litijum baterija od minimalno 65 Wh.

Ponudač je trebalo da navede precizne vrijednosti koje su tražene tehničkom specifikacijom , a ne da samo prepíše zahtjev naručioca sa naznakama "minimalno" i "maksimalno".

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1 UPS	"Minimalna specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz ± 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Garancija minimum 12 mjeseci"	UPS. "Minimalna specifikacija uređaja: Line interactive Snaga: 2000VA - 1200W Priključci: 4x schuko Portovi za komunikaciju: 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Baterija: 2X 12V/9Ah. Frekventni opseg (režim rada sa baterijom): 50 Hz ± 1%. Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. LCD ekran. Nivo buke: max 40 dB. Punjenje: max 6-8 sati za 90% kapaciteta. Funkcija hladnog starta i funkcija za uštedu energije. Ponudeno: NJOY Keen 2000 USB 1200W UPS, garancija 24 mjeseca.	2 Kom.	130 EUR
2 4G ruter	Minimalna specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina: minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports:	4G ruter. Minimalna specifikacija uređaja: 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi ruter. 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi brzina:	2 Kom.	168 EUR

	minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2×2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti. Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola. Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Garancija minimum 12 mjeseci	minimalno 300 / 867 Mbps. Gigabit Ethernet Ports: minimalno 4. Nano SIM stotovas: minimalno 2. 2×2 MIMO. Fiksne WiFi antene: minimalno 2. Mesh, VPN Server and klijent funkcionalnosti. Odvojive cellular antene: 4 SMA Female. Cloud kontrola. Procesor: minimalno 850 MHz Dual-Core. Memorija: minimalno 128 MB + 16 MB flash. Maksimalni domet: minimalno 170 m. Fizički tasteri: WPS i reset. Podržana montaza na zidu. Napajanje: 12V=1A. Ponuđeno: Teltonika RUT901, garancija 24 mjeseca		
3 Switch	Minimalna specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: minimalno 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta. Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Garancija minimum 12 mjeseci	Switch.Minimalna specifikacija uređaja: Broj PoE portova: 8. Total PoE budzet: minimalno 240W. Kategorija: industrijski. Podržani standardi: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. MAC address memorija 2K. IEEE802.3x Flow Control. Tip montaze: DIN rail. Redundantno napajanje: 12~48 V DC, sa funkcijom zaštite od obrnutog polariteta.	2 Kom.	145 EUR

		Prošireni opseg radne temperature: -40 °C ~ +80 °C. Klasa zaštite: IP40. Zaštita od kratkih spojeva. Zaštita od grmljavine i prenapona. Ponudeno: Teltonika TSW202, garancija 24 mjeseca		
4 Kamera	Minimalna specifikacija uređaja: PT Kamera minimalno 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje, 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Iluminator uključ.). diode dometa minimalno 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR),WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0.Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvrćanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv: Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric).	Kamera. Minimalna specifikacija uređaja: PT Kamera minimalno 3MP. 4G konekcija. solarno napajanje, 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje. ROM i RAM: 256MB. Fiksni objektiv 2.8mm F1.0. Osetljivost 0.0005 lux@F1.0 (kolor, Iluminator uključ.). diode dometa minimalno 30m, Smart Tracking, Prava D/N funkcija (ICR),WDR: Fiksni objektiv/PT: DWDR, SMD 3.0.Detekcija pokreta, ljudi i vozila. Dvosmjerni razgovor. Sirena i svetlosno aktivno odvrćanje. 6x hybrid zoom. Video kompresija: Smart H.265+. Rezolucija minimalno: Fiksni objektiv: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); PT: 3M (2304 ×	35 Kom.	410 EUR

	Ugradjen mikrofon i zvucnik. Podrska za mobile klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage tracking. MicroSD slot sa podrzanim kapacitetom do 512GB, Ugradjena litijum baterija od minimalno 65Wh. Ukljucen solarni panel 8W (od istog proizvođača). Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature -20°C do 60°C. IP66; TVS 2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona; zaštita od prolaznih napona. Garancija minimum 12 mjeseci	1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360), PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360). Rotacija slike: 180°. Pan/Tilt domet: fiksni objektiv: Pan: 0° to 210°; Tilt: -7° to +20° (manual), PT: Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric). Ugradjen mikrofon i zvucnik. Podrska za mobile klijente: Android i OS. Smart Tracking: Auto tracking lite. Linkage tracking. MicroSD slot sa podrzanim kapacitetom do 512GB, Ugradjena litijum baterija od minimalno 65Wh. Ukljucen solarni panel 8W (od istog proizvođača). Režim super uštede energije: 40 mW (4G održavanje aktivnosti). Opseg radne temperature -20°C do 60°C. IP66; TVS 2000 V otporan na grom; zaštita od prenapona; zaštita od prolaznih napona. Ponudeno: Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20, garancija 24 mjeseca		
--	---	--	--	--

5	Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Garancija minimum 12 mjeseci	Micro sd kartica. Micro sd kartica od 128GB, za ponudjenu kameru. Ponuđeno: Dahua SD CARD 128 GB, garancija 24 mjeseca	35 Kom.	14 EUR
6	Nosač "Aluminijumski stubni nosač za ponuđenu kameru Opis :Aluminijumski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od visokokvalitetnog aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove."	Nosač. Aluminijumski stubni nosač za ponuđenu kameru Opis :Aluminijumski stubni nosač namijenjen za montažu kamere na stubove i cijevne nosače. Izrađen od visokokvalitetnog aluminijuma, otporan na koroziju i spoljne vremenske uslove. Ponuđeno: Dahua PFA150-V2, garancija 24 mjeseca	35 Kom.	28 EUR

Shodno članu 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ponuda je neispravna jer nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude.

Vrednovanje ponuda

Službenik za javne nabavke izvršio je vrednovanje ispravne ponude:

☐ po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

Ponudi ponuđača ICT Integracija doo Podgorica za ponuđena cijena bez PDV u iznosu od 17.968 EUR dodijeljeno je 100 bodova

Ponuda je bodovana na sledeći način:

$$17.968 / 17.968 \times 100 = 100$$

Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudi po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

R.B.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	164310	ICT Integracija doo Podgorica	100

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponudač: ICT Integracija d.o.o. Podgorica
Kontakt-osoba: Aleksandra Grbović
Adresa: FILIPA LAINOVIĆA 19
Poštanski broj: 81101
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj (PIB): 03537846
Telefon: 067967666
Elektronska adresa (e-mail): info@integracija.me.

IX Cijena najpovoljnije ponude

Ponuđena cijena bez PDV je 17.968,00 EUR.

Ovlašćeno lice naručioca, Stevo Pejović, dipl. pravnik

