

PREGLED POSTUPKA #117453

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS PODGORICA DOO
PIB	02653753
E-mail	info@parkingservispg.me
Telefon	020/665-515
Internet adresa	www.parkingservispg.me
Fax	020/665-515
Adresa	Trg Argentina 8
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada i šemiranje elektro ormara i mašinskih elemenata
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bilgena Pačariz
Kontakt	+38220665515
Datum objave	15.06.2026. 15:00

Napomena	S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodne količine artikala navedenih u specifikaciji robe, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) koji glasi: „Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke“.U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponudjačem će se zaključiti na iznos opredijeljenih sredstava nabavke tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponudjača.Po potpisivanju Ugovora a Isporuka predmetnih količina će se izvršiti u roku od tri dana, po količini koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	PARKING SERVIS PODGORICA DOO Izrada i šemiranje elektro ormara i mašinskih elemenata 45315100 - Elektrotehničke instalacije 45317000 - Ostali elektroinstalacijski radovi	22.191,00 EUR	4.660,11 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
- IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24).	Obrazac 2
ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA.	Rok važenja ponude
- ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREDJIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUCIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA NARUDŽBE NA ADRESI MAGACINA NARUCIOCA DO DOSTIZANJA CIJENE PREDVIDJENE NABAVKOM.	Rok izvršenja ugovora
MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA	Mjesto izvršenja ugovora
- NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE.NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: _____ BANKA: _____ (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Način plaćanja
ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE.	Rok plaćanja

PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM.	Stručna i tehnička sposobnost
NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLASCENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA.	Drugi uslovi
PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.191,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	SPECIFIKACIJA KUĆIŠTA TIP #1:	SPECIFIKACIJA KUĆIŠTA TIP #1: SISTEM KUĆIŠTA PARKIRNOG TERMINALA TREBA BITI IZVEDEN IZ ČETIRI KOMPONENTE: KUĆIŠTE ZA SMJEŠTAJ PARKIRNE OPREME (KAMERE, LED DISPLEJA, KONTROLERA, SENZORA INDUKTIVNIH PETLJI, NAPAJANJA...), VRATA KUĆIŠTA S BRAVOM I ŠARNIRIMA, TEMELJNOM PLOČOM TE SETOM OD ČETIRI ANKER VIJKA. DIMENZIJA KUĆIŠTE TREBAJU BITI 400X310X1250 MM (DXŠXV) S DOZVOLJENIM ODSUPANJEM OD 5%. KUĆIŠTE S PRIPADAJUĆIM KOMPONENTAMA TREBAJU BITI IZRAĐENA OD ČELIKA KVALITETE DC01, DEBLJINE MATERIJALA OD 2.0MM ODNOSNO 3.0MM ZA TEMELJNU PLOČU. KOMPONENTE KUĆIŠTA TREBA DA SU PROIZVEDENE UPOTREBOM TEHNOLOGIJOM CNC PROBIJANJA I CNC SAVIJANJA, A KUĆIŠTE TREBA DA JE NEPROPUSNO ZAVARENO MIG/MAG TEHNOLOGIJOM ZAVARIVANJA. ZAVARENO ČELIČNO KUĆIŠTE I SVE PRIPADAJUĆE KOMPONENTE POVRŠINSKI TREBAJU BITI ZAŠTIĆENE OD KOROZIJE POSTUPKOM DVOSTRANOG ELEKTROSTATSKOG FARBANJA DEBLJINE NANOSA 80 μM ZA VANJSKU UPOTREBU. NA OTVORIMA VRATA TREBA DA BUDU MONTIRANI BRTVENI	1,00 sistem

PROFILI ŠTO U KOMBINACIJI S VRATIMA, ODGOVARAJUĆIM ŠARNIRIMA TE BRAVOM S POLUCILINDROM ZA ZATVARANJE VRATA U 3 TOČKE, OSIGURAVA TRAŽENU IP54 ZAŠTITU. UNUTAR KUĆIŠTA TREBAJU BITI MONTIRANI ODGOVARAJUĆI NOSAČI PRINTERA, KAMERE, LED PANELA, INTERFONA, POS UREĐAJA TE DIN ŠINE ZA MONTAŽU ELEKTRONIČKIH KOMPONENTI. S VANJSKE STRANE TREBA BITI MONTIRANA ZAŠTITNA MASKA ZA KAMERU TE ODGOVARAJUĆE PLOČICE I POKLOPCI OTVORA NA KUĆIŠTU. UZ KUĆIŠTE TREBA ISPORUČITI I TEMELJNA PLOČA IZ ČELIKA KVALITETE DC01 DEBLJINE MATERIJALA 3MM KOJA JE ISTO TAKO POVRŠINSKI ZAŠTIĆENA OD KOROZIJE POSTUPKOM DVOSTRANOG ELEKTROSTATSKOG FARBANJA DEBLJINE NANOSA 80 μM ZA VANJSKU UPOTREBU. TAKOĐER U OPSEGU ISPORUKE SU I ČETIRI (4) ČELIČNE ANKER NAVOJNE ŠIPKE.

2	SPECIFIKACIJA KUĆIŠTA TIP #2:	SPECIFIKACIJA KUĆIŠTA TIP #2: SISTEM KUĆIŠTA PARKIRNOG TERMINALA TREBA BITI IZVEDEN IZ DVIJE KOMPONENTE: KUĆIŠTE ZA SMJEŠTAJ PARKIRNE OPREME (INTERKOMA I POS ČITAČA, NAPAJANJA...), PREDNJE MASKE S OTVORIMA ZA MONTAŽU NAVEDENIH KOMPONENTI. DIMENZIJA KUĆIŠTE TREBAJU BITI 180X150X1200 MM (DXŠXV) S DOZVOLJENIM ODSUPANJEM OD 5%. KUĆIŠTE S PRIPADAJUĆIM KOMPONENTAMA TREBAJU BITI IZRAĐENA OD ČELIKA KVALITETE DC01, DEBLJINE MATERIJALA OD 2.0MM. KOMPONENTE KUĆIŠTA TREBA DA SU PROIZVEDENE UPOTREBOM TEHNOLOGIJOM CNC PROBIJANJA I CNC SAVIJANJA, A KUĆIŠTE TREBA DA JE NEPROPUSNO ZAVARENO MIG/MAG TEHNOLOGIJOM ZAVARIVANJA. ZAVARENO ČELIČNO KUĆIŠTE I SVE PRIPADAJUĆE KOMPONENTE POVRŠINSKI TREBAJU BITI ZAŠTIĆENE OD KOROZIJE POSTUPKOM DVOSTRANOG ELEKTROSTATSKOG FARBANJA DEBLJINE NANOSA 80 µM ZA VANJSKU UPOTREBU. UNUTAR KUĆIŠTA TREBAJU BITI MONTIRANI ODGOVARAJUĆI NOSAČI INTERFONA, POS UREĐAJA. PREDVIĐENA MONTAŽA KUĆIŠTA JE NA DNU KUĆIŠTA PUTEM ČETIRI (4) VIJKA KOJA SE UTIPLAVAJU U BETONSKU PODLOGU.	1,00 sistem
---	-------------------------------	---	-------------