PREGLED POSTUPKA #117495

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OTPADNE VODE BUDVA DOO
PIB	03304388
E-mail	javnenabavke@otpadnevode.me
Telefon	033/475-657
Internet adresa	www.otpadnevode.me
Fax	033/475-657
Adresa	Omladinskih brigada bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka vazdušnog ventila i nožastog zasuna
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Šašović
Kontakt	033/475-657
Datum objave	15.06.2026. 13:00
Napomena	Nabavka robe - Nabavka vazdušnog ventila i nožastog zasuna

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka vazdušnog ventila i nožastog zasuna	15.06.2026 13:00	19.06.2026 13:00	19.06.2026 13:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 120 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 1 godina proizvođačke garancije. Ponuđač je u svojoj ponudi obavezan dostaviti u slobodnoj formi Izjavu ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom potvrđuje garantni rok za ponuđenu opremu. Garantni rok se počinje računati od momenta isporuke roba odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetnih roba.	Garantni rok
Ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (Izjavu izdatu od strane proizvođača opreme, potvrda proizvođača, tehnički list, sertifikat ili drugi dokument) kojima Ponuđač potvrđuje da ponuđena roba ima iste ili bolje karakteristike u odnosu na traženu.	Drugi uslovi

Ponuđač je obavezan za ponuđenu robu dostaviti (ukoliko nije proizvođač opreme) autorizaciju proizvođača za distribuciju robe ili njegovog ovlašćenog zastupnika za teritoriju Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna troškove isporuke robe do sjedišta Naručioca.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kombinovani vazdušni ventil velikog kapaciteta DN150 PN10/16	Kombinovani vazdušni ventil velikog kapaciteta DN150 PN10/16 za otpadne vode, materijal -čelik sa epoksi premazom; Otvori: automatski 16 mm², kinetički 5024 mm²; Radni pritisak: 0.2 – 16 bara; Maksimalna visina kompletnog ventila je 600mm; Mali otvor u automatskom ventilu ispušta male količine vazduha pod pritiskom; opruga kompenzuje male promjene pritiska; Jedinstven dizajn plovka sprečava kontakt otpadnih voda sa zaptivnim mehanizmom; Disk postavljen na vrhu ventila štiti poluge i klinove od korozije; Plovak od nerđajućeg čelika; Zaštita od prskanja (spray guard); Tijelo od čelika sa epoksi premazom; Mogućnost drenaže i ispiranja kroz bočni odvod; Izlaz omogućava uklanjanje viška tečnosti; Sa priključnim prirubnicama; Sklop plovka, Kuglasti ventil, Vijak, Podloška - Nerđajući čelik; Tijelo-Čelik; Zaptivka za vazduh i vakuum - EPDM guma; O-prsten-NBR guma; Zaptivka za ispuštanje vazduha - EPDM guma; Disk za ispuštanje vazduha - Ojačani PA (poliamid), tip: 701-150-78-11003, proizvođač: AVK International A/S ili ekvivalent	1,00 komad

2	Nožasti zasun DN150 PN10/16	Nožasti zasun sa ne-rastućim vretenom i ručnim točkom za tretman otpadnih voda DN150 PN10/16, Nožasti zasunski ventil sa nerastućim vretenom i ručnim točkom za tretman otpadnih voda; radna temperatura od 0°C do +80°C; Prirubnice ventila su izrađene prema međunarodnim standardima EN 1092□2 / ISO 7005□2 za radni pritisak od 10/16 bara; Jarmovi od ugljeničnog čelika sa premazom 100–150 µm Plascoat PPA571 Aqua; Zasun, vreteno, vijci i matice od nerđajućeg čelika; Odobreno prema ATEX Direktivi 2014/34/EU; Odobreno prema Direktivi o opremi pod pritiskom 2014/68/EU; Tijelo liveno sa UV otpornim poliesterskim premazom 100–150 µm, RAL 5017.; Podupirači integrisani u liveno tijelo štite zasun od savijanja pod pritiskom; Veza vretena i zasuna osigurana samozaključavajućim maticama; Puni otvor bez smanjenja protoka; Dvosmjeran, može se ugraditi nezavisno od pravca protoka; Vreteno-Nerđajući čelik 316; Vijak, Zasun, Ručni točak, podloška-Nerđajući čelik A4; Matica vretena-Bronza; Tijelo- liv GJS-400-15 (GGG-40); tip: 7020150100000155, proizvođač: AVK International A/S ili ekvivalent	1,00 komad