

Broj: 1021/3-JN/26-1452/5
Podgorica, 18.06.2026. godine

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24)
Naručilac vrši

IZMJENU br. 1
Tenderske dokumentacije br. 41/26, šifra postupka 116404 od 10.6.2026. godine
Sredstva lične zaštite

- Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na način što se u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“

Stavka 2 se mijenja i sada glasi

2	Radno odijelo – ljetnje	Radna bluza: Radna bluza s prednjim kopčanjem s drikerima i sa patentom koji je prekriven ranflom. U vratnom dijelu je kopčanje na drikere, tako da se kopčanjem dobija ruska kragna, koja štiti vrat. Bluza treba da ima minimum 7 džepova i to: dva džepa u grudnom dijelu, od kojih jedan ima kopčanje na preklop i čičak, dva kosa usječena džepa u struku, kopčanje na driker, džep na rukavu predvojen na dva dijela od kojih se jedan kopča na čičak a drugi je džep za olovku, i dva džepa u unutrašnjosti u predjelu struka. U grudnom dijelu, bluza treba da ima na traci mjesto za kačenje oznake sa imenom. Regulacija širine jakne i rukava (zglobova) pomoću driker. Materijal: 65% polyester 35 % pamuk (±3%) Masa tkanine po jedinici površine: 245 g/m ² (±3%) Promjena dimenzija prilikom pranja (40°C): osnova: -1,7% ±3%, potka: 0,6% ±3%. Postojanost boje prilikom pranja na 40°C min. 4 Postojanost boje prilikom hemijskog čišćenja min.4 Postojanost boje na znoj: Kiselo min. 4, Bazno min.4 Zatezna čvrstoća: osnova min. 1800 N potka: min. 1000 N Radne pantalone s tregerima. Kopčanje pantalona s obje strane struka na drikere. Podesivi pojas. Panatalone trebaju da imaju gajke za kaiš i minimum 8 džepova i to: jedan veliki na plastronu na grudima s preklopom, dva kosa usječena džepa u struku, džep na butini, dva zadnja džepa, džep za lenjir i džep za čekić. Otvori za štitnike za koljena. Materijal : 65% polyester/35 % pamuk (±3%) Masa tkanine po jedinici površine: 245 g/m ² (±3%) Zatezna čvrstoća: osnova min.1800 N, potka min. 1000 N Promjena dimenzija prilikom pranja (40°C): osnova: - 1,7% ±3%, potka: 0,6% ±3%. Postojanost boje prilikom pranja na 40°C min. 4. Postojanost boje prilikom hemijskog čišćenja: min.4 Postojanost boje na znoj: Kiselo min. 4, Bazno min.4 Boja: teget sa mogućnošću detalja u drugoj boji. Sito štampa prema knjizi grafičkih standarada CGES. Standard: EN ISO 13688 ili ekvivalent.	80 komad
---	-------------------------	---	----------

Stavka 4 se mijenja i sada glasi

4	Radno odijelo – zimsko	Radna jakna: Radna jakna s prednjim kopčanjem na patent i drikere, zaštićeni preklopom, treba da posjeduje minimum 8 džepova i to: 2 unutrašnja džepa, džep za mobilni telefon, široke džepove na grudima i na dnu, džep za olovku. Jakna posjeduje podesivi struk i manžetnu, reflektivne umetke, YKK® patent zatvarač ili ekvivalent, omču za slušalice, ergonomski dizajn za ruke i najlonsko ojačanje na laktu. Materijal: 60% pamuk, 40% poliester (±3%) Masa tkanine po jedinici površine: 290 g/m ² (±3%) Promjena dimenzija prilikom pranja na 60°C: osnova: - 2,7% potka: - 2,0% (±3%) Zatezna čvrstoća: osnova min.1900 N, potka min. 890 N Radne pantalone: Ergonomski dizajn za koljena i noge, ojačane u predjelu prepone. Pantalone treba da imaju minimum 8 džepova i to: 2 prednja džepa, džep za kovani novac, 2 zadnja džepa od kojih je minimum jedan s preklopom, džep za olovku, bočni džep, džep za lenjir. Pantalone treba imaju našivenu omču za kačenje alata, podesiv struk i YKK® patent zatvarač ili ekvivalent. Materijal: Pamuk	80 komad
---	------------------------	--	----------

		60%, poliester 40% ($\pm 3\%$) Težina po jedinici površine: 290gr/m ² ($\pm 3\%$) Promjena dimenzija prilikom pranja na 60°C: osnova: – 2,7% potka: – 2,0 % ($\pm 3\%$) Zatezna čvrstoća: osnova min.1900 N, potka min. 850 N. Boja: teget sa mogućnošću detalja u drugoj boji Sito štampa prema knjizi grafičkih standarada CGES. Standard: EN ISO 13688 ili ekvivalent.	
--	--	--	--

Stavka 5 se mijenja i sada glasi

5	Cipele zaštitne poluduboke	Poluduboka cipela treba da bude izrađena od vodoodbojne pune zrnaste kože, debljine 1,8/2,0 mm, sa GORE-TEX Performance Comfort membranom ili ekvivalent. Cipela treba da bude antistatička, otporna na udare, otporna na klizanje sa nemetalnim međudonom. Ležište za stopalo treba da bude izrađeno od specijalnog jedinjenja EVA + nitrila, velike nosivosti i promjenljive debljine. Ležište treba da bude termoformirano, bušeno i presvučeno visoko prozračnom tkaninom. Ležište treba da bude posebno tretirano na površini i šavovima od provodljivog konca što garantuje antistatičnost. Treba da ima antitorzioni uložak koji je izrađen od polikarbonata i fiberglasa i postavljen na odgovarajućem mjestu između pete i đona, što obezbjeđuje potporu i zaštitu tabanskog svoda i time sprečava štetna savijanja i/ili nevoljno uvijanje. Postava zadnjeg dijela gornjišta treba da ima zaštitnu membranu i da bude prozračna i otporna na habanje, debljine min. 1,2 mm. Cipela treba da ima đon koji ima poliuretansku zaštitu i zaštitne kapice. Đon treba da bude antistatičkog poliuretana/TPU koji je direktno brizgan u gornjište. Spoljni dio đona treba da bude crni TPU koji je otporan na klizanje, otporan na habanje i otporan na ugljovodonike. Treba da ima antiperforacioni međudon koji je izrađen od višeslojne, veoma rastegljive tkanine, koja je otporna na probijanje. Međudon: Crni poliuretan, niska gustina, udoban i otporan na udare. Obuća treba da bude pogodna za korišćenje u vlažnoj sredini. Kompletne cipele treba da budu vodootporna. Dno cipele treba da bude pogodno za disipaciju elektrostatičkog naelektrisanja. Cipela treba da ima nemetalnu kapicu koja je otporna na udare do min. 200 J i otporna na kompresiju do min. 1500 kg. Cipela treba da ima sistem za apsorbovanje energije. Težina (vel. 8): 700 g $\pm$ 2% Širina vel. (6): 10 $\pm$ 2% Širina vel.(6,5 - 12): 11 $\pm$ 2% Vodootpornost (područje prodiranja vode nakon 1000 koraka u površini poplavljenom vodom): $\leq$ 3 cm² Otpornost na udare (zazor nakon udara): min. 15,5 mm Otpornost na kompresiju (zazor nakon kompresije): min. 15,5 mm Otpornost na probijanje: do 1100 N bez perforacije Električna otpornost: mokro - suvo (MΩ): od 300 - 700 Apsorpcija udara: min. 34 J Propusnost vodene pare (gornjište): $\geq$ 6 mg/cm² h Koeficijent propusnosti (gornjište): $\geq$ 55 mg/cm² Apsorpcija vode: max. 30% Prodiranje vode: max. 0,15 g Propusnost vodene pare (postava zadnjeg dijela gornjišta): $\geq$ 17 mg/cm² h Koeficijent propusnosti (postava zadnjeg dijela gornjišta): $\geq$ 145 mg/cm² Otpornost na habanje (gubitak zapremine): max. 120 mm³ Otpornost na savijanje (povećanje reza): max. 3 mm Čvrstina spoja između slojeva: min. 3,5 N/mm Otpornost na ugljovodonike (Δ(oznaka delta)V= povećanje zapremine): max 8% SRA : keramika + razblaženi deterdžent – ravno min. 0,40 SRA : keramika + razblaženi deterdžent – peta (kontaktni ugao 7°) min. 0,31 SRB: čelik + glicerol – ravno min. 0,22 SRB: čelik + glicerol – peta (kontaktni ugao 7°) min. 0,19 Boja: crna ili braon Standard: EN ISO 20345, S7S CI SC FO SR ili ekvivalenti	130 par
---	----------------------------------	--	---------

2. U tenderskoj dokumentaciji se mijenja dio NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 8:30 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 06.07.2026. godine u 8:30 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 8:30 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>."

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke