

PREGLED POSTUPKA #117941

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT
PIB	02295407
E-mail	javnenabavke@vodovodtivat.com
Telefon	032/671-788
Internet adresa	www.vodovodtivat.com
Fax	032/671-790
Adresa	II Dalmatinske 3A
Grad	Tivat
Poštanski broj	85320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka sitnog materijala
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Snežana Petković
Kontakt	032/671-788
Datum objave	23.06.2026. 09:00

Napomena	* Usluge koje su predmet nabavke, vršiće se sukcesivno, na zahtjev Naručioca, do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti. Rok isporuke je maksimalno 2 kalendarska dana od dana prijema narudžbenice. * Uz ponudu je neophodno dostaviti prateću dokumentaciju, tehničke listove i kataloge proizvoda koji jasno i nedvosmisleno potvrđuju ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika. Radi lakše provjere usklađenosti ponude sa tehničkim zahtjevima, dostavljena dokumentacija mora biti jasno strukturirana i pregledna, kako bi se omogućio jednostavan uvid u sve relevantne informacije. Svi dokumenti moraju biti jasno označeni i organizovani tako da omogućavaju brzo i jednostavno povezivanje sa odgovarajućim stavkama iz zahtjeva. Za svaku ponuđenu stavku obavezno je potrebno navesti naziv proizvođača, kao i precizno označiti dokumentaciju kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod u potpunosti odgovara traženim tehničkim karakteristikama. * Takođe, navedene usluge/djelovi nijesu obavezni za Naručioca, već će se nabavljati po potrebi.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT Nabavka i isporuka sitnog materijala 44115210 - Vodoinstalaterski materijali	24.765,00 EUR	5.200,65 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava -Obrazac 2	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu je neophodno dostaviti prateću dokumentaciju, tehničke listove i kataloge proizvoda koji jasno i nedvosmisleno potvrđuju ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika. Radi lakše provjere usklađenosti ponude sa tehničkim zahtjevima, dostavljena dokumentacija mora biti jasno strukturirana i pregledna, kako bi se omogućio jednostavan uvid u sve relevantne informacije. Svi dokumenti moraju biti jasno označeni i organizovani tako da omogućavaju brzo i jednostavno povezivanje sa odgovarajućim stavkama iz zahtjeva. Za svaku ponuđenu stavku obavezno je potrebno navesti naziv proizvođača, kao i precizno označiti dokumentaciju kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod u potpunosti odgovara traženim tehničkim karakteristikama. Takođe, navedene usluge/djelovi nijesu obavezni za Naručioca, već će se nabavljati po potrebi.	Stručna i tehnička sposobnost
Usluge koje su predmet nabavke, vršiće se sukcesivno 365 dana, na zahtjev Naručioca, do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti. Rok isporuke je maksimalno 2 kalendarska dana od dana prijema narudbenice.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude 30 dana	Rok važenja ponude
Rok plaćanja: je 30 dana od dana dostavljanja mjesečne fakture za izvršene usluge.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja: Tivat	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.765,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	"KOLJENO POCINČANO, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø1/2"	100,00 kom
2	"KOLJENO POCINČANO, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø3/4"	100,00 kom
3	"KOLJENO POCINČANO, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø1"	80,00 kom
4	"KOLJENO POCINČANO, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø5/4"	60,00 kom
5	"KOLJENO POCINČANO, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø6/4"	50,00 kom
6	"KOLJENO POCINČANO, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø2"	50,00 kom

7	"KOLJENO POCINČANO, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø2 1/2"	20,00 kom
8	"T – KOMAD POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø1/2"	50,00 kom
9	"T – KOMAD POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø3/4"	50,00 kom
10	"T – KOMAD POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø1"	50,00 kom
11	"T – KOMAD POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø5/4"	40,00 kom
12	"T – KOMAD POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø6/4"	30,00 kom
13	"T – KOMAD POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø2"	30,00 kom
14	"T – KOMAD POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø2 1/2"	10,00 kom
15	"MUF POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø1/2"	50,00 kom

16	"MUF POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø3/4"	60,00 kom
17	"MUF POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø1"	70,00 kom
18	"MUF POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø5/4"	50,00 kom
19	"MUF POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø6/4"	30,00 kom
20	"MUF POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø2"	40,00 kom
21	"MUF POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø2 1/2"	10,00 kom
22	"DUPLI NIPL POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø1/2"	100,00 kom
23	"DUPLI NIPL POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø3/4"	100,00 kom
24	"DUPLI NIPL POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø1"	50,00 kom

25	"DUPLI NIPL POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø5/4"	40,00 kom
26	"DUPLI NIPL POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø6/4"	35,00 kom
27	"DUPLI NIPL POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø2"	40,00 kom
28	"DUPLI NIPL POCINČANI, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø2 1/2"	10,00 kom
29	"HOLENDER, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø1/2"	20,00 kom
30	"HOLENDER, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø3/4"	20,00 kom
31	"HOLENDER, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø1"	20,00 kom
32	"HOLENDER, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø5/4"	20,00 kom
33	"HOLENDER, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø6/4"	20,00 kom

34	"HOLENDER, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228 "	Ø2"	20,00 kom
35	"ČEP, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø1/2"	60,00 kom
36	"ČEP, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø3/4"	80,00 kom
37	"ČEP, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø1"	70,00 kom
38	"ČEP, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø5/4"	50,00 kom
39	"ČEP, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø6/4"	20,00 kom
40	"ČEP, POCINČANI Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN 10242 EN ISO 228"	Ø2"	40,00 kom
41	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø3/4" - Ø1/2"	80,00 kom
42	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø1" - Ø3/4"	100,00 kom

43	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø1" - Ø1/2"	50,00 kom
44	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø5/4" - Ø1/2"	50,00 kom
45	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø5/4" - Ø3/4"	50,00 kom
46	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø5/4" - Ø1"	50,00 kom
47	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø6/4" - Ø1/2"	20,00 kom
48	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø6/4" - Ø3/4"	20,00 kom
49	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø6/4" - Ø1"	30,00 kom
50	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø6/4" - Ø5/4"	30,00 kom
51	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø2" - Ø1/2"	50,00 kom

52	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø2" - Ø3/4"	50,00 kom
53	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø2" - Ø1"	60,00 kom
54	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø2" - Ø5/4"	50,00 kom
55	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø2" - Ø6/4"	40,00 kom
56	REDUKCIJA POCINČANA, Materijal: temperovani liveni čelik - pocinkovan 25 bara ; Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Ø2 1/2" - Ø2"	10,00 kom
57	POLUSPOJNICA MESINGANA, 30 bara Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø20 ;	100,00 kom
58	POLUSPOJNICA MESINGANA, 30 bara Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø25 ;	100,00 kom
59	POLUSPOJNICA MESINGANA, 30 bara Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø32 ;	100,00 kom
60	POLUSPOJNICA MESINGANA, 30 bara Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø40 ;	100,00 kom
61	POLUSPOJNICA MESINGANA, 30 bara Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø50 ;	50,00 kom
62	POLUSPOJNICA MESINGANA, 30 bara Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø63 ;	50,00 kom

63	SPOJNICA MESINGANA, 30 bara.Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø20	20,00 kom
64	SPOJNICA MESINGANA, 30 bara.Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø25	20,00 kom
65	SPOJNICA MESINGANA, 30 bara.Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø32	50,00 kom
66	SPOJNICA MESINGANA, 30 bara.Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø40	40,00 kom
67	SPOJNICA MESINGANA, 30 bara.Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø50	20,00 kom
68	SPOJNICA MESINGANA, 30 bara.Proizveden u skladu sa EN ISO 228	Za cijev Ø63	20,00 kom
69	KLIZNA SPOJNICA MESINGANA,Proizvedeno u skladu sa EN ISO 228 10 bara.	Ø1/2"	30,00 kom
70	KLIZNA SPOJNICA MESINGANA,Proizvedeno u skladu sa EN ISO 228 10 bara.	Ø3/4"	30,00 kom
71	KLIZNA SPOJNICA MESINGANA,Proizvedeno u skladu sa EN ISO 228 10 bara.	Ø1"	30,00 kom
72	KLIZNA SPOJNICA MESINGANA,Proizvedeno u skladu sa EN ISO 228 10 bara.	Ø5/4"	30,00 kom
73	KLIZNA SPOJNICA MESINGANA,Proizvedeno u skladu sa EN ISO 228 10 bara.	Ø6/4"	30,00 kom
74	KLIZNA SPOJNICA MESINGANA,Proizvedeno u skladu sa EN ISO 228 10 bara.	Ø2"	30,00 kom
75	"VENTIL MESINGANI SA TOČKOM,· Materijal tijela i nadgradnje mesing Materijal točka čelik Proizveden u skladu sa EN ISO 228 10 bara "	Ø1/2"	60,00 kom

76	"VENTIL MESINGANI SA TOČKOM,· Materijal tijela i nadgradnje mesing Materijal točka čelik Proizveden u skladu sa EN ISO 228 10 bara "	Ø3/4"	60,00 kom
77	"VENTIL MESINGANI SA TOČKOM,· Materijal tijela i nadgradnje mesing Materijal točka čelik Proizveden u skladu sa EN ISO 228 10 bara "	Ø1"	60,00 kom
78	"VENTIL MESINGANI SA TOČKOM,· Materijal tijela i nadgradnje mesing Materijal točka čelik Proizveden u skladu sa EN ISO 228 10 bara "	Ø5/4"	50,00 kom
79	"VENTIL MESINGANI SA TOČKOM,· Materijal tijela i nadgradnje mesing Materijal točka čelik Proizveden u skladu sa EN ISO 228 10 bara "	Ø6/4"	30,00 kom
80	"VENTIL MESINGANI SA TOČKOM,· Materijal tijela i nadgradnje mesing Materijal točka čelik Proizveden u skladu sa EN ISO 228 10 bara "	Ø2"	30,00 kom
81	"KUGLA VENTIL, · Za pitku vodu Materijal tijela mesing Zaptivni dio tijela sa niklovanom površinskom zaštitom. Zatvarač je kugla sa punim protokom od tvrdo hromiranog mesinga. Proizveden u skladu sa EN ISO 228 , pritisak 25 bara "	Ø1/2"	50,00 kom
82	"KUGLA VENTIL, · Za pitku vodu Materijal tijela mesing Zaptivni dio tijela sa niklovanom površinskom zaštitom. Zatvarač je kugla sa punim protokom od tvrdo hromiranog mesinga. Proizveden u skladu sa EN ISO 228 , pritisak 25 bara "	Ø3/4"	50,00 kom

83	"KUGLA VENTIL, · Za pitku vodu Materijal tijela mesing Zaptivni dio tijela sa niklovanom površinskom zaštitom. Zatvarač je kugla sa punim protokom od tvrdo hromiranog mesinga. Proizveden u skladu sa EN ISO 228 , pritisak 25 bara "	Ø1"	50,00 kom
84	"KUGLA VENTIL, · Za pitku vodu Materijal tijela mesing Zaptivni dio tijela sa niklovanom površinskom zaštitom. Zatvarač je kugla sa punim protokom od tvrdo hromiranog mesinga. Proizveden u skladu sa EN ISO 228 , pritisak 25 bara "	Ø5/4"	50,00 kom
85	"KUGLA VENTIL, · Za pitku vodu Materijal tijela mesing Zaptivni dio tijela sa niklovanom površinskom zaštitom. Zatvarač je kugla sa punim protokom od tvrdo hromiranog mesinga. Proizveden u skladu sa EN ISO 228 , pritisak 25 bara "	Ø6/4"	20,00 kom
86	"KUGLA VENTIL, · Za pitku vodu Materijal tijela mesing Zaptivni dio tijela sa niklovanom površinskom zaštitom. Zatvarač je kugla sa punim protokom od tvrdo hromiranog mesinga. Proizveden u skladu sa EN ISO 228 , pritisak 25 bara "	Ø2"	20,00 kom

87	PROPUSNI KUGLA VENTIL DN 20(3/4") sa sigurnosnim dodatkom za privremeno ili trajno zatvaranje ventila. 16 bara	Zaključavanje u bilo kom položaju od 0% do 100% otvorenosti. Tijelo ventila: mesing prema EN1216X/EN1982 Unutrašnji navoj prema EN 228-1 Kugla 1/4 okretna niklovana-hromirana , prema EN1216X u teflonizovanim PTFE ležištima Ugradna mjera L min =70 mm Ispitan na zaptivnost prema EN 12266 / priložiti dokaz o ispitivanju akreditovane institucije za ispitivanje	3,00 kom
88	"PP-R KOLJENO 90°, 20 bara; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø20	50,00 kom
89	"PP-R KOLJENO 90°, 20 bara; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø25	50,00 kom
90	"PP-R KOLJENO 90°, 20 bara; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø32	30,00 kom
91	"PP-R KOLJENO 90°, 20 bara; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø40	30,00 kom
92	"PP-R KOLJENO 90°, 20 bara; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø50	20,00 kom
93	"PP-R KOLJENO 90°, 20 bara; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø63	20,00 kom
94	"PP-R T-KOMAD, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø20	30,00 kom
95	"PP-R T-KOMAD, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø25	30,00 kom
96	"PP-R T-KOMAD, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø32	30,00 kom

97	"PP-R T-KOMAD, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø40	20,00 kom
98	"PP-R T-KOMAD, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø50	20,00 kom
99	"PP-R T-KOMAD, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal:polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø63	20,00 kom
100	"PP-R MUF, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø20	50,00 kom
101	"PP-R MUF, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø25	50,00 kom
102	"PP-R MUF, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø32	50,00 kom
103	"PP-R MUF, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø40	50,00 kom
104	"PP-R MUF, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø50	50,00 kom
105	"PP-R MUF, 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø63	50,00 kom
106	"PP-R CIJEV ; 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø1/2"	150,00 m
107	"PP-R CIJEV ; 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø3/4"	150,00 m
108	"PP-R CIJEV ; 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø1"	100,00 m
109	"PP-R CIJEV ; 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø5/4"	150,00 m

110	"PP-R CIJEV ; 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø6/4"	150,00 m
111	"PP-R CIJEV ; 20 bara ; Za hladnu pitku vodu Materijal: polipropilen (PPR) Po EN 15874 "	Ø2"	70,00 m