

PREGLED POSTUPKA #118596

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA BAR
PIB	11045138
E-mail	vesna.bakic@pomorstvo.me
Telefon	030/313-241
Internet adresa	www.ups.gov.me
Fax	030/313-274
Adresa	Maršala Tita 7
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pjeskarenje trupa čamca SAR-1
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesna Bakić
Kontakt	Žarko Lukšić
Datum objave	03.07.2026. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Pjeskarenje trupa čamca SAR-1	03.07.2026 10:00	08.07.2026 08:00	08.07.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA BAR Pjeskaranje trupa čamca SAR-1 50241100 - Usluge popravki plovila 50800000 - Razne usluge popravki i održavanja	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora : Po izboru izvršioca usluga stim da sve zavisne troškove snosi izvršilac (dizanje čamca, promjena lokacije -potrosnja goriva i svi zavisni troškovi moraju biti uračunati u cijenu) Čamac SAR 1 je na vezu Gata 5 Luka Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: U roku 30 dana od dana izvršene usluge nakon uredno dostavljene fakture i odobrene od odgovornog lica naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja : virmanski avansno plaćanje nije dozvoljeno	Način plaćanja
U ponuđenu cijenu moraju biti uključeni svi zavisni troškovi	Uslovi plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
najniža ponuđena cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.264,46 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Karakteristike čamca Oznaka: 12-BR; 40; Godina gradnje: 2008; m Širina: 4,4 m Predmet Radova aluminijumskog podvodnog dijela čamca SAR-1 radi uklanjanja postojećih premaza, oksidacije, korozije i bioloških naslaga, te priprema površine za nanošenje zaštitnog sistema premaza. Ukupna površina podvodnog dijela čamca je: 90 m2. Materijal trupa Trup plovila izrađen je od brodskog aluminijuma (EN AW 5083 / 5086) Zabranjena je upotreba abraziva ili	Ime čamca: SAR-1; Tip/Marka: Navar Dužina: 12,2 Visina: 1,07 m Izvođenje radova pjeskarenja

1	PJESKARENJE TRUPA ČAMCA SAR-1	alata koji mogu izazvati ferokontaminaciju aluminijske površine. Tehnologija pjeskarenja Pjeskarenje se izvodi kontrolisanim niskopritisnim abrazivnim postupkom sa radnim pritiskom od 3 do 5 bara. Mlaznica mora biti vođena pod uglom 30-60 u odnosu na površinu, na udaljenosti 300-500 mm. Abraziv Abraziv koji se koristi prilikom pjeskarenja je voda pod radnim pritiskom od 3-5 Bar. Standard pripreme površine Kvalitet obrade mora odgovarati standardu Sa 2 do Sa 2.5 prema ISO 8501-1. Profil hrapavosti površine nakon obrade treba iznositi 25-50 um Zaštita nakon pjeskarenja Nakon završetka pjeskarenja površinu je potrebno odmašćiti i izvršiti nanošenje odgovarajućeg epoxy primera za aluminijum, antikorozivnog sistema i antifouling premaza za podvodni dio plovila Nanošenje primera mora početi najkasnije 2-4 sata nakon pjeskarenja. Vegetativni premaz se koristi od proizvođača JOTUN sledećim redosledom: Podloga- JOTAMASTIC 80 ALUMINIUM- dvokomponentni epoxy premaz (nanošenje u jednom premazu) Međupremaz- SAFEGUARD UNIVERSAL ES- dvokomponentni epoxy premaz (nanošenje u jednom premazu) Završni premaz- SEAFORCE 60- jednokomponentni akrilni	1,00 USL
---	-------------------------------	---	----------

		premaz (nanošenje u dva premaza) Kontrola kvaliteta Izvođač je obavezan izvršiti vizuelnu kontrolu površine, kontrolu hrapavosti i provjeru odsustva kontaminacije. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim ISO standardima i pravilima dobre brodogradevne prakse. Sigurnost i zaštita okoline Tokom izvođenja radova izvođač je obavezan obezbijediti zaštitnu opremu za radnike, adekvatnu ventilaciju, kontrolu rasipanja abraziva i pravilno zbrinjavanje otpada. Primopredaja radova Po završetku radova izvođač dostavlja zapisnik o izvedenim radovima, korištenim materijalima i izvršenoj kontroli kvaliteta	
2	USLUGA TRAVEL LIFTA	Dizanje i spustanje čamca iz mora	2,00 USL
3	SMJEŠTAJ NA SUVOM	Smještaj plovila za obavljanje usluga	1,00 USL