

PREGLED POSTUPKA #118973

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MONTECARGO PODGORICA AD
PIB	02758628
E-mail	jn@montecargo.me
Telefon	020/441-300
Internet adresa	www.montecargo.com
Fax	020/601-525
Adresa	Trg Golootočkih žrtava 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ulje i mazivo za lokomotive
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nedjeljko Vulcanovic
Kontakt	068881374
Datum objave	09.07.2026. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MONTECARGO PODGORICA AD Ulje i mazivo za lokomotive 09211000 - Ulja i sredstva za podmazivanje 09211100 - Motorna ulja	24.500,00 EUR	5.145,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; a što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje a što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da dostavi uredno sačinjenu Izjavu privrednog subjekta	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: godina dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je – prostorije Naručioca u Podgorica i Baru	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Rok plaćanja je: 60 dana od dana ispravno ispostavljene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja preko žiroračuna Način plaćanja	Način plaćanja
Način isporuke robe: sukcesivno po potrebi Naručioca.	Drugi uslovi
Rok isporuke robe: max 3 dana od dana narudžbenice.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi tehničke karakteristike svih ponuđenih ulja i maziva	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikate analize svih ponuđenih ulja i maziva izdatih od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje ulja, kojim se dokazuje da ponuđena ulja i maziva su proizvedena u skladu sa propisanim standardima i zadovoljavaju propisane karakteristike.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da posjeduje i dostavi bezbjedonosne listove svih ponuđenih ulja i maziva prilikom isporuke	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Litijumova maziva mast List-3	Litijumova maziva mast List 3 NLGI 3 DIN 51502: KP3K-30 DIN 51825: KP3K-30 ISO 6743-9: L-XCCEB 3	360,00 kg
2	Hidraulično ulje VG 68 mineralno ulje premijum kvaliteta sa aditivima visokog učinka protiv habanja	Potrebno je da : - bude izrađeno od visoko kvalitetnih baznih ulja klase AP II, -visoka oksidaciona, termička i hemijska stabilnost na niskim i povišenim radnim temperaturama, - odlične antihabajuće osobine, visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na smicanje, - efikasna antikorozijska svojstva obojenih metala, - dobra zaštita od rđe čak i u prisustvu vlage, - dobre filtrabilne karakteristike jer su komponente hidrofobne, - dobre demulzivne karakteristike, -brzo izdvajanje vazduha i odsustvo pjenušanja. ISO VG 68 Danieli 0.597667.D Parker Denison HF-0 Parker Denison HF-1/HF-2 ISO 11158 HM ISO-L-HM DIN 51524-2 (HLP) DIN 51506 VDL Eaton (Vickers) I-286-S Eaton (Vickers) M-2950-S General Motors LS2 LH-06-1-00 AIST (US Steel) 127 AIST (US Steel) 126 AFNOR NF-E-48603 (HM) Cincinnati Lamb P-69 (Fives Cincinnati)	400,00 litar

3	Hidraulično ulje VG 100 mineralno ulje premijum kvaliteta sa aditivima visokog učinka protiv habanja	Potrebno je da : - bude izrađeno od visoko kvalitetnih baznih ulja klase AP II, -visoka oksidaciona, termička i hemijska stabilnost na niskim i povišenim radnim temperaturama, - odlične antihabajuće osobine, visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na smicanje, - efikasna antikorozijska svojstva obojenih metala, - dobra zaštita od rđe čak i u prisustvu vlage, - dobre filtrabilne karakteristike jer su komponente hidrofobne, - dobre demulzivne karakteristike, - brzo izdvajanje vazduha i odsustvo pjenušanja. ISO VG 100 ISO VG 100 ISO 11158 HM ISO-L-HM DIN 51524-2 (HLP) DIN 51506 VDL SAE MS1004 Type HM SEB 181222 (HLP) AFNOR NF-E-48603 (HM)	400,00 litar
4	Ulje za podmazivanje vijenaca bandaza BL	Biodegradibilno mazivo za bandaze točkova lokomotiva, na bazi biodegradibilnih komponenti : biljnog ulja polimera i aditiva sa odlikama: biodegradibilnost, pumpabilnost, adhezivnim svojstvima prionljivost, visoka nosivost opterećenja , dobra antihabajuća svojstva, dobre antikorozijske karakteristike , dobre niske temperaturne karakteristike, kompatibilnost sa zaptivnim materijalima. >90% biorazgradivo prema CEC L-33-A-93	400,00 litar
5	Specijalna maziva fluid 40	Specijalna maziva, bazirana na sapunskom ugušćivaču koja obezbjeđuju dobru prionljivost i zaštitu od korozije. Ne sadrži rastvarače, olovo i hlor. Primjenjuje se za podmazivanje otvorenih zupčastih prenosnika. Boja - crna. Temperatura primjene -20 do 120 stepeni. Srednji prečnik habanja 0,5mm. Dinamika viskoznosti 50.000 ÷ 70.000 m Pas. ISO L-CKM. ISO 6743-6 L-CKJ	360,00 kg

6	Ulje za vazdušne kompresore mineralno kompresol V46	Kompresorsko ulje za rotacione i vijačne vazdušne kompresore namjenjen za teške uslove rada. Potrebno je da ima izvrsnu antioksidacionu i toplotnu stabilnost, štiti od habanja, korozije i da omogućava produžen životni vijek filtera. Ulje za rotacione kompresore premium kvaliteta. Izgled bistar Boja < 3,5 Gustina na 15°C 0,87 Viskoznost na 40°C 46,43 Viskoznost na 100°C 6,98 Indeks viskozности 107 Tačka paljenja > 195 Korozija 1B ISO 6743-3:2003 (E) L-DAH	400,00 litar
7	Mineralno monogradno motorno ulje S3 SAE 40	Monogradno motorno ulje S3 SAE 40 bez cinka (dozvoljena granica max 10mg / 1kg) za podmazivanje četvorotaktnih i dvotaktnih dizel motora velikih snaga i srednjih brzina želj. lokomotiva . Ulja se proizvode od baznih ulja visokog kvalitetnog nivoa . Potrebno je da : - bude izrađeno od visoko kvalitetnih baznih ulja klase AP II, - obezbjeđuje efikasnu zaštitu od habanja i kontrolu stvaranja naslaga u motoru, - efikasno štiti ležajeve od korozije posjeduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost, - ima dobru detergentski disperzivnu efikasnost u pranju i održavanju čistoće svih unutrašnjih djelova motora, - ima otpornost na pjenušanje. API CF-2 API CF API CD Caterpillar 3600	4000,00 litar
8	Transformatorsko ulje specijal 1/2001	Inhibirano mineralno ulje naftenske baze, za transformatore koji rade pod većim opterećenjima sa poboljšanom oksidacionom stabilnošću, visoke izolacione bez sadržaja PCBa. ISO-L-N IEC 60296 (2012) IEC 60296 (2020) TVBI IEC 296 Class IA BS 148 Class IA	400,00 litar

9	Reduktorsko ulje VG 320 mineralno ulje premijum kvaliteta za reduktore	Potrebno je da : - bude izrađeno od visoko kvalitetnih baznih ulja klase APII, - podnošenje visokih pritisaka, - dobre osobine protiv pjenušanja, visoka otpornost na habanje, - dobre demulzivne osobine, - visoka oksidaciona i termička stabilnost, Dobra zaštitna svojstva od korozije i rđe, Neutralnost prema standardnim zaptivnim materijalima. ISO VG 320 Danieli 0.597648.Q Flender (Siemens) ISO 12925-1 CKD ISO-L-CKD DIN 51517-3 (CLP) Cincinnati Lamb P-59 AGMA 9005-E02 EP AGMA 251.02 EP AGMA 250.04 EP AIST (US Steel) 224 David Brown S1.53.101 Type E	600,00 litar
10	Reduktorsko ulje VG 680 mineralno ulje premijum kvaliteta za reduktore	Potrebno je da : - bude izrađeno od visoko kvalitetnih baznih ulja klase AP II, - podnošenje visokih pritisaka, - dobre osobine protiv pjenušanja, visoka otpornost na habanje, - dobre demulzivne osobine, - visoka oksidaciona i termička stabilnost, Dobra zaštitna svojstva od korozije i rđe, Neutralnost prema standardnim zaptivnim materijalima. ISO VG 680 ISO VG 680 CKD Blansko -OS SKJ 80-140D ISO 12925-1 CKD ISO-L-CKD DIN 51517-3 (CLP) AGMA 9005-E02 EP AGMA 251.02 EP AGMA 250.04 EP AIST (US Steel) 224 David Brown S1.53.101 Type E Flender (Siemens)	600,00 litar