

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka električnih alata alata na baterije, ručnih alata, alata na hidraulični pogon

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZETA ENERGY DOO

PIB:

02794624

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
45 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
Kancelarije Zeta-Energy Glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora	Da
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	Da
virmanski uz navodjenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu nabavku	Način plaćanja	Da

24 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti izabranog ponudjača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok	Da
Izabrani ponudjač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Zahtjeva Naručioca i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Izabrani ponudjač je dužan da prije isporuke pisanim putem obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora. isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija narušioca u mjestu isporuke obavi kvalitativni i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji robe. ako prilikom primopredaje, se utvrdi da roba koju je izabrani ponudjač isporučio ima nedostataka u kvalitetu ili količini, izabrani ponudjač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Naručilac će o tome bez odlaganja obavijestiti Isporučioca kako bi iste otklonio.	Uslovi za primopredaju	Da
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: u slučaju da ponudjač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje potvrda proizvođača robe koju nudi da ponudjeni dijelovi odgovaraju geometrijski i funkcionalno (u potvrdi navesti kataloške brojeve dijelova za koje vazi potvrda) Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.	Drugi uslovi	Da
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
45 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
Kancelarije Zeta-Energy Glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora	Da
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	Da
virmanski uz navodjenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu nabavku	Način plaćanja	Da
24 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti izabranog ponudjača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok	Da
Izabrani ponudjač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Zahtjeva Naručioca i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Izabrani ponudjač je dužan da prije isporuke pisanim putem obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora. isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativni i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji robe. ako prilikom primopredaje, se utvrdi da roba koju je izabrani ponudjač isporučio ima nedostataka u kvalitetu ili količini, izabrani ponudjač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Naručilac će o tome bez odlaganja obavijestiti Isporučioca kako bi iste otklonio.	Uslovi za primopredaju	Da

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: u slučaju da ponudjač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje potvrda proizvođača robe koju nudi da ponudjeni djelovi odgovaraju geometrijski i funkcionalno (u potvrdi navesti kataloške brojeve djelova za koje vazi potvrda) Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.	Drugi uslovi	Da
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	1	Impakt šrafilica-ključ Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent. Tip: FHIW2F12 M18 FUEL 1/2" + Dvije baterije Uređaj: Udarni ključ/šrafilica od 1/2" (prihvatom alata), sa visokim obrtnim momentom Napon: 18 V Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija od 18 volti / 2x minimalno 8Ah - high output TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: Tip nakovanja: Prsten trenja Tip ključa: Visoki obrtni moment IPM (udaraca u minuti): 0 - 2400 udaraca u minuti Obrtni moment pri pričvršćivanju: 1491 Nm Obrtni moment pri skidanju matica: 2034 Nm Izvor napajanja: Bežično (na baterije) Tip motora: POWERSTATE bez četkica (brushless) Bez četkica: Da Sistem baterija: M18 KONTROLA POGONA: 4 režima sa automatskim isključivanjem i režimom uklanjanja zavrtnja Opseg obrtaja u minuti: 0 - 2000 obrtaja u minuti	1.00	kom
---	---------------------------	---------	---	---	------	-----

	1 Alati na baterijski pogon	9960.00	2	impakt šrafilica ključ	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 FIW2F12-502X - Kompaktni akumulatorski udarni ključ Tehničke specifikacije: Prihvat alata: ½" Maksimalni moment: 339 Nm Dužina: 124 mm (kompaktni dizajn za rad u uskim prostorima) Tri-LED osvjetljenje: Montirano na vrhu za poboljšanu vidljivost radnog prostora. 4-Mode Drive Control: Omogućuje odabir različitih brzina i postavki momenta. Kontrola uklanjanja zavrtnja: Daje puni moment i smanjuje broj okretaja kada je zavrtnj otpušten, sprječavajući pad zavrtnja. Baterija: M18 REDLITHIUM baterija 5Ah min.	1.00	kom
--	-----------------------------	---------	---	------------------------	---	------	-----

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	3	šrafočica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M12 FID2-202X Tip alata: Akumulatorski udarni odvijač Napajanje: 12V Baterija: 2.0 Ah Maksimalni moment: 170 Nm Brzina okretaja: 0-3600 obr/min Broj modova rada: 4 (različite brzine i momenti) Tip čekića: 1/4" Hex Senzor za nivo baterije: Da Dimenzije: 127 mm dužina Težina: 0.7 kg LED svjetlo: Tri-LED za bolje osvjetljenje radnog prostora	1.00	kom
			4	šrafočica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 ONEDD3-502X M18 FUEL Tehničke specifikacije: Baterijski napon: 18V Kapacitet baterije: min. 5Ah Maksimalni promjer bušenja (drvo): 89 mm Maksimalni promjer bušenja (čelik): 16 mm Maksimalni moment: 158 Nm Broj brzina: 16+1 Masa: 1,4 kg Tip baterije: Li-ion Dimenzije: 173 mm dužina	1.00	kom

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	5	ugaona brusilica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 FHSAG125XB-552X Tehničke specifikacije: Izvor napajanja: Akumulatorski, 18V. Vrsta baterije: Uključene dvije min. 5.5Ah visokoefikasne litijum-jonske baterije. Motor: Bez četkica (brushless) za veću efikasnost i trajnost, sa kliznim prekidačem. Promjer diska: 125 mm. Težina: 3,4 kg (bez dodatne opreme). Brzina: Podesiva, s mekim pokretanjem za precizniji rad. Sigurnosne značajke: FIXTEC™ sistem za brzo mijenjanje diskova bez alata. Uklonjivi zaštitni zaslon protiv prašine za zaštitu motora.	1.00	kom
---	---------------------------	---------	---	------------------	---	------	-----

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	6	udarna bušilica-čekić	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 ONEFHX-552X Tip alata: SDS Plus bušilica-čekić Napajanje: 18V Baterija: 2 x 5.5 Ah HIGH OUTPUT Li-ion baterije Brzina okretaja: 0- 1400 obr/min Energija udara: 2.5 J Sistem za zaustavljanje: AUTOSTOP za zaštitu korisnika Ključ za brzo promenu čekića: FIXTEC bez ključa Modovi rada: bušenje, udarac, udarac i bušenje, samo bušenje, samo udarac i variolock (promenljiva pozicija čekića) Korpus: Sve metalna konstrukcija za duži vijek Senzor za nivo baterije: Praćenje nivoa baterije Elektronski upravljački sistem: REDLINK PLUS za bolju moć, trajanje i trajnost	1.00	kom
---	---------------------------	---------	---	-----------------------	--	------	-----

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	7	inspeksijska kamera	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M12 360IC32-0C Tip alata: Inspekcioni kamera sa 360° kretanjem Napajanje: 12V Ekran: 4.3" LCD sa 720p rezolucijom Kabel: 3 metra Kamera: 10 mm glava sa IP67 otpornosti Senzori: 5 različitih nivoa osvetljenja Uključeni dodaci: 32 GB micro SD kartica, kuka, magnet, ogledalo i ostalo Baterija: 2Ah REDLITHIUM za bolju izvedbu i trajnost	1.00	kom
			8	digitalni moment kluč	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent. Tip: M12 ONEFTR12 Tehnička specifikacija: Opseg momenta: 16,9 - 203,4 Nm (preciznost ±2%) Napajanje: Baterijski, koristi 12V REDLITHIUM baterije Brzina: Efikasn pregled zahvaljujući digitalnom prikazu Režimi: Četiri mjerenja (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)	1.00	kom

2	Pneumatski alati	1840.00	1	kompresor	Proizvođač: STAHLWERK ili ekvivalent Tehničke karakteristike Model ST 1010 Pro Priključci 1 k standardna brza spojnica (nominalna širina 7,2 mm) Maksimalni pritisak 10 bara Maksimalni protok 630 L/min Kapacitet rezervara 100 L Snaga motora 3 k 1,89 (KS) / 1,39 (kW) Nivo buke 69 dB Mrežni napon / frekvencija 400 V AC (+-15%) / 3 ~ (trofazni) Mrežni priključak CEE 16 Dužina kabela 4,5 m Dimenzije D x Š x V (mm) 1150 x 360 x 740 Težina 70,6 kg	1.00	kom
			2	oprema za kompresor	Compressor hoses, blowers, chemical spray cans, grease gun, ... / Crijeva za kompresor, duvaljke, kantice za raspršivanje hemije,...	1.00	set

	3 alati na hidraulični pogon	2050.00	1	hidraulična presa	Proizvođač: Bormann ili ekvivalent Tip: BWR5231 Kapacitet 10 tona Otvor kreveta 110 mm Radni opseg 0-350 mm Dužina hoda 175 mm Unutrašnje dimenzije kreveta 110 x 340 mm (DxD) Dimenzije 680 x 450 x 1070 mm (DxŠxV) Težina 46,5 kg Presa mora biti čelične konstrukcije sa dva hidraulična klipa i manometrom.	1.00	kom
			2	Hidraulični sto	Tehnička specifikacija: Ručni hidraulični lift stol nosivosti 1000 kg, čelična platforma ~1000×600 mm, visina podizanja do ~1100 mm, sa točkovima i kočnicama – Unicraft ili ekvivalent.	1.00	kom
4	ručni alati	6393.00	1	Šrafčigeri	Proizvođač: Viha, Wera, ili ekvivalent. Ojačani i namagnetisani šrafčigeri za opštu upotrebu	2.00	set
			2	električarski šrafčigeri	Proizvođač: Viha, Wera ili ekvivalent. Set električarskih šrafčigera sa zaštitom CAT III do 1000V	2.00	set
			3	Kliješta za opštu upotrebu	Proizvođač: Knipex ili ekvivalent. Combination pliers for general use throughout the facility / Kombinovana kliješta za opštu upotrebu kroz objekat	2.00	kom

4	ručni alati	6393.00	4	Električarska kliješta	Set električarskih kliješta sa zaštitom od električnog udara, CAT III 1000V (kliješta, špic kliješta, zakrivljena špic kliješta, i sječice). Proizvođač: Knipex ili ekvivalent.	2.00	set
			5	Poliuretanski čekić	Proizvođač: Wera ili ekvivalent.	1.00	kom
			6	Alat za skidanje ležajeva	Podesivi, trokraki alat za skidanje ležajeva.	1.00	kom
			7	metalna polica	Metalna polica, montažna, siva Dimenzije: 180x100x45 Nosivost: min. 200kg po polici	5.00	kom
			8	metalna polica	Metalna polica, montažna, siva Dimenzije: 180x120x50 Nosivost: min. 200kg po polici	3.00	kom
			9	Moment ključ	HAZET 7250-2STAC – elektronski moment ključ 200–1000 Nm, 3/4" (20 mm) pogon, preciznost ±1%, Bluetooth + mjerač ugla, dužina ~1772 mm, Art. 7250-2STAC (EAN 4000896215478).	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	1	Impakt šrafilica-ključ Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent. Tip: FHIW2F12 M18 FUEL 1/2" + Dvije baterije Uređaj: Udarni ključ/šrafelica od ½" (prihvatom alata), sa visokim obrtnim momentom Napon: 18 V Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija od 18 volti / 2x minimalno 8Ah - high output TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: Tip nakovanja: Prsten trenja Tip ključa: Visoki obrtni moment IPM (udaraca u minuti): 0 - 2400 udaraca u minuti Obrtni moment pri pričvršćivanju: 1491 Nm Obrtni moment pri skidanju matica: 2034 Nm Izvor napajanja: Bežično (na baterije) Tip motora: POWERSTATE bez četkica (brushless) Bez četkica: Da Sistem baterija: M18 KONTROLA POGONA: 4 režima sa automatskim isključivanjem i režimom uklanjanja zavrtnja Opseg obrtaja u minuti: 0 - 2000 obrtaja u minuti	1.00	kom
---	---------------------------	---------	---	---	------	-----

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	2	impakt šrafilica ključ	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 FIW2F12-502X - Kompaktni akumulatorski udarni ključ Tehničke specifikacije: Prihvat alata: ½" Maksimalni moment: 339 Nm Dužina: 124 mm (kompaktni dizajn za rad u uskim prostorima) Tri-LED osvjtljenje: Montirano na vrhu za poboljšanu vidljivost radnog prostora. 4-Mode Drive Control: Omogućuje odabir različitih brzina i postavki momenta. Kontrola uklanjanja zavrtnja: Daje puni moment i smanjuje broj okretaja kada je zavrtnj otpušten, sprječavajući pad zavrtnja. Baterija: M18 REDLITHIUM baterija 5Ah min.	1.00	kom
---	---------------------------	---------	---	------------------------	--	------	-----

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	3	šrafilica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M12 FID2-202X Tip alata: Akumulatorski udarni odvijač Napajanje: 12V Baterija: 2.0 Ah Maksimalni moment: 170 Nm Brzina okretaja: 0-3600 obr/min Broj modova rada: 4 (različite brzine i momenti) Tip čekića: 1/4" Hex Senzor za nivo baterije: Da Dimenzije: 127 mm dužina Težina: 0.7 kg LED svjetlo: Tri-LED za bolje osvjetljenje radnog prostora	1.00	kom
			4	šrafilica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 ONEDD3-502X M18 FUEL Tehničke specifikacije: Baterijski napon: 18V Kapacitet baterije: min. 5Ah Maksimalni promjer bušenja (drvo): 89 mm Maksimalni promjer bušenja (čelik): 16 mm Maksimalni moment: 158 Nm Broj brzina: 16+1 Masa: 1,4 kg Tip baterije: Li-ion Dimenzije: 173 mm dužina	1.00	kom

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	5	ugaona brusilica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 FHSAG125XB-552X Tehničke specifikacije: Izvor napajanja: Akumulatorski, 18V. Vrsta baterije: Uključene dvije min. 5.5Ah visokoefikasne litijum-jonske baterije. Motor: Bez četkica (brushless) za veću efikasnost i trajnost, sa kliznim prekidačem. Promjer diska: 125 mm. Težina: 3,4 kg (bez dodatne opreme). Brzina: Podesiva, s mekim pokretanjem za precizniji rad. Sigurnosne značajke: FIXTEC™ sistem za brzo mijenjanje diskova bez alata. Uklonjivi zaštitni zaslon protiv prašine za zaštitu motora.	1.00	kom
---	---------------------------	---------	---	------------------	---	------	-----

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	6	udarna bušilica-čekić	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 ONEFHX-552X Tip alata: SDS Plus bušilica-čekić Napajanje: 18V Baterija: 2 x 5.5 Ah HIGH OUTPUT Li-ion baterije Brzina okretaja: 0- 1400 obr/min Energija udara: 2.5 J Sistem za zaustavljanje: AUTOSTOP za zaštitu korisnika Ključ za brzo promenu čekića: FIXTEC bez ključa Modovi rada: bušenje, udarac, udarac i bušenje, samo bušenje, samo udarac i variolock (promenljiva pozicija čekića) Korpus: Sve metalna konstrukcija za duži vijek Senzor za nivo baterije: Praćenje nivoa baterije Elektronski upravljački sistem: REDLINK PLUS za bolju moć, trajanje i trajnost	1.00	kom
---	---------------------------	---------	---	-----------------------	--	------	-----

1	Alati na baterijski pogon	9960.00	7	inspekcijska kamera	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M12 360IC32-0C Tip alata: Inspekcioni kamera sa 360° kretanjem Napajanje: 12V Ekran: 4.3" LCD sa 720p rezolucijom Kabel: 3 metra Kamera: 10 mm glava sa IP67 otpornosti Senzori: 5 različitih nivoa osvetljenja Uključeni dodaci: 32 GB micro SD kartica, kuka, magnet, ogledalo i ostalo Baterija: 2Ah REDLITHIUM za bolju izvedbu i trajnost	1.00	kom
			8	digitalni moment kluč	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent. Tip: M12 ONEFTR12 Tehnička specifikacija: Opseg momenta: 16,9 - 203,4 Nm (preciznost $\pm 2\%$) Napajanje: Baterijski, koristi 12V REDLITHIUM baterije Brzina: Efikas pregled zahvaljujući digitalnom prikazu Režimi: Četiri mjerenja (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)	1.00	kom

2	Pneumatski alati	1840.00	1	kompresor	Proizvođač: STAHLWERK ili ekvivalent Tehničke karakteristike Model ST 1010 Pro Priključci 1 k standardna brza spojnica (nominalna širina 7,2 mm) Maksimalni pritisak 10 bara Maksimalni protok 630 L/min Kapacitet rezervara 100 L Snaga motora 3 k 1,89 (KS) / 1,39 (kV) Nivo buke 69 dB Mrežni napon / frekvencija 400 V AC (+-15%) / 3 ~ (trofazni) Mrežni priključak CEE 16 Dužina kabela 4,5 m Dimenzije D x Š x V (mm) 1150 x 360 x 740 Težina 70,6 kg	1.00	kom
			2	oprema za kompresor	Compressor hoses, blowers, chemical spray cans, grease gun, ... / Crijeva za kompresor, duvaljke, kantice za raspršivanje hemije,...	1.00	set

3	alati na hidraulični pogon	2050.00	1	hidraulična presa	Proizvođač: Bormann ili ekvivalent Tip: BWR5231 Kapacitet 10 tona Otvor kreveta 110 mm Radni opseg 0-350 mm Dužina hoda 175 mm Unutrašnje dimenzije kreveta 110 x 340 mm (DxD) Dimenzije 680 x 450 x 1070 mm (DxŠxV) Težina 46,5 kg Presa mora biti čelične konstrukcije sa dva hidraulična klipa i manometrom.	1.00	kom
			2	Hidraulični sto	Tehnička specifikacija: Ručni hidraulični lift stol nosivosti 1000 kg, čelična platforma ~1000×600 mm, visina podizanja do ~1100 mm, sa točkovima i kočnicama – Unicraft ili ekvivalent.	1.00	kom
4	ručni alati	6393.00	1	Šrafčigeri	Proizvođač: Viha, Wera, ili ekvivalent. Ojačani i namagnetisani šrafčigeri za opštu upotrebu	2.00	set
			2	električarski šrafčigeri	Proizvođač: Viha, Wera ili ekvivalent. Set električarskih šrafčigera sa zaštitom CAT III do 1000V	2.00	set
			3	Kliješta za opštu upotrebu	Proizvođač: Knipex ili ekvivalent. Combination pliers for general use throughout the facility / Kombinovana kliješta za opštu upotrebu kroz objekat	2.00	kom

4	ručni alati	6393.00	4	Električarska kliješta	Set električarskih kliješta sa zaštitom od električnog udara, CAT III 1000V (kliješta, špic kliješta, zakrivljena špic kliješta, i sječice). Proizvođač: Knipex ili ekvivalent.	2.00	set
			5	Poliuretanski čekić	Proizvođač: Wera ili ekvivalent.	1.00	kom
			6	Alat za skidanje ležajeva	Podesivi, trokraki alat za skidanje ležajeva.	1.00	kom
			7	metalna polica	Metalna polica, montažna, siva Dimenzije: 180x100x45 Nosivost: min. 200kg po polici	5.00	kom
			8	metalna polica	Metalna polica, montažna, siva Dimenzije: 180x120x50 Nosivost: min. 200kg po polici	3.00	kom
			9	Moment ključ	HAZET 7250-2STAC – elektronski moment ključ 200–1000 Nm, 3/4" (20 mm) pogon, preciznost ±1%, Bluetooth + mjerač ugla, dužina ~1772 mm, Art. 7250-2STAC (EAN 4000896215478).	1.00	kom