

Broj 07-426/26-291
Tivat, 10-07-2026

PREGLED POSTUPKA #118696

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Vatrogasna oprema za požare zatvorenog prostora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejana Bogdanović
Kontakt	032/661-360
Datum objave	06.07.2026. 14:00

Napomena

Ponudāči su dužni dostaviti jedinične cijene po svakoj stavci tehničke specifikacije. Poručivanje će se vršiti sukcesivno, po potrebi, po jediničnim cijenama, na zahtjev Naručioca do iznosa procijenjene vrijednosti.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahjev za podnošenje ponuda	Zahjev za podnošenje ponuda	06.07.2026 14:00	10.07.2026 09:00	10.07.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar sa podacima o ovlašćenom licu, a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki- elektronski potpisana.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od podnošenja ponude.	Rok važenja ponude
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok isporuke: Rok isporuke je 20 dana nakon potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: Minimum 12 mjeseci računajući od isporuke robe. Navesti rok koji se nudi. Rok u kojem je potrebno postupiti po reklamaciji je 24 časa od prijema zahtjeva za reklamacijom, u smislu zamjene robe.	Garantni rok
Ponudač je u obavezi da za sve stavke za koje je to zahtijevano u tehničkoj specifikaciji dostave u ponudi dokaze kojim se potvrđuje usklađenosti ponuđene robe sa zahtijevanim standardima kvaliteta. Dokazi se dostavljaju na jeziku ponude a ako su sačinjeni na inostranom jeziku dostavlja se i ovjereni prevod tumača za konkretni jezik na kojem je izvorni dokument. Ukoliko se ne dostavi prevod tumača smatraće se da ponuda nije u skladu sa zahtjevom.	Drugi uslovi
Ponudač je dužan da u ponudi navede robnu marku koju nudi i za svaku stavku specifikacije robe koju nudi priloži fotografiju u ponudi.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	
Cijena	

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **7.024,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	"Vatrogasno odijelo - komplet Zaštitno odijelo se sastoji od zaštitne jakne i zaštitnih pantalona. Zaštitna jakna:ramena, laktovi i rubovi rukava ojačani kevlarom® obloženimsilicij-ugljikom • kvalitetan metalni YKK® panic patentni zatvarač s preklopom zadržanje na dnu, za jednostavno držanje i pričvršćivanje • veliki kontrolni otvor s patentnim zatvaračem i preklopom • termički fiksirane segmentne reflektirajuće trake, širine 7,5 cmžuto-srebrno-žute, dvije u opsegu tijela i dvije oko svakogmrakava • dodatne okomite 2,5 cm srebrne segmentirane reflektirajuće trake na bočnim stranama rukava i tijela za bolju vidljivost u bilo kojem smjeru • jedan džep za radio na lijevom prsnom košu, jedan desni džep na prsnom košu s čičak trakom za pločicu s imenom pričvršćenu na preklap džepa, 2 blago zakršena donja unutarnja džepa, Napoleon džep s patentnim zatvaračem i 1 veliki unutarnji lijevi džep s čičak zatvaračem • vanjski džepovi opremljeni čičak preklopima i praktičnim držačima od reflektirajuće trake za bolje prijanjanje • držač svjetiljke s čičak regulacijom na preklapu glavnog	

1	Vatrogasno odijelo - komplet • 4 tekstilne omče na prsima i jedna crvena višenamjenska omča na središnjem preklapu patentnog zatvarača • 2 velike tekstilne omče za "alat" na donjoj strani jakne • 4 metalna D-prstena, na središnjem preklapu patentnog zatvarača, ispod džepa za radio, u desnom donjem džepu, jedan na desnom donjem rubu jakne • rukavi završavaju Nomex® pletenim manžetama s rupom za palac • ergonomski oblikovani krajevi rukava • masivni ergonomski unaprijed oblikovani laktovi • produženi stražnji dio jakne za sigurno preklapanje između jakne i hlača • ovratnik s dvostrukim sigurnosnim zatvaranjem – na pritisak i čičak • ovratnik u jednom komadu sa središnjim zatvaračem, stoga pruža vrhunsku zaštitu vrata bez ikakvih razmaka • izdržljiva prepreka protiv vlage u donjem rubu jakne, unutarpreklopa patentnog zatvarača i unutar krajeva rukava • rukavi i donji dio jakne opremljeni otvorima za odvod vode • glavni gornji vodoravni šav jakne istaknut crvenim paspoilom • najopterećeniji šavovi pričvršćeni crvenim šavovima • velika crvena petlja za vješanje unutar ovratnika • ispis na stražnjoj strani ili čičak u standardu . vatrogasne hlače: • posebno jaka Kevlar® ojačanja za koljena presvučena silikonskim ugljikom smogućnošću umetanja uklonjivih jastučića za koljena za vrhunsku zaštitu koljena(130 x 200	1,00 kom
---	---	----------

- mm)
- Naramenice širine 5 cm koje se mogu skinuti
 - elastični struk za veću udobnost
 - termički fiksirane segmentne reflektirajuće trake, širine 7,5 cm žutosrebrno- žute, po jedna u obodu svake nogavice
 - dodatne okomite 2,5 cm srebrne segmentirane reflektirajuće trake sa strane za bolju vidljivost u bilo kojem smjeru
 - 2 kutna džepa za teret s preklopima na čičak i praktičnim držačima od reflektirajuće trake za bolje držanje
 - 2 elastične unutarnje petlje, jedna unutar svakog džepa za teret za učinkovito pričvršćivanje bilo kojeg alata unutar džepa
 - porubi hlača ergonomski oblikovani i ojačani Kevlar-om® obloženim silikonskim ugljikom
 - elastične manžete unutar krajeva hlača za zaštitu od prljavštine i topline
 - podignuti stražnji struk hlača za sigurno preklapanje između jakne i hlača
 - ergonomski oblikovana kolijena
 - izdržljiva zapreka protiv vlage na kraju hlača, opremljena dvostrukim otvorima za odvod
 - Poklopac na čičak, kopča se pritiskom
 - 1 metalni D-prsten u desnom prtljažnom džepu
 - 2 velike tekstilne omče, po jedna na svakom prtljažnom džepu
 - glavni okomiti šavovi na hlačama istaknuti crvenim paspoilom
 - najopterećeniji šavovi pričvršćeni crvenim šavovima
 - velika crvena petlja za vješanje straga
 - "

	"Vatrogasna čizma mora biti proizvedena i sertifikovana prema minimum sa sljedećim standardima: EN 15090:2012 tip 2, F2A, H13, CI, SR i EN ISO 17249 ili ekvivalent *Važeći sertifikati u vezi s ovim normama moraju biti priloženi uz ponudu. Gornjište čizme treba biti izrađeno od kvalitetne pune, glatke hidrofobirane goveđe kože, debljine 2,2-2,4 mm u crnoj boji, otporne na vodu i plamen, a pri tom omogućavajući maksimalnu propustljivost vazduha. Čizma ima kompozitnu (nemetaltu) zaštitnu kapu za prste sa dodatnom zaštitom od gume/TPU ili ekvivalent sa spoljašnje strane, kao i nemetalnu zaštitu od probijanja u tabanici. Kopčanje čizme je napravljen pomoću patent zatvarača YKK ili ekvivalent koji je u donjem dijelu prekriven panelima radi dodatne zaštite od prijavštine i plamena sa dodatnim preklapom na čičak zatvarač u gornjem dijelu. Patentni zatvarač treba da ima dodatak za lakše potezanje. Jezik sa spoljašnje strane treba biti izrađen od kože u žaba formi, dok je unutrašnja strana kombinacija pletene tekstilne mrežice i membrane. Sa bočnih strana patentnog zatvarača trebaju da se nalazi podesive vezice za dodatno proširivanje i lakše navlačenje čizme. Unutrašnju postavu čizme čini termoizolovana obloga sa paropropusnom membranom koja je u obliku čarape. Membrana čizme treba biti vodoodbojna, paropropustljiva sa visokom otpornošću na abraziju i habanje. Postava kragne treba biti pletena mrežasta tkanina. Uložna tabanica na vađenje treba biti antibakterijska i anatomske oblikovana. Čizma u gornjem dijelu sa zadnje strane treba da ima gajku za brže i lakše navlačenje čizme. Don čizme mora biti dvokomponentni, gazna površina izrađena od gume u osnovnoj crnoj boji, a unutrašnji	1,00 kom
2	Čizme	

poliuretanski sloj izoluje unutrašnjost čizme od toplote i hladnoće i pruža veću udobnost prilikom nošenja.

Tehničke karakteristike:

- Vatrogasna čizma treba biti u skladu sa dizajnom C
 - Otpornost na kidanje (gornjište obuće) : minimalno 280 N
 - Zatezna čvrstoća (gornjište obuće) : minimalno 18 N
 - Propusnost vodene pare (gornjište obuće) : minimalno 2 mg/(cm².h)
 - Koefficient propusnosti vodene pare (gornjište obuće): minimalno 28 mg/cm²
 - Probijanje vode (gornjište obuće) : maksimalno 0,02 g
 - Bočna snaga patentnog zatvarača : minimalno 530 N
 - Čvrstoća patentnog zatvarača : minimalno 380 N
 - Propustljivost vodene pare (postava oglavka i sarica – tkanina sa membranom): minimum 20 mg/(cm².h)
 - Koefficient propusnosti vodene pare (postava oglavka i sarica - tkanina sa membranom): minimum 170 mg/cm²
 - Propusnost vodene pare (postava oglavka i sarica - tkanina sa membranom): minimalno 20 mg/(cm².h)
 - Otpornost na kidanje (postava oglavka i sarica - tkanina sa membranom): minimalno 38/27 N (osnova/potka)
- *Usaglašenost s ovim gore tehničkim karakteristikama koji se odnose na testiranje vatrogasne čizme moraju biti potvrđeni odgovarajućim izvještajima o ispitivanju.

"

3	Vatrogasna kaciga sa viziorom	Vatrogasna kaciga sa viziorom Kaciga je pogodna za intervencije u zatvorenom i otvorenom prostoru. ☒ Kaciga je prikladna za širok raspon veličina glave, koja se može podešavati zaviso od veličine glave korisnika (52-64 cm) pomoću sistema jednostavnog za korišćenje u unutarjem dijelu konstrukcije kacige. Mogućnost podešavanja u tri vodoravna položaja, radi podešavanja centra gravitacije. ☒ na podbradnom dijelu ima brzorastavljajuću kopču. ☒ Boja kacige ima visoku vidljivost (po izboru Naručioaca) ☒ Vizir za zaštitu cijelog lica: temperaturna otpornost: od -30° do 300° C. ☒ Maksimalna težina kacige 1,6 kg ☒ Tip kacige B3B ☒ Elektro svojstva E2-E3 ☒ Uz kacigu je se isporučuje nosač za svjetiljku (tip UK LED) Na zadnjem dijelu (potiljka) zaštitna tkanina od vatrootpornih materijala. Kaciga je u skladu sa standardom; EN 443:2008-02 (D), EN 16471:2015-03 (D) EN 14458:2004-08 (D) .	1,00 kom
4	Potkapa	Potkapa Potkapa obezbijedjuje zaštitu od negativnih efekata toplote i plamena za glavu i vrat korisnika i da: ☒ je izrađena od 49% viskoze FR, aramida i antistatičkog vlakna; ☒ ima mogućnost nošenja u kombinaciji sa vatrogasnim šlemovima; ☒ lagana, elastična i prozračna; ☒ Univerzalna veličina, a boja po izboru naručioca. Potkapa u skladu sa standardom EN ISO 13911:2017, EN 1149-5:2008	1,00 kom

5	Rukavice Rukavice Vatrogasna rukavica pruža maksimalnu zaštitu od toplotnog uticaja tokom gašenja požara i ima: anatomski oblik; karabiner za vješanje rukavica na intervencijsko odijelo reflektirajući elementi - Nomex visoke vidljivosti - zatezni compact remen s velcro pričvršćivanjem materijal – srednji sloj: pozadina od nomex u kombinaciji sa keramičkim premazom Vrhovi prstiju imaju ojačanja od para-aramida sa silikonskim premazom. Najviše izloženi dijelovi rukavice imaju keramičke tačke radi veće otpornosti na abraziju; Srednji sloj: Aramidni netkani materijal - termalna zaštita od toplote i hladnoće. Membrana: hidroizolaciona; podstavu koja je učvršćena sa unutarne strane rukavice kako bi se onemogućilo njeno izvlačenje (zalijepljeno i zašiveno) dodatno ojačanu traku za ruku: predstavljeno FR pamukom, zadnji dio je naboran korištenjem elastičnih materijala za savršeno prijanjanje i postavljenje ispod rukava intervencijskog odijela. Rukavica je u skladu sa standardom EN 659:2003+A1:2008 .	1,00 kom
---	--	----------

6	Vatrogasne lampe za šlem sa nosačem	Vatrogasne lampe za šlem sa nosačem Svjetiljka je namijenjena za montažu na vatrogasni šlem i isporučuje se sa nosačem. Izvor napajanja - standardne AA baterije. Jačina svjetla: 200 lumena Daljina snopa osvijetljenja 143 m Otpornost na prašinu i vodu IP 67 Autonomija rada u najjačem modu sa oba korištena svjetla 10h Otpornost na pad sa visine 2 m Oštar i ravan snop svjetlosti Protuklizni rukohvat Prekiđač/tipka na kraju svjetiljke Vodootporna Otporna na udarce i hemikalije Dužina: 142 mm, promjer rukohvata: 19x35 mm, promjer glave: 38 mm, težina: max 153 g Svjetiljka zadovoljava zahtjeve prema NFPA-1971-8.6 (2013) i u skladu sa normama: Klasa I Zona 0: Aex ia IIC T3 Ga, Ex ia IIC T3 Ga ATEX : II 1 G Ex ia op IIC T3 Ga IECEx: Ex ia op is IIC T3 Ga,
		1,00 kom

7	Ručne punjive lampe	Ručne punjive lampe Svjetiljka je ručna sa pomičnom glavom u rasponu od 0-90 stepeni. Kopča sa V – prstenom. Duplo osvijetljenje, multifunkcionalno jačina lumena glavnog svjetla: 200/110/60 Jačina lumena donjeg svjetla: 100/40/20 Jačina lumena istovremenog osvijetljenja (Dual light): 205 Daljina snopa osvijetljenja:401/250/187 m Bljeskalica: najjače / srednje / najslabije: 40,256 / 15,625 / 8,750 Otpornost na pad sa visine: 2 m Otpornost na prašinu/vodu: ANSI IP-67 otporna na prašinu voodootporna Vrijeme rada glavnog svjetla: 7/15/27 h (Najjače/srednje/nisko) Vrijeme rada dodatnog svjetla: 7/15/27 h (Najjače/ srednje/nisko) Vrijeme rada sa oba svjetla: 7 h Vrijeme punjenja: 4 h Boja dodatnog svjetla: Bijela Tip svjetla: Jednobojno Funkcije prekidača: Višenamjenski prekidač – Dužina: 6.6 in (168 mm) Širina: 2.6 in (66 mm) Debljina:.6 in (66 mm) Težina: 10.6 oz (301 g) Promjer glave: 2.1 in (53 mm) Izvor svjetla: LED Materijal kućišta: polimer pojačan ispunom od stakla Količina baterija: 1 Izvor snage: punjiva litij-ionska baterija (uključena) Sadržaj paketa: Svjetiljka, litij-ionska baterija, punjač, AA držač baterija i AC/DC priključci. Svjetiljka je u skladu sa normama: Klasa I ZONA 0: ATEX : I M 1 Ex ia op is I MA; IECEx: Ex ia op is I Ma, Ex ia op is IIC T4
---	---------------------	---

1,00 kom

8	Vatrogasna zaštitna maska "Vatrogasna zaštitna maska mora biti proizvedena i sertifikovana u skladu sa minimum sljedećim standardima: EN ISO 13688:2021, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1, EN 15384:2021 i EN 1149-5:2018 ili ekvivalent. *Važeći sertifikati u vezi s ovim normama moraju biti priloženi uz ponudu. Zaštitna maska treba da obezbjeđuje 360° zaštitu lica od toplotnog zračenja i užarenih čestica. Omogućava sigurno disanje tokom i nakon gašenja požara, kada dim i dalje sadrži opasne čestice. Maska mora biti dizajnirana tako da se može koristiti bez skidanja šljem, zahvaljujući sistemu sa čičak zatvaračem. Zaštitna maska treba da posjeduje dvije bočne trake za podešavanje, koje omogućavaju brzo i direktno pričvršćivanje na šljem, čime se poboljšava naleganje maske na lice. Ovaj dodatak treba kompatibilan sa svim šljemovima za šumske vatrogasce. Zaštitna maska treba da omogućava ugradnju, kao i zamjenu jednokratnih maski sa filterom FFP3 NR, D u zoni disanja radi dodatne zaštite od prašine, tečnosti i sl. Unutrašnja maska mora ispunjavati normu EN 149:2009. Zaštitna maska treba biti u žutoj ili narandžastoj boji, dok sa bočnih strana treba da ima segmentirane reflektujuće oznake u žutoj/srebrnoj/žutoj boji.	1,00 kom
---	---	----------

9	Vatrogasni opasač	Vatrogasni opasač namijenjen za osiguranje za zaštitu od pada prilikom rada i intervencija na visini. Opasač je izrađen od poliestera, širine 85-90mm sa dvostrukom kopčom. Na jednom kraju opasač je trajno fiksiran za veliki "D" prsten, dok je na drugom kraju karabin sa sigurnosnim mehanizmom zatvaranja. Dužina kanapa je 800-1000mm. Opasač mora biti usklađen sa evropskim normama EN 14927 i EN 358, te Regulativom 2016/425.	1,00 kom
---	-------------------	---	----------