

PREGLED POSTUPKA #20954

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ŠAVNIK
PIB	02023938
E-mail	info@savnik.me
Telefon	040/266-108
Internet adresa	www.savnik.me
Fax	040/266-108
Adresa	Šavnička III 5
Grad	Šavnik
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka opreme za dječije igralište
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vlado Bečanović
Kontakt	040 266 108
Datum objave	15.06.2022. 09:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka opreme za dječije igralište	15.06.2022 09:10	20.06.2022 09:00	20.06.2022 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja: 21 dan, od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Šavnik, dvorište vrtića	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 10 dana od dana primopredaje robe	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: Pozitivan izvještaj komisije za prijem robe	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 1 godina od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji robe od strane dobavljača i naručioca.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija za prijem robe formirana od strane naručioca uz učešće predstavnika dobavljača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.999,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		<p>Nabavka, transport i montaža dječijeg igrališta za djecu do 14 godina, mora biti izrađeno kao jedinstvena cijelina, međusobno povezane konstrukcije i sadržaja.</p> <p>Površina koju igralište obuhvata mora biti min dimenzija 8.5 x 7.50 m.</p> <p>Površina igrališta sa bezbijednom zonom mora biti min 80,75m².</p> <p>Materijal izrade: metal i polietilen.</p> <p>Igralište mora da sadrži:</p> <p>Kule sa platformom i krovom2 kom</p> <p>Glavni noseći stubovi moraju biti izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine min 114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom mora biti min 400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.</p> <p>Kule sa platformom bez krova....kom 2</p> <p>Glavni noseći stubovi moraju biti izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine min 114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.</p>	

KVADRATNA PLATFORMA

Dimenzija platforme mora biti min 115x115x8cm od min 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od min 2mm.

Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od min 114 mm.

SPIRALNA KLIZNA PLATFORMA

Dimenzija platforme je min 115 cm x 205 cm x 8 cm, min 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od min 2mm.

Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od min 114 mm.

KVADRATNI KROV

Krov mora biti napravljen od tri komada samobojenog polietilena visine 89 cm.

U skladu sa EN 1176-1, kada se mjere na platformi, visina između platforme i krova mora biti min 180 cm.

Krov mora biti direktno povezan sa glavnom konstrukcijom.

Krov mora biti proizveden od polietilenske sirovine sa tehnologijom rotacije. Boje koje se koriste u bojenju moraju biti pogodne za zdravlje djece.

Težina - 35kg, +/-5%.

PROLAZ KROZ TUNEL

Unutrašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela mora biti min 75 cm.

Spoljašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela mora biti min 93 cm.

Dužina cjevastog tunela mora biti min 125 cm.

Težina - 50 kg, +/- 5%.

PLATFORMSKE ŠINE – TOBOGANA I TUNELSKA

Slobodni dijelovi svih platformi moraju biti ograđeni

1

Igralište četiri kule

polietilenskim ogradama-panelima.

Ograde platforme, tobogana i tunela koje se koriste moraju biti izrađene od polietilena na način koji obezbjeđuje siguran pristup djeteta elementu igre.

Svi zaštitni djelovi ograde moraju biti montirani na cijevi $\varnothing$ min 114 mm i da mogu da se demontiraju ukoliko se želi promijeniti oblik igrališta.

Svi detalji na ulazu u tobogan moraju biti dizajnirani i proizvedeni u skladu sa međunarodnim sigurnosnim normama. Težina je 8 kg, +/-5%.

STEPENICE

Stepenice moraju biti proizvedene na takav način da mogu dostići visinu od 100 cm visinske razlike od poda do platforme.

Visina stepeništa je min 16 cm. Širina stepeništa je min 65cm. Ogradu stepenica je potrebno proizvesti u 2 komada za svaku stranu stepenica dimenzije min 90 cm.

Stepenice je potrebno izraditi od min 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom, debljina plastisola min 2 mm.

Ograde stepeništa moraju biti obojene elektrostatičnom prašnom bojom na bazi polietilena.

PENJALICA

Spiralni elementi za penjanje moraju biti formirani da bi se stiglo do platforme sa visinom 100 cm od tla, a 32 industrijske cijevi će biti savijene i povezane sa cijevima $\varnothing$ min 114mm pomoću spojnog elementa dizajniranog kao element za penjanje. Penjalica na kulu je metalna, elektrostatički bojena dimenzija 100cm x 100cm x 130cm.

RAVNI TOBOGAN :

Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke min 2000 mm, a treba da se proizvod od jednoboje polietilenske plastike u

1,00 kom

jednom komadu i dvostruke presvlake od min 50 kg.

Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana mora biti min 170 mm, širina klizne površine mora biti min 400 mm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina tobogana mora biti min 570 mm.

Potrebno je postaviti polietilenske ograde od min 8 kg koje se koriste kako bi se osigurala sigurnost na ulazu u tobogan.

Ulazni dio tobogana mora biti dužine min 280 mm, dio tobogana pod većim nagibom mora biti dužine min 2700 mm, dok izlazni dio tobogana mora biti dužine min 600mm.

Ukupna dužina tobogana mora biti min 3600 mm.

Težina min 59 kg.

CIJEVNI TOBOGAN :

Dizajniran je za klizanje sa platforme visine 100 cm i treba da se izradi od obojenog polietilenskog plastičnog materijala u 4 komada, od min 55 kg.

Unutrašnji prečnik tobogana mora biti $\varnothing$ min 75 cm, a nagib 25-30 stepeni. Spoljašnji prečnik tobogana mora biti $\varnothing$ min 92 cm.

Dužina tobogana mora biti min 250 cm.

Ulazna ploča i izlazni dio tobogana moraju biti dvostruki zidovi.

Odjeljak na sredini tobogana mora biti napravljen od prozirnog materijala od akrilnog pleksiglasa debljine min 6 mm tako da se vide djeca koja se spuštaju niz tobogan.

Težina min 55 kg.

SPIRALNI TOBOGAN :

Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke min 200 cm. Mora biti spiralno oblikovan na profilnoj cevi $\varnothing$ min 76 mm, mora se izraditi od jednobojnog polietilenskog plastičnog materijala u jednom komadu težine min 65 kg.

Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana mora biti min 17 cm, širina klizne površine min 40 cm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina klizne površine sa bočnim zaštitnim uglovima mora biti min 57 cm.

Potrebno je postaviti polietilenske ograde od min 8 kg koje se koriste kako bi se osigurala sigurnost na ulazu u tobogan.

Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, potrebno je na vrhu postaviti polietilensku barijeru min 10 kg.

Težina min 65 kg.

LJULJAŠKE

Polietilen ljuljaška

Dimenzije ljuljaškog sjedišta:

Širina: min 44 cm Dužina: min 30 cm

Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta mora biti min 33 cm

Težina ljuljaškog sjedišta mora biti min 3 kg.

Lanac koji će se koristiti mora biti dugačak min 190 cm i pocinčan sa debljinom zida od min 5 mm.

Polietilen ljuljaška

Dimenzije ljuljaškog sjedišta:

Širina: min 20 cm Dužina: min 48,5 cm

Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta mora biti min 33 cm

Težina ljuljaškog sjedišta mora biti min 4 kg.

Lanac koji će se koristiti mora biti dugačak min 190 cm i pocinčan sa debljinom zida od min 5 mm.

Zabavno edukativni sadržaj za djecu (igra X/O) u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima, dimenzije 93cm x 23cm x 115cm.

Svi metalni rukohvati moraju biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine min 2 mm. Pocinčana konstrukcija mora biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim

		<p>bojama. Svi šarafi i matice moraju biti izrađeni od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije. Sve zaštitne ograde platforme-(paneli), tobogani i sjedišta moraju biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće. Proizvod kao kompaktna cjelina mora biti usklađen sa standardima EN 1176-1, EN 1176-2 i EN 1176-3.</p>	
2	Njihalica konjić	<p>Nabavka, transport i montaža njihalica u obliku konjića. Spoljni prečnik čelične opruge je min Ø 200 mm, debljina min 20 mm. Rastojanje između opružnih zglobova je min 12mm. Kada se opterećenje korisnika nanese na opružnu igračku, visina opruge ne bi trebalo da se smanji za više od 5%. Opružna igračka (konjić) mora biti dizajnirana tako da ne izaziva naglo zaustavljanje. Mora biti 20 mm u bočnim profilima. Radijus ne smije biti manji od toga. Igračka za oprugu mora da se proizvodi tehnologijom rotacije. Opružna igračka (konjić) mora imati plastične ručke kako bi se dijeca lakše držala. Spoljni prečnik drške mora biti veći od Ø 44 mm.</p> <p>Dio sjedišta treba da bude dizajniran od polietilena. Težina sedišta je min 6 kg.</p> <p>Sve metalne površine moraju biti kvalitetno obrađene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari moraju biti brušeni.</p> <p>Njihalica mora biti u skladu sa regulativom EU i Sertifikatom EN1176 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.</p>	1,00 kom

3	Penjalica	<p>Nabavka, transport i montaža penjalice.</p> <p>Penjanje svrdlom. Prostor za sjedenje je 300x300 cm. Plastično penjanje mora da bude napravljeno od polietilenskog kalupa.</p> <p>Penjalica mora biti u skladu sa EU regulativom i Sertifikatom EN 1176 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.</p>	1,00 kom
4	Klackalica	<p>Nabavka, transport i montaža klackalice. Klackalica je izrađena od čvrste i stabilne čelične konstrukcije prečnika Ø 114 mm, debljine zida cijevi od 2 mm i dužine od 300 cm s ergonomskim polietilenskim sjedištima na oba kraja bit će postavljena na sredinu nogu. Dimenzije klackalice 300x200x55cm.</p> <p>Klackalica se sastoji od nosača i dvije grede na čijim krajevima su sjedišta. Grede su vezane za postolje-nosač preko dva kuglična ležaja na svakoj gredi.</p> <p>Sjedišta su izrađena od metalne ploče zatopljene polietilenom.</p> <p>Ublažavanje udara je preko gumenog odbojnika unutrašnjeg prečnika 20cm i debljine gume min 12mm, koji se nalazi sa donje strane sjedišta.</p> <p>Nakon izrade svih metalnih dijelova, oni su uronjeni u tečnost od 1% koncentracije željeznog fosfata na 50 stepeni na 15 minuta nakon ispiranja u tečnosti protiv prašine i odmašćivanje sa koncentracijom od 5% na 70 stepeni tokom 10 minuta. Zatim se ponovo ispere čistom vodom i osuši. Prije postupka statičkog bojanja, tokom faze sušenja, nanosi se brušenje na način da se spriječi rđanje uzrokovano prašinom i česticama koje se mogu taložiti na metalnim dijelovima kao rezultat cirkulacije zraka. Nakon ove faze materijal je presvučen praškastom bojom na bazi poliestera debljine 35</p>	1,00 kom

		<p>mikrona, koja sprečava njegovo zagrijavanje (blijeđenje boje) na suncu u elektrostatičkom sistemu, a zatim se postupak farbanja završava zagrijavanjem u pećnici na najmanje 200-220 stepeni tokom 10 minuta.</p> <p>Sve metalne površine su kvalitetno obrađene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari su brušeni.</p> <p>Klackalica mora biti u skladu sa regulativom EU i Sertifikatom EN 1176 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.</p>	
5	Ljuljaška	<p>Nabavka, transport i montaža ljuljaške. Sjedište za ljuljašku je napravljeno pletenjem od najlonskog konca i prečnika je od 55-65 cm.</p> <p>Prečnik cijevi je min 114 mm, a debljina zida cijevi je min 2,5 mm. 4 stuba tj. industrijske cijevi su povezane sa glavnim horizontalnim nosačem gumenim stezaljkama na metalu debljine zida od min 12 mm. Glavni horizontalni nosač je povezan stezaljkama sa dvije horizontalne cijevi pod pravim uglom. Na krajevima te dvije horizontalne cijevi se nalaze 4 cijevi tj. stuba. Na glavnom horizontalnom nosaču prikačeno je sjedište ljuljaške sa 4 lanca pomoću vezivnog elementa.</p> <p>Stubovi na donjim krajevima moraju da imaju ankerne završetke za betoniranje. Lanci (držači sjedišta) moraju biti pocinčani sa debljinom zida od 5 mm. Sve metalne površine moraju biti obrađene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi moraju biti brušeni. Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojeni.</p> <p>Ljuljaška mora biti u skladu sa EU regulativom i Sertifikatom EN 1176 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.</p>	1,00 kom

6	Vrteška	<p>Nabavka, transport i montaža vrteške.</p> <p>Metalni profil dimenzija min 40x40x2 mm mora biti kružno savijen prečnika min 160 cm i na njega mora biti zavaren 2 x 3 neklizajući lim. U donjem srednjem delu okvira mora biti postavljen nepokretan centralni stub sa kugličnim ležajevima koji omogućava samopokretanje.</p> <p>Na vrtešci moraju biti postavljena 4 sjedišta od polietilena dimenzija min 50x30cm.</p> <p>Vrteška mora biti u skladu sa EU regulativom i Sertifikatom EN 1176 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.</p>	1,00 kom
7	Njihalica motor	<p>Nabavka, transport i montaža njihalice u obliku motora.</p> <p>Spoljni prečnik čelične opruge je min Ø 200 mm, debljina min 20 mm. Rastojanje između opružnih zglobova je min 12mm.</p> <p>Kada se opterećenje korisnika nanese na opružnu igračku, visina opruge ne bi trebalo da se smanji za više od 5%.</p> <p>Opružna igračka (motor) mora biti dizajnirana tako da ne izaziva naglo zaustavljanje. Mora biti 20 mm u bočnim profilima. Radijus ne smije biti manji od toga. Igračka za oprugu mora da se proizvodi tehnologijom rotacije.</p> <p>Opružna igračka (motor) mora imati plastične ručke kako bi se djeca lakše držala. Spoljni prečnik drške mora biti veći od Ø 44 mm.</p> <p>Dio sjedišta treba da bude dizajniran od polietilena. Težina sedišta je min 6 kg.</p> <p>Sve metalne površine moraju biti kvalitetno obrađene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari moraju biti brušeni.</p> <p>Njihalica mora biti u skladu sa regulativom EU i Sertifikatom EN 1176 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.</p>	1,00 kom