

PREGLED POSTUPKA #22069

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje dječijeg igrališta
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Čatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	08.07.2022. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovi člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki	ESPD
Plaćanje će se izvršiti u roku do 60 dana nakon završenih svih radova na uređenju dječjeg igrališta	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.264,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	Drveni toranj za dječije igralište sastoji se od 2 ravna tobogana (duzi i kraći) i 2 ljuljaške (jedna bebi ljuljaška i jedna za djecu uzrasta 3-8 godina). Ukupne dimenzije tornja su 7,5m x 3 m. Glavna konstrukcija tornja formirana od drvenih smrčevih greda sa fino zaobljenim ivicama, debljine 10 cm x 12 cm. Horizontalni i vertikalni nosači su međusobno povezani pomoću livenih spojnih stezaljiki. Donji dijelovi konstrukcionih greda biće pričvršćeni pomoću ankernih ploča za betonsku podlogu . Ova konstrukcija biće ofarbana bojom na vodenoj bazi sa sadržajem voska (plava, zelena, žuta i crvena), i to 2 puta osnovnim premazom i 2 puta završnim premazom kako bi se spriječilo prodiranje vode u drvenu konstrukciju. Platforma za tobogan izradjena od smrčeve daske. Dimenzije platforme su 140cm x 140 cm, i ista će biti pričvršćena za noseće grede pomoću metalnih uglova, na visini 150 cm. Na platformi će biti postavljena drvena ograda od letvica visine 90 cm i pomoću metalnih kvadratnih cijevi pričvršćena za noseće grede.		

1	Stepenice će biti izrađene tako da mogu da dodju do platforme sa visinskom razlikom od 145cm. Ograda stepeništa biće izrađena na visinom od 70 cm, sa obje strane. Na kraju stepenica biće postavljena 2 plastična rukohvata radi lakšeg penjanja na platformu. Krov je izradjen od drvene konstrukcije na dvije vode I prekriven daskama – šašovci, duzine 160cm Krov je direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Ravni tobogan dizajniran je za klizanje sa platforme visine 150 cm i proizvođiće se od guste HDPE plastike u jednom komadu i sa najmanje 50 kg sa dvostrukom presvlakom. Tobogan treba da sadrži TUV sertifikat. Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova klizača treba da bude 17 cm, širina klizne površine 40 cm i nagib 25-30 stepeni. Da bi se obezbedila sigurnost na ulazu klizača, treba koristiti polietilenske ograde. Treba ga pričvrstiti za platfotmu pomoću vijaka. Na drvenu platformu se montiraju 2 tobogana različitih dužina.(265 cm I 295 cm). Konstrukciju za ljuljaške treba pričvrtiti za glavnu konstrukciju kucice pomocu matalnih nosača za grede. Ljuljaške treba pričvrstiti za nosecu gredu pomocu matica I vijaka. Ljuljačka sjedišta su namijenjena za jednu osobu sa zaštitnim aparatima. Sjedišta su potpuno prekrivena plastikom. Rastojanje između 2 ljuljaške je 1,5m, a visina od zaštitnog poda iznosi 60cm. Sjedišta su u željenoj boji, zatvorena sa 3 srane, material će biti pokriven polietilenom na prednjoj strain radi	7,00 kom
---	---	----------

sigurnosti. Plastični djelovi ljušaski biće pričvršćeni konopcem debljine 10 mm za noseću gredu. Podne obloge ispod tobogana I ljušaski biće izdađene od reciklirane gume drbljinr 30mm. podne obloge stite djecu od ozbiljnih povreda, mekane su I izdržljive, napravljene od najbezbijednih materijala, a posjeduju anti bakterijsko I protiv pozarno svojstvo. Otporne sun a UV zračenja I postojane na vremenske prilike. Prevoz I montažu obezbeduje izvođač radova.		
--	--	--