

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka video nadzora sa ugradnjom uzgradi Uprave
prihoda i carina, Bulevar Šarla de Gola br. 2

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA PRIHODA I CARINA

PIB:

11069169

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a)kriminalnogudruživanja; b)stvaranjakriminalneorganizacije; c)davanjemita; č)primanjemita; ć)davanjemitauprivrednomposlovanju; d)primanjemitauprivrednomposlovanju; dž)utajaporezaidoprinos; đ)prevare; e)terorizma; f)finansiranje terorizma; g)terorističkogudruživanja; h)učestovanjaustranimoružanimformacijama; i)pranje novca; j)trgovine ljudima; k)trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l)zasnivanje ropskog odnosa i prevoza licau ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	ESPD
Rok izvršenja ugovora: 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica, zgrada Centrale Uprave prihoda i carina, Bulevar Šarla de Gola br. 2	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a)kriminalnogudruživanja; b)stvaranjakriminalneorganizacije; c)davanjemita; č)primanjemita; ć)davanjemitauprivrednomposlovanju; d)primanjemitauprivrednomposlovanju; dž)utajaporezaidoprinos; đ)prevare; e)terorizma; f)finansiranje terorizma; g)terorističkogudruživanja; h)učestovanjaustranimoružanimformacijama; i)pranjanovca; j)trgovineljudima; k)trgovinemaloljetnimlicimaradiusvojenja; l)zasnivanjearopkogodnosaiprevozalicauropskomodnosu;	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekatimasjedište	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG”, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	ESPD
Rok izvršenja ugovora: 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica, zgrada Uprave prihoda i carina, Bulevar Šarla de Gola br. 2	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
8000.00	1	Isporuka i montaža Rack Ormar 15U	Ormar je samostojeći, dimenzija 15U ,19" sa perforiranim vratima i vertikalnim organajzerima	1.00	Komad
	2	Isporuka i montaža Ventilator pane	Ventilator panel sa dva ventilatora 1U	1.00	Komad
	3	Isporuka i montaža Napojna letva	Napojna letva 8 x 220 V	1.00	Komad
	4	Isporuka i montaža Organajzer kablova	Organajzer kablova 19"	1.00	Komad
	5	Isporuka, montaža i povezivanje Patch panel	Patch pan. 24 p (12xRJ 45 cat.6 FTP)	1.00	Komad
	6	Isporuka, montaža i povezivanje modula RJ45	Modul RJ45 Cat 6.	50.00	KOmad
	7	Isporuka i montaža Polica za rack ormar	Polica 19" , 450 mm dubina	1.00	Komad
	8	Isporuka i montaža Patch kabal 0.5m	Patch kabal 0.5m cat6	50.00	Komad
	9	Isporuka i montaža neprekidnog napajanja UPS 1500VA	UPS uređaj za neprekidno napajanje, line interactiv, kapaciteta 1500VA/ 900W	1.00	Komad

8000.00	10	Isporuca, montaža i povezivanje tridesetdvokanalnog mrežnog video snimača	NVR uređaj minimum sledećih karakteristika: Tridesetdvokanalni NVR 8 Mpix: Rec speed: 32 channels 8.0Mp@25fps1xEthernet 10/100/1000Mbit. Audio in: 1xRCA Output: Video out: 1xHDMI, 1xVGA. Audio out: 1xRCA 2xSATA up to 10Tb (not included), 2xUSB 2.0, ONVIF, H.264/H.265, FTP Accessories: built-in power adapter AC220V, IR remote, mouse Dimensions: 360x311.5x48 mm Software support: (PC/Android/iOS), CMS PRO, Web interface (IE) Smart Functions: Perimeter Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Stationary Object Detection, Pedestrian Detection, Face Detection, Cross Counting, Face Recognition.	1.00	Komad
	11	Isporuca, montaža Hard Diska 3.5 inch HDD SATA 6TB	Hard Disk minimum sledećih karakteristika: SATA HDD 6TB 7200RPM 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch	2.00	Komad
	12	Isporuca, montaža POE switch osmoportnog	POE switch minimum sledećih Isporuca 8-portni PoE switch: PoE svič, 8 PoE + 2 Uplink 10/100M porta, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3k, IEEE802.3af/at, čuvanje i prosleđivanje, 120V, 1U instalacija u rack-mount.	6.00	Komad
	13	Isporuca, montaža i povezivanje IP Kamera Bullet	IP kamera bullet minimum sledećih karakteristika: 3.0Mpx, 1/2.8" FullHD CMOS, 0.0001 Lux, f=2.8mm Format Slike: H.264/H.265: main stream 3Mp@20fps, 2Mp@25fps, sub stream 800x448@25fpsIR Rasvjeta - 30m; Video funkcije: MAC protocol,ONVIF, RTSP, AES, AGC, AWB, BLC, DWDR Dimenzije: kućište Ø63x105mm, dozna Ø55x75mm, 360g;Radna temperatura: -40°C ~ +60°C; Kućište tip: B9, metal, IP66 ; Pametne funkcije : Detekcije ljudi (još funkcija (Perimetarska zaštita ulazak u zonu / Prelazak zamišljene linije) Kada se koristi sa Cloud-serijom NVR); Napajanje (nije uključeno): DC12V/500mA / PoE (48VDC); Odgovarajuće dozne: PMB-3, PMB-3 v1.0, PMB-100, PMB- 120; Podržava softver: (PC/Android/iOS), Isporučuje se sa odgovarajućom doznom	11.00	Komad

8000.00	14	sporuka, montaža i povezivanje IP Kamera Turret	IP kamera bullet minimum sledećih karakteristika: Turret IP kamera 3.0Mpx, 1/2.8" FullHD CMOS, 0.0001 Lux, f=2.8mm Format Slike: H.264/H.265: main stream 3Mp@20fps, 2Mp@25fps, sub stream 800x448@25fps IR Rasvjeta - 25m; Video funkcije: MAC protocol, ONVIF, RTSP, AES, AGC, AWB, BLC, DWDR Dimenzije: Ø110x86mm, 300g; Radna temperatura: - 40°C ~ +60°C; Kućište tip: D3, metal, IP66 Pametne funkcije : Detekcije ljudi (još funkcija (Perimetarska zaštita ulazak u zonu / Prelazak zamišljene linije); Napajanje (nije uključeno): DC12V/500mA / PoE (48VDC); Podržava softver: (PC/Android/iOS)	11.00	Komad
	15	Isporuka i polaganje Kabl FTP HF cat.6	Kabl FTP HF cat.6. dijelom u fleksibilnim instalacionim crijevima a dijelom u kablovskim kanalicama	800.00	Metar
	16	Isporuka i polaganje PVC HF crijevo	PVC HF crijeva, Ø25 mm za polaganje FTP kablova	400.00	Metar
	17	Isporuka i polaganje napojnog kabla	Napojno kablo H05VV-F 3x1.5mm	6.00	Metar
	18	Isporuka i montaža napojne kutije	PVC kutija 500x350x190 mm	5.00	Komad
	19	Podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i sertifikata za opremu, učešće pri tehničkom prijemu, predaja sistema korisniku		1.00	Paušal
	20	sluga izrade Revizija Planova zaštite Plana zaštite za obavezno šticeenog objekte	Usluga izrade Planova zaštite obavezno šticeenog objekta. Napomena: Potrebno je da Plan zaštite sadrži konačan projekat Održavanja objekta u skladu sa izvedenim stanjem	1.00	Paušal

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
8000.00	1	Isporuka i montaža Rack Ormar 15U	Ormar je samostojeći, dimenzija 15U ,19" sa perforiranim vratima i vertikalnim organajzerima	1.00	Komad
	2	Isporuka i montaža Ventilator pane	Ventilator panel sa dva ventilatora 1U	1.00	Komad

8000.00	3	Isporučka i montaža Napojna letva	Napojna letva 8 x 220 V	1.00	Komad
	4	Isporučka i montaža Organajzer kablova	Organajzer kablova 19"	1.00	Komad
	5	Isporučka, montaža i povezivanje Patch panel	Patch pan. 24 p (12xRJ 45 cat.6 FTP)	1.00	Komad
	6	Isporučka, montaža i povezivanje modula RJ45	Modul RJ45 Cat 6.	50.00	KOmad
	7	Isporučka i montaža Polica za rack ormar	Polica 19" , 450 mm dubina	1.00	Komad
	8	Isporučka i montaža Patch kabal 0.5m	Patch kabal 0.5m cat6	50.00	Komad
	9	Isporučka i montaža neprekidnog napajanja UPS 1500VA	UPS uređaj za neprekidno napajanje, line interactiv, kapaciteta 1500VA/ 900W	1.00	Komad
	10	Isporučka, montaža i povezivanje tridesetdvokanalnog mrežnog video snimača	NVR uređaj minimum sledećih karakteristika: Tridesetdvokanalni NVR 8 Mpix: Rec speed: 32 channels 8.0Mp@25fps1xEthernet 10/100/1000Mbit. Audio in: 1xRCA Output: Video out: 1xHDMI, 1xVGA. Audio out: 1xRCA 2xSATA up to 10Tb (not included), 2xUSB 2.0, ONVIF, H.264/H.265, FTP Accessories: built-in power adapter AC220V, IR remote, mouse Dimensions: 360x311.5x48 mm Software support: (PC/Android/iOS), CMS PRO, Web interface (IE) Smart Functions: Perimeter Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Stationary Object Detection, Pedestrian Detection, Face Detection, Cross Counting, Face Recognition.	1.00	Komad
	11	Isporučka, montaža Hard Diska 3.5 inch HDD SATA 6TB	Hard Disk minimum sledećih karakteristika: SATA HDD 6TB 7200RPM 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch	2.00	Komad
	12	Isporučka, montaža POE switch osmoportnog	POE switch minimum sledećih Isporučka 8-portni PoE switch: PoE svič, 8 PoE + 2 Uplink 10/100M porta, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3k, IEEE802.3af/at, čuvanje i prosleđivanje, 120V, 1U instalacija u rack-mount.	6.00	Komad

8000.00	13	Isporučka, montaža i povezivanje IP Kamera Bullet	IP kamera bullet minimum sledećih karakteristika: 3.0Mpx, 1/2.8" FullHD CMOS, 0.0001 Lux, f=2.8mm Format Slike: H.264/H.265: main stream 3Mp@20fps, 2Mp@25fps, sub stream 800x448@25fpsIR Rasvjeta - 30m; Video funkcije: MAC protocol, ONVIF, RTSP, AES, AGC, AWB, BLC, DWDR Dimenzije: kućište Ø63x105mm, dozna Ø55x75mm, 360g; Radna temperatura: -40°C ~ +60°C; Kućište tip: B9, metal, IP66 ; Pametne funkcije : Detekcije ljudi (još funkcija (Perimetarska zaštita ulazak u zonu / Prelazak zamišljene linije) Kada se koristi sa Cloud-serijom NVR); Napajanje (nije uključeno): DC12V/500mA / PoE (48VDC); Odgovarajuće dozne: PMB-3, PMB-3 v1.0, PMB-100, PMB- 120; Podržava softver: (PC/Android/iOS), Isporučuje se sa odgovarajućom doznom	11.00	Komad
	14	Isporučka, montaža i povezivanje IP Kamera Turret	IP kamera bullet minimum sledećih karakteristika: Turret IP kamera 3.0Mpx, 1/2.8" FullHD CMOS, 0.0001 Lux, f=2.8mm Format Slike: H.264/H.265: main stream 3Mp@20fps, 2Mp@25fps, sub stream 800x448@25fps IR Rasvjeta - 25m; Video funkcije: MAC protocol, ONVIF, RTSP, AES, AGC, AWB, BLC, DWDR Dimenzije: Ø110x86mm, 300g; Radna temperatura: -40°C ~ +60°C; Kućište tip: D3, metal, IP66 Pametne funkcije : Detekcije ljudi (još funkcija (Perimetarska zaštita ulazak u zonu / Prelazak zamišljene linije); Napajanje (nije uključeno): DC12V/500mA / PoE (48VDC); Podržava softver: (PC/Android/iOS)	11.00	Komad
	15	Isporučka i polaganje Kabl FTP HF cat.6	Kabl FTP HF cat.6. dijelom u fleksibilnim instalacionim crijevima a dijelom u kablovskim kanalicama	800.00	Metar
	16	Isporučka i polaganje PVC HF crijevo	PVC HF crijeva, Ø25 mm za polaganje FTP kablova	400.00	Metar
	17	Isporučka i polaganje napojnog kabl	Napojno kablo H05VV-F 3x1.5mm	6.00	Metar
	18	Isporučka i montaža napojne kutije	PVC kutija 500x350x190 mm	5.00	Komad
	19	Podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i sertifikata za opremu, učešće pri tehničkom prijemu, predaja sistema korisniku		1.00	Paušal