D.O.O. "PARK WORLD"
Broj: 0053
Tuzi, 16.11 2022 god.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"ZELENILO" Podgorica
Broj 7290
Podgorica, 02.11. 2022 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
Opreme za parkove i dječija igrališta

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Zelenilo D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, ulica Kritskog odreda br 4, PIB: 02407507, Broj računa: 510-1041-21 , Naziv banke:CKB Banka, koga zastupa Izvršna direktorica Daca Popović, (u daljem tekstu: Naručilac).
i

Ponuđača"Park World" D.O.O. sa sjedištem u Tuzima, Kuća Rakića br.7. PIB: 03262499 Broj računa: 520-39550-56 Naziv banke: Hipotekarna banka Ad.Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor Bayram Aldemir, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za Otvoreni postupak za nabavku robe –*opreme za parkova i dječija igrališta ESJN šifra postupka 23059* od 04.08.2022 godine;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 7010 od 19.10.2022 godine ;
Ponuda dobavljača "Park World" D.O.O.ESJN šifra broj 30650 od 10.10.2022 godine.

Nakon sprovedenog javnog nadmetanja *ESJN šifra postupka 23059* od 04.08.2022 godine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba *Opreme za parkove i dječija igrališta*,Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 7010 od 19.10.2022 godine; i Ponude dobavljača "Park World" D.O.O. ESJN šifra broj 30650 od 10.10.2022 godine., ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka opreme za parkove i dječija igrališta, shodno slijedećoj specifikaciji i jediničnim cijenama bez uračunatog PDV-a::

1	Ljuljaška, sa dva sjedišta	Ljuljaška, sa dva sjedišta Dimenzija ljuljaške 300x150x200cm. Prečnik cijevi je 114 mm, a debljina zida cijevi je 2,5 mm. 4 vertikalna stuba tj. industrijske cijevi su povezane sa glavnim horizontalnim nosačem i gumenim stezaljkama na metalu debljine zida od najmanje 12 mm na način da čine međusobno prav ugao, u boji različitoj od boje cijevi i nosača, kako bi se postigao i estetski efekat. Glavni horizontalni nosač je povezan stezaljkama sa dvije horizontalne cijevi pod pravim uglom. Na krajevima te dvije horizontalne cijevi se nalaze 4 vertikalne cijevi tj. stuba. Na glavnom horizontalnom nosaču prikačena su dva ljuljaška sjedišta sa 4 lanca pomoću vezivnog elementa. 4 vertikalna stuba tj. industrijske cijevi se montiraju na betonsku podlogu dubine najmanje 300mm koja je potrebna za ugradnju materijala u zemlju. Prilikom montaže u betonske podloge se postavljaju šarafi. Stubovi na donjim krajevima imaju ankerne završetke za betoniranje. Na glavnom horizontalnom nosaču	4 kom	1.250 EUR

		se nalazi okretni kuglični ležajevi (4 kom) i vezive spojke za koje su pričvršćeni lanci sa dva sjedišta za dvije osobe. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, su zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi. -Sirovina polietilenskih materijala koji se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koriste se originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne sadrže cink. Dimenzije sjedišta: Širina: 44 cm Dužina: 32 cm Sjedišta ljuljaške su napravljena od metalnog jezgra, obložena polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Svi metalni dijelovi konstrukcije su elektrostatički bojeni. (faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi polietilena, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Lanci (držači sjedišta) pocinčani sa debljinom zida od 5 mm. Sve metalne površine su obradjene bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi su brušeni.		
2	klackalica sa 4 mjesta	klackalica sa 4 mjesta Klackalica je izrađena od čvrste i stabilne konstrukcije prečnika Ø114 mm i debljine zida cijevi 2,5 mm. Dimenzije klackalice su 300x120cm. Konstrukcija od nosača grede sastavljene od dva stuba međusobno spojena profilom na čijem središtu je preko kugličnih ležajeva nosač povezan sa gredama (2 kom), na čijim krajevima su sjedišta (4 kom). Grede su vezane za postolje-nosač preko kugličnih ležajeva na gredama (2 kom). Sjedišta ergonomska od polietilena koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Ublažavanje udara je preko gumenog odbojnika unutrašnjeg prečnika 20cm i debljine gume 12 mm, koji se nalazi sa donje strane sjedišta. Ispred sjedišta mora se nalaziti rukohvat u obliku trapeza. Postolje klackalice se montira na betonsku podlogu dubine najmanje 300mm koja je potrebna za ugradnju materijala u zemlju. Prilikom montaže u betonske podloge se postavljaju šarafi. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila su zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, kako bi se postigao i estetski efekat. -Sirovina polietilenskih materijala koji se koristi u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koriste se originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne sadrže cink. Svi metalni dijelovi konstrukcije su elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi polietilena, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Sve metalne površine su obradjene, bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari su brušeni.	7 kom	875 EUR
3	Vrteška	Vrteška Cijev prečnika 114 mm visine 70 cm u srednjem centru kružne platforme prečnika 160 cm. Cijevi prečnika 32 mm je postavljena kao centralna ograda-rukohvatač, koja omogućava korisniku upotrebu u stojećem položaju. Nepokretan centralni stub sa kugličnim ležajevima koji omogućava samopokretanje. Platforma kružne osnove od neklizajućeg lima. Na centralnom stubu se povezjuju tri cijevi koje se presaviju i prikače na kružnu platformu, a na te tri cijevi se kače još po jedna cijev koja se presavije i prikači na	3 kom	1.100 EUR

		kružnu platformu. Navedena konstrukcija se montira na betonsku podlogu dubine najmanje 300mm koja je potrebna za ugradnju materijala u zemlju. Prilikom montaže u betonske podloge se postavljaju šarafi. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila su zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, radi estetskog efekta. Svi metalni dijelovi konstrukcije su elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi polietilena, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Sve metalne površine su obradjene, bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari su brušeni.		
4	Kombinovana sprava	Kombinovana sprava maksimum 200mm sa zaštitnom ogradom. Stepenice su od 2 mm lima pokrivenog plastisolom, debljina plastisola 2 mm. Ograda za stepenice je dvostrana, bojena elektrostatičkom bojom na bazi polietilena.....1 kom c) Tobogani -Tobogan – ravni dim 2850x600mm – kom 1 - Tobogan spiralni 1150x600 mm – kom 1 d) Ljuljaške : - Ljuljaška za manju djecu sa sigurnosnim držačem(ogradom) sjedište dim 440 mm x 320 mm... kom 1 -Ljuljaška za stariju djecu sjedište dim 200 mm x 480 mm.....kom 1 Svi metalni rukohvati su izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija je kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šarafi i matice su izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije. Zaštitna ograda platforme (panel), tobogani i sjedišta su izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće.	3 kom	3.500 EUR
5	Njihalica	Njihalica Njihalica sa jednom oprugom i jednim sjedištem u obliku figure životinje. U gornjem dijelu rukohvati, u donjem oslonci-držači za noge. Visina sjedalnog dijela od podloge 60 cm. Sjedalni dio , od polietilena visoke gustine otporne na UV svjetlost. Opruga od specijalnog čelika Ø 20 mm , savijene dužine 3400 mm i prečnika 160 mm. Držači za noge i rukohvati od profilisanog drveta Ø 35 mm, osušenog ,impregniranog i trostruko lakiranog ekološkim akrilnim lakovima za spoljnu upotrebu, zaobljene ivice. Tijelo njihalice , u obliku životinje (konjić ....) od vodootporne šperploče debljine 18 mm, površinski obrađene polietilenskom smolom, impregnirani prajmerom i trostruko lakirani akrilnim lakom za spoljnu upotrebu. Tijelo sa oprugom se montira na betonsku podlogu dubine najmanje 300mm koja je potrebna za ugradnju materijala u zemlju. Prilikom montaže u betonske podloge se postavljaju šarafi.	5 kom	1.050 EUR
6	Kula sa toboganom	Kula sa toboganom Toranj se sastoji od noseće čelične konstrukcije Ø 114mm, debljine zida profila 2.5 mm sa platformom 115x115cm, metalnih stepenica, sa gazištima od neklizajućeg lima sa ogradom, krova i bočnih ograda platforme od lameliranog polietilena, korita tobogana izrađenog od teškog izdržljivog polietilena, ojačanog vlaknima. Način vezivanja konstrukcije, ograda stepeništa i stepeništa, zaštitnih ograda platforme, i svih sastavnih dijelova predmeta nabavke prema idejnom rješenju proizvođača. Platforma se povezuje na 4 stuba koji su pričvršćeni ankerima na zemlji. Kada se pričvrste sva 4 kraja podiže se toranj, odnosno	5 kom	1.950 EUR

stavlja se krov na vrhu stubova. Zatim se pričvrsti ograda za stepenice na platformu i potom se stepenice spoje šarafima postavljajući ih ododzdo na gore. Nakon toga se pričvršćuje gornji dio tobogana koji je u obliku slova V za platformu i na otvorene djelove platforme se postavlja ograda. Platforma visine 150 cm. Korito tobogana je dimenzija dužina 285cm , širina gornjeg dijela tobogana, spojenog sa platformom ≈ 55 cm. Dio za spuštanje počinje ravnim dijelom, dužine ≈30 cm. Dio za spuštanje iz jednog komada sa bočnim stranicama je dubine 17cm po cijeloj dužini. Širina kliznog dijela tobogana je 40 cm. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, su zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi. -Sirovina polietilenskih materijala koji se koriste u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koriste se originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne sadrže cink. Svi metalni dijelovi konstrukcije su elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi polietilen, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Sve metalne površine suobradjene bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi su brušeni.

Ponuda Dobavljača integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 39925,00 €
PDV u iznosu od 8384,25 €.
Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 48309,25 €

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:
- U roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe iz predmeta ugovora.

III ROKOVI

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će robe iz ovog Ugovora isporučiti u roku od 20 (dvadeset) dana od dana zaključenja ugovora.
Mjesto isporuke poslovno sjedište naručioca na na adresi Donja Gorica, Kritskog odreda 4.Podgorica.

Na kvalitet isporučene robe dobavljač daje garantni rok od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca

Član 5.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, (otpremnice) nakon provjere kompletnosti isporuke koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

IV PRIMOPREDAJA

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Prihvaćene ponude.
Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) prijem roba,i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom (otpremnicom), koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.
Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Dobavljač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu ili količini, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu isporučene, i ugrađene robe.

Član 7.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača.
U cilju objezbjeđenja ispunjenja ugovorene obaveze, Dobavljač prilikom potpisivanju ugovora naručiocu dostavlja Garanciju za dobro izvršenje ugovora u vrijednosti 5% vrijednosti ugovora, na rok važenja ugovora .
Garancija će biti aktivirana u slučaju raskida ugovora uzrokovanog ne ispunjenjem ugovorene obaveze od strane Dobavljača.

VI RASKID UGOVORA

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača ;
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Dobavljač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko Dobavljač postane nesolventan ili ode u stečaj.
- Prilikom raskida ugovora dolazi do aktiviranja činidbene garancije

VII OSTALE ODREDBE

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19) ništav je.

Član 10.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Dobavljaču , a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC
Zelenilo D.O.O. Podgorica
Izvršna direktorica

Daca Popović,dipl.ecc

DOBAVLJAČ
"Park World" D.O.O.Budva
Izvršni direktor

Bayram Aldemir