

PREGLED POSTUPKA #39405

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE
PIB	02361833
E-mail	vik.berane@t-com.me
Telefon	051/233-339
Internet adresa	www.vikberane.com
Fax	051/233-339
Adresa	IV Crnogorske brigade 13
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka fazonskih komada
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miljana Knežević
Kontakt	051-233-339
Datum objave	20.12.2022. 09:15

Napomena

Zbog specifičnosti predmeta nabavke ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka fazonskih komada	20.12.2022 09:15	28.12.2022 13:00	28.12.2022 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE Fazonski komadi 44115210 - Vodoinstalaterski materijali	19.500,00 EUR	4.095,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2(član 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Sl. list CG br. 1/20, 65/20, 71/20, 74/20,102/20 i 51/21). Forma Obrasca 2 se nalazi u prilogu Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja, ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
FCO Magacin DOO "Vodovod i kanalizacija" Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 90 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	Garantni rok
Isporuка robe će se vršiti sukcesivno, po potrebi Naručioca, u roku od dva dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta će se vršiti od strane ovlaštenih lica Naručioca, u toku prijema robe na lokaciji Naručioca uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim karakteristikama. Svi isporučeni fazonski komadi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda .	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora , bezuslovnu i plativu na prvi poziv sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci.	Drugi uslovi

Sertifikat MEST EN ISO 9001 ponuđača ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke"	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Fazonski komad od nodularnog liva- FF komad	FF komad DN100/200 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
2	Fazonski komad od nodularnog liva- T komad	T komad DN80 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
3	Fazonski komad od nodularnog liva- T komad	T komad DN100 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
4	Fazonski komad od nodularnog liva- T komad	T komad DN150 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
5	Fazonski komad od nodularnog liva- FFR komad	FFR komad DN150/100 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
6	Fazonski komad od nodularnog liva- FFR komad	FFR komad DN100/80 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom

7	Fazonski komad od nodularnog liva- X komad sa unutrašnjim navojem	X DN80 [mm] komad sa unutrašnjim navojem 2" po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
8	Fazonski komad od nodularnog liva- X komad sa unutrašnjim navojem	X DN100 [mm] komad sa unutrašnjim navojem 2" po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
9	Fazonski komad od nodularnog liva- Q komad	Q komad DN100 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
10	Fazonski komad od nodularnog liva- Q komad	Q komad DN80 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
11	Fazonski komad od nodularnog liva- FFK 45° komad	FFK 45° komad DN150 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
12	Fazonski komad od nodularnog liva- FFK 30° komad	FFK 30° komad DN150 [mm] PN10 po standardu EN 545, materijal nodularni liv po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2	1,00 kom
13	Eliptični zasun - EV	Ventil DN80 PN10 po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red/serija 15, materijal izrade ventila - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	1,00 kom
14	Eliptični zasun - EV	Ventil DN100 PN10 po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red/serija 15, materijal izrade ventila - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	1,00 kom

15	Elipitični zasun - EV	Ventil DN150 PN10 po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red/serija 15, materijal izrade ventila - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, prirubnica po standardu EN 1092-2	1,00 kom
16	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Luk 87°30'	PVC luk 87°30' DN110 SN8, izrađen po standardu EN 1401	1,00 kom
17	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Luk 87°30'	PVC luk 87°30' DN125 SN4, izrađen po standardu EN 1401	1,00 kom
18	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Luk 87°30'	PVC luk 87°30' DN160 SN4, izrađen po standardu EN 1401	1,00 kom
19	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Luk 45°	PVC luk 45° DN110 SN8, izrađen po standardu EN 1401	1,00 kom
20	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Luk 45°	PVC luk 45° DN125 SN4, izrađen po standardu EN 1401	1,00 kom
21	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Luk 45°	PVC luk 45° DN160 SN4, izrađen po standardu EN 1401	1,00 kom
22	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Račva 45°	PVC račva 45° DN110/110 SN8, izrađena po standardu EN 1401	1,00 kom
23	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Račva 45°	PVC račva 45° DN125/125 SN4, izrađena po standardu EN 1401	1,00 kom
24	PVC fazonski komadi, za drenažu, odvodnju i kanalizaciju - Račva 45°	PVC račva 45° DN160/160 SN4, izrađena po standardu EN 1401	1,00 kom
25	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom DN80/90 PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	1,00 kom

26	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom DN100/110 PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	1,00 kom
27	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom DN150/160 PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	1,00 kom
28	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom DN200/225 PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	1,00 kom
29	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom DN250/250 PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	1,00 kom
30	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom	Liveno gvozdена E-KS spojница sa naglavkom i prirubnicom DN300/315 PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	1,00 kom
31	Univerzalna spojница za LG, Č i AC cijevi	DN80 PN10, opsega od 82 [mm] do 110 [mm], minimalne dužine lmin = 230 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
32	Univerzalna spojница za LG, Č i AC cijevi	DN100 PN10, opsega od 107 [mm] do 133 [mm], minimalne dužine lmin = 260 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

33	Univerzalna spojnica za LG, Č i AC cijevi	DN150 PN10, opsega od 158 [mm] do 192 [mm], minimalne dužine lmin = 300 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
34	Univerzalna spojnica za LG, Č i AC cijevi	DN250 PN10, opsega od 266 [mm] do 300 [mm], minimalne dužine lmin = 340 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
35	Univerzalna spojnica za LG, Č i AC cijevi	DN350 PN10, opsega od 378 [mm] do 400 [mm], minimalne dužine lmin = 350 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
36	Univerzalna spojnica za LG, Č i AC cijevi	DN400 PN10, opsega od 400 [mm] do 435 [mm], minimalne dužine lmin = 350 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
37	Univerzalna spojnica za LG, Č i AC cijevi	DN75 PN10, opsega od 57(mm) do 76(mm), minimalne dužine lmin = 230 (mm), materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
38	Montažno demontažni komad	Montažno demontažni komad DN80 PN10 tip "MDK-A" po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2, opseg L = od 200 do 310 [mm]	1,00 kom
39	Montažno demontažni komad	Montažno demontažni komad DN100 PN10 tip "MDK-A" po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2, opseg L = od 200 do 310 [mm]	1,00 kom

40	Montažno demontažni komad	Montažno demontažni komad DN150 PN10 tip "MDK-A" po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2, opseg L = od 200 do 320 [mm]	1,00 kom
41	PEHD PE100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PEHD PE100 Tuljak SDR17 DN90, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom DN80 PN16, raspored rupa PN10	1,00 kom
42	PEHD PE100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PEHD PE100 Tuljak SDR17 DN110, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom DN100 PN16, raspored rupa PN10	1,00 kom
43	PEHD PE100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PEHD PE100 Tuljak SDR17 DN125, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom DN100 PN16, raspored rupa PN10	1,00 kom
44	PEHD PE100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PEHD PE100 Tuljak SDR17 DN140, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom DN125 PN16, raspored rupa PN10	1,00 kom
45	PEHD PE100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PEHD PE100 Tuljak SDR17 DN160, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom DN150 PN16, raspored rupa PN10	1,00 kom
46	Univerzalna spojница sa priрубnicom za LG, Č i AC cijevi	DN100 PN10, opsega od 107 [mm] do 133 [mm], minimalne dužine l _{min} = 180 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
47	Univerzalna spojница sa priрубnicom za LG, Č i AC cijevi	DN150 PN10, opsega od 158 [mm] do 192 [mm], minimalne dužine l _{min} = 220 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom